| № | Наименование | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборуд., изделия, мат. | Поставщик | Ед. изм. | Кол | Масса 1 ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | Запорно-регулирующая арматура | | | | | | | |
| | Краны шаровые | | | | | | | |
| 1 | Кран шаровой DN1000 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный | EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610124 | 63CS00 | | шт. | 1 | 12500 | XV-D09-001 |
| 2 | Кран шаровой DN300 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный | EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610124 | 63CS02 | | шт. | 1 | 1500 | XV-D09-002 |
| 3 | Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с ручным приводом,приварной, надземный | EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610125 | 63CS02 | | шт. | 4 | 30 | BV-D09-004, BV-D09-003, BV-D09-006, BV-D09-005 |
| 4 | Кран шаровой DN15 PN-6,3 МПа с ручным приводом, приварной х резьбовой, 1/2" NPT F, надземный | EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610125 | 63CS02 | | шт. | 4 | 2.3 | BV-D09-013, BV-D09-014, BV-D09-016, BV-D09-017 |
| | Трубы | | | | | | | |
| 5 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 09Г2С, 325х10 | ТУ 14-3-1128-2000 | 63CS02 | | м. | 7.60 | 78.2 | |
| 6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ст20, 57х4 | ГОСТ 8732-78/ ГОСТ 8731-74 | 63CS02 | | м. | 3.60 | 5.2 | |
| 7 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные Ст20, 22х3 | ГОСТ 8734-75/ ГОСТ 8733-74 | 63CS02 | | м. | 0.80 | 1.4 | |
| | Соединительные детали | | | | | | | |
| | Отводы 90 | | | | | | | |
| 8 | Отвод ОК I 90-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 09Г2С | ТУ 1469-017-38948552-2015 | 63CS02 | | шт. | 2 | 4.6 | |
| | Отводы 30 | | | | | | | |
| 9 | Отвод ОК I 30-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 09Г2С | ТУ 1469-017-38948552-2015 | 63CS02 | | шт. | 2 | 1.5 | |
| | Тройники переходные | | | | | | | |
| 10 | Тройник Т I 1020(11К60)-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60 | ТУ 1469-017-38948552-2015 | 63CS00 | | шт. | 2 | 805 | |
| 11 | Тройник Т I 325(10К48)-114(5К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь 09Г2С | ТУ 1469-017-38948552-2015 | 63CS02 | | шт. | 2 | 30.3 | |

Примечание:

1. Количество элементов указано без запаса.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A2 | 28.08.2026 | Утверждено для строительства | | |
| A1 | 23.07.2026 | Утверждено для строительства | | |
| R1 | 19.06.2026 | Выпущено для рассмотрения | | |
| РЕВ | ДАТА | ОПИСАНИЕ | Проверил | Утвердил |

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZLINJRING» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Схабицкий А. | | | 08.26 |
| Нач.отд. | | Рябинин А. | | | 08.26 |
| Исполн. | | Таштимуров Р. | | | 08.26 |
| Н.контр. | | Схабицкий А. | | | 08.26 |

EWE0426-MGL1-PRE-054-SPC-780204-A2

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

КУП-D9. Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "EAST-WEST Engineering" Ташкент, 2026 г./ Tashkent, 2026 г

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

| № п/п | Наименование / Name | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, grade, document designation, data sheet | Код оборуд., изделия, мат. / Code of equipment, item, mat. | Поставщик / Vendor | Ед. изм. / Unit of meas. | Кол / Quantity | Масса 1 ед. / Weight per unit | Примечание / Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | Переходы концентрические | | | | | | | |
| 12 | Переход ПШК I 114(5К48)х57(4К42)-5,5(6,9)-0.75-30, сталь 09Г2С | ТУ 1469-017-38948552-2015 | 63CS02 | | шт. | 2 | 2.6 | |
| | Штуцеры | | | | | | | |
| 13 | Штуцер приварной ШУсТ-1-50-22х3.0-6,3-20-2 | ТУ 3600-010-88626180-2012 | 63CS02 | | шт. | 4 | 0.5 | |
| | Вставки изолирующие | | | | | | | |
| 14 | Изолирующее соединение приварное, 6.3 МПа, 57х4 | EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135 | 63CS02 | | шт. | 2 | 10 | IJ-D09-001, IJ-D09-002 |
| | Фланцы | | | | | | | |
| 15 | Фланец стальной приварной встык, тип 11, исполнение J, ряд 1, 6.3 МПа, Ст20, 57х4 | ГОСТ 33259-2015 | 63CS02 | | шт. | 2 | | |
| 16 | Заглушка фланцевая стальная АТК 24.200.02-90, исполнение 4, 6.3 МПа, Ст20, DN 50 | АТК 24.200.02-90 | 63CS02 | | шт. | 2 | 4.6 | |
| | Прокладки | | | | | | | |
| 17 | Прокладка овального сечения, линзовая стальная, тип 1, Сталь 08КП, 6.3 МПа, DN 50 | ГОСТ 34655-2020 | 63CS02 | | шт. | 2 | 3.4 | |
| | Комплект крепежей | | | | | | | |
| 18 | Крепежный комплект 2-1-М20х110, шпильки Ст35, шайбы Ст20, гайки Ст25, для DN 50 | ОСТ 26-2040-96 | 63CS02 | | шт. | 8 | | |
| | Антикоррозионное покрытие | | | | | | 0 | |
| 19 | ФЛ-03К | ГОСТ 9109-81 | | | кг<br>м2 | 0.03<br>0.45 | | |
| 20 | ХВ-124 | ГОСТ 10144-89 | | | кг<br>м2 | 0.20<br>0.45 | - | |
| 21 | Ленточное полимерное покрытие POLYKEN 980/955: | | | | | | | |
| | Площадь защищаемой поверхности: | | | | м2 | 25 | | |
| | - Праймер POLYKEN 919-S (POLYKEN 1019) | | | | л<br>кг | 5,1<br>4,0 | | |
| | - Лента изоляционная POLYKEN 980-25 BLK 6X100;<br>марка 980, толщина 0.635мм (25mil), цвет - черный (BLK), ширина 152мм (6"), длина в рулоне - 30м(100ft) | | | | м2 | 74,6 | | |
| | - Лента обертночная POLYKEN 955-25 WHI 6X100;<br>марка 955, толщина 0.635мм (25mil), цвет - белый (WHI), ширина 152мм (6"), длина в рулоне - 30м(100ft) | | | | м2 | 30 | | |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата | EWE0426-MGL1-PRE-054-SPC-780204-A2 | Лист 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|