Траншея для газопроводов Ф1220, Ф1020, с подсыпкой из мягкого грунта


③
②
①
0,2 м
1,22 м
1,02 м
Не менее 1,0 м
0,1 м
1,83 м
1,53 м
1,08 м

Траншея для газопроводов Ф1220, Ф1020, с подсыпкой из мягкого грунта укладываемого под пересекаемой коммуникацией


⑤
③
H
②
①
0,2 м
1,22 м
1,02 м
Не менее 1,0 м
0,1 м
1,83 м
1,53 м

Траншея для газопроводов Ф1220, Ф1020


③
①
1,22 м
1,02 м
Не менее 1,0 м
1,83 м
1,53 м
1,08 м

Траншея для газопроводов Ф1220, Ф1020, укладываемого под пересекаемой коммуникацией


⑤
③
H
①
1,22 м
1,02 м
Не менее 1,0 м
1,83 м
1,53 м

Траншея в обводненных грунтах для газопроводов Ф1220, Ф1020, Ф1020


Не менее 1,0 м
③
④
①
1,22 м
1,02 м
1,45 м
1,25 м
0,2 м
0,2 м
2,23 м
1,93 м

Траншея в обводненных грунтах для газопроводов Ф1220, Ф1020, укладываемого под пересекаемой коммуникацией


Не менее 1,0 м
⑤
③
H
④
①
1,22 м
1,02 м
1,45 м
1,25 м
0,2 м
0,2 м
2,23 м
1,93 м

Траншея для газопроводов Ф1220, Ф1020 с установкой на них запорной арматуры DN 1200 и DN 1000 мм


③
Не менее 1,0 м
⑥
⑦
⑧
0,1 м
0,5 м
0,5 м
3,1 м
3,1 м

① Проектируемый газопровод Ф1220, Ф1020
② Мягкой грунт для подсыпки и обсыпки газопровода
③ Естественный грунт
④ Балластирующие устройство
⑤ Существующая коммуникация
⑥ Запорная арматура
⑦ Плита фундаментная под запорную арматуру
⑧ Слой гравия или щебня под плиту фундаментную

Таблица откосов по ШНК 3.01.02-23 (Прил. 11)

Виды грунтов	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению), при глубине выемки, м		
	1,5	3	5
Насыпные неуплотненные	1:0,67	1:1	1:1,25
Песчаные и гравийные	1:0,5	1:1	1:1
Супесь	1:0,25	1:0,67	1:0,85
Суглинок	1:0	1:0,5	1:0,75
Глина	1:0	1:0,25	1:0,5
Лессы и лессовидные	1:0	1:0,5	1:0,5

Общие указания

1 Разработку траншеи следует производить на основании требований ШНК 2.05.06-22 "Магистральные трубопроводы", QR06.08 "Магистральные трубопроводы"

2 На обводненных участках для балластировки трубопровода применяются:

-При неполном обводнении траншеи- Полимерно-контейнерные балластирующие устройства с грунтовым заполнением ПКУ-1220 по ТУ 1390-020-73892839-2011.

-При полном обводнении траншеи- Утяжелители железобетонные клиновидные типа I-УБКм-1220.9 по ТУ 102-421-86.

3 При взаимном пересечении проектируемого газопровода с существующими коммуникациями расстояние между ними в свету должно приниматься не менее:

- H=0,35 м с газопроводом, нефтепроводом;
- H=0,2 м с водопроводом;
- H=0,5 м с кабелем связи, линией ЭХЗ.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	09.10.2026	Выпущено для строительства		
R1	22.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-PIL-000-DRW-810203-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			09.10.2026
Провер.		Кирпичников С.			09.10.2026
Исполн.		Шафиева О.			09.10.2026
Н.контр		Кирпичников С.			09.10.2026

Магистральные газопроводы с перемычками Ф1220, Ф1020

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Поперечный разрез траншеи. Типовой чертеж

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А4х5