№	Наименование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд., изделия, мат.	Поставщик	Ед. изм.	Кол	Масса 1 ед.	Примечание
	Запорно-регулирующая арматура							
	Краны шаровые							
1	Кран шаровой DN1200 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610121	63CS00		шт.	1	21300	XV-D04-001
2	Кран шаровой DN300 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610121	63CS02		шт.	3	1500	XV-D04-004, XV-D04-002, XV-D04-003
3	Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с ручным приводом,приварной, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610122	63CS02		шт.	4	30	BV-D04-007, BV-D04-008, BV-D04-005, BV-D04-006
4	Кран шаровой DN15 PN-6,3 МПа с ручным приводом, приварной х резьбовой, 1/2" NPT F, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610122	63CS02		шт.	4	2.3	BV-D04-021, BV-D04-020, BV-D04-017, BV-D04-018
	Изделия							
5	Оголовок продувочной свечи, приварной, 6.3 МПа, ОПС-325-С-У, 325х10	ТУ 1469-020-96950580-2011	63CS02		шт.	1	200	
	Трубы							
6	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 09Г2С, 325х10	ТУ 14-3-1128-2000	63CS02		м.	77.40	78.2	
7	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ст20, 57х4	ГОСТ 8732-78/ ГОСТ 8731-74	63CS02		м.	3.40	5.2	
8	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные Ст20, 22х3	ГОСТ 8734-75/ ГОСТ 8733-74	63CS02		м.	0.80	1.4	
	Соединительные детали							
	Отводы 90							
9	Отвод ОК I 90-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	4	4.6	
	Отводы 30							
10	Отвод ОК I 30-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	2	1.5	

Примечание:

1. Количество элементов указано без запаса.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

РЕВ	ДАТА	ОПИСАНИЕ	Проверил	Утвердил
A2	28.08.2026	Утверждено для строительства		
A1	23.07.2026	Утверждено для строительства		
R1	19.06.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-PRE-054-SPC-730204-A2

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.26
Нач.отд.		Рябинин А.			08.26
Исполн.		Таштимуров Р.			08.26
Н.контр.		Схабицкий А.			08.26

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

КУП-D4. Спецификация оборудования, изделий и материалов

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
Ташкент, 2026 г./
Tashkent, 2026 г

№	Наименование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд., изделия, мат.	Поставщик	Ед. изм.	Кол	Масса 1 ед.	Примечание
	Тройники равнопроходные							
11	Тройник Т I 325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	1	65	
	Тройники переходные							
12	Тройник Т I 1220(13К60)-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00		шт.	2	379	
13	Тройник Т I 325(10К48)-114(5К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	2	30.3	
	Переходы концентрические							
14	Переход ПШК I 114(5К48)х57(4К42)-5,5(6,9)-0.75-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	2	2.6	
	Штуцеры							
15	Штуцер приварной ШУсТ-1-50-22х3.0-6,3-20-2	ТУ 3600-010-88626180-2012	63CS02		шт.	4	0.5	
	Вставки изолирующие							
16	Изолирующее соединение приварное, 6.3 МПа, 325х10	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135	63CS02		шт.	1	250	IJ-D04-001
17	Изолирующее соединение приварное, 6.3 МПа, 57х4	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135	63CS02		шт.	2	10	IJ-D04-002, IJ-D04-003
	Фланцы							
18	Фланец стальной приварной встык, тип 11, исполнение J, ряд 1, 6.3 МПа, Ст20, 57х4	ГОСТ 33259-2015	63CS02		шт.	2	4.6	
19	Заглушка фланцевая стальная АТК 24.200.02-90, исполнение 4, 6.3 МПа, Ст20, DN 50	АТК 24.200.02-90	63CS02		шт.	2	3.4	
	Прокладки							
20	Прокладка овального сечения, линзовая стальная, тип 1, Сталь 08КП, 6.3 МПа, DN 50	ГОСТ 34655-2020	63CS02		шт.	2	-	
	Комплект крепежей							
21	Крепежный комплект 2-1-М20х110, шпильки Ст35, шайбы Ст20, гайки Ст25, для DN 50	ОСТ 26-2040-96	63CS02		шт.	8	-	
	Антикоррозионное покрытие							
22	ФЛ-03К	ГОСТ 9109-81			кг м2	0.24 4.39	-	
23	ХВ-124	ГОСТ 10144-89			кг м2	1.91 4.39	-	
24	Ленточное полимерное покрытие POLYKEN 980/955:							
	Площадь защищаемой поверхности:				м2	100		
	- Праймер POLYKEN 919-S (POLYKEN 1019)				л кг	20,4 15,8		
	- Лента изоляционная POLYKEN 980-25 BLK 6X100; марка 980, толщина 0.635мм (25mil), цвет - черный (BLK), ширина 152мм (6"), длина в рулоне - 30м(100ft)				м2	299		
	- Лента оберточная POLYKEN 955-25 WHI 6X100; марка 955, толщина 0.635мм (25mil), цвет - белый (WHI), ширина 152мм (6"), длина в рулоне - 30м(100ft)				м2	120		

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.