PROJETO DE FÃ · PORTFÓLIO

CATARATAS DO IGUAÇU

Livro do sistema: documentação, requisitos, regras de negócio, arquitetura e operação

Uma homenagem de fã. Este sistema não representa o site real das Cataratas do Iguaçu nem o Parque Nacional do Iguaçu. É exclusivamente um projeto de portfólio, com dados e vendas fictícios.

Aviso importante

Este livro e o sistema que ele descreve foram criados por um **fã**, como **homenagem** às Cataratas do Iguaçu, uma das maiores maravilhas naturais do mundo, e ao Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Mundial Natural da UNESCO.

O sistema **não representa um site real** das Cataratas do Iguaçu, não é mantido, aprovado ou endossado pelo parque ou por qualquer órgão responsável, e **trata-se apenas de um portfólio**. Ingressos, preços, pagamentos, e-mails e dados de contato exibidos são fictícios ou meramente ilustrativos. Nenhuma compra real é realizada.

Para informações oficiais, horários, valores e compra de ingressos, consulte sempre os canais oficiais do parque.

Versão 1.0 · 2 de novembro de 2026 · Front-end Angular · Back-end Node.js · Docker

Sumário

01 Introdução 4

02 Visão geral e telas 5

03 Requisitos funcionais 15

04 Requisitos não funcionais e regras de negócio 18

05 Arquitetura 21

06 Front-end Angular 23

07 Back-end Node.js e API 25

08 Banco de dados 27

09 Segurança 28

10 E-mail de comprovante 30

11 Superadmin e CLI 31

12 Docker e implantação 33

13 Testes e qualidade 35

14 Limitações e evolução 36

15 Glossário 37

CAPÍTULO 1

Introdução

Propósito

Este livro documenta, de ponta a ponta, o sistema **Cataratas do Iguaçu**: um site institucional com venda fictícia de ingressos, painel administrativo e envio de comprovantes por e-mail. Ele descreve os requisitos, as regras de negócio, a arquitetura, a segurança, a operação com Docker e o uso do sistema por visitantes e administradores.

> **Projeto de fã, apenas portfólio.** Este sistema foi criado por um fã, para homenagear as Cataratas do Iguaçu e o Parque Nacional do Iguaçu. Ele **não representa o site real** do parque, não possui vínculo com a administração do parque e não realiza vendas reais. Ingressos, preços, e-mails e pagamentos são fictícios e existem somente para demonstrar habilidades de desenvolvimento.

Origem do projeto

O ponto de partida foi um projeto educacional do programa Entra21, feito em HTML, CSS, Bootstrap e JavaScript, com o design inspirado no parque. Nesta versão o front-end foi convertido para **Angular**, mantendo a mesma identidade visual (azul das águas, verde da mata, barra lateral com a ilustração do rio), e ganhou um **back-end em Node.js**, banco de dados, autenticação e empacotamento em **Docker**.

O que o sistema entrega

Para visitantes

- Informações do parque: funcionamento, mapa, como chegar
- Atividades de lazer com detalhes
- Cadastro, login e compra de ingressos
- QR Code e comprovante por e-mail

Para superadmins

- Resumo com métricas
- Consulta de pedidos e usuários
- Gestão de tipos de ingresso e preços
- Gestão das atividades de lazer

Como ler este livro

Os capítulos 2 a 4 apresentam o sistema e os requisitos. Os capítulos 5 a 11 aprofundam a parte técnica. O capítulo 12 é o guia prático de execução, e os demais fecham com testes, limitações e glossário. Siglas: **RF** (requisito funcional), **RNF** (requisito não funcional) e **RN** (regra de negócio).

CAPÍTULO 2

Visão geral e telas


O sistema é uma aplicação web responsiva, pensada primeiro para celular e adaptada para telas largas. No desktop, uma barra lateral azul fixa concentra a navegação; no celular, ela vira um cabeçalho com menu.

Página inicial

A página inicial apresenta o título do parque sobre a imagem das cataratas, o botão de compra de ingresso e quatro atalhos informativos: *Funcionamento*, *Como chegar* (mapa incorporado), *Estacionamento* e *Mapa* do parque.




Página inicial no desktop.



Painel de funcionamento do parque.

Sobre

Apresenta o parque, sua história e biodiversidade, e destaca o aviso de que o projeto é uma homenagem de fã.




Página Sobre, com o aviso de projeto de fã.

Lazer


As atividades aparecem em cartões com imagem, título sobre um degradê e resumo da descrição. O botão *Ler mais* abre uma janela com o texto completo. Nenhum conteúdo ultrapassa os limites do seu cartão: títulos e textos quebram linha e os resumos são limitados a quatro linhas.



Grade de atividades de lazer.



Detalhes no desktop.




Detalhes no celular.

Ingressos


Cada tipo de ingresso é exibido como um bilhete, com furos laterais e linha pontilhada de destaque, preço em evidência e botão de compra. Usuários não autenticados são levados ao login e retornam à página de ingressos depois de entrar.




Bilhetes e lista de pedidos.



Compra: quantidade, data e total.



QR Code e status do e-mail.




Ingressos e pedidos no celular.




Página inicial no celular.

Login e cadastro

As telas de autenticação seguem o design original: formulário em coluna azul com a ilustração da natureza ao fundo e a logo do parque sobre a foto das cataratas.




Login.




Cadastro.

Painel administrativo


Visível apenas para superadmins (item *Admin* no menu). Reúne cinco abas: Resumo, Pedidos, Usuários, Ingressos e Lazer.




Painel administrativo: resumo.



Painel administrativo: pedidos.



Painel administrativo: usuários e papéis.




Edição de um tipo de ingresso.



Painel administrativo no celular (aba Lazer).

Comprovante por e-mail

Ao concluir a compra, o sistema envia um e-mail HTML com os dados do pedido e o QR Code embutido como imagem anexada.



E-mail de comprovante de ingresso.

CAPÍTULO 3

Requisitos funcionais

ID	Descrição	Prioridade
RF01	Exibir a página inicial com título do parque, botão de compra e atalhos de Funcionamento, Como chegar, Estacionamento e Mapa.	Alta
RF02	Exibir a página Sobre com a descrição do parque.	Média
RF03	Listar as atividades de lazer em cartões e exibir o detalhe completo em janela modal.	Alta
RF04	Listar os tipos de ingresso ativos, com nome, descrição e preço.	Alta
RF05	Permitir o cadastro de usuário com nome, e-mail, telefone e senha com confirmação.	Alta
RF06	Permitir login por e-mail e senha, mantendo a sessão do usuário.	Alta
RF07	Permitir encerrar a sessão (logout).	Alta
RF08	Oferecer recuperação de senha, com resposta genérica que não revela se o e-mail existe.	Média
RF09	Permitir que o usuário autenticado compre ingressos escolhendo tipo, quantidade e data da visita.	Alta
RF10	Gerar um código único e um QR Code para cada pedido.	Alta
RF11	Enviar por e-mail o comprovante do pedido com o QR Code.	Alta
RF12	Permitir o reenvio do comprovante por e-mail.	Média
RF13	Listar os pedidos do usuário autenticado, com status do envio do e-mail.	Alta
RF14	Redirecionar usuários não autenticados ao login e devolvê-los à página de origem após entrar.	Média
RF15	Exibir ao superadmin um resumo com usuários, pedidos, ingressos vendidos, pedidos do dia e receita.	Alta
RF16	Permitir ao superadmin consultar todos os pedidos.	Alta
RF17	Permitir ao superadmin consultar usuários e alterar o papel entre usuário e superadmin.	Alta

ID	Descrição	Prioridade
RF18	Permitir ao superadmin criar e editar tipos de ingresso (nome, preço, descrição, imagem e disponibilidade).	Alta
RF19	Permitir ao superadmin criar, editar e excluir atividades de lazer.	Alta
RF20	Permitir ao desenvolvedor cadastrar e alterar superadmins pelo terminal (CLI).	Alta
RF21	Exibir, no rodapé e nas páginas Sobre e Ingressos, o aviso de que se trata de um projeto de fã, sem vínculo com o parque real.	Alta

> Os requisitos RF01 a RF21 estão implementados e cobertos por testes automatizados (API e CLI) e por verificação manual em desktop e celular.

Atores

Ator	Descrição
Visitante	Qualquer pessoa sem login; acessa conteúdo público.
Usuário	Visitante cadastrado e autenticado; compra ingressos e consulta pedidos.
Superadmin	Usuário com papel superadmin; acessa o painel administrativo.
Desenvolvedor	Opera o sistema por terminal e Docker; gerencia superadmins pela CLI.

Casos de uso principais

UC01 · Comprar ingresso

1. O usuário abre *Ingressos* e escolhe um tipo.
2. Se não estiver autenticado, é levado ao login e depois retorna à página.
3. Informa quantidade (1 a 10) e data da visita.
4. O sistema valida, calcula o total, grava o pedido e gera o código.
5. O sistema envia o e-mail com o QR Code e exibe o comprovante.

Fluxo alternativo: se o envio de e-mail falhar, o pedido permanece válido, o status fica *E-mail pendente* e o usuário pode reenviar.

UC02 · Gerenciar ingressos (superadmin)

1. O superadmin abre *Admin → Ingressos*.
2. Cria um tipo ou edita nome, preço, descrição, imagem e disponibilidade.
3. A vitrine pública reflete a mudança imediatamente.

UC03 · Cadastrar superadmin (desenvolvedor)

1. O desenvolvedor executa a CLI no contêiner do back-end.

2. Informa e-mail, nome e senha (a senha é solicitada de forma oculta).
3. O sistema cria o superadmin ou promove o usuário existente.

CAPÍTULO 4

Requisitos não funcionais e regras de negócio

Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Segurança	Senhas com hash bcrypt (custo 12); sessões com JWT assinado em HS256, validade de 7 dias; validação de entrada com Zod; consultas SQL parametrizadas.
RNF02	Segurança	Cabeçalhos de segurança (Helmet no Node e nginx): CSP restritiva, X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy e Permissions-Policy.
RNF03	Segurança	Limite de requisições por IP (300/min na API; 50 a cada 15 min nas rotas de autenticação) contra abuso e força bruta.
RNF04	Segurança	Mensagens de erro genéricas no login e na recuperação de senha, e tempo de resposta equivalente para usuários inexistentes.
RNF05	Segurança	Em produção o servidor se recusa a iniciar sem JWT_SECRET de ao menos 32 caracteres; nenhum segredo fica no repositório.
RNF06	Segurança	Contêineres sem privilégios: usuário não root, sistema de arquivos somente leitura no back-end, capabilities removidas e no-new-privileges.
RNF07	Desempenho	Rotas carregadas sob demanda (lazy loading), compressão gzip e cache de ativos estáticos.
RNF08	Usabilidade	Interface responsiva de 320 px a telas largas, sem rolagem horizontal e sem conteúdo fora dos cartões.
RNF09	Acessibilidade	Rótulos ARIA, foco visível, janelas modais fecháveis com Esc, contraste adequado e respeito a prefers-reduced-motion.
RNF10	Portabilidade	Execução completa com um único comando (docker compose up --build).
RNF11	Confiabilidade	Healthcheck do back-end, reinício automático, dados em volume persistente e falha de e-mail sem perda de pedido.

ID	Categoria	Descrição
RNF12	Manutenibilidade	Código modular, sem comentários, com nomes expressivos, componentes standalone e testes automatizados do back-end.
RNF13	Compatibilidade	Navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox e Safari recentes).
RNF14	Privacidade	Coleta mínima de dados; senhas nunca retornadas pela API; dados e valores são fictícios.

Regras de negócio


ID	Regra
RN01	O e-mail é único no sistema e normalizado para minúsculas.
RN02	A senha deve ter entre 8 e 72 caracteres (limite do bcrypt).
RN03	O telefone deve conter 10 ou 11 dígitos, com DDD.
RN04	Cada pedido comporta de 1 a 10 ingressos de um mesmo tipo.
RN05	A data da visita não pode estar no passado (é tolerado o dia anterior em UTC para evitar divergência de fuso).
RN06	O total do pedido é calculado no servidor: preço atual do tipo multiplicado pela quantidade; valores do cliente são ignorados.
RN07	O pedido guarda o nome do tipo no momento da compra, preservando o histórico caso o tipo seja renomeado.
RN08	Somente tipos de ingresso ativos podem ser comprados; tipos inativos somem da vitrine.
RN09	Meia-entrada exige documento comprobatório na entrada (regra informativa, sem verificação no sistema).
RN10	O código do pedido segue o formato CPI- seguido de 10 caracteres hexadecimais maiúsculos.
RN11	Um usuário só consulta, reenvia e gera o QR Code dos próprios pedidos.
RN12	O cadastro público sempre cria usuários comuns; o papel de superadmin só é concedido por outro superadmin ou pela CLI.
RN13	Um superadmin não pode alterar o próprio papel pelo painel.
RN14	A CLI não rebaixa o único superadmin existente sem a opção --forcar.
RN15	O parque funciona todos os dias: segunda a sexta das 9h às 16h; sábado e domingo das 8h30 às 16h.
RN16	Falha no envio de e-mail não cancela o pedido; ele é marcado como e-mail pendente e pode ser reenviado.

ID	Regra
RN17	Todos os valores, pagamentos e e-mails do sistema são fictícios e não possuem validade real.
RN18	O sistema deve sempre informar que é uma homenagem de fã e não representa o site oficial.

CAPÍTULO 5

Arquitetura


O sistema segue uma arquitetura em três camadas, executadas em contêineres Docker orquestrados por `docker-compose`: um servidor **nginx** que entrega o front-end Angular e encaminha chamadas `/api`, uma **API Node.js** com banco **SQLite** em volume persistente, e um servidor SMTP de testes, o **Mailpit**.



Responsabilidades

Componente	Tecnologia	Responsabilidade
frontend	Angular 22, Bootstrap 5, CSS próprio, nginx	Interface, navegação, formulários, guarda de rota do painel; proxy da API.
backend	Node.js 22, Express 5, SQLite (node:sqlite)	Regras de negócio, autenticação, API REST, geração de QR Code, e-mails.
mailpit	Mailpit	Captura os e-mails em ambiente de demonstração; consulta em http://localhost:8025.

Fluxo de uma compra



Estrutura de pastas

```
site-cataratas-do-iguacu/
├── docker-compose.yml
├── .env.example
├── backend/
│   ├── Dockerfile
│   ├── src/  app.js  server.js  db.js  data.js  mailer.js  cli.js
│   └── test/ api.test.js  cli.test.js
├── frontend/
│   ├── Dockerfile  nginx.conf
│   └── src/app/
│       ├── core/    api.ts  auth.ts  guards.ts  modal.ts
│       ├── layout/  nav.ts  footer.ts
│       └── pages/   home  sobre  lazer  ingressos  login  registro  admin
└── docs/livro/       fontes deste livro
```

CAPÍTULO 6

Front-end Angular

Visão geral

O front-end usa **Angular** com componentes *standalone*, sinais (`signal`, `computed`) para estado e formulários reativos. Cada página é carregada sob demanda por `loadComponent`, mantendo o pacote inicial pequeno. O visual original foi preservado: o CSS do projeto antigo e o Bootstrap foram mantidos, e um sistema de componentes visuais novo (cartões, bilhetes, janelas, botões, tabelas) foi adicionado por cima, usando variáveis CSS.

Rotas

Rota	Componente	Acesso
/	Home	Público
/sobre	Sobre	Público
/lazer	Lazer	Público
/ingressos	Ingressos	Público (compra exige login)
/login · /registre-se	Login · Registro	Público, sem menu lateral
/admin	Admin	Somente superadmin (`adminGuard`)

Módulos centrais

Arquivo	Função
core/api.ts	Serviço HTTP tipado com todos os endpoints e as interfaces de dados.
core/auth.ts	Sessão em sinais, login, cadastro, logout, atualização do perfil e interceptor que anexa o JWT e encerra a sessão em respostas 401.
core/guards.ts	Guarda do painel e função `destinoSeguro`, que impede redirecionamentos abertos.
core/modal.ts	Janela modal reutilizável: fecha com Esc, com clique no fundo e possui papel ARIA de diálogo.
layout/nav.ts	Barra lateral e menu móvel; exibe o item Admin apenas para superadmins.

Arquivo	Função
layout/footer.ts	Rodapé com contatos vindos da API e o aviso de projeto de fã.

Sistema de design

Paleta

- Azul #006ca6, #004d8b e #013a68 (águas)
- Verde #4caf50 e #036800 (mata)
- Fundo #e9eff3 e texto #1d2a35

Componentes

- `.cartao` : imagem com degradê e título sobreposto
- `.ingresso` : bilhete com furos e linha pontilhada
- `.modal-cartao` , `.btn-cpi` , `.tabela`

Responsividade

As grades usam `repeat(auto-fill, minmax(min(100%, 290px), 1fr))` , de modo que cada cartão ocupa no máximo a largura disponível. Os contêineres têm `min-width: 0` e `overflow-wrap: anywhere` , as tabelas rolam dentro do próprio quadro e as imagens de cartão são recortadas com `object-fit: cover` . A verificação automatizada com navegador headless confirmou ausência de rolagem horizontal em todas as telas em 390 px e 1280 px de largura.

Acessibilidade

- Rótulos `aria-label` em links, botões de ícone e janelas.
- Anel de foco visível e campos associados a rótulos.
- Animações desativadas com `prefers-reduced-motion` .
- Contraste alto entre texto e fundo nos cartões e botões.

CAPÍTULO 7

Back-end Node.js e API

Tecnologias

Express 5 com módulos ES, `node:sqlite` (SQLite embutido no Node 22), `bcryptjs`, `jsonwebtoken`, `zod`, `helmet`, `express-rate-limit`, `qrcode` e `nodemailer`. A função `createApp` recebe banco, segredo e serviço de e-mail por injeção, o que permite testes sem rede.

Endpoints

Método	Rota	Acesso	Descrição
GET	/api/health	Público	Verificação de saúde
GET	/api/parque	Público	Funcionamento, contatos, localização e redes
GET	/api/atividades	Público	Atividades de lazer
GET	/api/ingressos/tipos	Público	Tipos de ingresso ativos
POST	/api/auth/registro	Público	Cadastro; retorna token e usuário
POST	/api/auth/login	Público	Login; retorna token e usuário
POST	/api/auth/esqueci-senha	Público	Resposta genérica de recuperação
GET	/api/auth/me	Usuário	Perfil atual, incluindo o papel
POST	/api/pedidos	Usuário	Cria pedido e envia e-mail
GET	/api/pedidos	Usuário	Lista os próprios pedidos
GET	/api/pedidos/:id/qrcode	Usuário	Pedido com QR Code (data URL)
POST	/api/pedidos/:id/reenviar	Usuário	Reenvia o comprovante
GET	/api/admin/resumo	Superadmin	Métricas gerais
GET	/api/admin/pedidos	Superadmin	Pedidos de todos os usuários
GET · PATCH	/api/admin/usuarios[/:id]	Superadmin	Lista usuários; altera papel

Método	Rota	Acesso	Descrição
GET · POST · PUT	/api/admin/tipos[/:id]	Superadmin	Gestão de tipos de ingresso
POST · PUT · DELETE	/api/admin/atividades[/:id]	Superadmin	Gestão de atividades

Exemplo de requisição

```
POST /api/pedidos
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{ "tipoId": "inteira", "quantidade": 2, "dataVisita": "2026-11-15" }

201 Created
{ "id": 1, "codigo": "CPI-8F3A21C9D0", "tipoNome": "Inteira",
  "quantidade": 2, "dataVisita": "2026-11-15",
  "totalCentavos": 20000, "emailEnviado": true }
```


Tratamento de erros

Todos os erros retornam JSON no formato `{ "erro": "mensagem", "campos": { ... } }`. Os códigos usados são 400 (validação), 401 (não autenticado), 403 (sem permissão), 404 (não encontrado), 409 (e-mail já cadastrado), 429 (limite de requisições), 502 (falha de e-mail no reenvio) e 500 (erro interno, sem detalhes ao cliente).

CAPÍTULO 8

Banco de dados

O banco é SQLite, com chaves estrangeiras ativas e modo WAL. O esquema é criado automaticamente na primeira execução e os dados iniciais (dois tipos de ingresso e seis atividades de lazer) são semeados apenas quando as tabelas estão vazias.



Decisões de modelagem

- **Valores em centavos** (inteiros), evitando erros de ponto flutuante.
- **Papel com restrição CHECK**: apenas `usuario` ou `superadmin`.
- **tipo_nome no pedido**: preserva o histórico se o tipo for renomeado (RN07).
- **tipo_id sem chave estrangeira**: tipos nunca são excluídos, apenas desativados.
- **email_enviado**: base da regra RN16 e do reenvio.

Persistência

O arquivo `cataratas.db` fica no volume Docker `dados`, montado em `/data`. Para um backup basta copiar o arquivo com o contêiner parado, ou usar `docker compose cp`.

CAPÍTULO 9

Segurança

A segurança foi tratada como requisito de primeira classe, em camadas, seguindo as recomendações do OWASP Top 10.

Risco	Controle aplicado
Injeção SQL	Todas as consultas usam parâmetros (`?`); nenhuma concatenação de entrada.
XSS	Angular escapa dados por padrão; CSP bloqueia scripts externos e inline; e-mails escapam todo texto vindo do usuário.
Autenticação fraca	bcrypt custo 12; senha de 8 a 72 caracteres; JWT HS256 com algoritmo fixado na verificação; validade de 7 dias; usuário recarregado do banco a cada requisição (mudanças de papel valem na hora).
Enumeração de contas	Login e recuperação de senha devolvem mensagens genéricas; hash falso é comparado quando o e-mail não existe, igualando o tempo de resposta.
Força bruta e abuso	Limite de 300 requisições/min por IP na API e 50 a cada 15 min nas rotas de autenticação.
Controle de acesso	Middleware de superadmin em todas as rotas administrativas; pedidos filtrados pelo dono (RN11); o admin não altera o próprio papel.
Validação de entrada	Esquemas Zod em todas as rotas; corpo limitado a 50 kB; caminho de imagem restrito ao padrão `imagens/arquivo` .
Clickjacking	`frame-ancestors 'none'` e `X-Frame-Options: DENY` .
Redirecionamento aberto	`destinoSeguro` aceita apenas caminhos internos iniciados por uma única barra.
Exposição de informação	Erros 500 sem detalhes; `X-Powered-By` removido; `server_tokens off` no nginx.
Segredos	JWT_SECRET exigido em produção (mínimo de 32 caracteres); `.env` ignorado pelo Git.
Infraestrutura	Usuário não root; sistema de arquivos somente leitura no back-end; `cap_drop: ALL` ; `no-new-privileges` ; nginx sem privilégios; API não exposta fora da rede interna.

Ponto de atenção. O token fica no `localStorage`, o que o torna acessível a scripts caso ocorra XSS. A CSP estrita reduz essa superfície. Em um sistema real, o ideal seria cookie `HttpOnly` com proteção CSRF, além de HTTPS obrigatório, que deve ser provido por um proxy reverso na frente do compose.

Recomendações de implantação

- Gerar JWT_SECRET com `openssl rand -hex 32`.
- Publicar atrás de HTTPS (por exemplo, Caddy ou Traefik) e adicionar HSTS.
- Usar SMTP autenticado real e trocar o remetente.
- Executar backups periódicos do volume `dados`.

CAPÍTULO 10

E-mail de comprovante

Ao concluir o pedido, o back-end gera o QR Code em PNG (contendo código, tipo, quantidade e data) e envia um e-mail HTML via SMTP, com o QR Code embutido como anexo inline (`cid:qrcode`), o que funciona nos principais clientes de e-mail sem depender de imagens remotas.

Conteúdo do e-mail

- Assunto: *Seu ingresso - Parque Nacional do Iguaçu (CPI-XXXXXXXXXX)*.
- Saudação com o nome do usuário, escapado contra HTML.
- Tabela com código, ingresso, data e total.
- QR Code e orientação sobre meia-entrada.
- Rodapé informando que é um projeto de estudo com valores fictícios.

Configuração

Variável	Padrão no compose	Uso
SMTP_HOST	mailpit	Servidor SMTP
SMTP_PORT	1025	Porta
SMTP_SECURE	false	TLS implícito (porta 465)
SMTP_USER · SMTP_PASS	vazio	Credenciais
MAIL_FROM	Cataratas do Iguaçu <nao-responda@...>	Remetente
PUBLIC_URL	http://localhost:8080	Link do site no e-mail

Comportamento em falhas

O envio tem tempos limite de conexão. Se falhar, o erro é registrado no log, o pedido continua válido e é marcado como *E-mail pendente* (RN16). O usuário pode usar *Reenviar* na lista de pedidos ou na janela do QR Code.

> **Demonstração:** com o compose padrão, todos os e-mails ficam retidos no Mailpit e podem ser lidos em `http://localhost:8025` ; nenhum e-mail sai para a internet.

CAPÍTULO 11

Superadmin e CLI

Painel administrativo

Usuários com papel `superadmin` veem o item *Admin* no menu e acessam `/admin`. A rota é protegida no front-end pelo `adminGuard` e, de forma definitiva, na API, que responde 403 para qualquer outro papel.

Aba	Funções
Resumo	Usuários, pedidos, ingressos vendidos, pedidos do dia e receita fictícia.
Pedidos	Tabela com código, cliente, ingresso, data, total e status do e-mail.
Usuários	Lista com quantidade de pedidos e troca de papel (exceto o próprio).
Ingressos	Criar e editar tipos: nome, preço, descrição, imagem e disponibilidade.
Lazer	Criar, editar e excluir atividades.

CLI para o desenvolvedor

O desenvolvedor cadastra e altera superadmins diretamente no terminal, sem depender de interface ou de credenciais padrão. A senha, quando omitida, é solicitada de forma oculta, evitando que apareça no histórico do shell.

Comando	Efeito
criar	Cria um superadmin (ou promove usuário existente). Opções: `--email`, `--nome`, `--senha`, `--telefone`.
atualizar	Altera nome, e-mail (`--novo-email`), telefone ou senha de um superadmin.
promover	Torna um usuário existente superadmin.
rebaixar	Remove o papel; bloqueia o último superadmin sem `--forcar sim`.
listar	Lista os superadmins cadastrados.

Uso com Docker

```
docker compose exec backend node src/cli.js superadmin criar \
  --email admin@exemplo.com --nome "Admin Geral"

docker compose exec backend node src/cli.js superadmin atualizar \
  --email admin@exemplo.com --novo-email root@exemplo.com

docker compose exec backend node src/cli.js superadmin promover --email maria@exemplo.com
docker compose exec backend node src/cli.js superadmin rebaixar --email maria@exemplo.com
docker compose exec backend node src/cli.js superadmin listar
```

Uso local

```
cd backend
node src/cli.js superadmin criar --email admin@exemplo.com --nome "Admin Geral"
```

Como a API recarrega o usuário do banco a cada requisição, mudanças de papel feitas pela CLI valem imediatamente, sem reiniciar serviços.

CAPÍTULO 12

Docker e implantação

Serviços

Serviço	Imagem	Porta	Observações
frontend	Build em Node 22 Alpine; execução em nginx-unprivileged	8080	Entrega o Angular e faz proxy de /api; aguarda o back-end saudável.
backend	Node 22 Alpine	interna 3000	Usuário node; somente leitura; volume `dados` ; healthcheck.
mailpit	axllent/mailpit	8025	Caixa de entrada de demonstração.

Executando

```
cp .env.example .env
# edite JWT_SECRET (openssl rand -hex 32)
docker compose up --build
```

Endereço	Descrição
http://localhost:8080	Site
http://localhost:8025	Mailpit (e-mails enviados)

Criando o primeiro superadmin

```
docker compose exec backend node src/cli.js superadmin criar \
  --email voce@exemplo.com --nome "Seu Nome"
```

Desenvolvimento sem Docker

```
cd backend  && npm install && npm run dev
cd frontend && npm install && npm start
cd backend  && npm test
```

O servidor de desenvolvimento do Angular (porta 4200) encaminha `/api` para a porta 3000 por meio de `proxy.conf.json`. Requer Node 22.13 ou superior.

Operação

- **Logs:** `docker compose logs -f backend`.
- **Parar:** `docker compose down` (mantém os volumes). Use `-v` apenas para apagar os dados.
- **Atualizar:** `docker compose up --build -d`.

> **Observação de validação.** A verificação dos Dockerfiles não pôde ser concluída no ambiente de desenvolvimento deste projeto, porque o contêiner de build não tinha acesso ao registro npm. A aplicação, os testes e o build do Angular foram executados e validados diretamente; recomenda-se executar `docker compose up --build` em uma máquina com internet para a primeira conferência.

CAPÍTULO 13

Testes e qualidade

Testes automatizados

O back-end possui testes com o executor nativo do Node (`node --test`), executados com banco em memória e um serviço de e-mail simulado, sem rede.

Teste	Cobertura
Conteúdo público	Health, parque, atividades e tipos de ingresso.
Registro e login	Validações, e-mail duplicado, normalização, credenciais erradas e perfil.
Pedidos e QR Code	Autenticação, tipo inexistente, data passada, total, e-mail enviado, reenvio, QR Code e 404.
Superadmin	403 para usuário comum, 401 sem token, resumo, listas, criação e edição de tipos e atividades.
CLI	Criar, atualizar, promover, rebaixar, listar, senha curta e proteção do último superadmin.

```
cd backend && npm test
# tests 5 · pass 5 · fail 0
```

Verificação do front-end

Um roteiro automatizado com navegador headless percorreu, em 1280 px e 390 px, cadastro, login com retorno à página de origem, compra, QR Code, painel administrativo e janelas de edição, registrando erros de console e rolagem horizontal. O resultado final foi zero erros e zero estouros de largura.

Boas práticas adotadas

- Separação de camadas e injeção de dependências na API.
- Validação na borda (Zod) e regras críticas calculadas no servidor.
- Tipagem estrita no Angular e interfaces compartilhadas.
- Código sem comentários, com nomes autoexplicativos.
- Commits pequenos e descritivos, com histórico do projeto.

CAPÍTULO 14

Limitações e evolução

Limitações conhecidas

- Pagamento é fictício: nenhum gateway é integrado.
- Recuperação de senha é simulada: não há envio de link de redefinição.
- O QR Code identifica o pedido, mas não há leitor ou validação de entrada.
- Não há controle de capacidade diária do parque.
- Sessão baseada em token no navegador (ver capítulo de segurança).
- SQLite atende bem a um portfólio, mas não a múltiplas instâncias.

Possíveis evoluções

Produto

- Redefinição de senha por e-mail
- Leitor de QR Code para portaria
- Capacidade e calendário por data
- Internacionalização (inglês e espanhol)

Engenharia

- Cookie HttpOnly e proteção CSRF
- PostgreSQL e migrações versionadas
- Testes de ponta a ponta no CI
- Observabilidade e logs estruturados

CAPÍTULO 15

Glossário

Termo	Significado
Angular	Framework de front-end em TypeScript.
API REST	Interface de comunicação sobre HTTP usando recursos e verbos.
bcrypt	Algoritmo de hash de senhas com custo configurável.
CLI	Interface de linha de comando.
CSP	Content Security Policy: política que limita as origens de conteúdo da página.
Docker Compose	Ferramenta que descreve e executa múltiplos contêineres.
JWT	JSON Web Token: credencial assinada usada para sessões.
Mailpit	Servidor SMTP de testes com caixa de entrada web.
Papel	Perfil de acesso do usuário: usuário ou superadmin.
QR Code	Código de barras bidimensional lido por câmeras.
RF · RNF · RN	Requisito funcional, requisito não funcional e regra de negócio.
SMTP	Protocolo de envio de e-mails.
SQLite	Banco de dados relacional em arquivo.
Superadmin	Usuário com acesso ao painel administrativo.



Obrigado por visitar

Este projeto nasceu do carinho por um dos lugares mais impressionantes do Brasil. Que as quedas do Iguaçu continuem inspirando.

Projeto de fã e portfólio. Não representa o site real das Cataratas do Iguaçu.