

# 6

## 資材一覧

### ☆☆使用上の注意点☆☆

基礎知識や調査事例のページの中でも紹介している暑熱対策に関連する資材を一覧にまとめました。以下の注意点到留意し、導入・増設の際の参考になれば幸いです。

- 掲載順はカテゴリーごとにメーカー名の50音順での掲載としております(製品の優劣を示すものではありません)。
- 一覧の中に記載している参考価格はR6年12月現在のメーカー聞き取り価格です。実際の流通価格と異なる可能性があること、予告なく変更となる可能性があることにご注意ください。
- セールスポイントについてはメーカー各社によるコメントを記載しております。温度低下効果や耐用年数などは普及センターが実証した数値ではございません。
- 取材の中で得られた情報の範囲で一覧を作成しております。全ての商品を網羅している一覧ではないことをご理解ください。
- 網羅されていない優れた商品の情報がございましたら、是非お近くの普及センターまでご紹介ください。

ファン 丸形（換気扇・送風機）

| 写真                                                                                                                                                   | 商品名・メーカー                                               |             | 仕様       |                                              |                  | セールスポイント        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                      | 商品名・品番                                                 | メーカー        | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)                                    | 風量 (m³ / 分) ※    |                 |
|                                                                   | 1 m換気扇<br>FKT3001                                      | 愛知電機 (株)    | 100      | W111<br>× D21.6<br>× H111                    | 800 (C)          | 310             |
| 写真 (参考価格)                                                                                                                                            | 商品名・メーカー                                               |             | 仕様       |                                              |                  | セールスポイント        |
|                                                                                                                                                      | 商品名・品番                                                 | メーカー        | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)                                    | 風量 (m³ / 分) ※    |                 |
|                                                                   | 農事用送風機<br>KH-DCR100ETF                                 | (株) ソーワテクニカ | 100      | W120 × D27<br>× H120                         | 600 (C)          | 240             |
| 136,300円                                                                                                                                             |                                                        |             |          |                                              |                  |                 |
| 写真 (参考価格)                                                                                                                                            | 商品名・メーカー                                               |             | 仕様       |                                              |                  | セールスポイント        |
|                                                                                                                                                      | 商品名・品番                                                 | メーカー        | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)                                    | 風量 (m³ / 分) ※    |                 |
|                                                                   | 農事用送風機<br>KH-R100ETF-50                                | (株) ソーワテクニカ | 100      | W120 × D28.4<br>× H120                       | 600 (C)          | 295             |
| 86,200円                                                                                                                                              |                                                        |             |          |                                              |                  |                 |
| 写真 (参考価格)                                                                                                                                            | 商品名・メーカー                                               |             | 仕様       |                                              |                  | セールスポイント        |
|                                                                                                                                                      | 商品名・品番                                                 | メーカー        | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)                                    | 風量 (m³ / 分) ※    |                 |
|                                                                  | ストレート<br>パワーファン<br>PF-H30CSD<br>PF-H30CTD<br>PF-H35CTD | (株) ソーワテクニカ | 30<br>35 | W39.1 × D27<br>× H44.4<br>W43 × D28<br>× H49 | 51 (C)<br>80 (C) | 72<br>69<br>122 |
| 46,000円<br>43,800円<br>49,500円                                                                                                                        |                                                        |             |          |                                              |                  |                 |
| 写真                                                                                                                                                   | 商品名・メーカー                                               |             | 仕様       |                                              |                  | セールスポイント        |
|                                                                                                                                                      | 商品名・品番                                                 | メーカー        | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)                                    | 風量 (m³ / 分) ※    |                 |
|                                                                 | DCスマートファン<br>エコ<br>NK-120CA                            | パナソニック (株)  | 100      | W108<br>× D28.7<br>× H108                    | 57 ～ 630 (C)     | 220             |
| 低出力ファン業界トップクラスの省エネ・高風速・静音性！<br>制御部一体型低出力DCモーター。<br>新型バルマルウス・取付脚採用。<br>羽根ステンレス仕様。<br>フォグクーリングシステム ノズルユニット取付可能。<br>過電圧・過負荷停止を標準装備。<br>※専用コントローラ必須 (別売) |                                                        |             |          |                                              |                  |                 |

※風量の算出方法には、(B)…換気量から算出した風量、(C)…風速から算出した風量、の2種類の方法があります。

(C)の方が数値として大きく算出される傾向があるほか、メーカーによって換気量および風速の測定方法が異なるため、同じ種類の算出方法であってもメーカー間の単純な比較ができないことにご注意ください。

# ファン 丸形 (換気扇・送風機)

| 写真                                                                                    | 商品名・メーカー                                                              |            | 仕様       |                             |              | セールスポイント                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | 商品名・品番                                                                | メーカー       | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)                   | 風量 (m³/分)※   |                                                                                                                         |
|    | DCスマートファン<br>NK-14DCA                                                 | パナソニック (株) | 100      | W108×D25.2<br>×H108         | 126～840 (C)  | 業界トップクラスの大風量！<br>速度調整機能および温度センサー付。<br>消費電力を従来製品の15%削減。<br>ベルマウス、羽根ステンレス仕様の高耐食性。<br>過電圧・過負荷停止を標準装備。<br>※専用コントロールラ必要 (別売) |
|    | 商品名・品番                                                                | メーカー       | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)                   | 風量 (m³/分)※   | セールスポイント                                                                                                                |
|                                                                                       | スマートファン<br>NK-14FZC<br>NK-14FGC                                       | パナソニック (株) | 100      | W108×D25.2<br>×H108         | 90～750 (C)   |                                                                                                                         |
|    | 商品名・品番                                                                | メーカー       | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)                   | 風量 (m³/分)※   | セールスポイント                                                                                                                |
|                                                                                       | FEMサイクロン<br>ファン<br>CB157<br>CB157U                                    | フルタ電機 (株)  | 150      | W160.9×D28<br>×H160.9       | 375～1500 (C) |                                                                                                                         |
|   | 商品名・品番                                                                | メーカー       | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)                   | 風量 (m³/分)※   | セールスポイント                                                                                                                |
|                                                                                       | エコトップDC-R<br>シリーズ<br>DC-R1020<br>DC-R1020T<br>DC-R1020TE<br>DC-R1020U | フルタ電機 (株)  | 100      | W112.1<br>×D28.3<br>×H112.1 | 190～800 (C)  |                                                                                                                         |
|  | 商品名・品番                                                                | メーカー       | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)                   | 風量 (m³/分)※   | セールスポイント                                                                                                                |
|                                                                                       | エコトップETR<br>シリーズ<br>ETR10215                                          | フルタ電機 (株)  | 100      | W112.1<br>×D29.1<br>×H112.1 | 780 (C)      |                                                                                                                         |

※風量の算出方法には (B)…換気量から算出した風量、(C)…風速から算出した風量 の2種類の方法があります。

(C)の方が数値として大きく算出される傾向があるほか、メーカーによって換気量の測定方法が異なるため、同じ種類の算出方法であってもメーカー間の単純な比較ができないことにご注意ください。

ファン 丸形（換気扇・送風機）

| 写真                                                                                  | 商品名・メーカー |           | 仕様                                         |           | セールスポイント                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 商品名・品番   | メーカー      | 羽根径                                        | 外径寸法 (cm) |                                                                                                                                                                      |
|  | ストームファン  | VES-Artex | ベルトタイプ<br>55・72インチ<br>ダイレクタタイプ<br>55・72インチ | —         | ファイバークラス製のハウジング。<br>5枚のルーバーにより風向きを調整することが可能。<br>バリアブルスピードドドライブ(インバータ)を使用することで<br>環境温度に合わせて回転スピードを調節可能。<br>乳量増加、受胎率向上、牛床乾燥、ハエ等の発生抑制にお役<br>立ちできる。<br>十勝での取り扱いは(株)野澤組へ。 |
|  | 商品名・品番   | メーカー      | 羽根径                                        | 外径寸法      | セールスポイント                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | 商品名・品番   | メーカー      | 羽根径                                        | 外径寸法      |                                                                                                                                                                      |
|  | 商品名・品番   | メーカー      | 羽根径                                        | 外径寸法      | セールスポイント                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | 商品名・品番   | メーカー      | 羽根径                                        | 外径寸法      |                                                                                                                                                                      |

※風量の算出方法には (B)…換気量から算出した風量、(C)…風速から算出した風量 の2種類の算出方法があります。  
(C) の方が数値として大きく算出される傾向があるほか、メーカーによって換気量の測定方法が異なるため、同じ種類の算出方法であってもメーカー間の単純な比較ができないことにご注意ください。

ファン 角形 (換気扇・送風機)

| 写真                                                                                    |  | 商品名・メーカー                                  |            | 仕様       |                     |            | セールスポイント |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|
| 写真                                                                                    |  | 商品名・品番                                    | メーカー       | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)           | 風量 (m³/分)※ | 消費電力 (W) |
|    |  | 1 m換気扇<br>FKT3051<br>FKT3071              | 愛知電機 (株)   | 100      | W112×D21.9<br>×H112 | 800 (C)    | 310      |
|    |  | 商品名・品番                                    | メーカー       | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)           | 風量 (m³/分)※ | 消費電力 (W) |
|                                                                                       |  | 60cm換気扇<br>FKZ4521<br>FKZ4522R            | 愛知電機 (株)   | 60       | W72.5×D30<br>×H72.5 | 170 (B)    | 350      |
|    |  | 商品名・品番                                    | メーカー       | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)           | 風量 (m³/分)※ | 消費電力 (W) |
|                                                                                       |  | 農事用有圧換気扇<br>KH-DC100ETF<br>KH-DC100ETFG   | (株)ソーワテクニカ | 100      | W112×D26.8<br>×H112 | 345 (B)    | 360      |
|   |  | 商品名・品番                                    | メーカー       | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)           | 風量 (m³/分)※ | 消費電力 (W) |
|                                                                                       |  | 農事用有圧換気扇<br>HG-DC60ETCN                   | (株)ソーワテクニカ | 60       | W71×D30.7<br>×H71   | 165 (B)    | 265      |
|  |  | 商品名・品番                                    | メーカー       | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)           | 風量 (m³/分)※ | 消費電力 (W) |
|                                                                                       |  | 農事用有圧換気扇<br>KH-100ETF-50<br>KH-100ETFG-50 | (株)ソーワテクニカ | 100      | W112×D27.6<br>×H112 | 345 (B)    | 365      |

※風量の算出方法には、(B)…換気量から算出した風量、(C)…風速から算出した風量、の2種類の方法があります。  
(C)の方が数値として大きく算出される傾向があるほか、メーカーによって換気量および風速の測定方法が異なるため、同じ種類の算出方法であってもメーカー間の単純な比較ができないことにご注意ください。



# ファン 角形 (換気扇・送風機)


| 写真 (参考価格)                                                                             | 商品名・メーカー                                                                                    |            | 仕様       |                                                             |                                      | セールスポイント                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | 商品名・品番                                                                                      | メーカー       | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)                                                   | 風量 (m³/分) ※                          |                                                                                                                                       |
|    | 農事用有圧換気扇<br>HG-50DTCN-50<br>HG-60ETCN-50<br>HG-60ETCN-50P<br>77,400円<br>98,800円<br>114,400円 | (株)ソーワテクニカ | 50<br>60 | W62×D26.1<br>×H62<br>W71×D27.5<br>×H71<br>W71×D31.5<br>×H71 | 101 (B)<br>135 (B)<br>165 (B)        | ACモータを採用した、壁取付用換気扇。<br>60cmタイプは風量の多いP(パワーアップ)品もラインアップ。                                                                                |
|                                                                                       |                                                                                             |            |          |                                                             |                                      |                                                                                                                                       |
|    | 農事用有圧換気扇<br>KH-80ETFG-50<br>103,000円                                                        | (株)ソーワテクニカ | 80       | W95×D31.38<br>×H95                                          | 270 (B)                              | 従来機種に比べ消費電力15%削減し、省エネを実現。<br>防じん・防水性能IP56相当。<br>羽根にステンレス・モーター外郭にアルミダイキャスト、その他主要部分に高耐食めっき鋼板を採用し高耐食。                                    |
|                                                                                       |                                                                                             |            |          |                                                             |                                      |                                                                                                                                       |
|    | DCスマートファン<br>NK-14DPA<br>NK-14DPA-TA<br>(逆回転仕様)                                             | パナソニック(株)  | 100      | W112×D29.4<br>×H112                                         | 76～345 (B)<br>68～345 (B)             | 速度調整機能付き。<br>有静圧仕様(生室内から外へ排気する圧力が高くても、正常に動作する仕様)。<br>畜舎のトンネル換気ができる(使用限界80Pa)。<br>羽根にステンレス仕様。<br>(過電圧・過負荷停止)を標準装備。<br>※専用コントローラ必要 (別売) |
|                                                                                       |                                                                                             |            |          |                                                             |                                      |                                                                                                                                       |
|   | 畜産用有圧換気扇<br>NK-74DGA<br>NK-74DZA                                                            | パナソニック(株)  | 70       | W76×D24<br>×H76                                             | 200/220 (B)                          | パネルのサイズは60cmクラス同等。<br>省エネ制御(インバータ制御・電圧制御)が可能。<br>羽根にステンレス仕様。<br>新羽根の開発により低騒音化。<br>耐静圧性にも優れ、同サイズで業界トップクラスの風量。                          |
|                                                                                       |                                                                                             |            |          |                                                             |                                      |                                                                                                                                       |
|  | 畜産用有圧換気扇<br>NK-63DZA-50<br>NK-63DZA<br>NK-52DZA                                             | パナソニック(株)  | 60<br>50 | W76×D32.6<br>×H76<br>W65.9×D<br>28.5×H65.9                  | 140 (B)<br>124/140 (B)<br>93/107 (B) | 大風量、省エネタイプ高効率羽根使用。<br>省エネ制御(インバータ制御・電圧制御)が可能。<br>温度過昇防止機能付き。                                                                          |
|                                                                                       |                                                                                             |            |          |                                                             |                                      |                                                                                                                                       |

※風量の算出方法には (B)…換気量から算出した風量、(C)…風速から算出した風量 の2種類の算出方法があります。  
(C)の方が数値として大きく算出される傾向があるほか、メーカーによって換気量および風速の測定方法が異なるため、同じ種類の算出方法であってもメーカー間の単純な比較ができないことにご注意ください。

## ファン 角形 (換気扇・送風機)

| 写真                                                                                                                                |                                                                                     | 商品名・メーカー |           | 仕様                                                              |                                                                                      |                                                                     | セールスポイント                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 商品名・品番                                                                                                                            | 写真                                                                                  | 商品名・品番   | メーカー      | 羽根径 (cm)                                                        | 外径寸法 (cm)                                                                            | 風量 (m³/分)※                                                          | 消費電力 (W)                                     |
| GSシリーズ<br>GS1045F<br>GS1045<br>GS1075                                                                                             |  |          | フルタ電機 (株) | 100                                                             | W112 × D29<br>× H112<br>W112 × D31<br>× H112                                         | GS1045: 350 (B)<br>GS1075: 450 (B)                                  | GS1045: 320<br>GS1075: 960                   |
| 暑熱ストレスによる乳量減少を防ぎ乳質を改善。<br>二酸化炭素やアンモニアガスを素早く排気し家畜の健康を維持できる。<br>敷料の乾燥を促進し衛生環境を改善。また、交換頻度が少なく労働環境も改善。<br>新開発モーターと高効率羽根で大風量と省エネ機能を両立。 |                                                                                     |          |           |                                                                 |                                                                                      |                                                                     |                                              |
| 商品名・品番                                                                                                                            | 写真                                                                                  | 商品名・品番   | メーカー      | 羽根径                                                             | 外径寸法 (cm)                                                                            | 風量 (m³/分)※                                                          | 消費電力 (W)                                     |
| エグゾーストファン                                                                                                                         |  |          | VES-Artex | ベルトタイプ<br>55・72インチ<br>ダイレクトタイプ<br>12, 16, 20, 24, 36, 55, 72インチ | 16 : 60.3<br>20 : 70.5<br>24 : 80.65<br>36 : 101.5 ~ 111<br>55 : 151<br>72 : 198・211 | 36インチ :<br>386.6 (C)<br>72インチ :<br>1382.1 (C)<br>その他ファンの風量はご連絡ください。 | 36インチ : 1300<br>55インチ : 1100<br>72インチ : 2200 |
| 耐食性の高いグラスファイバーハウジング。<br>トンネル換気牛舎などに最適。<br>様々なオプション機能があり、すべての速度で静かな運転に定評。パータ対応可。<br>インパンでの取り扱い (株)野澤組へ。                            |                                                                                     |          |           |                                                                 |                                                                                      |                                                                     |                                              |

## ファン 置き型 (換気扇・送風機)

| 写真 (参考価格)                                                                                                                                                          |                                                                                      | 商品名・メーカー |            | 仕様       |                                                          |            | セールスポイント   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 商品名・品番                                                                                                                                                             | 写真                                                                                   | 商品名・品番   | メーカー       | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)                                                | 風量 (m³/分)※ | 消費電力 (W)   |
| コンパックパワーファン<br>KH-DC100ETFG-C8SG<br>KH-100ETFG-50GSW<br>232,900円<br>142,100円                                                                                       |   |          | (株)ソーワテクニカ | 100      | W125.4 × D91<br>× H157                                   | 600 (C)    | 255<br>345 |
| 前後ガード付き。<br>KH-DC100ETFG-C8SGは風量手動可変コントロール付きのため使用環境に合わせて風量調節可能。<br>※スタンド別売                                                                                         |                                                                                      |          |            |          |                                                          |            |            |
| 商品名・品番                                                                                                                                                             | 写真                                                                                   | 商品名・品番   | メーカー       | 羽根径 (cm) | 外径寸法 (cm)                                                | 風量 (m³/分)※ | 消費電力 (W)   |
| スマートファン<br>ー床置きタイプ<br>ー首振りタイプ<br>NK-14YHB<br>NK-14YSB                                                                                                              |  |          | パナソニック (株) | 100      | W115.5 × D72.8<br>× H155.7<br>W111.3 × D98.6<br>× H155.2 | 700 (C)    | 320        |
| キャスター付きで移動が簡単。<br>細目ガード採用の安全設計。<br>ベルマウス、羽根ステンレス仕様。<br>床置きタイプは送風角度の微調整が可能 (NK-14YHB)。<br>首振りタイプは首振り角度60度で広範囲に送風可能 (NK-14YSB)。<br>電源・首振り機能のON-OFFスイッチ付き (NK-14YSB)。 |                                                                                      |          |            |          |                                                          |            |            |

※風量の算出方法には (B)…換気量から算出した風量、(C)…風速から算出した風量の2種類の算出方法があります。

(C) の方が数値として大きく算出される傾向があるほか、メーカーによって換気量の測定方法が異なるため、同じ種類の算出方法であってもメーカー間の単純な比較ができないことにご注意ください。

# ファン専用コントローラ

| 写真                                                                                   |                                              | 商品名・メーカー   |         | 仕様        |                                                                | セールスポイント                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品名・品番                                                                               | メーカー                                         | 運転         | 制御台数(台) | 温度設定範囲(℃) |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 手動/自動コントローラ<br>GFCT03-Y                      | 愛知電機(株)    | 手動、自動   | 1～50      | -10～50                                                         | ゆらぎ運転可能。<br>コントローラ1台で最大50台の換気扇を一括コントロール。                                                                                                                                                                                       |
| 写真 (参考価格)                                                                            |                                              | 商品名・メーカー   |         | 仕様        |                                                                | セールスポイント                                                                                                                                                                                                                       |
|   | らくらくコントローラ<br>自動タイプ<br>CB-DC100C             | (株)ソーワテクニカ | 手動、自動   | 1～31      | 温度設定範囲(℃)<br>最小風量温度<br>0～25<br>最大風量温度<br>5～35<br>低温休止<br>-10～5 | 0℃から最小風量の設定が可能。<br>新機能のイイ(E)ボリュームを使えば、-10～5℃の低温時に換気送風機の運転を休止可能。<br>イイ(E)ボリュームを使用する事で畜舎内凍結を抑制する事が出来る。<br>自動運転モードの設定では、最小風量温度以下で運転を休止する「自動停」モード、最小風量運転を継続する「自動連」モードの選択が可能。<br>タイマーを使用する事で設定温度に関係なく換気送風機の運転を強制的に停止可能(タイマーはお客様手配)。 |
| 写真                                                                                   |                                              | 商品名・メーカー   |         | 仕様        |                                                                | セールスポイント                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 専用コントローラ<br>ーDCファン用ー<br>ーインバータファン用ー<br>FKD01 | パナソニック(株)  | 手動、自動   | 1～31      | 10～40                                                          | ボリュームつまみタイプ。<br>直感的な操作が可能。<br>温度で回転数を一括制御。<br>温度・速度・エラーをデジタル表示。<br>停電復帰時に自動で再起動。                                                                                                                                               |
| 写真                                                                                   |                                              | 商品名・メーカー   |         | 仕様        |                                                                | セールスポイント                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 風温コントローラ<br>SS2-2000                         | フルタ電機(株)   | 自動      | 1～最大45    | -10～40                                                         | 3段階温度制御可能。<br>電圧制御式のため搾乳ロボットなど機械への悪影響なしで風量調節が可能。<br>手動切り替えスイッチによって換気扇の回転を変えて廻ることが可能。<br>自動運転は各ステップの設定温度になると、そのステップの風量で換気扇が回転する(ステップの大きい方優先)。                                                                                   |