

写真	商品名・メーカー 商品名・品番	メーカー	仕様 粒径	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
	フォグトップ	アバテック (株)	約30μm以下	気化冷却により畜舎内、ハウス内の冷房やほど良い湿度への調整のほか、施設内の防除やウィルス対策、細霧を利用した建物内の防塵、静電気対策などを行うシステムである。 ＜特徴＞ ①約30μm以下の微細噴霧が可能。 ②タンクがついておりオプションの次亜塩素酸生成装置も販売している。カゼや白癬(ガンバ)対策に効果的。 ③デジタルツイスターで噴霧・休止の間欠運転を自在に設定可能。 ④安心、簡単な水抜き機構となっている。	(株)十勝くみあい農業事業センター
写真	商品名・メーカー 商品名・品番	メーカー	仕様 粒径	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
	マイクロフォガーシステム	(株)イーエス・ウオーターネット	約20μm	①粒径20μmの微細なミストを噴霧し、床を濡らさず効率よく気化冷却し暑熱対策として使用できる(風通しの良い環境下で、設置することを推奨)。 ②省スペースで設置ができる(制御盤工事不要【タイマー内蔵】、貯水タンク不要【水道直結で使用可能】)。 ③設置する牛舎の面積に応じて、幅広い機種を扱っている(機種に応じて必要電源が100Vor三相200V必要)。 ④ノズル、チューブなど必要な部材が含まれたセット品である。 ▼公式HPはこちら▼ 	(株)イーエス・ウオーターネット
写真	商品名・メーカー 商品名・品番	メーカー	仕様 粒径	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
	フォガー7800 乾電池式かん水タイマー (DC6S)	(株)イーエス・ウオーターネット	約55μm	①低コストで導入でき暑熱対策システム。タイマーの間断運転を行い噴霧と停止を繰り返し返す(風通しの良い環境下で、設置することを推奨)。 ※粒径が約55μmのミストのため、床が濡れやすいリスクがある。 ②乾電池式のタイマーを使用するので電源工事不要。 ③水道直結で使用できる。設置する規模次第でポンプが必要な場合もある。 ④ノズルのメンテナンスが容易。 ▼公式HPはこちら▼ 	(株)イーエス・ウオーターネット
写真	商品名・メーカー 商品名・品番	メーカー	仕様 粒径	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
	CoolPescon® (クールベスコン)	(株)いけうち	10～30μm	スプレーノズルメーカー「霧のいけうち」が提供する完全蒸発ドライ型ミストシステム。微細ミストで濡らさず効率的に冷房、薬剤噴霧も可能で殺菌消毒や消臭・防虫用途にも。 ＜特徴＞ ・リアルタイムモニタリング：温度と湿度を即座に監視し最適な環境を維持。 ・噴霧を自動で制御：湿度過多を防ぎ、節水効果も抜群。 ・粗大ミストがない：微細な霧で周囲を濡らすことなく清潔な環境を維持。 ・優れたノズル設計：水滴のポタ落ちやノズル目詰まりがほとんど発生なし。 ・薬剤噴霧にも対応：殺菌消毒や消臭、防虫対策にも利用可能。 ・カスタマイズ提案：畜舎のサイズや換気環境に合わせ最適な提案が可能。 ▼公式HPはこちら▼ 	(株)アダグリエール (株)いけうち (株)田中設備工業 ラクト工業(株)
写真	商品名・メーカー 商品名・品番	メーカー	仕様 粒径	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
	MAX高圧細霧システム	(株)カウコン	約30μm	・ポンプ圧3.9～4.9Mpa、ノズル流量S-08ノズル(101ml/分)、S-10ノズル(155ml/分)、S-14ノズル(190ml/分)、S-19ノズル(294ml/分)より選択可能。 ・工業用ポンプを利用して高圧で細かな霧を遠くまで飛ばす。家畜の体表に着いた水分と風の気化熱を利用して家畜の体から熱を奪い体温を下げる。 ・各パーツには耐久性に優れた素材を使用。ポンプは耐久性に優れたブラジル・ジャーパーン(国内品)、ノズルは高精度アルミナセラミックを使用。配管は耐久性と耐食性に優れたステンレス配管及び高圧ホースを使用。 ・保守メンテナンスが容易な構造で、基本的保守管理を行うことにより、10年～20年以上の長期稼働実績あり。 ▼公式HPはこちら▼ 	(株)カウコン (株)X-J(クロス・イー)

ミスト

写真	商品名・メーカー		仕様	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
	商品名・品番	メーカー	仕様 粒径	ドライフォグシステムは従来製品と比較し、ノズルから噴霧する水の粒子が細かいことが特徴。 ①10～25μmの微細粒子の水を噴霧することで温度を下げる効果が高く、濡れない環境を作る。 ②粒子が細かく、牛舎内施設の大形ファンの風量にも負けず粒子が割れない。牛舎奥までミストが行き渡る。 ③ノズルの噴霧停止時に、ポンプ圧力を外部へ抜く構造により、噴霧停止時の水のポタ落ちがない。床面や餌、敷料が濡れず、乳房炎の防止にもつながる。 ④導入牛舎の調査では約3℃程度の温度低下を確認。	(株)北海道クボタ
写真	商品名・品番	メーカー	仕様 粒径	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
	サンミスト SUM-80B	三和サービス (株)	ポンプ圧：1.5MPa ガス流量：60cc/分 平均粒子径：20～35μm ガス54個(1.5m間隔で80m相当) バルをオプションで50個x2列(75mx2列)まで追加可能	①暑熱ストレスによる摂食量、搾乳量の低下を抑える。 ②畜舎内の温度をおおよそ3～6℃下げる。 ③糞利散布によるハエ、蚊などの予防も可能。 ④コントロールボックスには24時間タイマー、噴霧時間と噴霧休止時間設定タイマー付。 ⑤ノズルホルダーとチューブは差し込むだけの簡単施工、チューブは付属のカッターで任意に切断(標準は1.5m間隔)して施工する。運転がでる。 ⑥温度センサー、湿度センサー(どちらか使用)による自動運転ができる。	セイカン(株)
写真	商品名・品番	メーカー	仕様 粒径	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
	簡易フォググールシステム FCS407 ノズルユニット NU525 ジョイントノズル TJ148A	パナソニック (株)	平均粒子径 43μm	 オールインワンタイプ(コントロール付) 100Vコンセントプラグ付 タイマーによる間欠運転 運転時間と停止時間を設定(それぞれ15秒～10分)	MPアグロ(株) 土谷特殊農機具製作所 (株) 北海道オリオン(株)
写真	商品名・メーカー	メーカー	仕様 粒径	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
	エアークール AC47シリーズ	フルタ電機 (株)	10～60μm	ノズルを用いない畜舎に最適な細霧発生ファンで目詰まりトラブルを解消。仕様は吊り下げ固定タイプ、90度首振りタイプ、360度連続回転タイプ、キャスタータイプがあり、目的に合った細霧ファンを設置可能。 水道圧で運転出来るため高圧配管不要で設置が楽。 噴霧量を自由に變更出来、また水タンクは脱着可能。	エム・エス・ケー農業機械(株) 全農畜産サービス(株) (株)大正堂 土谷特殊農機具製作所(株) デラバル(株) (株)長谷川熊吉商店 (株)ピュアライン フィード・ワン(株) 山田機械工業(株) ヤンマーアグリジャパン(株)
写真	商品名・品番	メーカー	仕様 粒径	セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
	HPFシステム	VES-Artex	・8μm ・12μm	ファンや牛舎の壁面に設置し、気化熱によって牛舎内の温度を避けるシステム。 ・ノズルから噴霧される超微細な霧の気化熱を利用し、牛舎内の気温を下げる。 ・ミストは小微粒子で空気中で蒸発するため、牛体と牛床を濡らさない。 ・気化熱により牛舎内の温度が下がり、牛のストレス軽減につながる。	(株)野澤組

ソーカー

写真	商品名・メーカー		セールスポイント・使用方法	十勝での取扱業者
	商品名・品番	メーカー		
	ソーカーシステム	Edstrom社	吐出水量 38～120ℓ/分 シャワーの様に粒の大きな水滴を牛に浴びせることにより、牛をびしょびしょに濡らす。 濡れた牛体に換気扇で風を当てることにより、気化熱によって体温を下げる。 温度センサーとタイマー制御、気温上昇時に自動で稼働。 設置場所：採食通路、パースー待機場、パースー帰経路 ▼公式動画はこちら▼ 	(株)X-J(クロジ・エイ) 北海道オリオン(株)
	フィードレインソーカーシステム	VES-Artex	セールスポイント・使用方法 スタンションの上に固定し、牛に水をかけてファンの風で水分が気化することにより、牛体の温度を下げるシステム。 ・給餌レインから水を散水して牛を冷却する。 ・インテリジェントソーカーを併用すれば、牛がいる時のみソーカーが稼働することにより、床をぬらす、常時散水しているソーカーに比べ70%節水する（オブション）。	(株) 野澤組