mirtverse ile madde tepki kuramı :: ÖZET KILAVUZ

mirtverse, **mirt** paketinin üzerine kuruludur. Modelleri mirt kestirir; mirtverse ise model seçmenize, sonuçları okumanıza, grafik üretmenize ve sonuçları paylaşmanıza yardım eder. Her fonksiyon sıradan bir mirt modeli kabul eder; iki paketi birlikte kullanabilirsiniz.

Kurulum

```
install.packages("mirtverse", repos = c(
  "https://okanbulut.r-universe.dev",
  "https://cloud.r-project.org"))
library(mirtverse)  mirt de yüklenir
```

Model seçin

buradan başlayın

```
data <- expand.table(LSAT7)
sel  <- select_model(data)
mod  <- sel$best    # sıradan bir mirt modeli
```

`select_model(data, candidates, dims = 1, criterion = "BIC")`
Modelleri kestirir ve birini önerir: 1-0 maddeler için Rasch, 2PL veya 3PL; diğerleri için PCM, GPCM veya aşamalı tepki.

`autoplot(sel)` · `interpret(sel)` · `tidy(sel)`
Adayları grafikle, sözle veya tabloyla karşılaştırın.

`mirt(data, 1, itemtype = "2PL")`
Ya da modeli doğrudan mirt ile kestirin.

Sonuçları sade bir dille okuyun

`interpret(mod, alpha = 0.01)`
Uyum, güvenirlik, zayıf ya da uyumsuz maddeler ve yerel bağımlılık, cümlelerle anlatılır. `select_model()`, `dif()` ve `fit_rt()` sonuçlarında da çalışır.

`interpret_prompt(mod, audience)`
Sonuçları bir yapay zekâ asistanına yapıştırılacak bir isteme dönüştürür. Hiçbir veri gönderilmez.

Düzenli çıktılar

dplyr, gt ... için veri çerçeveleri

`tidy(mod, IRTpars = TRUE, conf.int = FALSE)`
Her madde parametresi için bir satır, MTK (a, b, c) metriğinde.

`glance(mod)`
Tek satırda model uyumu: logLik, AIC, BIC, M2, RMSEA, CFI.

`augment(mod, method = "EAP", person_fit = FALSE)`
Her bireyin puanı ve standart hatası eklenmiş veri.

`item_table(mod, fit_stats = "S_X2")`
Madde başına bir satır: Parametreler, uyum, durum uyarısı.

tidy(); DMF, tepki süresi, banka ve süreç nesnelerinde de çalışır.

Değişen madde fonksiyonu (DMF)

```
d <- dif(data, group = gender, model = "2PL")
tidy(d); interpret(d); gg_dif(d)
```

`dif(x, group, model, items, which.par, p_adjust = "BH")`
Olabilirlik oranı testleri, etki büyüklükleri, düzeltilmiş p değerleri.

Grafikler

her grafik bir ggplot


`gg_trace(mod)`
madde eğrileri; `type = "expected"`


`gg_info(mod)`
`type = "test"`, `"items"`, `"se"`


`gg_wright(mod)`
bireyler ve maddeler aynı ölçekte


`gg_itemfit(mod)`
kesme değeriyle madde uyumu


`gg_q3(mod, cutoff = 0.2)`
yerel bağımlılık


`gg_scores(mod)`
birey puanlarının dağılımı


`gg_empirical(mod, item)`
model eğrisi ve gözlenen


`gg_dif(d)`
`type = "effect"` veya `"curves"`

`autoplot(mod, type)`
Tüm grafikler tek fonksiyondan: `"trace"`, `"expected"`, `"info"`, `"iteminfo"`, `"se"`, `"wright"`, `"itemfit"`, `"q3"`, `"scores"`.

`gg_trace(mod) + theme_mirtverse(base_size = 11)`
Etiketleri, renkleri ve temaları her ggplot'ta olduğu gibi değiştirin.

Ortak argümanlar: `which.items` maddeleri seçer, `theta_lim = c(-4, 4)` yetenek aralığını belirler.

Tepki süreleri

```
sim <- sim_rt(N = 1500, J = 20, rapid = 0.08)
mod <- mirt(sim$responses, 1, "2PL")
fit <- fit_rt(mod, sim$rt)
```

`fit_rt(x, rt, flag_method = "residual")`
Tepkiler ve tepki süreleri için ortak model (van der Linden, 2007); birey hızı ve hızlı tahmin uyarılarıyla. Ayrıca `"nt10"`, `"nt15"`, `"nt20"`.

`tidy(fit)` · `glance(fit)` · `augment(fit)` · `autoplot(fit)` · `interpret(fit)`
Madde süre parametreleri, uyum, birey hızı ve uyarılar, grafikler ve sade dille bulgular.

`sim_rt(N, J, rho = -0.3, sd_speed, rapid, seed)`
Bir kısmı hızlı tahminde bulunan bireylerle tepki ve süre verisi üretir.

Başka bir MTK paketinden mi geliyorsunuz?

`mirtify(code, run = FALSE, notes = TRUE)`
ltm, **eRm**, **TAM** veya **irtQ** kodunu, farkları açıklayan notlarla mirt koduna çevirir. Bir metin ya da .R dosyası verin.

`mirtify_crosswalk(package)`
Karşılık gelen fonksiyonlar tablosu.

Sonuçları paylaşın

`item_card(mod, item)` · `item_cards(mod, file)`
İnceleme toplantıları için her maddeye trafik ışığı durumlu tek sayfalık bir sağlık kartı.

`mv_report(sel, file = "report.html", dif, cards, code)`
Tek bir HTML rapor: Model karşılaştırması, yorum, tablolar, grafikler, toplam puan tablosu, madde kartları ve raporu yeniden üretecek R kodu.

`mv_dashboard(mod, title, panels, dif, rt)`
R kullanmayanlar için salt okunur bir Shiny gösterge paneli.

`export_dashboard(mod, "results.html", format = "html")`
E-postayla gönderilebilen çevrim dışı tek bir HTML dosyası; shinyapps.io veya Posit Connect için `format = "shiny"`.

Tıklayın ya da sözle anlatın

`launch_workbench(data)`
Her adımın R kodunu sizin için yazan, tıkla-çalıştır bir uygulama.

```
mv_ask_setup("claude")        # bir kez
scr <- mv_ask("Fit a 2PL, check DIF by gender
  and make a report", data = mydata)
run_script(scr)
save_script(scr, "analysis.R")
```

`mv_ask(request, data, anonymize = FALSE, dry_run = FALSE)`
Bir isteği test edilmiş bir betiğe dönüştürür. `dry_run = TRUE` neyin gönderileceğini gösterir; `anonymize = TRUE` sütun adlarını gizler. Anahtar sözcük ayrıştırıcısıyla çevrim dışı da çalışır.

`profile_data(data)` · `mv_plan()` · `update_plan(plan, ...)`
Veriyi inceleyin ya da analiz planını kendiniz yazıp düzenleyin.

Öğretim laboratuvarları

`run_lab("model-choice")` · `run_lab("decisions")`
Etkileşimli dersler: Öğrenciler canlı modeller kurar ve geri bildirimle ölçme kararları verir.

`list_labs()` · `lab_truth()`
Mevcut laboratuvarlar; öğretim elemanları için gizli cevaplar.

`certexam` · `certexam_key`
İngilizce ve Fransızca, içine sorunlar yerleştirilmiş 32 maddelik benzetim bir sertifika sınavı.

Ölçme süreci (pipeline) :: ÖZET KILAVUZ

Tek bir nesne, bir testi belirtke tablosundan madde bankası izlemeye kadar taşır. Her aşama işini yapar, ardından bir **kontrol noktası** çalıştırır: Sonraki aşamadan önce değerlendirmeniz için **uyarılar** kaydeden kontroller. Her karar kayda geçer ve `p$code` tüm sürecin R kodunu saklar.

```
p <- mv_pipeline("Certification exam")
p <- add_responses(p, certexam, items = 3:34,
       key = certexam_key, group = "language")
p <- calibrate(p, model = "2PL")
flags(p)
pipeline_report(p, "report.html")
```


0 Belirtke tablosu · 1 Madde üretimi · 2 Madde inceleme · 3 Deneme uygulaması · 4 Veri girişi · 5 Kalibrasyon · 6 Bağlama ve banka · 7 Formlar · 8 Kesme puanları · 9 Puanlama · 10 Test güvenliği · 11 Raporlama · 12 Banka izleme

Kontrol noktaları ve uyarılar — karar verin, sonra ilerleyin

info bilgi için
review devam etmeden önce inceleyin
block düzeltin, çıkarın ya da gerekçeyle geçin

`flags(p, status = "open", level, stage)`
Uyarıları listeler; `status = "all"` karara bağlananları da içerir.

`acknowledge(p, check, target, note)`
Bir uyarıyı, isteğe bağlı bir notla kabul eder.

`override(p, check, target, note)`
Bir uyarıyı geçersiz kılar; yazılı bir gerekçe gerekir.

`drop_items(p, items, note)`
Maddeleri çıkarır ve uyarılarını düzeltildi olarak kaydeder.

Kurallar ve katılık

`mv_pipeline(title, rules = mv_rules(), strict = FALSE)`
Kontrol noktaları varsayılan olarak yalnızca uyarır. `strict = TRUE` ile açık review ve block uyarıları, bir karar kaydedilene kadar sonraki aşamayı durdurur.

`mv_rules(..., preset = "standards")`
Her eşik adıyla değiştirilebilir: `mv_rules(q3 = 0.25, reliability = 0.85)`. `preset = "lenient"` pilot çalışmalar için eşikleri gevşetir.

print(p) aşamaların durumunu, tidy(p) tüm uyarıları gösterir.

Testi oluşturun — aşama 0–3

0 set_blueprint(p, cells, construct, use, reliability**)**
İçerik hücreleri ve madde sayıları, örneğin `c(Etik = 4, Hukuk = 3)`.

1 generate_items(p, n, type, provider**)** LLM
Çoktan seçmeli veya açık uçlu taslaklar; `verify_items()` anahtarları kontrol eder; `add_items(p, items)` kendi maddelerinizi ekler.

2 review_packet(p, file, reviewers**)**
İnceleme formu yazar; `read_reviews(p, reviews)` onu geri okur.

3 design_field_test(p, n_forms, n_per_form)
Formları ve ortak maddeleri planlar, kestirimi benzetimle sınar.

Kalibre edin ve form oluşturun — aşama 4–7

4 add_responses(p, data, items, key, group, id, rt**)**
Ham cevapları anahtarla puanlar. Kayıp veri, hatalı anahtar, düz çizgi yanıtlama, hızlı tahmin ve seyrek kategorileri kontrol eder.

5 calibrate(p, model = "auto", dif, reference**)**
Modeli kestirir. Yakınsama, model ve madde uyumu, yerel bağımlılık, parametre aralıkları, DMF, güvenirlik ve birey uyumunu kontrol eder.

6 link_to_bank(p, bank, method**)**
Yeni maddeleri bankanın ölçeğine taşır: `"stocking-lord"`, `"haebara"`, `"mean-sigma"`, `"mean-mean"` veya `"fixed"`. `bank_items(p, name)` onları kaydeder; `mv_bank(mod)` bir modelden banka başlatır.

7 assemble_forms(p, length, n_forms, theta, content, blueprint, enemies**)**
Belirtke tablosuna uyan paralel formlar kurar ve birbirini ele veren maddeleri ayrı tutar.

`simulate_cat(p, n, min_sem, max_items, criteria = "MI")`
Bankadan bilgisayarlı bireyselleştirilmiş test (BBT) benzetimi yapar.

`assemble_mst(p, router_length, module_length, n_modules)`
Çok aşamalı bir test kurar ve benzetimini yapar.

certexam örneği

```
p <- drop_items(p, "Q14", note = "Miskey")
p <- calibrate(p, model = "2PL")
p <- override(p, check = "dif_large",
       note = "French version revised")
p <- bank_items(p, name = "Certification bank")
p <- set_cuts(p, cuts = 18, scale = "raw",
       labels = c("Fail", "Pass"))
p <- score_persons(p)
```

Adım adım anlatımın tamamı web sitesindeki *Assessment pipeline* makalesindedir (İngilizce).

Karar verin, puanlayın ve raporlayın — aşama 8–12

8 set_cuts(p, cuts, scale = "theta", labels, panel**)**
Theta ya da ham puan ölçeğinde kesme puanları belirler; sınıflama doğruluğu ve tutarlılığıyla birlikte. `item_map(p, rp = 0.67)` standart belirleme için maddeleri ölçeğe yerleştirir.

9 score_persons(p, method = "EAP"**)**
Standart hatalarıyla birey puanları; güvenirlik ve uç puanlar açısından kontrol edilir. `score_open(p, responses)` açık uçlu cevapları bir rubrik ve bir büyük dil modeli (LLM) ya da kendi eğittiğiniz modelle puanlar. LLM

10 check_security(p, leaked, window, site**)**
Ön bilgi, sızdırılmış maddeler, parametre kayması, kopya ve olağan dışı süreler.

11 pipeline_report(p, file**)**
Her aşama, uyarı ve kararı içeren HTML teknik rapor ve R kodu.

12 monitor_bank(p, window, date, content**)**
Her uygulamadan sonra: Madde kullanım oranı, içerik hücresi başına banka derinliği, güvenirlik eğilimi ve kullanılmayan maddeler. `retire_items(p, items, status, note)` maddeleri kullanımdan kaldırır.

Her aşamanın gereksinimleri

`ellmer` LLM
Madde üretimi, yapay zekâ ile inceleme taraması ve açık uçlu puanlama; kendi API anahtarınızla (Claude, OpenAI veya yerel bir Ollama modeli).

`eatATA`
Form oluşturma.

`mirtCAT`
BBT ve çok aşamalı test benzetimi.

Bunlar önerilen paketlerdir: Yalnızca kullandığınız aşamalar için kurun. Bağlama ve kesme puanı yöntemleri pakette yerleşiktir.

Tıklamayı mı tercih edersiniz?

Workbench uygulamasındaki **Pipeline** sekmesi aynı aşamaları çalıştırır, uyarıları gösterir ve kodu yazar: `launch_workbench()`.