
El Nivel Freático y su Impacto en Suelos Arenosos

Una exploración de cómo el nivel freático afecta la estabilidad y comportamiento de los suelos arenosos.



Suelos Arenosos con Nivel Freático Alto

1

Disminución de resistencia

El agua llena los vacíos entre partículas, reduciendo la fricción entre granos y eliminando la cohesión aparente proporcionada por la tensión superficial.

2

Riesgo de licuefacción

Durante eventos sísmicos, las arenas saturadas sueltas pueden comportarse como un líquido, causando hundimientos severos en estructuras.

3

Mayores asentamientos

Los suelos saturados son más compresibles, produciendo asentamientos por consolidación y densificación.



Suelos Arenosos con Nivel Freático Bajo




Mejor capacidad portante

Mayor fricción entre partículas y tensión superficial del agua intersticial proporciona cohesión aparente, resultando en mayor resistencia al corte.



Mayor estabilidad


Mejor comportamiento ante cargas estáticas y dinámicas, menor susceptibilidad a deformaciones y mejor confinamiento de las partículas.



Menor riesgo estructural

Sin riesgo de licuefacción, asentamientos menores y más predecibles, y mejor comportamiento a largo plazo.

Comparativa de Comportamiento



Parámetro	Suelo saturado	Suelo seco
Resistencia	Baja	Alta
Riesgo sísmico	Alto	Bajo
Asentamientos	Mayores	Menores
Estabilidad	Reducida	Mejorada

Conclusiones y Consideraciones Prácticas

1 **Estudios geotécnicos**

Es fundamental determinar la posición del nivel freático antes de cualquier proyecto constructivo.

2 **Medidas preventivas**

En zonas con nivel freático alto, considerar técnicas de drenaje, mejora del suelo, cimentaciones especiales, barreras impermeables con polimeros expansivos, entre otras.

3 **Monitorización**

Realizar seguimiento de las fluctuaciones del nivel freático, especialmente en zonas con variaciones estacionales significativas.

