Skjemaer og annen brukerinput Informasjonsteknologi 2, 2017/18

Informasjon


Notatet beskriver fire ulike måter å ta inn brukerverdier på dersom man ikke ønsker å bruke prompt:


- 1. Tekstbokser
- 2. Avkrysningsbokser
- 3. Radioknapper
- 4. Knapper

Disse har ulike bruksområder, der dere selv må ta en vurdering på hva som egner seg til bruk når. Legg merke til at jeg ikke trenger å bruke <form> når jeg skal styre innholdet med javascript. Her presenteres syntax for og eksempler på de fire, både hvordan man skal legge dem til og hvordan man skal bruke inputen videre.

HTML


```
Tekstbokser (text, number)
<input type="text" id="tekstinput">
                                                               \bullet taggen placeholder = tekst gir en tekst
                                                               i feltet frem til det skrives inn noe
<input type="number" id="tallinput">
                                                               • type="number" brukes når inputen er
                                Avkrysningsbokser (checkbox)
                          name="checkinput" value="valg1"
<input type="checkbox"
                                                               • legg inn linjeskift etter hver input
id="checkinput1"> Valg 1
                                     Radioknapper (radio)
<input type="radio" name="radioinput" id="radioinput1">
                                                               • legg inn linjeskift etter hver input
Valg 1
                                        Knapper (button)
<button id="knapp"> Tekst som vises </button>
```





CSS

```
Tekstbokser (text, number)
input[type="text"],[type="number"]{
                                                                  • kan spesifisere str på boksen
      width:50%;
                                                                  eller skriften, som vanlig
                                                                  • kan også referere direkte til idene
}
                    Avkrysningsbokser (checkbox) og radioknapper (radio)
input[type="checkbox"], [type="radio"]{
                                                                  \bulletellers lite å stilsette her
                                                                  • kan også referere direkte til idene
      cursor: pointer;
input:checked\{
      height: 20px;
      width: 20px;
}
                                          Knapper (button)
button{
                                                                  • her er dett mange muligheter,
      background-color: #f2f2f2;
                                                                  se på knappen som en boks
      color: #323232;
                                                                  og legg til border og padding som vanlig
      cursor: pointer;
}
button:active{
      color: #CC0000;
```



JavaScript

Tekstbokser (text, number) var tekstInputEl = document.querySelector("#tekstinput"); • bruker en hendelsesstyrt funksjon for var tekstInnhold=tekstInputEl.value; å lagre innholdet Avkrysningsbokser (checkbox) var checkInputEl1 = document.querySelector("#checkinput1"); • sjekker om boksen er valgt og lar dette if (checkInputEl1.checked){} styre innholdet i if-setninger • husk at flere bokser kan velges! Radioknapper (radio) var radioInputEl1 = document.querySelector("#radioinput1"); • sjekker om boksen er valgt og lar dette if (radioInputEl1.checked){} styre innholdet i if-setninger • husk at kun en kan velges! Knapper (button) var knappEl = document.querySelector("#knapp"); • knytter en hendelse til knappen knappEl.addEventListener("click", funksjon); (klikk, dobbelklikk) og lar denne styre function funksjon(e){} en funksjon som bearbeider input

