FICHA TÉCNICA

Oktavia
Automatización de redes multivendor

Oktavia descubre la red, verifica que cumpla el estándar del cliente, propone el cambio contra la intención declarada y, con aprobación humana, lo aplica y confirma que el hallazgo cerró. Un solo ciclo, cuatro fabricantes en producción, cada acción con artefacto descargable.

Desarrollado por Oktanet | México · 2026 | Documento público

CONTENIDO

1. Resumen ejecutivo
2. El problema que resuelve
3. Propuesta de valor
4. Categorías de capacidad
5. Módulos de la plataforma
6. El ciclo cerrado
7. Alta de servicios nuevos
8. Ciclo de vida de sitios y equipos
9. Argos, el ChatOps de red
10. IA local y documentación
11. Seguridad e inventario de servicios
12. Cobertura por fabricante
13. Integraciones
14. Arquitectura y modelo de operación
15. Seguridad de la plataforma
16. Requisitos de integración
17. Proceso de implementación
18. Licenciamiento
19. Casos de uso

1. Resumen ejecutivo

Oktavia es una plataforma de automatización de redes para operaciones de TI empresariales. Combina un motor de automatización con una interfaz web unificada para ejecutar auditorías, verificar cumplimiento de configuración, visualizar el estado de la red y gestionar cambios de forma controlada y trazable.

Está diseñada para equipos que necesitan operar con agilidad sin renunciar al control. Cada acción produce artefactos versionables, cada cambio requiere validación previa y todo queda registrado en un historial consultable.

> **Lo que distingue a Oktavia:** multivendor real en producción sobre Cisco IOS e IOS-XE, Fortinet FortiGate y FortiSwitch, y Juniper Junos, y núcleo de proveedor de servicios sobre Cisco IOS XR por NETCONF; Argos como capa de ChatOps sobre toda la plataforma; IA local que responde con la documentación del cliente sin que nada salga del servidor; seguridad de red con evidencia de configuración, reporte PCI DSS por sitio y parches de seguridad preparados para aprobar; inventario de servicios; y el ciclo completo de detectar, remediar y verificar en los cuatro fabricantes.

2. El problema que resuelve

Las redes empresariales crecen en complejidad más rápido que los equipos que las operan. Los síntomas se repiten en casi todos los clientes:

- **Auditorías manuales** que toman días y dependen de que nadie se equivoque al leer una configuración.
- **Desviaciones de configuración** que nadie detecta hasta que hay un incidente.
- **Visibilidad fragmentada** entre inventario, cumplimiento, topología y métricas, cada una en su herramienta.
- **Falta de trazabilidad** sobre quién cambió qué, cuándo y con qué autorización.
- **Operación reactiva**: se actúa cuando el usuario reporta, no cuando la red se desvía.
- **Diagnóstico sin cierre**: las herramientas de auditoría encuentran el problema, pero corregirlo sigue siendo trabajo manual fuera de la herramienta.

3. Propuesta de valor

BENEFICIO	DESCRIPCIÓN
El ciclo completo, no sólo el diagnóstico	Detectar, proponer, aprobar, aplicar y verificar que el hallazgo cerró. Encontrar un problema no sirve si corregirlo sigue siendo manual.
Auditorías en minutos, no en días	Cumplimiento completo sobre toda la red, un sitio, un rol o un dispositivo en una sola operación.
Control sin riesgo	Nunca se aplica un cambio sin artefactos generados y validación previa. Cada fabricante se toca con su primitiva más segura.
Visibilidad de punta a punta	Inventario, topología, cumplimiento, seguridad, direccionamiento y configuraciones en un solo panel.
Automatización trazable	Historial completo de trabajos, resultados y artefactos descargables en JSON, CSV y CFG.
Multivendor de verdad	Cada fabricante tiene su propio modelo de configuración normalizado, no una traducción a sintaxis Cisco.
Operación conversando	Argos audita, diagnostica, propone configuración y cierra el ciclo desde el chat, sin cambiar de pantalla.
IA con el costo a la vista	Cada respuesta declara si consumió el modelo de lenguaje o se resolvió de forma determinista, antes de ejecutarse.

4. Categorías de capacidad

Las capacidades de Oktavia se agrupan en siete categorías. Es la forma de leer la plataforma por problema resuelto, no por pantalla.

#	CATEGORÍA	QUÉ RESUELVE
1	**Estado y configuración de la red**	Saber en todo momento qué hay, cómo está conectado y cómo está configurado.
2	**Cumplimiento y control de configuración**	Definir el estándar y verificar que la red lo cumpla, sin cambios a ciegas.
3	**Remediación y alta de servicios**	Cerrar el hallazgo y dar de alta servicios nuevos con aprobación, verificación y rollback.
4	**Seguridad de red**	Postura de firewalls y switches con la evidencia de configuración que sustenta cada hallazgo.
5	**Observabilidad y automatización de eventos**	Ver la salud operativa en tiempo real y reaccionar de forma automática ante condiciones de red.
6	**Inteligencia y análisis**	Convertir datos crudos en decisiones: riesgo, desviación, capacidad, rutas y flujos.
7	**Gobernanza y FinOps**	Demostrar el retorno de la automatización y operar multi-tenant con trazabilidad.

5. Módulos de la plataforma

MÓDULO	ALCANCE FUNCIONAL	LICENCIA
Centro de automatización	Vista ejecutiva de la red: puntaje de cumplimiento global, dispositivos accesibles por ping y SSH, distribución por rol, sitios cubiertos, fallas activas y actividad reciente de trabajos.	Pro
Consolas por dominio	Una consola por dominio de la red —Campus, WAN, Seguridad y Gestión—, al estilo de una consola de servicios en la nube: resumen, intención, reglas, cumplimiento, cambios, flujos de Argos y telemetría del dominio en un solo lugar, con el sitio como alcance. La intención de config y la de estado se leen en una sola tabla, valor por valor, y un administrador edita la config ahí mismo; al elegir un sitio queda sólo lo que aplica a sus equipos. Las vistas de toda la red siguen disponibles con su filtro de dominio. En un proveedor de servicios, los dominios son Transporte, Servicios, Seguridad y Gestión.	Pro
Inventario de red	Inventario dinámico multifabricante con filtros por sitio, rol, plataforma, fabricante y tipo de sitio. Distribución visual, detalle por dispositivo, frescura de auditoría, import y export en CSV con fusión no destructiva.	Pro
Topología y trazado de rutas	Mapa interactivo con vistas física, de plano de control, enrutamiento, OSPF, IS-IS, sistemas autónomos BGP y STP; en el núcleo, enlaces punto a punto y pseudowires. Panel por nodo y por sitio. Trazado de la ruta activa entre dos puntos con salto, siguiente salto, interfaz de salida y protocolo, ruta inversa y detección de asimetría, también a través de una L3VPN MPLS.	Pro

MÓDULO	ALCANCE FUNCIONAL	LICENCIA
Ficha del equipo	Todo lo operativo de un equipo en un solo lugar: tabla de rutas, políticas de ruteo, VLAN, spanning-tree, tablas MAC y ARP, puertos, VPN, vecinos y el diff de cada servicio contra su intención.	Pro
Análisis de ruteo	Servicio que saca los flujos de las tablas de ruteo reales: desde un sitio, uno por cada red aprendida y la ruta por defecto, con resultado, saltos, protocolos, iBGP o eBGP, cifrado y simetría. Al elegir un flujo se dibuja de punta a punta, con ida y regreso en el mismo diagrama y la cadena de sistemas autónomos, y se ve lo que encontró cada equipo: ACL, políticas de ruteo y etiquetas MPLS.	Pro
Cumplimiento de configuración	Puntaje global y por sitio, principales fallas y tendencias. Resultados por dispositivo con severidad, diagnóstico y plan de corrección. Catálogo de servicios y reglas editables con habilitación selectiva por rol, fabricante, plataforma o tipo de sitio.	Pro
Configuración deseada	Generación de configuración a partir de variables de servicio y plantillas, con precedencia por valores por omisión, tipo de sitio, sitio, plataforma, modelo, rol y dispositivo. Exportación en JSON y CSV.	Pro
Estándar de hardening por rol	El estándar de seguridad vive en el rol del equipo y un equipo nuevo lo hereda al darse de alta: syslog, SNMP, NTP, acceso de gestión y servicios de los cuatro fabricantes. En Cisco IOS, además de lo que falta, detecta lo que sobra —servidor HTTP, comunidad pública, acceso remoto sin SSH— y el Gemelo Digital propone quitarlo.	Pro
Ciclo cerrado de remediación	Auditar, proponer, revisar el diff, aprobar, aplicar y volver a auditar para confirmar el cierre. El veredicto compara las pruebas de cada equipo antes y después del cambio: lo que se corrigió, lo que se rompió y lo que sigue fallando; una regresión impide cerrar. Cada paso deja artefacto descargable y queda en el historial.	Pro
Alta de servicios nuevos	El mismo ciclo para dar de alta servicios: túneles entre sitios, publicación de una red en OSPF y BGP, DHCP por VLAN, ajustes de enrutamiento. Cada uno con su rollback.	Pro
Servicios parametrizados	Cada servicio en su página: valores declarados por alcance, «Probar con un equipo», «Ver qué cambia», plantilla, equipos donde está activo y las pruebas que lo validan. El ingeniero trabaja con parámetros, no con plantillas.	Pro · SP
Servicios y parámetros nuevos sin desarrollo	«Cambiar un servicio»: una pregunta, un formulario con rango y valor por omisión, vista previa automática por equipo y un solo botón para guardar y proponer el cambio. Catálogo de extensiones probadas, extensión generada con Argos (IA local o Claude), servicios personalizados del tenant y «Desde XML» para NETCONF. Todo pasa por una compuerta —sintaxis, comandos prohibidos, secretos en claro, impacto en otros servicios— antes de publicarse.	Pro · SP
Diccionario NETCONF	Los parámetros que acepta cada equipo NETCONF, leídos de sus propios modelos YANG, con tipo, rango y valor por omisión, buscables como en la CLI o pegando una línea. Al elegir uno, Oktavia arma la extensión del servicio: el XML, el campo y su baja.	Pro · SP

MÓDULO	ALCANCE FUNCIONAL	LICENCIA
Cumplimiento de estado de red	Pruebas sobre la red viva además de la configuración: vecinos y sesiones arriba, túneles, políticas activas y pruebas de valor —que el parámetro declarado se vea en la red, como los timers BGP negociados con cada vecino —.	Pro · SP
Orquestación de servicios carrier	Oktavia SP: L3VPN, pseudowires EVPN-VPWS, Internet dedicado, QoS contratada, SR-TE bajo demanda con color por servicio y multicast de cliente sobre un núcleo IS-IS/SR-MPLS en Cisco IOS XR, con la parte del CE generada de la misma declaración. Estado del núcleo (etiquetas SR, TI-LFA, SRGB, nodos drenados), servicios de cliente con CRM ligero, uso contra lo contratado, FinOps por cliente, impacto en clientes y puntos únicos de falla.	SP
Automatización con API y Ansible	API con llaves con alcance por organización y llaves de automatización de la interfaz para orquestar servicios de cliente por playbook: vista previa, guardar la intención y el cambio propuesto en el Gemelo Digital. Ninguna llave aprueba ni aplica. Kit de Ansible con inventario dinámico y playbooks de lectura, de cambio de parámetro y por servicio.	Pro · SP
Sistema y soporte	Visibilidad de la propia plataforma: estado de sus componentes, recursos del servidor y alertas, y las vulnerabilidades de los componentes de Oktavia con su seguimiento y remediación por el equipo de Oktanet.	Pro · SP
Servicios de cliente	Para proveedores de servicios: por cliente, sus L3VPN y sus pseudowires con el estado en vivo de cada uno y su diagrama de punta a punta.	Pro
Argos — ChatOps de red	Asistente en lenguaje natural integrado en todas las pantallas. Entiende, investiga, configura y cierra el ciclo. Cada acción declara si consume el modelo de IA antes de ejecutarse.	Pro
IA local (RAG)	Modelos abiertos servidos en el propio servidor de Oktavia que responden sólo con fragmentos recuperados de la documentación —guías oficiales del fabricante, memoria técnica por sitio, estándares y procedimientos del equipo, reportes de cambios anteriores—, con cita de documento, sección y página. Nada sale del servidor y no hay costo por pregunta. Incluye el kit de documentación con plantillas y validación.	Pro
Seguridad de red	Postura calculada sobre la configuración recolectada en cuatro dominios: perímetro, plano de gestión, identidades y segmentación, más las vulnerabilidades por versión de software (NVD, CISA KEV y FIRST EPSS). Puntaje global y por equipo, filtros por dominio, severidad, sitio y equipo, evidencia por hallazgo y qué atender primero. Reporte de red PCI DSS v4.0.1 por sitio y parches de seguridad: cómo remediar cada CVE, cambio urgente en el Gemelo Digital y flujo automático que prepara los borradores sin aplicarlos.	Pro
Inventario de servicios	Cruce entre lo observado en el equipo, lo declarado como intención y el catálogo de servicios. Clasifica cada servicio como cubierto, punto ciego, sin aplicar o inaplicable, con su alcance de configuración.	Pro

MÓDULO	ALCANCE FUNCIONAL	LICENCIA
Gemelo digital	Capturas del estado de la red y comparación entre configuración deseada y activa. Detección de desviación por dispositivo, cuantificación de impacto y flujo de aprobación con estados sucesivos hasta la aplicación. La categoría «Parches de seguridad» sigue cada cambio hasta verificado en el respaldo y corregido cuando el CVE desaparece.	Pro
Análisis de políticas de firewall	Qué política decide un flujo en cada salto del camino, con su traducción de direcciones y su registro. Resuelve grupos de objetos y conjuntos de aplicaciones de forma recursiva.	Pro
Inteligencia IP (IPAM)	Mapa de direccionamiento, subredes detectadas, solapamientos, vecinos de enrutamiento y ubicación de una dirección IP hasta el puerto de acceso cruzando la tabla ARP con la tabla MAC.	Pro
Respaldos de configuración	Visualización, comparación y descarga de archivos de configuración por dispositivo y fecha.	Pro
Reportes avanzados	Salud de red, riesgo de configuración, desviación, capacidad, puertos y topología, en reportes descargables listos para auditoría.	Pro
Provisioning y gestión de sitios	Estructura lógica de tipos de sitio, sitios y roles definida antes del primer descubrimiento. Vista ejecutiva por sitio con dispositivos, direcciones de gestión, cumplimiento y configuración de red.	Pro
Operaciones y auditorías programadas	Ejecución y programación de auditorías, descubrimiento, sincronización de inventario y validaciones de conectividad, con historial de trabajos y artefactos.	Pro
FinOps	Calculadora de retorno de inversión de la automatización y análisis de ahorro operativo, con el costo estimado de la red por equipo, por sitio y por dominio.	Pro
Gestión multi-tenant	Multi-organización, gestión de usuarios y separación de datos por tenant.	Pro
Telemetría en tiempo real	Métricas operativas de CPU, memoria, interfaces y vecinos de enrutamiento almacenadas como series de tiempo, con visualización temporal, tendencias y alertas por umbral. Por sondeo SNMP en cualquier fabricante —en Cisco IOS XR, además, sesiones BGP, adyacencias IS-IS y cantidad de rutas— y, en Cisco IOS XE, por streaming: el equipo empuja sus datos cada diez segundos sin ser consultado. Se enciende desde Argos y se aplica por el Gemelo Digital.	Telemetría y Eventos
Automatización de eventos	Reglas de condición a acción que reaccionan de forma automática ante caídas de sesión BGP, caídas de vecino OSPF, interfaces abajo y umbrales de CPU, memoria, temperatura o errores.	Telemetría y Eventos

6. El ciclo cerrado

Es lo que separa a Oktavia de una herramienta de auditoría. Encontrar un problema no sirve si corregirlo sigue siendo manual, y aplicar un cambio a ciegas no sirve si nadie verifica que quedó bien. El ciclo es uno

solo y se recorre sin salir de la plataforma:

1. **Auditar** el alcance elegido: un equipo, un rol, un sitio o toda la red.
2. **Ver el cumplimiento**: qué falló, con qué severidad y qué líneas de configuración faltan.
3. **Proponer el cambio** contra la intención declarada, no contra una plantilla genérica.
4. **Revisar el diff** entre configuración deseada y activa en el Gemelo Digital, con el impacto estimado.
5. **Aprobar.** Una persona, siempre. Ningún cambio se aplica solo.
6. **Aplicar** con la primitiva segura de cada fabricante.
7. **Verificar**: se vuelve a auditar y se confirma que el hallazgo cerró.

Cada paso deja artefacto descargable y queda en el historial de trabajos. Si el resultado no convence, hay vuelta atrás.

Verificación antes y después

El veredicto no es sólo «la regla ya pasa». Oktavia compara los resultados de las pruebas de cada equipo antes y después del cambio y los separa en **corregidos**, **regresiones**, **fallas nuevas** y **siguen fallando**. Una regresión impide cerrar el ciclo. Las fallas de estado que ya existían antes del cambio se muestran aparte y no lo bloquean, porque no las causó.

Argos cierra el ciclo también sobre cambios que ya existen en el Gemelo Digital, como un parche de seguridad preparado por el flujo automático; un parche verificado se marca como tal. Cada veredicto se indexa como reporte de cambio en la IA local, así que el siguiente cambio parecido parte de lo que ya se aprendió.

Cómo se aplica en cada fabricante

FABRICANTE	PRIMITIVA DE APLICACIÓN	RED DE SEGURIDAD
Juniper Junos	Confirmación diferida sobre NETCONF	El equipo revierte solo si nadie confirma dentro de la ventana. Una sesión que se corta a media aplicación no deja el equipo inalcanzable.
Fortinet FortiGate	Operaciones sobre la API de configuración	Los cambios que tocan administradores y zonas quedan en simulación permanente, porque mover una zona invalida las políticas que la referencian.
Cisco IOS XR	NETCONF con validación previa (dry-run) y commit confirmado	El equipo revierte solo si no se confirma. Después del cambio se verifican IS-IS, BGP y los pseudowires antes de dar el cambio por bueno.

FABRICANTE	PRIMITIVA DE APLICACIÓN	RED DE SEGURIDAD
Fortinet FortiSwitch · Cisco IOS	Sesión segura con credenciales de bóveda	Diff previo y verificación posterior. El rollback es el cambio inverso, también revisado y aprobado.

7. Alta de servicios nuevos

El mismo ciclo sirve para dar de alta servicios, no únicamente para corregir desviaciones. Se describe lo que se quiere y Oktavia lo propone como intención declarada:

- **Túnel entre dos sitios**, con las rutas que van por él, y su baja completa cuando el proyecto termina.
- **Publicar una red**: interfaz lógica, anuncio en OSPF, listas de control de acceso y BGP en los equipos de borde del sitio, con verificación por ping.
- **Editar el enrutamiento**: identificador de router desde la interfaz lógica, sumarización del sitio recomendada.
- **DHCP para una VLAN**, con el rango propuesto a partir de lo que Oktavia ya sabe del segmento.
- **AAA** con TACACS+ o RADIUS y respaldo local, o sólo local. El alta se bloquea si el equipo no tiene un usuario local de respaldo, para no quedarse fuera, y la llave del servidor vive en la bóveda, no en la intención.
- **Túnel FlexVPN** (IKEv2 e IPsec) hub-and-spoke, con la llave precompartida en la bóveda, y la **migración desde GRE** en tres cambios aprobados: BGP por el túnel cifrado, retiro del BGP anterior y baja del túnel GRE, con la limpieza de su intención y sus reglas.
- **Licencia del equipo**: el nivel se declara en la intención y la auditoría verifica que quedó activo después del reinicio, que decide el operador.
- **Port-security**: qué puerto se bloqueó, qué dirección MAC lo provocó y cuál es la permitida; el restablecimiento es un cambio con aprobación, y en el laboratorio se ensaya con una demostración guiada.
- **QoS WAN**: clases por rol y contrato por interfaz, con la política en la interfaz física y el túnel copiando el DSCP. Una regla de estado confirma que la política quedó activa en el equipo. Oktavia no mide congestión: el contrato debe ser el ancho de banda real del enlace.
- **Optimizar la intención**: en cada consola, los valores repetidos que conviene declarar una sola vez en un alcance común y las reglas de cumplimiento que sobran. Cada recomendación se simula contra los equipos: las seguras no cambian nada en la red, y las demás dicen qué equipos cambian.
- **Adoptar lo existente**: leer el respaldo de un equipo y declarar como intención lo que ya tiene configurado, para empezar a auditarlo sin rediseñar nada.

> Cada servicio se propone, se edita antes de aplicar y trae su rollback. Nada se escribe en la red sin que una persona lo apruebe.

Núcleo de proveedor de servicios (Cisco IOS XR)

En el núcleo la intención se declara por servicio, del catálogo, y cada servicio tiene su configuración deseada y su diff de cumplimiento propio:

- **Hardening** del equipo.
- **IS-IS con Segment Routing MPLS**, protección TI-LFA y BFD.
- **BGP VPNv4** con route reflector.
- **L3VPN por cliente**, con su VRF hacia el CE.
- **Pseudowires L2VPN EVPN-VPWS**, varios por enlace PE-CE sobre subinterfaces VLAN.
- **QoS por servicio**: el ancho de banda contratado en el PE.
- **Internet dedicado**, con su lado CE.
- **SR-TE bajo demanda (ODN)** con color por servicio, en L3VPN y en pseudowires.
- **Multicast de cliente (mVPN)** con Ingress Replication y BGP sobre el mismo SR-MPLS.
- **Perillas de arquitecto**: timers de IS-IS, overload para mantenimiento, BFD y graceful-restart en BGP, carrier-delay y SRGB.

Los equipos se gestionan model-driven por NETCONF, con los modelos de configuración Cisco-IOS-XR-um y los modelos operativos nativos, sin leer pantallas. Cada cambio pasa por el Gemelo Digital: validación previa, commit confirmado y confirmación de una persona.

Los flujos de varios pasos muestran su avance por sitio —«X de N pasos» y su porcentaje— calculado del estado real de la red, no de casillas marcadas a mano, y cada tarjeta termina con el botón del paso siguiente.

8. Ciclo de vida de sitios y equipos

Abrir y cerrar sitios, y dar de alta, reemplazar y retirar equipos, son flujos de un botón con vista previa, aprobación y verificación. Cada uno se ensaya primero en la red de pruebas (Cisco Modeling Labs), donde Oktavia crea los nodos con un día 0 mínimo y los cablea; encenderlos es siempre decisión del operador.

- **Alta de sitio**: se clona el diseño de su tipo de sitio, con numeración propuesta y editable, el lado del concentrador (BGP, túnel, subinterfaz, VLAN) y los nodos y PCs de prueba en el laboratorio.
- **Baja de sitio**: limpia el concentrador en orden (BGP `no neighbor`, túneles, subinterfaces, VLAN y troncales), limpia Oktavia y el laboratorio, y valida que no quedó nada del sitio. Crear, quitar y volver a crear es repetible.
- **Alta de equipo**: acceso con la credencial de la bóveda, descubrimiento y auditoría, configuración desde la intención, telemetría, ciclo y verificación.
- **Reemplazo de equipo**: otro modelo con el mismo nombre, mapeo de puertos editable, cambio de enlaces y retiro del equipo viejo una vez que el nuevo está encendido y en servicio (la práctica es verificarlo antes de retirar el viejo). La llave SSH nueva se acepta sólo con confirmación del operador.
- **Baja de equipo**: paquete de archivo descargable sin secretos y limpieza de intención, inventario, cumplimiento y telemetría.

En Cisco SD-WAN el mismo ciclo pasa por el Manager: alta de edges con su Config Group y su bootstrap, y alta y baja de segmentos LAN. El detalle está en el artículo Probar antes de tocar producción: la red de pruebas de Oktavia.

9. Argos, el ChatOps de red

Argos es el asistente integrado en todas las pantallas de Oktavia. Se le pregunta en lenguaje natural y responde con datos de la red, no con generalidades. Cubre cuatro momentos del trabajo diario:

- **Entender**: estado de la red, cumplimiento, qué atender primero, diagnóstico de un equipo o un sitio.
- **Investigar**: camino entre dos direcciones IP con ida y regreso, correlación de fallas contra la configuración, detección de anomalías y equipos caídos.
- **Configurar**: se describe el servicio en lenguaje natural o se pega la configuración, y Argos la propone como intención declarada para que el operador la edite antes de aplicar.
- **Cerrar el ciclo**: auditar, ver cumplimiento, llevarlo al Gemelo Digital, aprobar y verificar. Cada paso es un botón, no una frase que haya que teclear.

Los flujos y los dominios siguen la arquitectura de cada organización. En una red de proveedor de servicios, Argos ofrece los flujos del núcleo, de L3VPN y de pseudowires, y organiza la red en los dominios de Transporte y Servicios en lugar de Campus y WAN.

Dos principios de diseño lo separan de un asistente genérico. Cada respuesta declara si consumió el modelo de lenguaje o se resolvió de forma determinista, así que el costo es visible antes de pulsar. Y ninguna acción que toque la red ocurre sin que una persona la apruebe.

Qué usa IA y qué no

La mayoría de lo que hace Argos no consume el modelo: son consultas y cálculos sobre datos ya recolectados, con resultado reproducible. El modelo entra cuando hay que redactar, priorizar o interpretar lenguaje libre.

CAPACIDAD	MOTOR
Estado de la red, cumplimiento, diagnóstico por equipo o sitio	Determinista
Inventario de servicios y puntos ciegos	Determinista
Postura de seguridad y sus hallazgos con evidencia	Determinista
Camino entre dos direcciones IP, ida y regreso, con políticas de firewall por salto	Determinista
Ubicación de una dirección IP hasta el puerto de acceso	Determinista
Importar la configuración de un equipo como intención declarada	Analizadores exactos donde existen; IA para el resto
Cerrar el ciclo: auditar, cumplimiento, Gemelo Digital, verificar	Determinista
Empezar por un ticket: reconocer los sitios del texto, auditar su configuración y su estado, y resumir los hallazgos	Determinista
Interpretar un camino ya calculado: hallazgos de arquitectura y diagnóstico	IA
Explicar la seguridad: prioridad real y cambios concretos por fabricante	IA

CAPACIDAD	MOTOR
Recomendar qué declarar primero del inventario de servicios	IA
Análisis de enrutamiento BGP y OSPF: estado, riesgos y recomendación	IA
Configurar conversando: describir un servicio en lenguaje natural	IA
Correlacionar fallas de cumplimiento con la configuración	IA sólo si hay hallazgos
Optimizar alcances y proponer un estándar	IA sobre un cálculo determinista
Avance de los flujos de varios pasos por sitio	Determinista
Optimizar la intención y limpiar reglas	Determinista
Camino entre dos IPs: ruta, ACL y políticas en cada salto	Determinista; lo interpreta Claude o la IA local
Estado del núcleo IOS XR: adyacencias IS-IS con nivel, área y SID de adyacencia; BGP con su ASN; tabla de rutas con etiquetas VPN y respaldos TI-LFA distinguidos del ECMP; estado de los xconnect	Determinista
Camino a través de una L3VPN MPLS: PE de entrada, etiqueta VPN y PE de salida, en ambos sentidos	Determinista
Puertos bloqueados por port-security y su restablecimiento	Determinista
Preguntas a la documentación y sobre cómo se hace algo en Oktavia, «Qué dice la documentación» por incidente y «Cómo remediar» un CVE	IA local, en el servidor del cliente
Preparar los parches de seguridad: borradores en el Gemelo Digital y propuestas al estándar, sin aplicar	Determinista

El patrón se repite: primero se calcula con los datos, y el modelo sólo redacta o prioriza sobre ese resultado. Nunca inventa hallazgos, trabaja con los que el cálculo produjo.

Cada acción lleva una marca visible antes de pulsarla: ⚙ **IAOps** es determinista, ◆ **IA local** corre en el servidor de Oktavia sin enviar nada ni consumir tokens, y ✦ **IA** usa el modelo en la nube con su costo por consulta.

10. IA local y documentación

Argos responde con los datos de la red; la IA local le agrega lo que dice la documentación. Es un sistema de recuperación aumentada (RAG) que corre completo en el servidor de Oktavia del cliente: los modelos son abiertos y se sirven con Ollama —bge-m3 para los vectores y qwen2.5 de 7B para la respuesta, por omisión— y los vectores se guardan en la misma base PostgreSQL de la plataforma. Nada sale del servidor y no hay tokens por pregunta.

La versión comercial, con el diagrama del flujo y un video de Argos: IA local con el contexto de su empresa.

Cómo responde

- **Sólo con lo recuperado.** La respuesta se arma con los fragmentos recuperados y los cita: documento, sección y, en los PDF, página.
- **Comandos sólo textuales.** Un comando de configuración se acepta únicamente si aparece literal en un fragmento citado; no se inventa sintaxis.
- **Alcance acotado.** La pregunta se hace sobre un equipo, un sitio o toda la red, y la recuperación se limita a ese alcance.
- **Búsqueda híbrida.** Combina la búsqueda por significado (vectores) con la búsqueda por palabra exacta (BM25), así encuentra comandos y nombres como `snmp-server view` o FlexVPN.
- **Del documento al flujo.** Si la fuente citada es un flujo de Argos, la respuesta trae el botón para abrirlo («Hazlo en Argos»). Los botones salen del catálogo del producto, no del modelo.
- **Respuestas guardadas.** La misma pregunta sobre las mismas fuentes se responde al instante.
- **Los secretos nunca se indexan.** Las líneas que mencionan comunidades, llaves o contraseñas se descartan, y el estándar de configuración se genera con los campos secretos enmascarados.
- **Tiempo de respuesta.** En CPU una respuesta toma alrededor de un minuto; con GPU es mucho más rápida.

Qué indexa

CORPUS	CONTENIDO
Guías oficiales del fabricante	Se seleccionan por las familias de plataforma del inventario, de fuentes verificadas que permiten descarga: guía de hardening de Cisco IOS XE del centro de seguridad de Cisco, hardening y troubleshooting de FortiOS 7.2, troubleshooting de OSPF y BGP y políticas de seguridad de Junos, troubleshooting de Meraki MX y la guía de seguridad de infraestructura de red de la NSA. Los sitios que bloquean la descarga automática (www.cisco.com, rfc-editor.org, nist.gov) los sube un administrador.
Documentos subidos	PDF con texto, no escaneado, de hasta 80 MB e indexado en segundo plano; HTML y Markdown. Agregar por URL sólo acepta una lista de dominios de documentación de fabricantes, por https y nunca hacia direcciones privadas.
Memoria técnica de la red	El reporte técnico (LLD) de cada sitio, con sus diagramas y flujos de tráfico salto por salto, que se vuelve a indexar cuando se pregunta por ese sitio.
Documentación de Oktavia	Los artículos del portal de documentación y fichas que se generan del código del producto: cada pestaña y botón de Argos, y cada servicio del Configurador con sus campos y un ejemplo sin secretos. Se regeneran con el producto, así que no se desfasan, y se filtran por los fabricantes del inventario.
Reportes de cambios	Cada veredicto del ciclo cerrado de Argos, para que aprenda de los cambios anteriores.

Kit de documentación

En Integraciones → IA local, una lista de nueve elementos dice qué documentación tiene la red y qué le falta. Una parte la genera Oktavia: el estándar de configuración desde la intención, qué audita cada regla de cumplimiento y la memoria técnica por sitio. Otra la escribe el equipo con plantillas en Markdown cuyas

secciones «(obligatoria)» se validan al subir: estándar de diseño (HLD), runbooks de troubleshooting, procedimiento de cambios, política de seguridad de red, y circuitos y escalamiento con proveedores. El noveno son las guías del fabricante. El kit trae ejemplos llenos para tres redes de prueba: Cisco IOS hub-and-spoke, Cisco SD-WAN y multivendor con FortiGate, Junos y Cisco.

Dónde se usa

- Preguntas a Argos sobre la documentación («según la documentación…», «argos local: …») y sobre cómo se hace algo en Oktavia («¿cómo migro a FlexVPN en Oktavia?»), también desde «Pregúntale a la documentación» en el lanzador de Argos.
- «Qué dice la documentación» por cada incidente del diagnóstico.
- «Cómo remediar · IA local» en cada CVE: lee el aviso del fabricante y extrae la corrección y las mitigaciones.
- Análisis de ruta, de ruteo y de seguridad, como alternativa a Claude para quien no puede sacar datos de su red. Oktavia escribe la ruta y los hallazgos; el modelo local sólo prioriza y propone pasos cuando hay algo que resolver.

Calidad medida

Un set de preguntas de referencia, cada una con la fuente que debe citar, mide si la recuperación trae la fuente correcta. Corre en el servidor sin usar el modelo de respuesta. En la red de pruebas Cisco IOS, agregar la documentación generada del producto llevó los aciertos en la primera fuente de 4 % a 93 %, y a 100 % entre las seis fuentes que lee el modelo. Cada respuesta incorrecta que se detecta se agrega al set como pregunta nueva.

Buenas prácticas

- **Sólo contenido con derecho de uso.** Documentación propia, guías públicas del fabricante y lo que el equipo tiene derecho a usar. Libros y cursos con derechos de autor no se indexan.
- **Curar las fuentes.** Guías oficiales y vigentes para las versiones que corren en la red; un documento viejo o de terceros produce respuestas viejas o ajenas.
- **PDF con texto.** Un PDF escaneado no tiene texto que recuperar; se convierte antes de subirlo.
- **Llenar las secciones obligatorias del kit.** Son las que más preguntas responden y las que se validan al subir.
- **Nombrar los runbooks por el síntoma** («vecino BGP caído», «túnel sin tráfico»), que es como se pregunta durante un incidente.
- **Regenerar la parte de Oktavia** —estándar, reglas y memoria técnica— después de un cambio grande de diseño.
- **Dimensionar.** En CPU funciona y tarda alrededor de un minuto por respuesta; si se va a usar a diario, conviene una GPU.
- **Escalar a la nube sólo de forma explícita.** Pasar una pregunta al modelo en la nube es una acción visible, marcada con ✦ IA, y viaja un resumen acotado al equipo o sitio, no la base de documentos.
- **Los secretos no se suben.** El sistema descarta las líneas con credenciales, pero la buena práctica es que los documentos no las traigan.

11. Seguridad e inventario de servicios

Seguridad de red

Postura de seguridad calculada sobre la configuración recolectada de firewalls y switches, en cuatro dominios: perímetro, plano de gestión, identidades y segmentación. Cada hallazgo trae la línea de configuración que lo sustenta y su recomendación en la sintaxis del fabricante. Incluye puntaje global y por equipo, y filtros por dominio y severidad. En Cisco IOS revisa además los puertos de acceso sin port-security o con una acción de violación que no bloquea, el tráfico entre sitios por túneles GRE sin cifrar, el cifrado IKEv2 débil y las llaves precompartidas repetidas.

Vulnerabilidades por versión

La versión de software de cada equipo se cruza con NVD, CISA KEV y FIRST EPSS: primero lo que se está explotando activamente, con calificación por equipo, sitio y organización, la versión mínima segura por modelo que alimenta la norma de software, y un reporte de CVE imprimible por red o por sitio. Las imágenes de laboratorio se marcan como aproximadas y no cuentan como exposición real. Más en el artículo Seguridad en Oktavia y Argos.

Qué atender primero

Una lista de CVE no es una decisión. Argos cruza cada vulnerabilidad explotada o probable con la configuración activa del equipo —si la función vulnerable está encendida— y con su rol en la red, y la clasifica en **actuar ya**, **planear**, **vigilar** o **confirmar versión**. Un equipo de borde con la función expuesta va primero; uno interno con la función apagada, después. El puntaje va de 0 a 100, donde más es mejor, con bandas, y los CVE se filtran por sitio o por equipo.

Reporte de red PCI DSS por sitio

Para los sitios en alcance del entorno de datos de tarjetahabientes —los puntos de venta—, Oktavia arma el reporte de red de PCI DSS v4.0.1 sobre los requisitos 1, 2, 6.3.3, 7, 8 y 10. Cada requisito queda como **cumple**, **no cumple** o **no evaluado**, y sólo cuenta si la familia de fabricante del equipo tiene una verificación para él. Trae la evidencia por equipo y sale en PDF imprimible. Apoya el trabajo del QSA; no lo sustituye.

Remediación y parches de seguridad

- **Cómo remediar.** La IA local lee el aviso del fabricante y extrae la versión corregida y la mitigación.
- **Cambio urgente.** Queda como borrador en el Gemelo Digital, en la categoría «Parches de seguridad», con su tablero: propuesto, aprobado, aplicado, verificado cuando las líneas aparecen en el respaldo y corregido cuando el CVE desaparece.
- **Declarar en el Configurador.** Si la línea de mitigación es un campo del estándar —servidor HTTP apagado, SSH v2, VTY sólo por SSH, vistas SNMP, cifrado de contraseñas, modo de spanning-tree, nivel de logging—, se escribe en la intención del equipo y el cumplimiento la vigila desde entonces. Las líneas que llevan un secreto quedan pendientes para la bóveda.
- **Flujo de parches de seguridad.** Con un botón, o pidiéndole a Argos «prepara los parches de seguridad», toma los CVE explotados o críticos cuya función está encendida, prepara los borradores y las propuestas al estándar y avisa. Nunca aplica: la aprobación sigue siendo humana.

Estándar de hardening por rol

El estándar de seguridad se declara una vez, en el rol, y lo heredan todos los equipos con ese rol, los existentes y los nuevos: registro hacia el colector, SNMP de sólo lectura restringido, NTP, acceso de gestión sólo por SSH y servicios innecesarios apagados. Los demás alcances guardan sólo lo que varía por sitio o por equipo. El cumplimiento verifica lo que falta y, en Cisco IOS, también lo que sobra; el Gemelo Digital propone la corrección y una persona la aprueba.

Inventario de servicios

Responde la pregunta previa al cumplimiento: qué hay configurado en cada equipo, y cuánto de eso está declarado como intención. Cruza lo observado con lo declarado y con el catálogo de servicios, y clasifica cada servicio en cuatro estados, junto con el alcance de configuración que lo define.

ESTADO	SIGNIFICADO
Cubierto	El servicio está configurado en el equipo y declarado como intención. Oktavia lo audita.
Punto ciego	Está configurado en el equipo pero nadie lo declaró. Nadie lo audita, y un cambio en él pasa inadvertido.
Sin aplicar	Está declarado como intención pero no aparece en la configuración del equipo.
Inaplicable	No corresponde a la plataforma o al rol de ese equipo.

Desde el propio inventario, los puntos ciegos se declaran como intención en un solo paso, sin tocar la red: sólo se empieza a auditar lo que ya estaba ahí.

12. Cobertura por fabricante

FABRICANTE	MÉTODO DE ACCESO	COBERTURA
Cisco IOS / IOS-XE	SSH	Descubrimiento, cumplimiento, configuración deseada, remediación
Cisco IOS XR	NETCONF (YANG)	Descubrimiento, cumplimiento por servicio, configuración deseada, remediación con commit confirmado, estado de IS-IS, BGP y pseudowires
Fortinet FortiGate	API REST	Descubrimiento, cumplimiento, configuración deseada, remediación, políticas de firewall
Fortinet FortiSwitch	SSH	Descubrimiento, cumplimiento, configuración deseada, remediación
Juniper Junos	NETCONF	Descubrimiento, cumplimiento, configuración deseada, remediación, políticas por zona

La cobertura se amplía con cada proyecto. La arquitectura es multiplataforma por diseño: cada fabricante tiene su propio modelo de configuración normalizado, no una traducción a sintaxis Cisco. Dominios virtuales e interfaces en FortiOS, contextos y zonas en Junos. Integrar una plataforma nueva son cuatro piezas conocidas: adaptador de descubrimiento, normalizador, reglas de cumplimiento y plantillas de generación. Es trabajo acotado y repetible, y se hace contra el parque instalado real del cliente, en pruebas de concepto y proyectos.

13. Integraciones

Oktavia se diseñó para convivir con el ecosistema del cliente, no para reemplazarlo. Puede alimentar y ser alimentada por las herramientas que ya están en operación.

INTEGRACIÓN	ESTADO	USO
SNMP y recolección de métricas	Producción	Motor de telemetría nativo: sondeo y almacenamiento en base de series de tiempo.
Telemetría por streaming (model-driven)	Producción	Cisco IOS XE empuja interfaces, vecinos BGP, CPU y memoria al colector de Oktavia por gRPC cada diez segundos. Se integra a las mismas gráficas que el sondeo SNMP, sin duplicar series.
Servidor MCP	Producción	El motor expone por Model Context Protocol, en sólo lectura, el inventario, el cumplimiento y los artefactos de la organización, para Argos y para asistentes como Claude Desktop.
Grafana	Compatible	La base de series de tiempo de Oktavia es fuente de datos directa de Grafana; el cliente construye sus tableros sobre las mismas métricas sin transformación adicional.
Zabbix y otros sistemas SNMP	Interoperable	Los dispositivos expuestos por SNMP pueden ser consumidos por el sistema de monitoreo que el cliente ya opera.
Correo electrónico (SMTP)	Producción	Notificaciones y alertas por correo sobre cualquier servidor SMTP del cliente.
Anthropic (Claude API)	Producción	Motor de IA para análisis, recomendaciones y asistencia conversacional.
Ollama (IA local)	Producción	Modelos abiertos en el servidor de Oktavia para la IA local: bge-m3 para vectores y qwen2.5 de 7B para generación, con los vectores en la base PostgreSQL de la plataforma.
NVD, CISA KEV y FIRST EPSS	Producción	Fuentes públicas de vulnerabilidades, explotación activa y probabilidad de explotación para el cruce por versión de software.
Webhooks HTTP	Producción	Envío de eventos a cualquier punto de integración HTTP, que es la vía para conectar herramientas de tickets y de mensajería.

INTEGRACIÓN	ESTADO	USO
Fuente de verdad externa	Opcional	Ingesta de inventario desde un sistema de registro externo si el cliente ya opera uno.
CSV y API REST	Producción	Import y export de inventario, catálogos y datos en todos los módulos; integración programática por API.

Diferenciador de integración: Oktavia aporta la capa de intención y cumplimiento, el estándar contra el que se compara la red, que un tablero de métricas o un sistema de monitoreo tradicional no tienen. Ellos miden; Oktavia además valida contra un estándar y automatiza la respuesta.

14. Arquitectura y modelo de operación

La plataforma separa la interfaz web del motor de automatización. La interfaz concentra la experiencia de usuario, la organización por tenant y la persistencia; el motor ejecuta contra los dispositivos. Se comunican por una API REST autenticada con clave.

- **Persistencia:** base de datos relacional con separación de datos por tenant.
- **Artefactos:** JSON, CSV y archivos de configuración, descargables y versionables.
- **Despliegue:** contenedores orquestados, en las instalaciones del cliente o en nube privada.
- **Acceso a los dispositivos:** SSH, NETCONF y API nativa del fabricante, con credenciales cifradas en bóveda.

Modelo de operación

- Todo se ejecuta como **trabajos asíncronos** con historial completo.
- Cada trabajo produce **artefactos versionables** y descargables.
- **Nunca se aplican cambios directos** sin generar y validar artefactos primero.
- Las acciones de remediación son **supervisadas y trazables**, con aprobador identificado.

15. Seguridad de la plataforma

Oktavia tiene acceso de lectura y, cuando el cliente lo autoriza, de cambio sobre su red. Su propia seguridad es parte del alcance, no un anexo.

Dónde viven los datos

La plataforma se despliega en la infraestructura del cliente, en sus instalaciones o en su nube privada. El inventario, las configuraciones y los artefactos no salen de ahí. La única excepción es el análisis con inteligencia artificial: cuando se ejecuta una acción que consume el modelo, el contenido necesario para esa consulta viaja al proveedor de IA. Argos declara antes de cada acción si va a consumirlo, así que la decisión es del operador caso por caso, y las capacidades deterministas cubren la mayor parte del trabajo sin enviar nada. La IA local, marcada con ◆ IA local, corre en el mismo servidor y tampoco envía nada; su índice nunca guarda secretos.

Credenciales de los equipos

Se guardan cifradas en reposo en la base de datos, con una llave que vive en la configuración del despliegue y no en el código. No se muestran en la interfaz ni se escriben en los registros. Se recomienda usar credenciales de sólo lectura para el descubrimiento, y credenciales de cambio separadas, únicamente si va a haber remediación.

Acceso a la plataforma

Inicio de sesión obligatorio, con integración al proveedor de identidad corporativo. Sobre eso, una lista blanca de acceso por dirección IP o red, administrada desde la propia interfaz, con dos modos: **monitor**, que registra los rechazos sin bloquear, y **estricto**, que bloquea. El paso a estricto está protegido: no se puede activar si la dirección del propio operador no queda cubierta. La misma lista se aplica a la interfaz web y al motor de automatización.

Separación de datos

Multi-tenant con separación a nivel de registro: toda consulta va acotada a la organización del usuario. Los datos de un cliente no son alcanzables desde la sesión de otro, ni por error de programación.

Entre componentes

La interfaz web y el motor de automatización se autentican con clave en cada llamada, en las dos direcciones. El motor no expone ninguna operación sin ella.

Claves de API con alcance

Una integración externa nunca recibe la clave de la interfaz: recibe una clave propia, acotada a una organización, de lectura o de escritura y a una lista cerrada de operaciones. Se revoca sin tocar las demás.

Llaves de automatización

Para orquestar servicios desde Ansible o un script, un administrador crea una llave de automatización por organización: se muestra una sola vez, se guarda con hash, abre sólo los flujos de servicios de cliente (vista previa y guardar) y nunca aprueba ni aplica un cambio. Cada uso queda en la bitácora de seguridad.

Visibilidad de la propia plataforma

Oktavia se vigila a sí misma: la página Sistema muestra el estado de cada componente, los recursos del servidor y las alertas, y las vulnerabilidades de sus propias librerías y contenedores con su seguimiento. El equipo de Oktanet las revisa y publica las correcciones como actualizaciones incluidas en la licencia.

Ningún cambio sin aprobación

Es también una propiedad de seguridad, no sólo de proceso: ninguna acción que escriba en la red ocurre sin que una persona la apruebe, y cada aplicación queda registrada con su aprobador, su diff y su artefacto.

Identidad corporativa y segundo factor

El inicio de sesión se integra con el proveedor de identidad del cliente por OpenID Connect. Oktavia soporta **Okta**, y con él el inicio de sesión único y el segundo factor que la política del proveedor ya exija: el alta, la baja y las contraseñas de los usuarios viven donde ya vive el directorio corporativo, sin un padrón paralelo que mantener. Las contraseñas locales quedan reservadas para contingencia.

La plataforma puede además exigir que la autenticación sea reciente, y no sólo que exista una sesión abierta en el proveedor: pedir un evento de autenticación fresco, restringir los métodos aceptados, por ejemplo llave de acceso, y exigir un nivel de aseguramiento concreto, como el de doble factor de Okta. Es lo que hace que cerrar el navegador vuelva a pedir el segundo factor.

> **Confidencialidad.** El tratamiento de la información del cliente se rige por el acuerdo de confidencialidad que se firma al inicio del proyecto, con el alcance, la retención y la devolución o destrucción de los datos que ahí se acuerden.

16. Requisitos de integración

Para implementar Oktavia sobre una red existente pedimos al cliente:

- Inventario base de dispositivos.
- Lista de sitios y tipos de sitio.
- Roles operativos por dispositivo.
- Fabricante, plataforma y versión, si existe el dato.
- Direcciones de gestión y método de acceso.
- Credenciales de lectura para el descubrimiento.
- Credenciales de cambio, si va a haber remediación.
- Respaldos o configuración activa disponible.
- Estándares actuales de configuración.
- Restricciones operativas y ventanas de cambio.
- Aprobadores y contactos técnicos.

Datos mínimos por dispositivo

Identidad (nombre, dirección de gestión, sitio, rol), sistema operativo y modelo, interfaces, vecinos de descubrimiento de capa 2, vecinos BGP y OSPF si existen, configuración activa o respaldo, y los servicios operativos base: NTP, DNS, SNMP, SSH, banners y zona horaria.

Orden de preferencia para obtener los datos

1. API nativa del fabricante.
2. NETCONF, RESTCONF o llamadas a procedimiento remoto.
3. Analizadores estructurados del fabricante.
4. Análisis de salida de línea de comandos.
5. Configuración activa o respaldos.

Servidor para Oktavia

Oktavia se instala en un solo servidor Linux x86_64 (Ubuntu 22.04 o 24.04 LTS recomendado) con Docker y Docker Compose v2, físico o virtual, on-premise o en la nube del cliente. Las cifras son estimaciones para dimensionar la máquina: dependen del número de interfaces por equipo, de la frecuencia de auditoría y de cuánto tiempo se guarda la telemetría.

Oktavia Pro incluye inventario y descubrimiento, cumplimiento de configuración y estado, Gemelo Digital con remediación aprobada, respaldos y Argos.

EQUIPOS	VCPU	RAM	DISCO SSD
Hasta 20 (prueba de concepto)	4	8 GB	60 GB
20 a 100	4	16 GB	100 GB
100 a 300	8	16 GB	150 GB
300 a 1,000	16	32 GB	250 GB
Más de 1,000	Se dimensiona con el cliente (trabajadores de auditoría y base de datos aparte)		

Oktavia Pro con Telemetría y Orquestación de Eventos agrega la recolección SNMP cada 30 segundos, la recepción de syslog, la base de series de tiempo con 7 días de retención y el evaluador permanente de eventos.

EQUIPOS	VCPU	RAM	DISCO SSD
Hasta 20 (prueba de concepto)	4	8 GB	80 GB
20 a 100	8	16 GB	150 GB
100 a 300	8	32 GB	250 GB
300 a 1,000	16	64 GB	500 GB
Más de 1,000	Se dimensiona con el cliente (base de series de tiempo aparte)		

> **Prueba de concepto de 10 o 20 equipos:** una sola máquina virtual de 4 vCPU, 8 GB de RAM y 80 GB de disco SSD cubre Oktavia Pro y la telemetría. Con 10 equipos queda margen de sobra. En nuestro laboratorio la plataforma completa en reposo usa cerca de 1.5 GB de RAM; el resto es margen para las auditorías en paralelo, el sistema operativo y el crecimiento.

Consideraciones

- El disco de telemetría crece con las interfaces por equipo y con la retención: guardar 30 días en lugar de 7 multiplica por cuatro esa parte.
- Los respaldos y resultados de auditoría crecen con la frecuencia de auditoría; la política de retención se acuerda en la implementación.
- Argos con un proveedor de IA en la nube no requiere recursos adicionales. La IA local requiere al menos 16 GB de RAM extra y, de preferencia, una GPU: en CPU una respuesta tarda alrededor de un minuto.
- Conectividad: el servidor necesita alcanzar la gestión de los equipos (SSH, HTTPS/API, NETCONF y SNMP según el fabricante) y recibir syslog (UDP 514) si se activa la telemetría. Los usuarios entran a la consola por HTTPS.

17. Proceso de implementación

1. **Onboarding de datos.** Recibir el inventario base, homologar nombres, roles, sitios, plataformas y modelos, y cargar el archivo inicial.
2. **Descubrimiento controlado.** Validar alcanzabilidad, ejecutar el descubrimiento por lotes, recolectar respaldos y normalizar el inventario observado.
3. **Línea base de intención.** Definir los servicios por alcance, cargar las variables de servicio, activar las verificaciones de cumplimiento y configurar el catálogo de servicios del cliente.
4. **Validación.** Correr la auditoría completa, revisar los tableros y ajustar reglas y excepciones.
5. **Operación y remediación.** Proponer el cambio, simularlo, aprobarlo, aplicarlo y recalcular el cumplimiento para confirmar el cierre.

Tiempo estimado hasta dejar Oktavia operativa

TAMAÑO DE RED	TIEMPO ESTIMADO
Red pequeña	1 a 3 días
Red mediana	3 a 7 días
Red grande o multivendor complejo	2 a 4 semanas

> La IA acelera la preparación: limpieza de inventario, homologación de roles y plataformas, prototipado de analizadores y generación de catálogos. La validación final de la intención, del cumplimiento y de los cambios sigue siendo operativa y humana.

18. Licenciamiento

Oktavia se instala en uno de dos modos: **Oktavia Pro** para la red de una empresa (Campus, WAN, Seguridad y Gestión) y **Oktavia SP** para un proveedor de servicios (Transporte, Servicios, Seguridad y Gestión). El código y el ciclo son los mismos. La telemetría continua y la orquestación de eventos se licencian aparte porque tienen otro perfil de consumo, almacenan series de tiempo y corren un evaluador permanente, y no toda red las necesita desde el primer día.

Oktavia Pro

Descubrimiento multifabricante, inventario, cumplimiento de configuración y de estado, configuración deseada por equipo y por alcance, ciclo completo de remediación con Gemelo Digital, alta de servicios nuevos con su rollback, topología con trazado de rutas y análisis de políticas de firewall, seguridad de red, inventario de servicios, inteligencia IP, respaldos de configuración, reportes avanzados, provisioning, operaciones programadas, FinOps, multi-tenant y Argos completo con la IA local.

Oktavia SP

El orquestador de servicios carrier: lo de Oktavia Pro que aplica a un proveedor más los servicios de cliente (L3VPN, EVPN-VPWS, Internet dedicado, QoS contratada, SR-TE bajo demanda, multicast), el núcleo IS-IS/SR-MPLS en Cisco IOS XR con commit confirmado, el estado del núcleo, el CRM ligero con uso contra lo contratado y FinOps por cliente, el impacto en clientes y los eventos al NOC. Se dimensiona por equipos del núcleo y del borde, dominios y centros de datos.

Telemetría y Orquestación de Eventos

Métricas en tiempo real, tableros de telemetría compatibles con Grafana, y el motor de automatización de eventos: reglas de condición a acción que reaccionan de forma automática ante caídas de sesión BGP, caídas de vecino OSPF, interfaces abajo y umbrales de CPU, memoria, temperatura y errores.

Incluido en toda licencia: soporte y actualizaciones

Mientras la licencia está vigente, cualquier instalación de Oktavia recibe los parches de seguridad, las actualizaciones y las funciones nuevas de la plataforma, sin costo adicional.

Servicios profesionales y Customer Success

Oktanet implementa y acompaña: instalación y puesta en marcha, migración de la intención desde la red que ya existe, **Automation Packs** para los casos que sí requieren desarrollo (flujos de varios pasos, integraciones con terceros, nuevos sistemas operativos) y un equipo de **Customer Success** con revisiones periódicas de cumplimiento y de postura, y alertas proactivas cuando cambia algo que afecta la plataforma o la red del cliente, como una vulnerabilidad nueva.

Cursos

La Academia Oktanet tiene cursos gratuitos de fundamentos y la ruta de certificación. Para equipos que operarán Oktavia, Oktanet imparte cursos a la medida: operación de la plataforma, servicios y plantillas, automatización con la API, Ansible y Python, y Oktavia SP con IOS XR.

19. Casos de uso

- Auditoría de cumplimiento de configuración sobre múltiples sitios en minutos.
- Detección automática de desviación de configuración tras una ventana de mantenimiento.
- Generación de configuración deseada para dispositivos nuevos por rol y por sitio.
- Trazado de la ruta activa entre dos puntos con siguiente salto, interfaz de salida y detección de asimetría.
- Visibilidad de capacidad en interfaces de área amplia antes de la saturación.
- Validación de conectividad posterior al mantenimiento en toda la red.
- Control de cambios con diff entre configuración deseada y activa antes de aplicar.
- Onboarding de una red nueva con tipos de sitio y sitios configurados antes del primer descubrimiento.
- Postura de seguridad de firewalls con la evidencia de configuración que sustenta cada hallazgo.
- Descubrir qué servicios están configurados y nadie audita, y declararlos sin tocar la red.

- Saber si un flujo pasa: qué política de firewall lo decide en cada salto, con su traducción de direcciones y su registro.
- Ubicar una dirección IP hasta el puerto de acceso cruzando la tabla ARP con la tabla MAC.
- Adoptar la configuración que un equipo ya tiene como intención declarada, para empezar a auditarla sin rediseñar nada.
- Corregir una desviación de punta a punta: proponer, aprobar, aplicar y verificar que cerró.
- Levantar un túnel entre dos sitios con sus rutas, y darlo de baja completo cuando el proyecto termina.
- Publicar una red nueva en OSPF y BGP de los equipos de borde del sitio, con verificación por ping incluida.
- Preguntar qué dice el runbook o la guía del fabricante durante un incidente, con la cita, sin que la documentación salga del servidor.
- Preparar el reporte de red PCI DSS de los puntos de venta, con evidencia por equipo, para la revisión del QSA.
- Dar de alta la L3VPN o el pseudowire de un cliente en el núcleo IOS XR, con commit confirmado y verificación de IS-IS, BGP y el xconnect.
- Seguir el camino de un cliente a través de la L3VPN MPLS: PE de entrada, etiqueta VPN y PE de salida, de ida y de regreso.
- Llevar los CVE explotados con la función encendida a parches de seguridad listos para aprobar, y verificar que el CVE desapareció.

Acerca de Oktanet

Oktanet es una empresa mexicana de automatización de redes con enfoque en operaciones controladas, trazables y escalables para entornos empresariales en Latinoamérica.

Para una demostración sobre su entorno, escríbanos desde oktanet.io.

LinkedIn · **YouTube**

© 2026 Oktanet · Oktavia · Documento público, sin información confidencial de clientes.