GUÍA PARA INGENIEROS DE RED

Servicios y plantillas: ver, probar y extender sin desarrollo

Cómo ver qué genera cada servicio en tus equipos, probar un cambio antes de guardarlo y agregarle lo que la plantilla no trae. Tú trabajas con parámetros; Oktavia se encarga de la plantilla, la compuerta y las pruebas.

Desarrollado por Oktanet | México · 2026 | Documento público

CONTENIDO

1. Para quién es esta guía
2. La idea: parámetros, no Jinja
3. Los servicios de tu dominio
4. La página del servicio
5. Valores declarados y «Ver qué cambia»
6. Probar con un equipo
7. Explícame este servicio
8. IOS XR: sin Jinja, con XML
9. Extender un servicio
10. La compuerta antes de publicar
11. Las pruebas de red de una extensión
12. Servicios personalizados
13. Con Argos: Servicios por dominio
14. Recetas
15. Buenas prácticas

1. Para quién es esta guía

Para ingenieros de red y de automatización, de cliente o de socio, que mantienen los servicios de una red en Oktavia: Campus, WAN, Seguridad y Gestión en una empresa; Transporte, Servicios, Seguridad y Gestión en un proveedor.

Al terminar sabrás leer un servicio de punta a punta, probar un valor contra un equipo real sin guardar nada, y agregar a un servicio lo que su plantilla no trae, sin escribir Jinja y sin pedir desarrollo.

Esta guía complementa la Guía de intención, que explica los alcances y el ciclo de cambio. Si es tu primera vez con Oktavia, empieza por esa.

2. La idea: parámetros, no Jinja

Cada servicio de Oktavia tiene una plantilla base, probada, que convierte valores en configuración. Esa plantilla **no se edita**: se **extiende**. Así una actualización de Oktavia no pisa tu trabajo y tu trabajo no rompe la plantilla.

Tu trabajo como ingeniero está en los **parámetros**: qué valores, en qué alcance y con qué prueba de red. La plantilla de una extensión la trae el catálogo de Oktavia o la propone Argos, y una compuerta determinista decide si se puede publicar.

PIEZA	QUIÉN LA HACE	DÓNDE VIVE
Plantilla base	Oktavia.	El catálogo de servicios. No se toca.
Extensión	El catálogo de Oktavia, con un clic, o Argos a partir de tu descripción.	Junto al servicio que extiende.
Valores	Tú.	La intención (`service_vars`), en el alcance que elijas.
Pruebas	Oktavia las saca de la plantilla y de los parámetros.	El cumplimiento de cada auditoría.

Guardar valores no toca la red. Llegan a los equipos con el ciclo de siempre: auditar, cumplimiento, Gemelo digital, tú apruebas y la verificación lo confirma.

3. Los servicios de tu dominio

Abre **Servicios** y elige el dominio. La pestaña que antes se llamaba Intención ahora se llama **Servicios**: lista todos los servicios del dominio, estén declarados o no.

COLUMNA	QUÉ DICE
Plataforma	Para qué sistemas existe el servicio: `ios` , `iosxe` , `xr` …
Declarado en	Los alcances donde tiene valores.
Equipos	A cuántos equipos les aplica.
Fallas y %	Su cumplimiento en la última auditoría.
Pruebas	Cuántas pruebas de config y de estado lo validan; «sin pruebas» si ninguna.

Los servicios no declarados salen al final, con un enlace para declararlos. El **Resumen** del dominio también muestra la plataforma de cada servicio.

4. La página del servicio

Cada servicio de la lista abre su página. Reúne en un solo lugar todo lo que necesitas para entenderlo y cambiarlo:

1. **Valores declarados**: cada alcance donde se declara, con sus valores, y los botones para editarlos, ver la plantilla y extender (sección 5).
2. **Probar con un equipo**: valores, plantilla y resultado, lado a lado, para un equipo real (sección 6).
3. ✦ **Explícame este servicio**: Argos te explica qué hace y qué genera (sección 7).

4. + **Extender este servicio** y **Opciones avanzadas**: lo que puedes agregarle (sección 9).
5. **Equipos donde está activo**, por sitio, con ⚠ en los que fallan, y **Pruebas que lo validan**.

Las pruebas son de dos tipos. Las de **config** comparan la running con lo que genera la plantilla, una regla por equipo. Las de **estado** comprueban que el servicio funcione en la red.

5. Valores declarados y «Ver qué cambia»

El plegable **Valores declarados** muestra cada alcance donde vive el servicio — `defaults`, `by_role`, `by_site`, `by_device`, `by_model`, `by_platform` …— con sus valores. En la misma fila están **Editar valores**, **Plantilla** y **Extender aquí**.

Editar y ver qué cambia

1. Pulsa **Editar valores** en el alcance que quieres cambiar. Se abre un editor JSON.
2. Cambia los valores.
3. Pulsa **Ver qué cambia**. Oktavia muestra, por equipo, las líneas de la configuración deseada que cambiarían: `-` lo de hoy, `+` lo que queda con tu cambio. Los secretos salen ocultos.
4. Si es lo que esperabas, pulsa **Guardar**. Si no, ajusta y vuelve a ver.

```
rl
  router bgp 65001
+  neighbor 198.51.100.1 timers 10 30
```

Son líneas reales de configuración, no sólo valores. Si un equipo que no esperabas aparece en la lista, tu alcance es más amplio de lo que creías: no guardes todavía.

> **Qué necesitas saber.** Editar requiere ser administrador de la organización. Los secretos van siempre como referencia a la bóveda, `<<vault:…>>`; nunca en claro.

6. Probar con un equipo

Es la mejor forma de entender un servicio. Elige un equipo en el menú, agrupado por sitio, y verás tres columnas lado a lado:

COLUMNA	QUÉ MUESTRA
1. Valores	Los valores del equipo para ese servicio y de qué alcances salen. Cada alcance es un botón que abre su declaración para editarla.
2. Plantilla	La plantilla Jinja del servicio.

COLUMNA	QUÉ MUESTRA
3. Lo que genera	La configuración que genera hoy en ese equipo.

La plantilla, el JSON y el XML llevan colores como en VS Code. En la columna 3, lo que sale de los parámetros del equipo va **resaltado**; al pasar el mouse te dice de qué parámetro sale. Lo que no está resaltado es fijo de la plantilla.

Probar estos valores

En la columna 1 puedes cambiar los valores y pulsar **Probar estos valores**. Oktavia renderiza con el mismo motor de las auditorías y te muestra la diferencia. **No guarda nada.** Úsalo para responder «¿qué pasaría si…?» antes de tocar la intención.

> **Si la prueba dice «no cambia nada».** Algunos valores salen del inventario del equipo, por ejemplo `ospf_config.router_id`, y ganan sobre los del servicio. Si cambias uno de esos en el servicio, la configuración no se mueve. Revisa el inventario del equipo.

7. Explícame este servicio

Pulsa ✦ **Explícame este servicio** y Argos, con IA local o con Claude, te explica:

- qué hace el servicio;
- cada parámetro;
- qué genera en el equipo que elegiste;
- consejos para usarlo bien.

Argos recibe la plantilla, los valores enmascarados y lo generado. Nunca recibe secretos ni la running completa del equipo.

8. IOS XR: sin Jinja, con XML

En IOS XR no hay plantilla Jinja. El carril NETCONF arma el XML YANG desde los mismos valores. La página del servicio funciona igual, con estas diferencias:

- **Columna 2**: explica cómo el carril NETCONF construye la configuración.
- **Columna 3**: muestra el XML del equipo elegido. Los valores del equipo también van resaltados, así distingues lo que sale de variables de lo fijo del carril.
- **Ver qué cambia** y **Probar estos valores** comparan el plan NETCONF de hoy contra el de tu cambio, tal como lo empujaría el Gemelo digital, con *commit confirmed*.

Aplica a los servicios del núcleo y a los de cliente. Hay una receta en la sección 14.

9. Extender un servicio

Cuando la plantilla base no trae lo que necesitas, la extiendes. Tienes dos entradas:

- **Opciones avanzadas**: extensiones del catálogo de Oktavia, probadas, que se activan con un clic. Por ejemplo, en OSPF: timers, BFD y tipos de área; en BGP: timers por vecino, address-family y agregados; en interfaces: `bandwidth`.
- **Extender aquí**, en la fila del alcance donde quieres los valores, o **+ Extender este servicio**.

Extender aquí, en tres pasos

1. **¿Qué quieres agregar?** Elige del catálogo de Oktavia con un clic, o descríbelo y genéralo con Argos (IA local o Claude).
2. **Parámetros.** Lo que llenas tú, y su prueba de red.
3. **Plantilla avanzada.** Ya viene resuelta y plegada, por si quieres ajustarla.

Los valores de la extensión quedan en la intención (`service_vars`), en el mismo alcance donde pulsaste **Extender aquí**. Llegan a los equipos con el ciclo: auditar → cumplimiento → Gemelo digital → tú apruebas → verificación.

10. La compuerta antes de publicar

Antes de publicar una extensión, una compuerta determinista la revisa. No es una opinión de la IA: son reglas fijas.

REGLA	QUÉ REVISA
Comandos bloqueados	La plantilla no lleva comandos prohibidos.
Ningún secreto literal	Tampoco tipo 7. Los secretos van como `<<vault:…>>` .
Baja limpia	Quitar la extensión sólo usa `no` o `default` .
Colateral	Si la extensión cambia líneas de otro servicio, no se publica.

Después pulsa **Validar en estos equipos**: Oktavia renderiza la extensión en equipos reales sin tocar la red. **Sólo con validación se publica.**

11. Las pruebas de red de una extensión

Una extensión no termina en la configuración: también dice cómo comprobar que funciona. Hay dos tipos de prueba.

Pruebas de estado

Comprueban que algo esté arriba: vecinos BGP u OSPF, interfaces, BFD, IS-IS, rutas. Se sacan de los parámetros. Por ejemplo, de `neighbors[].address` sale la lista de vecinos que deben estar establecidos.

Pruebas de valor

Comparan lo que se ve en la red contra lo que declaraste. No basta con que el vecino esté arriba: también tiene que tener el valor correcto.

- Timers BGP negociados con cada vecino.
- Hello y dead de OSPF por interfaz.
- Usuarios SNMPv3: grupo y protocolos, sin claves.

Las extensiones del catálogo `bgp_timers` y `ospf_timers` ya traen su prueba de valor. Al auditar aparece, por ejemplo, «BGP · timers negociados con el vecino». Hoy las pruebas de valor existen en IOS e IOS XE.

12. Servicios personalizados

Cuando lo que necesitas no extiende un servicio existente, crea uno nuevo en **Servicios → Servicios personalizados**.

1. Describe el servicio o pega una configuración de ejemplo.
2. Argos propone la plantilla, los campos y un ejemplo de valores.
3. La misma compuerta de la sección 10 decide si se puede publicar.

Desde ahí también puedes abrir **Ver plantilla** de cualquier servicio, para leerla sin editarla.

13. Con Argos: Servicios por dominio

Si prefieres pedirlo con tus palabras, abre **Argos → Configurar → Servicios por dominio**. Lo que antes era el asistente del Configurador ahora vive aquí.

1. Elige el dominio y el servicio. Sólo aparecen los de las plataformas de tu red.
2. Di qué valores quieres y dónde, por ejemplo `timers 10 30 en los wan_router`. También puedes traerlos del respaldo de un equipo.
3. Argos propone el cambio. Pulsa 🔍 **Qué cambia en los equipos** para ver la configuración deseada por equipo antes de guardar.
4. Si es lo que querías, pulsa **Aplicar y cerrar el ciclo**. Tú sigues aprobando el cambio en el Gemelo digital.

14. Recetas

BGP · Timers 10/30 en un vecino

Quieres detectar antes la caída de un proveedor. La plantilla de BGP no trae timers por vecino; la extensión `bgp_timers` del catálogo sí.

1. En **Servicios → WAN**, abre el servicio BGP.
2. En **Valores declarados**, busca el alcance del router, normalmente `by_device`, y pulsa **Extender aquí**.
3. Elige **BGP · timers por vecino** del catálogo y llena los parámetros:

```
{
  "neighbors": [
    { "address": "198.51.100.1", "keepalive": 10, "hold": 30 }
  ]
}
```

4. Pulsa **Ver qué cambia**. Debe aparecer una sola línea nueva, en ese equipo:

```
r1
  router bgp 65001
+  neighbor 198.51.100.1 timers 10 30
```

5. Guarda y cierra el ciclo. Aprueba el cambio en el Gemelo digital.
6. Después de la verificación, revisa el cumplimiento del equipo: aparece la prueba de valor **BGP · timers negociados con el vecino**. El vecino negocia el hold menor: si el otro lado tiene uno más bajo, eso es lo que verás.

Interfaces · Agregar `bandwidth`

La plantilla de interfaces no trae `bandwidth`, y lo necesitas para el costo de OSPF o EIGRP y para un QoS en porcentaje. `bandwidth` no cambia la velocidad real del enlace.

1. Abre el servicio de interfaces del router y, en **Opciones avanzadas**, activa **Interfaces · bandwidth** (`interface_bandwidth`).
2. Llena una entrada por interfaz, en kbps:

```
{
  "interfaces": [
    { "name": "GigabitEthernet4", "bandwidth_kbps": 50000 }
```

```
  ]
}
```

3. En **Probar con un equipo**, elige el router y revisa la columna 3. Lo resaltado sale de tus parámetros:

```
interface GigabitEthernet4
 bandwidth 50000
!
```

4. Guarda y cierra el ciclo. La prueba de estado de la extensión comprueba que la interfaz siga arriba.

Un servicio nuevo con Argos desde una config de ejemplo

Quieres una sonda IP SLA hacia el gateway del proveedor en cada router de sucursal, y no hay un servicio para eso.

1. Abre **Servicios → Servicios personalizados** y pega la configuración que ya usas en un equipo:

```
ip sla 10
 icmp-echo 198.51.100.1 source-interface GigabitEthernet2
 frequency 30
ip sla schedule 10 life forever start-time now
```

2. Argos propone la plantilla, los campos (por ejemplo, número de sonda, destino, interfaz de origen y frecuencia) y un ejemplo de valores. Revisa que lo variable sea un campo y lo fijo quede fijo.
3. Pulsa **Validar en estos equipos** con dos o tres routers. Si la compuerta rechaza algo, corrígelo antes de seguir.
4. Publica, declara los valores en el alcance que corresponda, por ejemplo `by_role`, y cierra el ciclo.

IOS XR · Un cliente nuevo del reflector BGP

Vas a sumar un PE nuevo como cliente del route reflector y quieres ver el XML que cambia antes de guardar.

1. En **Servicios → Transporte**, abre el servicio de BGP del núcleo (`xr_bgp`).
2. En **Probar con un equipo**, elige el route reflector. La columna 3 muestra su XML, con los valores resaltados.
3. En la columna 1, agrega la loopback del PE nuevo a `clients`. Recuerda: una lista se reescribe completa.

```
{
  "asn": 65000,
  "route_reflector": true,
  "clients": ["192.0.2.11", "192.0.2.12", "192.0.2.13"]
}
```

4 Pulsa **Probar estos valores**. Oktavia compara el plan NETCONF de hoy con el de tu cambio y muestra el vecino nuevo:

```
+ <neighbor>
+   <neighbor-address>192.0.2.13</neighbor-address>
+   <remote-as>65000</remote-as>
+   <update-source>Loopback0</update-source>
+   <address-families>
+     <address-family>
+       <af-name>vpnv4-unicast</af-name>
+       <route-reflector-client/>
+     </address-family>
+   </address-families>
+ </neighbor>
```

5 Si es lo esperado, edita la declaración con **Editar valores**, revisa **Ver qué cambia** y guarda.

6 El núcleo cambia como una sola transacción con *commit confirmed*: si no confirmas, los equipos regresan solos.

15. Buenas prácticas

- **Prueba antes de guardar.** «Probar estos valores» no guarda nada: úsalo sin miedo.
- **Lee «Ver qué cambia» equipo por equipo.** Si aparece un equipo que no esperabas, revisa el alcance.
- **Prefiere el catálogo.** Una extensión del catálogo ya está probada y trae su prueba de red.
- **Extiende, no copies.** La plantilla base no se edita; tu trabajo vive en la extensión y en los valores.
- **Declara en el alcance más general posible.** Lo mismo que en la intención: `by_device` sólo para lo que es del equipo.
- **Dale a cada extensión su prueba.** Un servicio «sin pruebas» no te avisa cuando deja de funcionar.
- **Nada de secretos en claro.** Todo por la bóveda, con `<<vault:…>>`.
- **Verifica con cumplimiento.** Un cambio termina cuando la auditoría lo confirma.

Para los alcances y el ciclo de cambio, sigue con la Guía de intención.

Acerca de Oktanet

Oktanet es una empresa mexicana de automatización de redes con enfoque en operaciones controladas, trazables y escalables para entornos empresariales en Latinoamérica.

Para una demostración sobre su entorno, escríbanos desde oktanet.io.

LinkedIn · **YouTube**

© 2026 Oktanet · Oktavia · Documento público, sin información confidencial de clientes.