

Huile mono composante pour parquet sans solvant, application au rouleau

# ECO OIL 1K

Huile mono composante pour parquet , sans solvants, finition PURE.

## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Huile sans solvant s'applique simplement au rouleau, en 1 finition: PURE aspect bois brut. En raison du séchage très rapide, le revêtement complet de la surface est possible en une seule journée.

## DOMAINES D'UTILISATION :

Pour des parquets exposés à des contraintes normales à importantes, en domaine résidentiel.

## ADAPTÉ ENTRE AUTRES :

- ▶ Plancher en bois / parquet poncé
- ▶ Parquet sur sol chauffant



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	1 et 5 l
Tenue en stock :	environ 12 mois
Couleur :	PURE (aspect bois brut)
Consommation par application :	env. 80 ml/m <sup>2</sup>
Surface traitée :	env. 12 m <sup>2</sup> /Litre
Conditions idéales de mise en oeuvre :	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Ponçage :	après env. 2 heures*
Recouvrable :	après env. 2 heures*
Résistance finale :	après env. 7 - 10 jours*

\*Zone de confort 20 °C et 50 % d'humidité

## PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le sol en bois à huiler doit être propre, sec, sans impureté, et satisfaire aux réglementations techniques professionnelles en vigueur.

## LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Mise en œuvre simple au ROULEAU AQUA SP PALLMANN 8 MM/25 CM
- ▶ Séchage très rapide
- ▶ Aspect uniforme
- ▶ Recouvrable
- ▶ Satisfait la Réglementation technique allemande TRGS 617
- ▶ EMI CODE EC 1 PLUS / À très faible émission



## MISE EN OEUVRE :

1. Bien agiter avant utilisation - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).  
Transvaser ensuite le contenu dans un SEAU POUR Vitrificateur PALLMANN propre.
2. Appliquer l'ECO OIL 1K sur le support - régulièrement et à saturation - avec le ROULEAU AQUA SP PALLMANN 8 MM/ 25 CM. Appliquer au minimum 2 couches.  
Toujours commencer en périphérie de pièce, tout d'abord perpendiculairement puis dans le sens des veines du bois.
3. Durée de séchage avant ponçage : env. 2 heures.
4. Avant application de la couche de finition, effectuer un égrenage avec le TREILLIS ABRASIF PALLMANN ou le POWER PAD PALLMANN grain 120.
5. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.  
Pour donner une finition spéciale et une protection supplémentaire via un vernis nous préconisons

Recommandation	Les protections les plus indiquées :
ECO OIL 1K NEUTRAL	PALL-X 96, PALL-X 98 GOLD

- Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

## SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

1C-huile, s'applique au rouleau, sans solvant. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Pendant la mise en oeuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

## GESTION DES DECHETS:

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.

## PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- De nombreux bois exotiques, p. ex. teck, ipé lapacho, chêne fumé ou même wengé et bois résineux contiennent des composants spécifiques (type résine, "inhibiteurs" ou dépôts minéraux) qui peuvent entraîner retards de séchage, perturbations d'adhérence ou décolorations. En raison du nombre et de la variété des propriétés de ces bois, il est impératif de s'informer quant à leur spécificité et de procéder à un test préalable.
- Préconisé pour une essence de bois européenne courante, claire.
- Durée de vie environ 12 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40°C.
- Refermer hermétiquement les emballages entamés et utiliser le contenu rapidement.
- Systématiquement se limiter qu'à un seul sur-couchage huile-huile jour.
- Sur les surfaces fraîchement huilées (ECO OIL 1K PALLMANN), nous recommandons un traitement initial avec ECO OIL CARE PALLMANN.
- Attendre au moins 7 à 10 jours avant de recouvrir les surfaces fraîchement huilées de tapis ou autres revêtements de sol et la mise en place d'objets lourds.
- Attendre au moins 7 - 10 jours avant de nettoyer les surfaces fraîchement huilées avec le soin protecteur ECO OIL CARE PALLMANN.
- Avec un nettoyage adéquat suivi d'un entretien régulier adapté, avec l'ECO OIL CARE PALLMANN vous conserverez la beauté de votre sol en bois et prolongerez sa durée de vie. Nettoyage de la surface: uniquement par humidification (ne pas détremper!). Éviter de laisser stagner de l'eau.