

Emulsion de soin pour les parquets huilés traités à l'huile Eco Oil

# ECO OIL CARE

Soin protecteur aqueux, pour le premier entretien et l'entretien courant pour parquet traité à l'Eco Oil mono coposante. Convient également pour des finitions huilés filmogène.

## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Soin protecteur aqueux, formant un film protecteur antislissant sur le parquet. Il améliore l'aspect de la surface tout en prolongeant la durée de vie du sol.

## DOMAINES D'UTILISATION :

Soin pour l'entretien régulier sur tous parquets huilés avec une huile ECO OIL ou HARDWAXOIL PALLMANN.



## MISE EN OEUVRE :

1. Bien agiter avant utilisation - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).
2. **Premier entretien:** Appliquer env. 20 - 30 ml de PALLMANN ECO OIL CARE pur /m<sup>2</sup> avec le BALAI MOUILLEUR PALLMANN, régulièrement et finement. Ne pas lustrer.
3. **Entretien courant:** Effectuer le nettoyage courant avec PALLMANN CLEAN. Diluer ensuite env. 250 ml de PALLMANN ECO OIL CARE avec 5 litres d'eau. En cas d'usure importante, augmenter la concentration, le cas échéant appliquer pur. Avec le BALAI MOUILLEUR PALLMANN, procéder à une application régulière, unidirectionnelle - dans le sens du bois - par voie humide (et non trempée), puis laisser sécher. Cet entretien devra être renouvelé en fonction des contraintes subies.
4. Après séchage (1 heure environ), la surface pourra être remise en circulation.
5. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.
6. Les cycles précis de nettoyage / entretien sont indiqués dans les Instructions d'entretien correspondantes.

## LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Séchage rapide
- ▶ Robuste
- ▶ Aucun lustrage nécessaire

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	0,75 et 5 l
Consommation :	Premier entretien: env. 20 - 30 ml/m <sup>2</sup> Entretien courant: env. 250 ml/5 litres d'eau
Conditions idéales de mise en oeuvre :	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %

## PRÉPARATION DU SUPPORT :

Avec le MOUILLEUR PALLMANN, un balai ou un aspirateur, éliminer toutes traces de poussières et saletés sur le sol.

## PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- ▶ Durée de vie environ 24 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40°C.
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés.
- ▶ L'utilisation de nos produits d'entretien convient à tous les parquets vernis usine. En de très rares occasions, une réaction peut survenir. En cas de doute réaliser un essai préalable.
- ▶ Une surface fraîchement huilée pourra être traitée avec le soin protecteur ECO OIL CARE PALLMANN après séchage à cœur.
- ▶ Les taches et traces de talon peuvent être éliminées avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN et un chiffon ou avec le PAD BLANC PALLMANN non abrasif.
- ▶ Un entretien régulier améliore l'aspect et prolonge la durée de vie du sol.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

## SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ininflammable. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

## GESTION DES DECHETS:

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Rincer le conditionnement intégralement vidé avec un peu d'eau puis le donner au recyclage. Respecter les directives locales / nationales en vigueur, relatives à l'élimination. Regrouper les restes de produit et l'eau de rinçage et les réutiliser. Si nécessaire, élimination spéciale de l'emballage avec son reste de produit ainsi que des restes de produit.