

Nettoyant pour parquet pH neutre

# CLEAN

Agent nettoyant aqueux pour parquet vitrifié, huilé ou sur du liège. Convient également pour le nettoyage de sol en linoléum, PVC, en pierre naturelle ou artificielle.

## ADAPTÉ ENTRE AUTRES :

- le nettoyage courant de :
  - ▶ Sol en liège / parquet vitrifié
  - ▶ Parquet huilé / ciré
  - ▶ Linoléum
  - ▶ PVC
  - ▶ Sol en pierre naturelle ou artificielle
- le nettoyage intensif de :
  - ▶ parquets traités à l'huile PALLMANN



## LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Séchage rapide

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	0,75 et 5 l
Tenue en stock :	environ 24 mois
Consommation :	Nettoyage courant: env. 50 - 100 ml/5 litres d'eau Nettoyage de bas: env. 200 ml/5 litres d'eau à pur*
Conditions idéales de mise en oeuvre :	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Valeur PH :	7,2

\*Le dosage sera adapté en fonction du degré d'encrassement, de 200 ml pour 5 litres à une utilisation pure.

## PRÉPARATION DU SUPPORT :

Avec le MOUILLEUR PALLMANN, un balai ou un aspirateur, éliminer toutes traces de poussières et saletés sur le sol. Si vraiment le parquet est très encrassé, effectuer d'abord un nettoyage méticuleux avec un nettoyant intensif.

## MISE EN OEUVRE :

### Nettoyage courant:

1. Bien agiter avant utilisation - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).
2. Diluer env. 50 - 100 ml de NETTOYANT CLEAN PALLMANN avec 5 litres d'eau puis nettoyer la surface avec le BALAI MOUILLEUR PALLMANN, par balayage humide (et non trempée).
3. Après séchage (1 heure environ), la surface pourra être remise en circulation.
4. Les cycles précis de nettoyage / entretien sont indiqués dans les Instructions d'entretien correspondantes.

### Nettoyage intensif des sols traités aux huiles PALLMANN :

1. Bien agiter avant utilisation - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).
2. Doser le NETTOYANT CLEAN PALLMANN en fonction de l'encrassement (de 200 ml / 5 litres d'eau à utilisation pur). Appliquer sur la surface avec le BALAI MOUILLEUR PALLMANN, par balayage humide (et non trempée). Laisser agir de 2 à 5 minutes maximum.
3. Avec le BALAI MOUILLEUR PALLMANN, à la brosse ou avec la monodisque PALLMANN UNO et le PAD VERT PALLMANN, ôter les impuretés du sol.
4. A la fin du nettoyage, rincer impérativement à l'eau claire.
5. Après séchage, la surface pourra être remise en circulation.
6. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.
7. Le parquet nettoyé en profondeur doit être huilé avec le système huile-cire adapté (gamme MAGIC OIL PALLMANN).
8. Les cycles précis de nettoyage / entretien sont indiqués dans les Instructions d'entretien correspondantes.



## PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- ▶ Durée de vie environ 24 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40°C.
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés.
- ▶ Une surface fraîchement vitrifiée pourra être nettoyée avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN après schage à cœur.
- ▶ Attendre au moins 12 heures (à l'huile SOYABASE PLUS et MAGIC OIL 1K EASY au moins 4 à 7 jours) avant de nettoyer une surface fraîchement huilée avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN.
- ▶ Un entretien régulier améliore l'aspect et prolonge la durée de vie du sol.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

## SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ininflammable. Pendant la mise en oeuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

## GESTION DES DECHETS:

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Rincer le conditionnement intégralement vidé avec un peu d'eau puis le donner au recyclage. Respecter les directives locales / nationales en vigueur, relatives à l'élimination. Regrouper les restes de produit et l'eau de rinçage et les réutiliser. Si nécessaire, élimination spéciale de l'emballage avec son reste de produit ainsi que des restes de produit.