

Emulsion de soin ravivante pour les parquets huilés.

MAGIC OIL CARE

Soin protecteur raviveur aqueux, pour nourrir et l'entretien courant du parquet huilé. Avec un pouvoir rafraichissant nourrissant.

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le soin MAGIC OIL CARE PALLMANN est nourrissant et antidérapant, il génère une protection durable de votre sol. La fréquence du nettoyage en profondeur - et d'une nouvelle application d'huile - s'en trouve réduite.

Conseil d'entretien:

Pour prolonger la vie de votre parquet huilé, un nettoyage intensif doit être effectué, puis une nouvelle application d'huile et ce par un professionnel. Les instructions d'entretien précises et autres informations vous seront transmises par votre parqueteur.

DOMAINES D'UTILISATION :

Soin pour l'entretien régulier sur tous parquets huilés avec une huile MAGIC OIL ou SOYABASE PLUS PALLMANN.



LES ATOUTS ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

- ▶ Effet Hydratant
- ▶ Entretien avec effet protecteur durable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	0,75 et 5 l
Couleur :	transparent, blanc
Proportion du mélange :	
Consommation :	Entretien courant : env. 250 ml/5 litres d'eau à pur*
Conditions idéales de mise en oeuvre :	18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35 % et 65 %
Circulable :	immédiatement après séchage

*La consommation peut varier en fonction du degré d'encrassement de 250 ml pour 5 litres d'eau à un emploi pur.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Avec le MOUILLEUR PALLMANN, un balai ou un aspirateur, éliminer toutes traces de poussières et saletés sur le sol. Si vraiment le parquet est très encrassé, effectuer d'abord un nettoyage méticuleux avec un nettoyant intensif.

MISE EN OEUVRE :

1. Effectuer le nettoyage courant avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN (voir fiche produit en vigueur sur www.pallmann.net).
2. Bien agiter avant utilisation - le produit doit être à la température ambiante recommandée (20°C).
3. Diluer ensuite env. 250 ml de PALLMANN MAGIC OIL CARE avec 5 litres d'eau. En cas d'usure importante, augmenter la concentration, le cas échéant appliquer pur. Avec le BALAI MOUILLEUR PALLMANN, procéder à une application régulière, unidirectionnelle - dans le sens du bois - par voie humide (et non trempée), puis laisser sécher.
4. Après séchage (1 heure environ), la surface pourra être remise en circulation.
5. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.
6. Les cycles précis de nettoyage / entretien sont indiqués dans les Instructions d'entretien correspondantes.



PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / humidité relative de l'air > 35% et < 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduit.
- ▶ Durée de vie environ 24 mois au sec, en emballage d'origine. Protéger du gel et garder à une température < 40°C.
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés.
- ▶ L'utilisation de nos produits d'entretien convient à tous les parquets vernis usine. En de très rares occasions, une réaction peut survenir. En cas de doute réaliser un essai préalable.
- ▶ Les taches et traces de talon peuvent être éliminées avec le NETTOYANT CLEAN PALLMANN et un chiffon ou avec le PAD BLANC PALLMANN non abrasif.
- ▶ Une surface fraîchement huilée pourra être traitée avec le soin protecteur MAGIC OIL CARE PALLMANN après séchage à cœur.
- ▶ Un entretien régulier améliore l'aspect et prolonge la durée de vie du sol.
- ▶ Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les D.T.U, normes, règles professionnelles et réglementation nationale en vigueur.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ininflammable. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

GESTION DES DECHETS:

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Rincer le conditionnement intégralement vidé avec un peu d'eau puis le donner au recyclage. Respecter les directives locales / nationales en vigueur, relatives à l'élimination. Regrouper les restes de produit et l'eau de rinçage et les réutiliser. Si nécessaire, élimination spéciale de l'emballage avec son reste de produit ainsi que des restes de produit.