

Kargo Entegratör API Dökümantasyonu (Offline Copy)

Bu doküman, Kargo Entegratör API'sinin çevrimdışı bir özetidir. Postman üzerinde yayımlanan orijinal dokümantasyondan tüm başlıklar ve uç noktalar (end-point) derlenmiş ve anlaşılır bir şekilde sunulmuştur. Tüm isteklerde **Authorization** olarak `Bearer` token kullanılması gerektiği belirtilmiştir; örneklerde verilen token yalnızca test amaçlıdır.

İçindekiler

- [Giriş \(Introduction\)](#)
- [Gönderiler \(Shipments\)](#)
- [İadeler \(Returns\)](#)
- [Müşteriler \(Customers\)](#)
- [Entegrasyonlar \(Integrations\)](#)
- [Kargo Entegrasyonları](#)
- [Bildirim Servisleri](#)
- [Yardımcılar \(Helpers\)](#)
- [Ayarlar \(Settings\)](#)
- [Depolar \(Warehouses\)](#)
- [Webhook Ayarları](#)
- [Siparişler \(Orders\)](#)
- [Raporlar \(Reports\)](#)
- [Satıcılar \(Sellers\)](#)
- [Diğer Uç Noktalar](#)

Giriş (Introduction)

Giriş kısmı, API'yi kullanmak için ilk adımları açıklar. Yeni bir hesap oluşturmak ve API anahtarınızı almak için `https://app.kargoentegrator.com` adresinden kayıt yapılması gerektiği belirtilir. Test amaçlı bir token örneği verilmiştir ancak gerçek ortamda kendi API anahtarınız kullanılmalıdır. Destek için `destek@kargoentegrator.com` veya `destek@gurmehub.com` adreslerine e-posta gönderebilirsiniz

1 .

Gönderiler (Shipments)

Gönderiler API'si, kargo gönderilerinin listelenmesi, detaylarının görüntülenmesi, yeni gönderi oluşturulması ve silinmesi işlemlerini kapsar. İsteklerin başında `Accept: application/json` başlığı kullanılmalıdır.

Endpoints

Metod	Yol	Açıklama	Kaynak
GET	/api/shipments	Gönderi listesini döndürür; sorgu parametreleri ile filtreleme, arama ve sayfalama yapılabilir ² .	²
GET	/api/shipments/{id}	Belirtilen ID'ye ait tek bir gönderiyi getirir ³ .	³
POST	/api/shipments	Yeni bir gönderi oluşturur. İstek gövdesinde kargo entegrasyon ID'si, depo ID'si, müşteri bilgileri, ödeme tipi (<code>credit_card</code> veya <code>cash_money</code>), paket tipi (<code>document</code> veya <code>box</code>), ödeme yapacak taraf (<code>sender</code> veya <code>receiver</code>), toplam tutar, para birimi, hacim (<code>desi</code>), e-ticaret platform bilgileri ve sipariş satırları gibi alanlar bulunur ⁴ .	⁴ ⁵
DELETE	/api/shipments/{id}	Belirtilen gönderiyi siler. Yanıt gövdesi yoktur ⁶ .	⁶

Örnek POST /api/shipments Gövdesi

```
{
  "cargo_integration_id": 1,
  "warehouse_id": 2,
  "customer": {
    "name": "Zeynep",
    "surname": "Kara",
    "phone": "0555000000",
    "email": "zeynep@example.com",
    "country": "TÜRKİYE",
    "postcode": "34000",
    "city": "İstanbul",
    "district": "Kadikoy",
    "address": "Örnek Mah. No:1"
  },
  "payment_type": "cash_money",
  "package_type": "box",
  "payor_type": "sender",
  "is_pay_at_door": true,
  "total": 100.50,
  "currency": "TRY",
  "desi": 5,
  "platform_id": 1,
  "platform_d_id": 123,
  "notification_url": "https://example.com/webhook",
}
```

```

    "note": "Açıklama",
    "lines": [
      {
        "quantity": 2,
        "platform_id": 1,
        "image": "https://example.com/urun.jpg",
        "sku": "SKU123"
      }
    ]
  }
}

```

İadeler (Returns)

Bu API, iade gönderilerini yönetmenizi sağlar. Gönderiler bölümüne benzer şekilde listeme, detay görüntüleme, yeni iade oluşturma ve silme işlemleri yapılır.

Metod	Yol	Açıklama	Kaynak
GET	/api/returns	İade gönderileri listesini döndürür ⁷ .	⁷
GET	/api/returns/{id}	Belirtilen iadenin detaylarını getirir ⁸ .	⁸
POST	/api/returns	Yeni bir iade gönderisi oluşturur. <code>return_at</code> tarih alanı ile teslim alınma tarihi belirtilir; diğer alanlar gönderi oluşturma ile benzerdir ⁹ .	⁹ ¹⁰
DELETE	/api/returns/{id}	Belirtilen iade kaydını siler ¹¹ .	¹¹

Müşteriler (Customers)

Müşteri kaynakları için temel CRUD işlemleri yapılabilir.

Metod	Yol	Açıklama	Kaynak
GET	/api/customers	Müşteri listesi ¹² .	¹²
GET	/api/customers/{id}	Seçili müşteriyi getirir ¹³ .	¹³
POST	/api/customers	Yeni müşteri oluşturur. Ad, soyad, telefon, e-posta, ülke, posta kodu, şehir, ilçe ve adres gibi alanlar gerekir ¹⁴ .	¹⁴

Metod	Yol	Açıklama	Kaynak
PATCH	/api/customers/{id}	Var olan müşteriye günceller. Gövde alanları, müşteri oluşturma ile aynıdır ¹⁴ .	¹⁴
DELETE	/api/customers/{id}	Seçili müşteriye siler ¹³ .	¹³

Entegrasyonlar (Integrations)

Entegrasyonlar bölümü, kargo entegrasyonları ile bildirim (SMS, e-posta vb.) servislerinin yapılandırmasını içerir.

Kargo Entegrasyonları

Metod	Yol	Açıklama	Kaynak
GET	/api/integration/cargos	Kargo entegrasyonlarının listesini getirir ¹⁵ .	¹⁵
GET	/api/integration/cargos/{id}	Belirli kargo entegrasyonunun detaylarını getirir ¹⁶ .	¹⁶
POST	/api/integration/cargos	Yeni kargo entegrasyonu ekler. <code>id</code> , <code>name</code> , <code>is_default</code> , <code>is_test</code> ve <code>api_settings</code> (örneğin müşteri numarası, kullanıcı adı, parola) alanları bulunur ¹⁷ .	¹⁷
PATCH	/api/integration/cargos/{id}	Mevcut entegrasyonu günceller. Gövde alanları <code>name</code> , <code>is_default</code> , <code>is_test</code> ve <code>api_settings</code> içerir ¹⁸ .	¹⁸
DELETE	/api/integration/cargos/{id}	Entegrasyonu siler ¹⁹ .	¹⁹

Bildirim Servisleri

Metod	Yol	Açıklama	Kaynak
GET	/api/integration/notifications	Bildirim servislerinin listesini verir ²⁰ .	²⁰
GET	/api/integration/notifications/{id}	Seçili bildirim servisini getirir ²¹ .	²¹

Metod	Yol	Açıklama	Kaynak
POST	/api/integration/notifications	Yeni bildirim servisi oluşturur. <code>id</code> , <code>name</code> ve <code>api_settings</code> (örneğin başlık, kullanıcı adı, parola) içeren gövde gönderilir ²² .	22
PATCH	/api/integration/notifications/{id}	Servisi günceller. Gövdede <code>name</code> , <code>is_default</code> ve <code>api_settings</code> bulunur ²³ .	23
DELETE	/api/integration/notifications/{id}	Bildirim servisini siler ²⁴ .	24

Yardımcılar (Helpers)

Bu bölüm, çeşitli yardımcı uç noktaları içerir.

Metod	Yol	Açıklama	Kaynak
GET	/api/helpers/cargo-companies	Kargo firmalarının listesini döndürür ²⁵ .	25
GET	/api/helpers/notification-services	Bildirim servislerinin listesini döndürür ²⁶ .	26
GET	/api/helpers/check-connection	API bağlantısını kontrol eder; sağlanıyorsa başarılı yanıt alınır ²⁷ .	27
POST	/api/helpers/test-sms	Seçili bildirim servisi üzerinden test SMS gönderir. Gövdede <code>service_id</code> , <code>msg</code> ve <code>phone</code> parametreleri vardır ²⁸ .	28
POST	/api/helpers/test-status-webhook	Bir gönderi için durum web-hook'unu test eder. Gövdede <code>shipment_id</code> bulunur ²⁹ .	29
GET	/api/helpers/profile	Oturum açan kullanıcının profil bilgilerini getirir ³⁰ .	30
POST	/api/helpers/settings-webhook	Genel webhook URL'sini ayarlar; gövdede <code>webhook_url</code> bulunur ³¹ .	31
POST	/api/helpers/fix-address	Verilen adres bilgilerini düzenler; <code>address</code> , <code>city</code> , <code>country</code> ve <code>district</code> alanları gönderilir ³² .	32

Ayarlar (Settings)

Ayarlar bölümü birden fazla alt başlık içerir.

Depolar (Warehouses)

Metod	Yol	Açıklama	Kaynak
GET	/api/settings/warehouses	Depo listesini getirir ³³ .	33
GET	/api/settings/warehouses/{id}	Tek bir depo kaydını döndürür ³³ .	33
POST	/api/settings/warehouses	Yeni depo oluşturur. Gövdede depo adı, şirket, yetkili kişi bilgileri (isim, soyisim, telefon, e-posta) ve adres detayları yer alır ³⁴ .	34
PATCH	/api/settings/warehouses/{id}	Depo kaydını günceller; gövde, oluşturma ile benzer alanları içerir ³⁴ .	34
DELETE	/api/settings/warehouses/{id}	Depoyu siler ³⁵ .	35

Webhook Ayarları

Webhook'lar, sistemde gerçekleşen olayları harici bir URL'ye iletmek için kullanılır.

Metod	Yol	Açıklama	Kaynak
GET	/api/settings/webhooks	Mevcut webhook'ların listesini getirir ³⁶ .	36
GET	/api/settings/webhooks/{id}	Tek bir webhook'u getirir ³⁷ .	37
POST	/api/settings/webhooks	Yeni webhook oluşturur. Gövdede <code>is_active</code> (true/false), <code>type</code> (örneğin <code>shipment</code>), <code>auth_type</code> (örn. <code>custom</code>), <code>auth_key</code> , <code>auth_value</code> , <code>status</code> (örneğin <code>delivered</code>) ve <code>url</code> gibi alanlar bulunur ³⁸ .	38
PATCH	/api/settings/webhooks/{id}	Webhook günceller; gövde, oluşturma ile benzer alanları içerir ³⁹ .	39
DELETE	/api/settings/webhooks/{id}	Mevcut webhook'u siler ⁴⁰ .	40

Siparişler (Orders)

Sipariş API'si, e-ticaret siparişlerinin oluşturulması ve yönetilmesini sağlar.

Metod	Yol	Açıklama	Kaynak
GET	/api/orders	Siparişlerin listesini getirir.	41
GET	/api/orders/{id}	Belirli bir siparişi getirir 42 .	42
POST	/api/orders	Yeni sipariş oluşturur. Gövdede kargo entegrasyon ID'si, depo ID'si, gönderim ve fatura adresi (name, surname, phone, email, country, postcode, city, district, address), ödeme ve kargo bilgileri ile sipariş satırları bulunur 43 .	43
DELETE	/api/orders/{id}	Siparişi siler 44 .	44

Raporlar (Reports)

Rapor API'si, belirli bir tarih aralığında ve isteğe bağlı kargo entegrasyonuna göre gönderi raporu döndürür. Parametreler arasında `report_date[between]` (örn. `2025-01-01,2025-01-31`) ve `cargo_integration_id` bulunur. Yanıt, gönderilerle ilgili detayları (id, team_id, cargo_integration_id, warehouse_id, status, payment_type vb.) içeren bir liste döndürür 45 .

Metod	Yol	Açıklama	Kaynak
GET	/api/reports	Rapor verilerini listeler; tarih aralığı ve entegrasyon ID'si parametre olarak verilebilir 45 .	45

Satıcılar (Sellers)

Satıcı API'si, mağaza veya satıcı bilgilerini yönetmenizi sağlar.

Metod	Yol	Açıklama	Kaynak
GET	/api/sellers	Satıcı listesini getirir 46 .	46
GET	/api/sellers/{id}	Seçili satıcıyı görüntüler 46 .	46

Metod	Yol	Açıklama	Kaynak
POST	/api/sellers	Yeni satıcı oluşturur. Gövdede <code>company</code> , <code>name</code> , <code>surname</code> , <code>phone</code> , <code>email</code> , <code>city</code> , <code>district</code> ve <code>address</code> gibi alanlar bulunur ⁴⁷ .	47
PATCH	/api/sellers/{id}	Satıcı kaydını günceller; alanlar POST ile aynıdır ⁴⁸ .	48
DELETE	/api/sellers/{id}	Satıcıyı siler ⁴⁹ .	49

Diğer Uç Noktalar

Metod	Yol	Açıklama	Kaynak
GET	/api/print-pdf	<code>shipments[]</code> parametreleri ile belirtilen gönderiler için PDF çıktısı üretir ⁵⁰ .	50
GET	/api/settings/returned-setting	İade (return) işlemleri için varsayılan ayarları getirir ⁵¹ .	51
GET	/api/settings/shipment-setting	Gönderim için varsayılan ayarları verir ⁵¹ .	51

Bu çevrimdışı doküman, Postman'da yer alan Kargo Entegratör API dokümantasyonunun ana başlıklarını ve her uç noktanın özet açıklamalarını içerir. Orijinal dokümantasyonda daha ayrıntılı örnek istek ve yanıtlar bulunabilir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Kargo Entegratör API

Dökümantasyonu

<https://documenter.getpostman.com/view/25047990/2sAY4vg2RR>

⁵¹ Kargo Entegratör API Dökümantasyonu

<https://documenter.getpostman.com/view/25047990/2sAY4vg2RR%2344b2a1d2-3556-4816-8516-aed6ec52cec2>