

CSS 구조와 필수 예제 5개

CSS 구조

CSS는 선택자와 선언 블록으로 구성됩니다.

- 선택자: 어떤 **HTML** 요소에 스타일을 적용할지 지정합니다.
- 선언 블록: 스타일 속성과 값을 쌍으로 지정합니다.

예시:

CSS

```
h1 {  
  color: red;  
  font-size: 24px;  
}
```

위 코드는 `h1` 태그에 `color` 속성으로 `red` 값을, `font-size` 속성으로 `24px` 값을 적용합니다.

필수 예제 5개

1. 글꼴 설정:

CSS

```
h1 {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  font-size: 24px;  
}
```

2. 색상 설정:

CSS

```
p {
  color: #333333;
}

body {
  background-color: #ffffff;
}
```

3. 레이아웃 설정:

CSS

```
div {
  width: 500px;
  margin: 0 auto;
}
```

4. 마진 및 패딩 설정:

CSS

```
p {
  margin: 10px;
  padding: 20px;
}
```

5. 테두리 설정:

CSS

```
img {
  border: 1px solid #dddddd;
}
```

참고:

- 위 예시는 **CSS**의 기본적인 사용법만 보여줍니다. 더 많은 속성과 값에 대한 정보는 다음 링크를 참고하십시오.

- CSS 코드는 HTML 코드와 별도의 파일로 작성하거나 HTML 코드 내에 직접 작성할 수 있습니다.
- CSS 코드를 검증하려면 W3C CSS Validator: [유효하지 않은 URL 삭제됨] 사용할 수 있습니다.

추가 정보:

- MDN 웹 문서 - CSS: <https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS>
- W3Schools CSS 튜토리얼: <https://www.w3schools.com/css/>