

[Toggle navigation](#)

- [Mis Aplicaciones](#)
- [Mis Servicios](#)
- [Catálogo de APIs](#)
- [Estadísticas](#)
- [Mensajes 2](#)
- [Configuración](#)
-

API de Transporte Publico

Descripcion general

Esta API agrupa varios servicios relacionados con el transporte publico de Montevideo.

El servicio expone funcionalidades para consultar la posicion en tiempo real de los buses de Montevideo, asi como el cálculo del tiempo estimado de arribo (ETA) a una parada.

Estos servicios son los utilizados en la app **Como Ir**

Condiciones de uso del servicio

El servicio se ofrece de forma gratuita para el público en general. El acceso al servicio requiere registrarse con una cuenta gratuita en el portal. Por defecto a cada usuario se le ofrece un numero razonable de consultas por segundo, si se requiere un uso intensivo se puede estudiar puntualmente. Por consultas dirigirse por correo electrónico a **pci@imm.gub.uy**

- **[buses](#) : Operaciones sobre omnibus, lineas de omnibus y paradas**
 - [Show/Hide](#)
 - [List Operations](#)
 - [Expand Operations](#)
 - - **[get /buses/linevariants](#)**
 - [Variantes de linea.](#)

Implementation Notes

Permite obtener el conjunto de las variantes de linea.

Response Class (Status 200)

coleccion de variantes de linea

- [Model](#)
- [Example Value](#)

```
[
  {
    "lineVariantId": 1234,
    "line": "123SD",
    "lineId": "324",
    "origin": "CIUDAD VIEJA",
    "destination": "MALVIN",
    "subline": "CIUDAD VIEJA - MALVIN",
    "special": true
  }
]
```

Response Content Type application/json ▼

Response Messages

HTTP Status Code	Reason	Response Model	Headers
400	bad input parameter		

[Try it out!](#)

- o ■ [get /buses/linevariants/{lineVariantId}](#)
 - [Variante de linea](#)

Implementation Notes

Permite obtener el detalle de una variante de linea.

Response Class (Status 200)

Coleccion de variantes de linea

- [Model](#)
- [Example Value](#)

```
[
  {
    "lineVariantId": 1234,
    "line": "123SD",
    "lineId": "324",
    "origin": "CIUDAD VIEJA",
    "destination": "MALVIN",
    "subline": "CIUDAD VIEJA - MALVIN",
    "special": true
  }
]
```

Response Content Type application/json ▼

Parameters

Response Messages

Try it out!

- get /buses/busstops/{busstopId}/upcomingbuses
 - Buses proximos a llegar a una parada. Es obligatorio pasar que lineas se quieren ver.

Coleccion de proximos buses

- Model
- Example Value

```
[
  {
    "lineVariantId": 1234,
    "line": "123SD",
    "lineId": "324",
    "origin": "CIUDAD VIEJA",
    "destination": "MALVIN",
    "subline": "CIUDAD VIEJA - MALVIN",
    "special": true
  }
]
```

Response Content Type application/json ▼

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
busstopId	(required)	Identificador de parada	path	integer
lineVariantIds	Provide multiple values in new lines.	Lista de variantes de linea.	query	Array[double]

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
lines	Provide multiple values in new lines (at least	Lineas de bus. Si se informa filtra las lineas de bus que se quieren desplegar. Si se elige mas de un valor se seperan por comas.	query	Array[string]
amountperline		Cantidad de resultados por linea, si no se informa por defecto es 1	query	integer
format		Formato de la respuesta. 'geojson' formatea la salida en GeoJSON. Si no se informa retorna por defecto la salida en JSON	query	string

Response Messages

HTTP Status Code	Reason	Response Model	Headers
400	bad input parameter		
Try it out!			

- ■ [get /buses/busstops](#)
 - [Obtiene la lista de paradas](#)

Response Class (Status 200)

Coleccion de paradas

- [Model](#)
- [Example Value](#)

```
[
  {
    "busstopId": 546,
    "street1": "CORUNA",
    "street2": "PURIFICACION",
    "street1Id": 2187,
    "street2Id": 5733,
    "location": {
      "type": "Point",
      "coordinates": [
        -56.196167,
        -34.903778
      ]
    }
  }
]
```

Response Content Type application/json ▼

Response Messages

HTTP Status Code	Reason	Response Model	Headers
400	bad input parameter		

Try it out!

- o [get /buses/busstops/{busstopId}/lines](#)
 - [Lineas por parada](#)

Response Class (Status 200)

Coleccion de lineas por parada

- [Model](#)
- [Example Value](#)

```
[
  {
    "line": "123SD",
    "lineId": "324"
  }
]
```

Response Content Type application/json ▼

Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
busstopId	(required)	Retorna las lineas de una parada	path	integer

Response Messages

HTTP Status Code	Reason	Response Model	Headers
400	bad input parameter		

Try it out!

- o ■ [get /buses](#)
 - [obtiene los buses del sistema](#)

Response Class (Status 200)

Coleccion de buses del sistema que complen con los filtros

- [Model](#)
- [Example Value](#)

```
[
  {
    "id": "mvd:vehicle:bus:148",
    "vehicleType": "bus",
    "timestamp": "2019-09-13T17:05:03.00Z",
    "location": {
      "type": "Point",
      "coordinates": [
        -56.196167,
        -34.903778
      ]
    },
    "companyName": "CUTCSA",
    "line": "116",
    "lineVariantId": "234",
    "origin": "POCITOS",
    "destination": "CIUDAD VIEJA",
    "subline": "CIUDAD VIEJA - POCITOS",
    "special": false,
    "vehicleIdentificationNumber": "148",
    "access": "PLATAFORMA ELEVADORA",
    "thermalConfort": "Aire Acondicionado",
    "emissions": "Cero emisiones"
  }
]
```

Response Content Type

Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
company		Empresa de bus.	query	string
lineVariantIds	Provide multiple values in new lines.	Lista de variantes de	query	Array[integer]

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
		linea.		
busId		Identifiador de bus.	query	integer
busstopId		Identificador de parada. Si se informa filtra los buses que solo pasan por esa parada.	query	integer
lines	Provide multiple values in new lines.	Lineas de bus. Si se informa filtra las lineas de bus que se quieran desplegar. Si se elige mas de un valor se seperan por comas.	query	Array[string]
format		Opciones de formato de la respuesta. Se pueden establecer varias opciones separando por comas. 'geojson' formatea la salida en GeoJSON, 'json' formatea la salida en JSON. Si no se informa retorna por defecto la salida en JSON	query	string

Response Messages

- o ■ get /buses/geo
 - obtiene los buses del sistema en base a una consulta geografica

Response Class (Status 200)

- Model
- Example Value

Response Content Type application/json ▼

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
center	(required)	Array de coordenadas separadas por comas. Se usa cuando se hacen busquedas	query	string

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
		geograficas para establecer las coordenadas del centro		
radius	(required)	radio del area que delimita la busqueda geografica. Se expresa en metros	query	float

Response Messages

HTTP Status Code	Reason	Response Model	Headers
400	bad input parameter		
Try it out!			

• [gtfs](#) : Información en formato GTFS de Google (BETA)

- [Show/Hide](#)
- [List Operations](#)
- [Expand Operations](#)
- - [get /buses/gtfs/static/latest/version.txt](#)
 - [Obtiene un numero de version de la ultima generacion del archivo GTFS](#)
 - [get /buses/gtfs/static/latest/google_transit.zip](#)
 - [Obtiene la información estática del sistema en formato GTFS](#)

[BASE URL: /api/transportepublico , API VERSION: 1.0.0]

VALID 

Lunes a viernes de 8 a 17 h.

Sábados de 8 a 14 h.

[Más teléfonos y direcciones](#)

[Buzón Ciudadano](#)

Edificio Sede: Av. 18 de Julio 1360 | Montevideo, Uruguay | C.P. 11200