

Path e URL helpers

Vimos que quando precisamos digitar uma URL nas nossas páginas, podemos utilizar *helpers* do Rails, que irá retornar a URL pra nós. Por exemplo, podemos utilizar `root_url` e `root_path` para indicar a URL que representa a raiz do nosso site.

Qual a diferença entre os sufixos `_url` e `_path` desses *helpers*?

A

Os helpers com sufixo `_path` retornarão a URL relativa ao servidor, portanto `root_path` retornará `/`, e `produtos_path` irá retornar `/produtos`. O sufixo `_url` retornará a URL completa, incluindo o servidor e a porta, isso se torna útil quando vamos enviar um email por exemplo. No email não sabemos qual o servidor e por isso temos que utilizar o `_url`. Portanto, no nosso caso, `root_url` retornará `http://localhost:3000/` e `produtos_url` irá retornar `http://localhost:3000/produtos`

B

Não há diferença. Utilizar `root_url` ou `root_path` terá o mesmo efeito.

C

Os helpers com sufixo `_url` retornarão o caminho relativo ao servidor, portanto `root_url` retornará `/`, e `produtos_url` irá retornar `/produtos`. O sufixo `_path` retornará a URL completa, incluindo o servidor e a porta, isso se torna útil quando vamos enviar um email por exemplo. No email não sabemos qual o servidor e por isso temos que utilizar o `_path`. Portanto, no nosso caso, `root_path` retornará `http://localhost:3000/` e `produtos_path` irá retornar `http://localhost:3000/produtos`

Os helpers com sufixo `_path` retornarão a URL relativa ao servidor, portanto `root_path` retornará `/`, e `produtos_path` irá retornar `/produtos`. O sufixo `_url` retornará a URL completa, incluindo o servidor e a porta, isso se torna útil quando vamos enviar um email por exemplo. No email não sabemos qual o servidor e por isso temos que utilizar o `_url`. Portanto, no nosso caso, `root_url` retornará `http://localhost:3000/` e `produtos_url` irá retornar `http://localhost:3000/produtos`.

PRÓXIMA ATIVIDADE