Steam properties. Single phase region. 0,01 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
6,9696324	0,0010001433	29,298247	0,10591045	0
6,9696324	129,18330	2513,6820	8,9749298	1
10	130,58953	2519,4050	8,9952507	1
20	135,22217	2538,1855	9,0604342	1
30	139,84927	2556,9191	9,1232732	1
40	144,47362	2575,6529	9,1840727	1
50	149,09614	2594,4004	9,2430040	1
60	153,71731	2613,1685	9,3002018	1
70	158,33742	2631,9621	9,3557834	1
80	162,95670	2650,7855	9,4098539	1
90	167,57532	2669,6424	9,4625079	1
100	172,19341	2688,5360	9,5138314	1
110	176,81108	2707,4693	9,5639022	1
120	181,42840	2726,4448	9,6127918	1
130	186,04544	2745,4649	9,6605650	1
140	190,66225	2764,5314	9,7072816	1
150	195,27886	2783,6463	9,7529965	1
160	199,89531	2802,8111	9,7977602	1
170	204,51162	2822,0272	9,8416194	1
180	209,12782	2841,2960	9,8846172	1
190	213,74391	2860,6186	9,9267939	1
200	218,35993	2879,9959	9,9681866	1
210	222,97587	2899,4290	10,008830	1
220	227,59175	2918,9187	10,048757	1
230	232,20758	2938,4657	10,087997	1
240	236,82335	2958,0707	10,126579	1
250	241,43909	2977,7344	10,164530	1
260	246,05479	2997,4574	10,201875	1
270	250,67045	3017,2402	10,238636	1
280	255,28608	3037,0834	10,274837	1
290	259,90169	3056,9874	10,310499	1
300	264,51728	3076,9529	10,345641	1
310	269,13284	3096,9801	10,380282	1
320	273,74838	3117,0695	10,414439	1
330	278,36391	3137,2217	10,448131	1
340	282,97941	3157,4369	10,481372	1
350	287,59491	3177,7157	10,514178	1
360	292,21039	3198,0583	10,546564	1
370	296,82586	3218,4653	10,578543	1
380	301,44131	3238,9369	10,610128	1
390	306,05676	3259,4736	10,641332	1
400	310,67219	3280,0756	10,672167	1
410	315,28762	3300,7435	10,702644	1
420	319,90303	3321,4775	10,732775	1
430	324,51844	3342,2780	10,762569	1
440	329,13384	3363,1453	10,792036	1
450	333,74924	3384,0797	10,821187	1
460	338,36463	3405,0816	10,850030	1
470	342,98001	3426,1513	10,878575	1
480	347,59539	3447,2890	10,906828	1
490	352,21076	3468,4951	10,934799	1
500	356,82612	3489,7698	10,962496	1
510	361,44148	3511,1134	10,989925	1
520	366,05684	3532,5261	11,017093	1
530	370,67219	3554,0081	11,044008	1
540	375,28754	3575,5598	11,070676	1
550	379,90289	3597,1812	11,097104	1
560	384,51823	3618,8726	11,123297	1
570	389,13357	3640,6340	11,149261	1

Steam properties. Single phase region. 0,02 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
17,495257	0,0010013586	73,434592	0,26058289	0
17,495257	66,989633	2532,9116	8,7227243	1
20	67,572146	2537,6676	8,7390179	1
30	69,893034	2556,5382	8,8023173	1
40	72,210055	2575,3447	8,8633532	1
50	74,525022	2594,1430	8,9224444	1
60	76,838578	2612,9504	8,9797623	1
70	79,151068	2631,7756	9,0354373	1
80	81,462725	2650,6247	9,0895816	1
90	83,773720	2669,5027	9,1422944	1
100	86,084188	2688,4137	9,1936652	1
110	88,394228	2707,3615	9,2437744	1
120	90,703922	2726,3491	9,2926951	1
130	93,013332	2745,3794	9,3404941	1
140	95,322508	2764,4546	9,3872319	1
150	97,631489	2783,5768	9,4329645	1
160	99,940309	2802,7480	9,4777430	1
170	102,24899	2821,9696	9,5216147	1
180	104,55756	2841,2432	9,5646232	1
190	106,86603	2860,5699	9,6068089	1
200	109,17442	2879,9509	9,6482094	1
210	111,48273	2899,3872	9,6888597	1
220	113,79098	2918,8797	9,7287923	1
230	116,09917	2938,4293	9,7680377	1
240	118,40732	2958,0366	9,8066244	1
250	120,71543	2977,7023	9,8445792	1
260	123,02349	2997,4272	9,8819272	1
270	125,33153	3017,2117	9,9186920	1
280	127,63953	3037,0564	9,9548959	1
290	129,94751	3056,9619	9,9905600	1
300	132,25546	3076,9286	10,025704	1
310	134,56340	3096,9570	10,060347	1
320	136,87131	3117,0476	10,094507	1
330	139,17920	3137,2007	10,128200	1
340	141,48708	3157,4169	10,161443	1
350	143,79494	3177,6966	10,194250	1
360	146,10279	3198,0400	10,226637	1
370	148,41063	3218,4477	10,258617	1
380	150,71846	3238,9201	10,290203	1
390	153,02627	3259,4574	10,321408	1
400	155,33408	3280,0601	10,352244	1
410	157,64187	3300,7286	10,382723	1
420	159,94966	3321,4632	10,412854	1
430	162,25744	3342,2642	10,442649	1
440	164,56521	3363,1320	10,472117	1
450	166,87298	3384,0669	10,501269	1
460	169,18073	3405,0693	10,530112	1
470	171,48849	3426,1394	10,558657	1
480	173,79623	3447,2775	10,586911	1
490	176,10397	3468,4840	10,614883	1
500	178,41171	3489,7591	10,642580	1
510	180,71944	3511,1030	10,670009	1
520	183,02717	3532,5161	10,697178	1
530	185,33489	3553,9985	10,724094	1
540	187,64261	3575,5504	10,750762	1
550	189,95032	3597,1721	10,777190	1
560	192,25804	3618,8638	10,803383	1
570	194,56574	3640,6255	10,829348	1
580	196,87345	3662,4575	10,855088	1

Steam properties. Single phase region. 0,03 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
24,079941	0,0010027724	100,99017	0,35432995	0
24,079941	45,655029	2544,8767	8,5765573	1
30	46,573804	2556,1342	8,6140602	1
40	48,122072	2575,0312	8,6753901	1
50	49,667934	2593,8842	8,7346534	1
60	51,212309	2612,7319	8,7920940	1
70	52,755601	2631,5889	8,8478632	1
80	54,298054	2650,4637	8,9020815	1
90	55,839845	2669,3628	8,9548533	1
100	57,381105	2688,2913	9,0062715	1
110	58,921938	2707,2536	9,0564190	1
120	60,462424	2726,2534	9,1053711	1
130	62,002625	2745,2938	9,1531958	1
140	63,542592	2764,3777	9,1999549	1
150	65,082365	2783,5074	9,2457052	1
160	66,621975	2802,6849	9,2904985	1
170	68,161449	2821,9120	9,3343827	1
180	69,700807	2841,1903	9,3774018	1
190	71,240067	2860,5212	9,4195966	1
200	72,779243	2879,9058	9,4610050	1
210	74,318346	2899,3454	9,5016620	1
220	75,857386	2918,8408	9,5416005	1
230	77,396371	2938,3928	9,5808510	1
240	78,935309	2958,0024	9,6194422	1
250	80,474204	2977,6703	9,6574010	1
260	82,013061	2997,3970	9,6947525	1
270	83,551885	3017,1832	9,7315204	1
280	85,090680	3037,0294	9,7677272	1
290	86,629448	3056,9363	9,8033938	1
300	88,168192	3076,9043	9,8385402	1
310	89,706914	3096,9339	9,8731852	1
320	91,245617	3117,0256	9,9073467	1
330	92,784302	3137,1798	9,9410415	1
340	94,322970	3157,3969	9,9742858	1
350	95,861624	3177,6774	10,007095	1
360	97,400263	3198,0217	10,039483	1
370	98,938891	3218,4302	10,071464	1
380	100,47751	3238,9033	10,103052	1
390	102,01611	3259,4413	10,134258	1
400	103,55471	3280,0447	10,165095	1
410	105,09329	3300,7137	10,195574	1
420	106,63187	3321,4489	10,225706	1
430	108,17044	3342,2504	10,255501	1
440	109,70900	3363,1187	10,284971	1
450	111,24755	3384,0541	10,314123	1
460	112,78610	3405,0569	10,342967	1
470	114,32465	3426,1275	10,371513	1
480	115,86318	3447,2660	10,399767	1
490	117,40171	3468,4729	10,427740	1
500	118,94024	3489,7483	10,455437	1
510	120,47876	3511,0927	10,482867	1
520	122,01728	3532,5060	10,510036	1
530	123,55579	3553,9888	10,536952	1
540	125,09430	3575,5410	10,563621	1
550	126,63280	3597,1630	10,590049	1
560	128,17130	3618,8550	10,616243	1
570	129,70980	3640,6170	10,642207	1
580	131,24830	3662,4493	10,667948	1
590	132,78679	3684,3519	10,693472	1

Steam properties. Single phase region. 0,04 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
28,961504	0,0010040996	121,40356	0,42244755	0
28,961504	34,792470	2553,7093	8,4734874	1
30	34,913675	2555,6976	8,4800575	1
40	36,077952	2574,7103	8,5417642	1
50	37,239347	2593,6234	8,6012166	1
60	38,399154	2612,5127	8,6587839	1
70	39,557854	2631,4018	8,7146481	1
80	40,715709	2650,3025	8,7689408	1
90	41,872899	2669,2228	8,8217718	1
100	43,029558	2688,1687	8,8732374	1
110	44,185788	2707,1456	8,9234234	1
120	45,341671	2726,1575	8,9724069	1
130	46,497269	2745,2082	9,0202573	1
140	47,652632	2764,3008	9,0670377	1
150	48,807801	2783,4379	9,1128057	1
160	49,962807	2802,6217	9,1576139	1
170	51,117676	2821,8543	9,2015107	1
180	52,272430	2841,1374	9,2445404	1
190	53,427085	2860,4725	9,2867443	1
200	54,581656	2879,8608	9,3281604	1
210	55,736154	2899,3035	9,3688242	1
220	56,890590	2918,8018	9,4087685	1
230	58,044970	2938,3564	9,4480242	1
240	59,199302	2957,9683	9,4866199	1
250	60,353592	2977,6382	9,5245827	1
260	61,507845	2997,3667	9,5619377	1
270	62,662064	3017,1546	9,5987088	1
280	63,816254	3037,0024	9,6349183	1
290	64,970417	3056,9107	9,6705875	1
300	66,124556	3076,8800	9,7057361	1
310	67,278673	3096,9108	9,7403832	1
320	68,432771	3117,0036	9,7745466	1
330	69,586851	3137,1588	9,8082431	1
340	70,740914	3157,3769	9,8414889	1
350	71,894963	3177,6583	9,8742994	1
360	73,048998	3198,0034	9,9066889	1
370	74,203020	3218,4127	9,9386713	1
380	75,357031	3238,8864	9,9702598	1
390	76,511031	3259,4252	10,001467	1
400	77,665021	3280,0292	10,032305	1
410	78,819001	3300,6988	10,062785	1
420	79,972974	3321,4345	10,092918	1
430	81,126938	3342,2366	10,122714	1
440	82,280894	3363,1054	10,152184	1
450	83,434844	3384,0413	10,181337	1
460	84,588787	3405,0446	10,210182	1
470	85,742725	3426,1156	10,238728	1
480	86,896656	3447,2545	10,266983	1
490	88,050582	3468,4618	10,294956	1
500	89,204503	3489,7376	10,322654	1
510	90,358419	3511,0823	10,350084	1
520	91,512331	3532,4960	10,377254	1
530	92,666239	3553,9791	10,404170	1
540	93,820142	3575,5317	10,430840	1
550	94,974042	3597,1540	10,457268	1
560	96,127939	3618,8462	10,483462	1
570	97,281832	3640,6085	10,509427	1
580	98,435721	3662,4410	10,535168	1
590	99,589608	3684,3439	10,560692	1

Steam properties. Single phase region. 0,05 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
32,875490	0,0010053212	137,76512	0,47625379	0
32,875490	28,186305	2560,7651	8,3939146	1
40	28,851353	2574,3801	8,4378952	1
50	29,782155	2593,3604	8,4975590	1
60	30,711243	2612,2927	8,5552578	1
70	31,639195	2631,2144	8,6112184	1
80	32,566294	2650,1411	8,6655858	1
90	33,492726	2669,0826	8,7184760	1
100	34,418625	2688,0461	8,7699892	1
110	35,344095	2707,0374	8,8202138	1
120	36,269216	2726,0616	8,8692286	1
130	37,194053	2745,1226	8,9171048	1
140	38,118654	2764,2238	8,9639066	1
150	39,043061	2783,3683	9,0096924	1
160	39,967305	2802,5586	9,0545155	1
170	40,891411	2821,7967	9,0984248	1
180	41,815403	2841,0845	9,1414652	1
190	42,739295	2860,4237	9,1836781	1
200	43,663103	2879,8157	9,2251021	1
210	44,586839	2899,2617	9,2657726	1
220	45,510511	2918,7628	9,3057228	1
230	46,434129	2938,3200	9,3449836	1
240	47,357699	2957,9342	9,3835838	1
250	48,281226	2977,6061	9,4215505	1
260	49,204715	2997,3365	9,4589091	1
270	50,128172	3017,1261	9,4956833	1
280	51,051598	3036,9755	9,5318957	1
290	51,974998	3056,8852	9,5675674	1
300	52,898374	3076,8557	9,6027183	1
310	53,821729	3096,8877	9,6373674	1
320	54,745064	3116,9816	9,6715327	1
330	55,668380	3137,1378	9,7052309	1
340	56,591681	3157,3569	9,7384783	1
350	57,514966	3177,6391	9,7712902	1
360	58,438238	3197,9851	9,8036810	1
370	59,361498	3218,3951	9,8356646	1
380	60,284745	3238,8696	9,8672543	1
390	61,207982	3259,4090	9,8984625	1
400	62,131209	3280,0137	9,9293013	1
410	63,054427	3300,6839	9,9597821	1
420	63,977636	3321,4202	9,9899159	1
430	64,900837	3342,2228	10,019713	1
440	65,824031	3363,0922	10,049184	1
450	66,747218	3384,0285	10,078337	1
460	67,670398	3405,0323	10,107183	1
470	68,593572	3426,1037	10,135729	1
480	69,516741	3447,2431	10,163985	1
490	70,439904	3468,4507	10,191959	1
500	71,363062	3489,7269	10,219657	1
510	72,286215	3511,0719	10,247088	1
520	73,209364	3532,4860	10,274258	1
530	74,132508	3553,9694	10,301175	1
540	75,055649	3575,5223	10,327844	1
550	75,978786	3597,1449	10,354273	1
560	76,901919	3618,8374	10,380467	1
570	77,825049	3640,6000	10,406433	1
580	78,748176	3662,4328	10,432174	1
590	79,671300	3684,3359	10,457698	1
600	80,594421	3706,3096	10,483009	1

Steam properties. Single phase region. 0,06 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
36,160259	0,0010064484	151,49399	0,52087333	0
36,160259	23,734218	2566,6673	8,3291465	1
40	24,033493	2574,0384	8,3528307	1
50	24,810657	2593,0945	8,4127333	1
60	25,585953	2612,0719	8,4705696	1
70	26,360079	2631,0266	8,5266280	1
80	27,133344	2649,9795	8,5810706	1
90	27,905939	2668,9423	8,6340203	1
100	28,677999	2687,9233	8,6855812	1
110	29,449630	2706,9292	8,7358444	1
120	30,220911	2725,9656	8,7848907	1
130	30,991907	2745,0368	8,8327927	1
140	31,762668	2764,1468	8,8796158	1
150	32,533233	2783,2988	8,9254194	1
160	33,303635	2802,4954	8,9702574	1
170	34,073901	2821,7390	9,0141792	1
180	34,844051	2841,0316	9,0572303	1
190	35,614102	2860,3750	9,0994524	1
200	36,384068	2879,7706	9,1408841	1
210	37,153962	2899,2199	9,1815614	1
220	37,923792	2918,7238	9,2215175	1
230	38,693568	2938,2836	9,2607834	1
240	39,463296	2957,9000	9,2993881	1
250	40,232981	2977,5740	9,3373588	1
260	41,002629	2997,3063	9,3747209	1
270	41,772243	3017,0976	9,4114983	1
280	42,541828	3036,9485	9,4477135	1
290	43,311386	3056,8596	9,4833877	1
300	44,080920	3076,8315	9,5185409	1
310	44,850432	3096,8646	9,5531921	1
320	45,619925	3116,9596	9,5873592	1
330	46,389400	3137,1169	9,6210591	1
340	47,158859	3157,3369	9,6543081	1
350	47,928302	3177,6200	9,6871214	1
360	48,697732	3197,9668	9,7195135	1
370	49,467149	3218,3776	9,7514983	1
380	50,236555	3238,8528	9,7830891	1
390	51,005950	3259,3929	9,8142984	1
400	51,775335	3279,9982	9,8451381	1
410	52,544711	3300,6690	9,8756198	1
420	53,314078	3321,4059	9,9057544	1
430	54,083437	3342,2090	9,9355524	1
440	54,852789	3363,0789	9,9650237	1
450	55,622134	3384,0157	9,9941779	1
460	56,391472	3405,0199	10,023024	1
470	57,160804	3426,0918	10,051571	1
480	57,930130	3447,2316	10,079828	1
490	58,699451	3468,4396	10,107802	1
500	59,468767	3489,7162	10,135500	1
510	60,238079	3511,0616	10,162932	1
520	61,007386	3532,4760	10,190102	1
530	61,776688	3553,9597	10,217019	1
540	62,545987	3575,5129	10,243689	1
550	63,315282	3597,1358	10,270119	1
560	64,084573	3618,8286	10,296313	1
570	64,853861	3640,5914	10,322279	1
580	65,623146	3662,4245	10,348021	1
590	66,392428	3684,3279	10,373545	1
600	67,161707	3706,3018	10,398857	1

Steam properties. Single phase region. 0,07 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
39,000863	0,0010074949	163,36552	0,55907556	0
39,000863	20,525155	2571,7560	8,2745621	1
40	20,592037	2573,6831	8,2807255	1
50	21,259550	2592,8253	8,3408995	1
60	21,925017	2611,8501	8,3988803	1
70	22,589274	2630,8384	8,4550381	1
80	23,252660	2649,8176	8,5095564	1
90	23,915372	2668,8018	8,5625658	1
100	24,577549	2687,8004	8,6141745	1
110	25,239295	2706,8209	8,6644763	1
120	25,900691	2725,8695	8,7135541	1
130	26,561801	2744,9511	8,7614820	1
140	27,222676	2764,0698	8,8083265	1
150	27,883355	2783,2292	8,8541479	1
160	28,543871	2802,4321	8,8990008	1
170	29,204250	2821,6813	8,9429352	1
180	29,864513	2840,9787	8,9859969	1
190	30,524677	2860,3262	9,0282281	1
200	31,184757	2879,7255	9,0696677	1
210	31,844764	2899,1780	9,1103518	1
220	32,504707	2918,6848	9,1503137	1
230	33,164596	2938,2471	9,1895848	1
240	33,824437	2957,8659	9,2281940	1
250	34,484235	2977,5419	9,2661687	1
260	35,143995	2997,2761	9,3035343	1
270	35,803723	3017,0691	9,3403148	1
280	36,463420	3036,9215	9,3765328	1
290	37,123091	3056,8340	9,4122096	1
300	37,782738	3076,8072	9,4473651	1
310	38,442364	3096,8416	9,4820183	1
320	39,101969	3116,9376	9,5161873	1
330	39,761557	3137,0959	9,5498889	1
340	40,421128	3157,3168	9,5831395	1
350	41,080685	3177,6009	9,6159542	1
360	41,740228	3197,9485	9,6483476	1
370	42,399758	3218,3600	9,6803337	1
380	43,059276	3238,8360	9,7119255	1
390	43,718784	3259,3767	9,7431358	1
400	44,378282	3279,9827	9,7739766	1
410	45,037770	3300,6541	9,8044592	1
420	45,697251	3321,3916	9,8345946	1
430	46,356723	3342,1953	9,8643933	1
440	47,016187	3363,0656	9,8938653	1
450	47,675645	3384,0029	9,9230202	1
460	48,335096	3405,0076	9,9518672	1
470	48,994541	3426,0799	9,9804149	1
480	49,653980	3447,2201	10,008672	1
490	50,313414	3468,4285	10,036646	1
500	50,972843	3489,7055	10,064345	1
510	51,632267	3511,0512	10,091777	1
520	52,291687	3532,4660	10,118948	1
530	52,951102	3553,9500	10,145866	1
540	53,610514	3575,5035	10,172536	1
550	54,269921	3597,1267	10,198966	1
560	54,929326	3618,8198	10,225161	1
570	55,588727	3640,5829	10,251127	1
580	56,248124	3662,4162	10,276869	1
590	56,907519	3684,3199	10,302394	1
600	57,566911	3706,2940	10,327705	1

Steam properties. Single phase region. 0,08 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
41,510053	0,0010084729	173,85177	0,59253158	0
41,510053	18,099441	2576,2386	8,2274109	1
50	18,596185	2592,5524	8,2785708	1
60	19,179302	2611,6273	8,3367043	1
70	19,761163	2630,6498	8,3929635	1
80	20,342142	2649,6556	8,4475579	1
90	20,922444	2668,6611	8,5006272	1
100	21,502208	2687,6773	8,5522838	1
110	22,081541	2706,7126	8,6026243	1
120	22,660524	2725,7734	8,6517337	1
130	23,239221	2744,8652	8,6996875	1
140	23,817681	2763,9927	8,7465534	1
150	24,395946	2783,1595	8,7923926	1
160	24,974047	2802,3689	8,8372605	1
170	25,552011	2821,6235	8,8812075	1
180	26,129859	2840,9257	8,9242799	1
190	26,707608	2860,2774	8,9665202	1
200	27,285273	2879,6804	9,0079677	1
210	27,862865	2899,1361	9,0486585	1
220	28,440393	2918,6458	9,0886263	1
230	29,017867	2938,2107	9,1279025	1
240	29,595292	2957,8317	9,1665163	1
250	30,172675	2977,5099	9,2044949	1
260	30,750020	2997,2459	9,2418641	1
270	31,327332	3017,0405	9,2786477	1
280	31,904615	3036,8945	9,3148685	1
290	32,481870	3056,8084	9,3505478	1
300	33,059102	3076,7829	9,3857056	1
310	33,636312	3096,8185	9,4203609	1
320	34,213502	3116,9156	9,4545317	1
330	34,790674	3137,0749	9,4882351	1
340	35,367831	3157,2968	9,5214872	1
350	35,944972	3177,5817	9,5543033	1
360	36,522099	3197,9302	9,5866980	1
370	37,099214	3218,3425	9,6186853	1
380	37,676317	3238,8192	9,6502783	1
390	38,253410	3259,3606	9,6814896	1
400	38,830492	3279,9672	9,7123313	1
410	39,407565	3300,6393	9,7428148	1
420	39,984630	3321,3772	9,7729511	1
430	40,561687	3342,1815	9,8027506	1
440	41,138736	3363,0523	9,8322233	1
450	41,715778	3383,9901	9,8613789	1
460	42,292814	3404,9953	9,8902265	1
470	42,869844	3426,0680	9,9187748	1
480	43,446868	3447,2086	9,9470323	1
490	44,023886	3468,4174	9,9750071	1
500	44,600900	3489,6948	10,002707	1
510	45,177908	3511,0409	10,030139	1
520	45,754913	3532,4560	10,057311	1
530	46,331913	3553,9403	10,084229	1
540	46,908909	3575,4942	10,110899	1
550	47,485901	3597,1177	10,137329	1
560	48,062890	3618,8110	10,163525	1
570	48,639876	3640,5744	10,189491	1
580	49,216858	3662,4080	10,215234	1
590	49,793837	3684,3119	10,240758	1
600	50,370814	3706,2863	10,266070	1
610	50,947788	3728,3312	10,291174	1

Steam properties. Single phase region. 0,09 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
43,761842	0,0010093922	183,26247	0,62232942	0
43,761842	16,199726	2580,2509	8,1859232	1
50	16,524644	2592,2753	8,2234978	1
60	17,043733	2611,4032	8,2817933	1
70	17,561515	2630,4608	8,3381559	1
80	18,078401	2649,4932	8,3928271	1
90	18,594607	2668,5203	8,4459565	1
100	19,110274	2687,5542	8,4976611	1
110	19,625509	2706,6041	8,5480404	1
120	20,140393	2725,6771	8,5971814	1
130	20,654990	2744,7793	8,6451612	1
140	21,169351	2763,9155	8,6920485	1
150	21,683515	2783,0898	8,7379056	1
160	22,197517	2802,3056	8,7827884	1
170	22,711381	2821,5657	8,8267480	1
180	23,225128	2840,8727	8,8698311	1
190	23,738777	2860,2287	8,9120806	1
200	24,252341	2879,6353	8,9535358	1
210	24,765832	2899,0942	8,9942334	1
220	25,279260	2918,6068	9,0342071	1
230	25,792633	2938,1742	9,0734885	1
240	26,305957	2957,7976	9,1121067	1
250	26,819239	2977,4778	9,1500894	1
260	27,332484	2997,2156	9,1874621	1
270	27,845695	3017,0120	9,2242489	1
280	28,358877	3036,8675	9,2604725	1
290	28,872032	3056,7828	9,2961543	1
300	29,385162	3076,7586	9,3313143	1
310	29,898272	3096,7954	9,3659717	1
320	30,411361	3116,8936	9,4001444	1
330	30,924433	3137,0540	9,4338495	1
340	31,437488	3157,2768	9,4671031	1
350	31,950528	3177,5626	9,4999207	1
360	32,463555	3197,9118	9,5323168	1
370	32,976569	3218,3250	9,5643052	1
380	33,489571	3238,8024	9,5958994	1
390	34,002563	3259,3445	9,6271117	1
400	34,515544	3279,9517	9,6579544	1
410	35,028517	3300,6244	9,6884387	1
420	35,541481	3321,3629	9,7185758	1
430	36,054437	3342,1677	9,7483761	1
440	36,567385	3363,0391	9,7778496	1
450	37,080326	3383,9774	9,8070058	1
460	37,593261	3404,9829	9,8358540	1
470	38,106190	3426,0561	9,8644029	1
480	38,619113	3447,1971	9,8926610	1
490	39,132031	3468,4064	9,9206363	1
500	39,644944	3489,6841	9,9483366	1
510	40,157852	3511,0305	9,9757692	1
520	40,670755	3532,4460	10,002941	1
530	41,183654	3553,9306	10,029860	1
540	41,696550	3575,4848	10,056531	1
550	42,209441	3597,1086	10,082961	1
560	42,722329	3618,8022	10,109157	1
570	43,235214	3640,5659	10,135123	1
580	43,748095	3662,3997	10,160866	1
590	44,260974	3684,3039	10,186391	1
600	44,773849	3706,2785	10,211704	1
610	45,286722	3728,3236	10,236808	1

Steam properties. Single phase region. 0,1 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
45,807548	0,0010102606	191,81230	0,64921808	0
45,807548	14,670558	2583,8869	8,1488933	1
50	14,867378	2591,9936	8,1741441	1
60	15,335266	2611,1780	8,2326118	1
70	15,801789	2630,2713	8,2890804	1
80	16,267405	2649,3307	8,3438290	1
90	16,732335	2668,3793	8,3970187	1
100	17,196725	2687,4309	8,4487715	1
110	17,660681	2706,4955	8,4991897	1
120	18,124286	2725,5809	8,5483623	1
130	18,587604	2744,6934	8,5963680	1
140	19,050685	2763,8383	8,6432769	1
150	19,513570	2783,0201	8,6891518	1
160	19,976292	2802,2423	8,7340495	1
170	20,438876	2821,5080	8,7780217	1
180	20,901343	2840,8197	8,8211156	1
190	21,363711	2860,1798	8,8633742	1
200	21,825995	2879,5902	8,9048373	1
210	22,288205	2899,0523	8,9455417	1
220	22,750353	2918,5678	8,9855213	1
230	23,212445	2938,1378	9,0248077	1
240	23,674489	2957,7634	9,0634305	1
250	24,136491	2977,4457	9,1014172	1
260	24,598455	2997,1854	9,1387934	1
270	25,060386	3016,9834	9,1755833	1
280	25,522286	3036,8405	9,2118098	1
290	25,984161	3056,7573	9,2474941	1
300	26,446011	3076,7343	9,2826564	1
310	26,907839	3096,7723	9,3173159	1
320	27,369648	3116,8716	9,3514904	1
330	27,831439	3137,0330	9,3851972	1
340	28,293214	3157,2568	9,4184524	1
350	28,754973	3177,5435	9,4512714	1
360	29,216719	3197,8935	9,4836688	1
370	29,678453	3218,3074	9,5156585	1
380	30,140174	3238,7855	9,5472537	1
390	30,601885	3259,3283	9,5784671	1
400	31,063586	3279,9362	9,6093107	1
410	31,525278	3300,6095	9,6397960	1
420	31,986961	3321,3486	9,6699339	1
430	32,448636	3342,1539	9,6997349	1
440	32,910304	3363,0258	9,7292091	1
450	33,371965	3383,9646	9,7583660	1
460	33,833619	3404,9706	9,7872149	1
470	34,295267	3426,0442	9,8157644	1
480	34,756910	3447,1856	9,8440230	1
490	35,218547	3468,3953	9,8719989	1
500	35,680179	3489,6734	9,8996996	1
510	36,141806	3511,0202	9,9271326	1
520	36,603429	3532,4360	9,9543051	1
530	37,065048	3553,9210	9,9812239	1
540	37,526662	3575,4754	10,007896	1
550	37,988273	3597,0995	10,034326	1
560	38,449881	3618,7934	10,060522	1
570	38,911484	3640,5574	10,086489	1
580	39,373085	3662,3915	10,112232	1
590	39,834683	3684,2959	10,137758	1
600	40,296278	3706,2707	10,163070	1
610	40,757870	3728,3161	10,188175	1

Steam properties. Single phase region. 0,2 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
60,058643	0,0010171440	251,39974	0,83195246	0
60,058643	7,6481514	2608,9475	7,9072350	1
70	7,8828395	2628,3453	7,9646007	1
80	8,1178025	2647,6904	8,0201706	1
90	8,3520248	2666,9603	8,0739785	1
100	8,5856874	2686,1916	8,1262193	1
110	8,8189067	2705,4046	8,1770303	1
120	9,0517683	2724,6139	8,2265224	1
130	9,2843380	2743,8307	8,2747900	1
140	9,5166678	2763,0639	8,3219152	1
150	9,7487989	2782,3208	8,3679700	1
160	9,9807643	2801,6075	8,4130183	1
170	10,212591	2820,9287	8,4571175	1
180	10,444299	2840,2887	8,5003189	1
190	10,675908	2859,6909	8,5426693	1
200	10,907432	2879,1381	8,5842113	1
210	11,138881	2898,6328	8,6249837	1
220	11,370268	2918,1771	8,6650224	1
230	11,601598	2937,7728	8,7043605	1
240	11,832880	2957,4214	8,7430286	1
250	12,064120	2977,1244	8,7810552	1
260	12,295322	2996,8829	8,8184669	1
270	12,526490	3016,6979	8,8552884	1
280	12,757629	3036,5704	8,8915430	1
290	12,988740	3056,5013	8,9272527	1
300	13,219828	3076,4913	8,9624378	1
310	13,450893	3096,5412	8,9971180	1
320	13,681939	3116,6516	9,0313113	1
330	13,912968	3136,8232	9,0650352	1
340	14,143979	3157,0565	9,0983060	1
350	14,374976	3177,3520	9,1311393	1
360	14,605959	3197,7103	9,1635498	1
370	14,836930	3218,1320	9,1955516	1
380	15,067888	3238,6173	9,2271580	1
390	15,298836	3259,1669	9,2583818	1
400	15,529775	3279,7812	9,2892350	1
410	15,760703	3300,4605	9,3197291	1
420	15,991624	3321,2053	9,3498753	1
430	16,222536	3342,0160	9,3796841	1
440	16,453441	3362,8930	9,4091655	1
450	16,684338	3383,8366	9,4383291	1
460	16,915230	3404,8472	9,4671843	1
470	17,146115	3425,9252	9,4957397	1
480	17,376994	3447,0708	9,5240039	1
490	17,607868	3468,2844	9,5519849	1
500	17,838737	3489,5662	9,5796905	1
510	18,069602	3510,9166	9,6071282	1
520	18,300462	3532,3358	9,6343050	1
530	18,531317	3553,8241	9,6612279	1
540	18,762169	3575,3816	9,6879033	1
550	18,993017	3597,0087	9,7143377	1
560	19,223861	3618,7055	9,7405370	1
570	19,454702	3640,4722	9,7665072	1
580	19,685540	3662,3089	9,7922537	1
590	19,916375	3684,2158	9,8177819	1
600	20,147207	3706,1930	9,8430972	1
610	20,378036	3728,2407	9,8682043	1
620	20,608863	3750,3589	9,8931082	1
630	20,839687	3772,5477	9,9178134	1

Steam properties. Single phase region. 0,3 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
69,095432	0,0010222207	289,22865	0,94393900	0
69,095432	5,2285604	2624,5511	7,7674525	1
70	5,2429262	2626,3452	7,7726877	1
80	5,4011185	2646,0193	7,8292036	1
90	5,5584843	2665,5236	7,8836663	1
100	5,7152636	2684,9397	7,9364097	1
110	5,8715881	2704,3042	7,9876213	1
120	6,0275482	2723,6395	8,0374382	1
130	6,1832120	2742,9621	8,0859716	1
140	6,3386324	2762,2847	8,1333161	1
150	6,4938516	2781,6178	8,1795530	1
160	6,6489030	2800,9696	8,2247536	1
170	6,8038139	2820,3471	8,2689810	1
180	6,9586061	2839,7557	8,3122911	1
190	7,1132974	2859,2003	8,3547342	1
200	7,2679026	2878,6847	8,3963556	1
210	7,4224336	2898,2122	8,4371966	1
220	7,5769005	2917,7856	8,4772948	1
230	7,7313117	2937,4071	8,5166848	1
240	7,8856740	2957,0789	8,5553985	1
250	8,0399935	2976,8027	8,5934652	1
260	8,1942750	2996,5799	8,6309124	1
270	8,3485229	3016,4120	8,6677656	1
280	8,5027408	3036,3000	8,7040486	1
290	8,6569319	3056,2451	8,7397836	1
300	8,8110987	3076,2481	8,7749917	1
310	8,9652438	3096,3100	8,8096926	1
320	9,1193690	3116,4315	8,8439047	1
330	9,2734764	3136,6133	8,8776457	1
340	9,4275673	3156,8561	8,9109322	1
350	9,5816432	3177,1605	8,9437798	1
360	9,7357054	3197,5271	8,9762035	1
370	9,8897549	3217,9564	9,0082174	1
380	10,043793	3238,4491	9,0398351	1
390	10,197820	3259,0055	9,0710691	1
400	10,351837	3279,6261	9,1019319	1
410	10,505845	3300,3115	9,1324350	1
420	10,659844	3321,0620	9,1625895	1
430	10,813835	3341,8781	9,1924060	1
440	10,967819	3362,7602	9,2218946	1
450	11,121796	3383,7087	9,2510650	1
460	11,275766	3404,7239	9,2799264	1
470	11,429731	3425,8062	9,3084877	1
480	11,583689	3446,9559	9,3367575	1
490	11,737642	3468,1734	9,3647437	1
500	11,891590	3489,4590	9,3924542	1
510	12,045534	3510,8130	9,4198965	1
520	12,199472	3532,2357	9,4470776	1
530	12,353407	3553,7272	9,4740046	1
540	12,507338	3575,2879	9,5006839	1
550	12,661265	3596,9179	9,5271219	1
560	12,815188	3618,6176	9,5533247	1
570	12,969108	3640,3870	9,5792981	1
580	13,123025	3662,2263	9,6050477	1
590	13,276939	3684,1357	9,6305789	1
600	13,430849	3706,1154	9,6558969	1
610	13,584758	3728,1653	9,6810066	1
620	13,738664	3750,2858	9,7059130	1
630	13,892567	3772,4767	9,7306205	1

Steam properties. Single phase region. 0,4 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
75,856822	0,0010263618	317,56648	1,0259017	0
75,856822	3,9931101	2636,0508	7,6689691	1
80	4,0426525	2644,3106	7,6924965	1
90	4,1616332	2664,0674	7,7476649	1
100	4,2799923	2683,6751	7,8009287	1
110	4,3978833	2703,1943	7,8525498	1
120	4,5154026	2722,6577	7,9026969	1
130	4,6326209	2742,0876	7,9515000	1
140	4,7495925	2761,5009	7,9990666	1
150	4,8663602	2780,9111	8,0454879	1
160	4,9829583	2800,3288	8,0908426	1
170	5,0994143	2819,7630	8,1351995	1
180	5,2157503	2839,2208	8,1786193	1
190	5,3319847	2858,7082	8,2211558	1
200	5,4481321	2878,2301	8,2628573	1
210	5,5642048	2897,7906	8,3037674	1
220	5,6802130	2917,3932	8,3439255	1
230	5,7961651	2937,0407	8,3833677	1
240	5,9120681	2956,7358	8,4221272	1
250	6,0279280	2976,4804	8,4602343	1
260	6,1437498	2996,2766	8,4977172	1
270	6,2595378	3016,1257	8,5346022	1
280	6,3752957	3036,0293	8,5709136	1
290	6,4910266	3055,9886	8,6066742	1
300	6,6067333	3076,0047	8,6419052	1
310	6,7224182	3096,0786	8,6766268	1
320	6,8380832	3116,2112	8,7108578	1
330	6,9537301	3136,4033	8,7446160	1
340	7,0693607	3156,6556	8,7779182	1
350	7,1849763	3176,9689	8,8107802	1
360	7,3005781	3197,3437	8,8432170	1
370	7,4161672	3217,7808	8,8752431	1
380	7,5317446	3238,2807	8,9068719	1
390	7,6473113	3258,8440	8,9381164	1
400	7,7628680	3279,4710	8,9689887	1
410	7,8784154	3300,1624	8,9995007	1
420	7,9939542	3320,9187	9,0296635	1
430	8,1094850	3341,7402	9,0594877	1
440	8,2250084	3362,6274	9,0889836	1
450	8,3405247	3383,5807	9,1181607	1
460	8,4560346	3404,6005	9,1470284	1
470	8,5715383	3425,6871	9,1755957	1
480	8,6870363	3446,8410	9,2038710	1
490	8,8025289	3468,0625	9,2318624	1
500	8,9180165	3489,3519	9,2595778	1
510	9,0334993	3510,7094	9,2870247	1
520	9,1489777	3532,1355	9,3142102	1
530	9,2644518	3553,6303	9,3411412	1
540	9,3799220	3575,1941	9,3678244	1
550	9,4953884	3596,8271	9,3942661	1
560	9,6108512	3618,5296	9,4204723	1
570	9,7263107	3640,3018	9,4464489	1
580	9,8417671	3662,1437	9,4722016	1
590	9,9572204	3684,0556	9,4977357	1
600	10,072671	3706,0377	9,5230565	1
610	10,188119	3728,0900	9,5481689	1
620	10,303564	3750,2126	9,5730777	1
630	10,419007	3772,4056	9,5977877	1
640	10,534447	3794,6692	9,6223031	1

Steam properties. Single phase region. 0,5 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
81,316736	0,0010299144	340,47603	1,0910063	0
81,316736	3,2401492	2645,2132	7,5929628	1
90	3,3234547	2662,5898	7,6413948	1
100	3,4187813	2682,3970	7,6952012	1
110	3,5136237	2702,0747	7,7472415	1
120	3,6080867	2721,6684	7,7977246	1
130	3,7022438	2741,2073	7,8468014	1
140	3,7961507	2760,7124	7,8945931	1
150	3,8898512	2780,2006	7,9412010	1
160	3,9833801	2799,6850	7,9867115	1
170	4,0767654	2819,1765	8,0311993	1
180	4,1700296	2838,6839	8,0747298	1
190	4,2631911	2858,2145	8,1173606	1
200	4,3562650	2877,7741	8,1591428	1
210	4,4492637	2897,3679	8,2001224	1
220	4,5421973	2916,9999	8,2403408	1
230	4,6350745	2936,6736	8,2798356	1
240	4,7279024	2956,3921	8,3186411	1
250	4,8206869	2976,1578	8,3567887	1
260	4,9134331	2995,9728	8,3943076	1
270	5,0061455	3015,8392	8,4312245	1
280	5,0988276	3035,7584	8,4675644	1
290	5,1914826	3055,7320	8,5033505	1
300	5,2841134	3075,7612	8,5386046	1
310	5,3767222	3095,8471	8,5733471	1
320	5,4693111	3115,9908	8,6075970	1
330	5,5618820	3136,1931	8,6413724	1
340	5,6544364	3156,4550	8,6746902	1
350	5,7469758	3176,7772	8,7075666	1
360	5,8395014	3197,1603	8,7400167	1
370	5,9320143	3217,6052	8,7720549	1
380	6,0245155	3238,1124	8,8036949	1
390	6,1170060	3258,6824	8,8349497	1
400	6,2094864	3279,3159	8,8658317	1
410	6,3019576	3300,0134	8,8963527	1
420	6,3944201	3320,7753	8,9265237	1
430	6,4868747	3341,6022	8,9563557	1
440	6,5793218	3362,4945	8,9858587	1
450	6,6717619	3383,4527	9,0150426	1
460	6,7641954	3404,4770	9,0439167	1
470	6,8566229	3425,5681	9,0724898	1
480	6,9490446	3446,7261	9,1007706	1
490	7,0414609	3467,9516	9,1287673	1
500	7,1338722	3489,2447	9,1564876	1
510	7,2262788	3510,6058	9,1839391	1
520	7,3186808	3532,0353	9,2111289	1
530	7,4110787	3553,5334	9,2380641	1
540	7,5034725	3575,1003	9,2647511	1
550	7,5958626	3596,7363	9,2911964	1
560	7,6882492	3618,4417	9,3174061	1
570	7,7806324	3640,2166	9,3433860	1
580	7,8730125	3662,0611	9,3691418	1
590	7,9653895	3683,9756	9,3946788	1
600	8,0577637	3705,9600	9,4200023	1
610	8,1501352	3728,0146	9,4451174	1
620	8,2425041	3750,1394	9,4700287	1
630	8,3348706	3772,3346	9,4947410	1
640	8,4272348	3794,6002	9,5192587	1
650	8,5195969	3816,9362	9,5435861	1

Steam properties. Single phase region. 0,6 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
85,925777	0,0010330567	359,83652	1,1452439	0
85,925777	2,7318290	2652,8532	7,5310991	1
90	2,7646081	2661,0877	7,5539024	1
100	2,8445993	2681,1049	7,6082796	1
110	2,9240864	2700,9452	7,6607502	1
120	3,0031855	2720,6717	7,7115754	1
130	3,0819736	2740,3210	7,7609300	1
140	3,1605080	2759,9193	7,8089498	1
150	3,2388334	2779,4863	7,8557465	1
160	3,3169852	2799,0382	7,9014145	1
170	3,3949919	2818,5876	7,9460345	1
180	3,4728763	2838,1451	7,9896768	1
190	3,5506572	2857,7192	8,0324026	1
200	3,6283497	2877,3169	8,0742662	1
210	3,7059663	2896,9442	8,1153159	1
220	3,7835176	2916,6058	8,1555950	1
230	3,8610120	2936,3058	8,1951426	1
240	3,9384567	2956,0478	8,2339944	1
250	4,0158580	2975,8346	8,2721828	1
260	4,0932208	2995,6687	8,3097377	1
270	4,1705496	3015,5523	8,3466866	1
280	4,2478480	3035,4872	8,3830551	1
290	4,3251192	3055,4751	8,4188669	1
300	4,4023661	3075,5174	8,4541441	1
310	4,4795910	3095,6154	8,4889075	1
320	4,5567959	3115,7702	8,5231763	1
330	4,6339828	3135,9829	8,5569689	1
340	4,7111532	3156,2543	8,5903025	1
350	4,7883085	3176,5854	8,6231933	1
360	4,8654500	3196,9769	8,6556566	1
370	4,9425788	3217,4295	8,6877070	1
380	5,0196959	3237,9439	8,7193582	1
390	5,0968022	3258,5208	8,7506235	1
400	5,1738985	3279,1607	8,7815151	1
410	5,2509856	3299,8643	8,8120449	1
420	5,3280640	3320,6319	8,8422243	1
430	5,4051344	3341,4642	8,8720640	1
440	5,4821973	3362,3616	8,9015743	1
450	5,5592532	3383,3246	8,9307649	1
460	5,6363026	3404,3536	8,9596453	1
470	5,7133458	3425,4490	8,9882243	1
480	5,7903834	3446,6112	9,0165107	1
490	5,8674156	3467,8406	9,0445126	1
500	5,9444427	3489,1375	9,0722378	1
510	6,0214650	3510,5022	9,0996939	1
520	6,0984829	3531,9351	9,1268881	1
530	6,1754965	3553,4365	9,1538273	1
540	6,2525062	3575,0065	9,1805182	1
550	6,3295121	3596,6455	9,2069672	1
560	6,4065145	3618,3537	9,2331803	1
570	6,4835135	3640,1313	9,2591635	1
580	6,5605094	3661,9785	9,2849223	1
590	6,6375022	3683,8955	9,3104623	1
600	6,7144922	3705,8823	9,3357886	1
610	6,7914795	3727,9392	9,3609062	1
620	6,8684642	3750,0662	9,3858201	1
630	6,9454466	3772,2635	9,4105347	1
640	7,0224266	3794,5311	9,4350546	1
650	7,0994044	3816,8691	9,4593842	1

Steam properties. Single phase region. 0,7 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
89,931510	0,0010358933	376,68030	1,1918642	0
89,931510	2,3648989	2659,4172	7,4789529	1
90	2,3653742	2659,5570	7,4793379	1
100	2,4344325	2679,7976	7,5343223	1
110	2,5029615	2699,8055	7,5872365	1
120	2,5710926	2719,6673	7,6384104	1
130	2,6389073	2739,4289	7,6880469	1
140	2,7064647	2759,1214	7,7362978	1
150	2,7738106	2778,7683	7,7832856	1
160	2,8409808	2798,3883	7,8291128	1
170	2,9080043	2817,9963	7,8738664	1
180	2,9749045	2837,6043	7,9176214	1
190	3,0417001	2857,2223	7,9604431	1
200	3,1084067	2876,8584	8,0023887	1
210	3,1750369	2896,5194	8,0435090	1
220	3,2416011	2916,2108	8,0838491	1
230	3,3081083	2935,9373	8,1234499	1
240	3,3745655	2955,7029	8,1623482	1
250	3,4409789	2975,5109	8,2005776	1
260	3,5073538	2995,3641	8,2381687	1
270	3,5736944	3015,2650	8,2751498	1
280	3,6400046	3035,2157	8,3115470	1
290	3,7062876	3055,2180	8,3473846	1
300	3,7725461	3075,2734	8,3826849	1
310	3,8387825	3095,3835	8,4174692	1
320	3,9049990	3115,5495	8,4517570	1
330	3,9711973	3135,7725	8,4855669	1
340	4,0373792	3156,0535	8,5189162	1
350	4,1035459	3176,3935	8,5518214	1
360	4,1696988	3196,7933	8,5842980	1
370	4,2358390	3217,2537	8,6163606	1
380	4,3019675	3237,7754	8,6480231	1
390	4,3680852	3258,3592	8,6792987	1
400	4,4341928	3279,0055	8,7101999	1
410	4,5002912	3299,7151	8,7407387	1
420	4,5663809	3320,4885	8,7709264	1
430	4,6324626	3341,3262	8,8007739	1
440	4,6985368	3362,2287	8,8302914	1
450	4,7646041	3383,1966	8,8594887	1
460	4,8306648	3404,2302	8,8883754	1
470	4,8967193	3425,3299	8,9169604	1
480	4,9627682	3446,4963	8,9452524	1
490	5,0288117	3467,7296	8,9732594	1
500	5,0948501	3489,0303	9,0009895	1
510	5,1608837	3510,3986	9,0284503	1
520	5,2269129	3531,8349	9,0556488	1
530	5,2929378	3553,3395	9,0825921	1
540	5,3589588	3574,9127	9,1092869	1
550	5,4249760	3596,5547	9,1357395	1
560	5,4909897	3618,2658	9,1619561	1
570	5,5570000	3640,0461	9,1879425	1
580	5,6230071	3661,8959	9,2137045	1
590	5,6890113	3683,8154	9,2392473	1
600	5,7550126	3705,8046	9,2645764	1
610	5,8210111	3727,8638	9,2896967	1
620	5,8870072	3749,9931	9,3146130	1
630	5,9530008	3772,1925	9,3393300	1
640	6,0189921	3794,4621	9,3638522	1
650	6,0849812	3816,8021	9,3881838	1

Steam properties. Single phase region. 0,8 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
93,485354	0,0010384919	391,63876	1,2328341	0
93,485354	2,0871894	2665,1777	7,4338930	1
100	2,1267733	2678,4737	7,4698402	1
110	2,1870939	2698,6554	7,5232141	1
120	2,2470048	2718,6553	7,5747439	1
130	2,3065934	2738,5308	7,6246668	1
140	2,3659211	2758,3188	7,6731518	1
150	2,4250345	2778,0466	7,7203330	1
160	2,4839704	2797,7355	7,7663211	1
170	2,5427580	2817,4025	7,8112096	1
180	2,6014210	2837,0615	7,8550785	1
190	2,6599786	2856,7238	7,8979969	1
200	2,7184464	2876,3986	7,9400251	1
210	2,7768373	2896,0935	7,9812164	1
220	2,8351618	2915,8149	8,0216180	1
230	2,8934288	2935,5681	8,0612723	1
240	2,9516457	2955,3575	8,1002174	1
250	3,0098185	2975,1868	8,1384879	1
260	3,0679526	2995,0592	8,1761153	1
270	3,1260523	3014,9775	8,2131288	1
280	3,1841215	3034,9439	8,2495548	1
290	3,2421633	3054,9606	8,2854182	1
300	3,3001806	3075,0293	8,3207418	1
310	3,3581758	3095,1515	8,3555470	1
320	3,4161510	3115,3287	8,3898539	1
330	3,4741080	3135,5620	8,4236811	1
340	3,5320484	3155,8526	8,4570462	1
350	3,5899738	3176,2016	8,4899658	1
360	3,6478853	3196,6097	8,5224557	1
370	3,7057840	3217,0779	8,5545304	1
380	3,7636710	3237,6069	8,5862042	1
390	3,8215472	3258,1975	8,6174902	1
400	3,8794134	3278,8503	8,6484011	1
410	3,9372703	3299,5659	8,6789488	1
420	3,9951185	3320,3450	8,7091449	1
430	4,0529587	3341,1881	8,7390001	1
440	4,1107914	3362,0958	8,7685248	1
450	4,1686172	3383,0685	8,7977289	1
460	4,2264364	3404,1067	8,8266219	1
470	4,2842494	3425,2108	8,8552129	1
480	4,3420568	3446,3813	8,8835103	1
490	4,3998587	3467,6186	8,9115226	1
500	4,4576556	3488,9231	8,9392576	1
510	4,5154477	3510,2950	8,9667230	1
520	4,5732354	3531,7347	8,9939259	1
530	4,6310188	3553,2426	9,0208733	1
540	4,6887982	3574,8189	9,0475719	1
550	4,7465739	3596,4639	9,0740282	1
560	4,8043461	3618,1778	9,1002482	1
570	4,8621148	3639,9609	9,1262379	1
580	4,9198804	3661,8133	9,1520029	1
590	4,9776430	3683,7353	9,1775487	1
600	5,0354028	3705,7269	9,2028806	1
610	5,0931599	3727,7884	9,2280035	1
620	5,1509144	3749,9199	9,2529223	1
630	5,2086664	3772,1214	9,2776416	1
640	5,2664162	3794,3931	9,3021661	1
650	5,3241638	3816,7350	9,3264999	1
660	5,3819093	3839,1472	9,3506472	1

Steam properties. Single phase region. 0,9 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
96,687039	0,0010408989	405,12775	1,2694374	0
96,687039	1,8694581	2670,3138	7,3942281	1
100	1,8874502	2677,1313	7,4125800	1
110	1,9413972	2697,4942	7,4664336	1
120	1,9949201	2717,6354	7,5183277	1
130	2,0481144	2737,6267	7,5685415	1
140	2,1010438	2757,5115	7,6172637	1
150	2,1537563	2777,3211	7,6646406	1
160	2,2062892	2797,0796	7,7107914	1
170	2,2586724	2816,8063	7,7558162	1
180	2,3109298	2836,5168	7,7997999	1
190	2,3630808	2856,2237	7,8428158	1
200	2,4151413	2875,9375	7,8849273	1
210	2,4671243	2895,6666	7,9261901	1
220	2,5190406	2915,4182	7,9666536	1
230	2,5708989	2935,1982	8,0063617	1
240	2,6227068	2955,0114	8,0453538	1
250	2,6744705	2974,8622	8,0836656	1
260	2,7261953	2994,7539	8,1213296	1
270	2,7778855	3014,6896	8,1583754	1
280	2,8295451	3034,6719	8,1948304	1
290	2,8811773	3054,7030	8,2307197	1
300	2,9327848	3074,7849	8,2660666	1
310	2,9843702	3094,9193	8,3008929	1
320	3,0359355	3115,1077	8,3352188	1
330	3,0874826	3135,3514	8,3690633	1
340	3,1390132	3155,6517	8,4024442	1
350	3,1905286	3176,0095	8,4353784	1
360	3,2420301	3196,4260	8,4678815	1
370	3,2935188	3216,9020	8,4999685	1
380	3,3449959	3237,4383	8,5316535	1
390	3,3964620	3258,0357	8,5629499	1
400	3,4479182	3278,6950	8,5938705	1
410	3,4993650	3299,4167	8,6244272	1
420	3,5508032	3320,2015	8,6546315	1
430	3,6022334	3341,0501	8,6844945	1
440	3,6536561	3361,9629	8,7140264	1
450	3,7050717	3382,9404	8,7432373	1
460	3,7564809	3403,9832	8,7721367	1
470	3,8078839	3425,0917	8,8007335	1
480	3,8592811	3446,2664	8,8290366	1
490	3,9106730	3467,5076	8,8570541	1
500	3,9620598	3488,8158	8,8847940	1
510	4,0134419	3510,1913	8,9122639	1
520	4,0648195	3531,6345	8,9394712	1
530	4,1161928	3553,1457	8,9664227	1
540	4,1675622	3574,7251	8,9931252	1
550	4,2189278	3596,3731	9,0195851	1
560	4,2702899	3618,0898	9,0458086	1
570	4,3216486	3639,8756	9,0718015	1
580	4,3730041	3661,7307	9,0975697	1
590	4,4243566	3683,6551	9,1231184	1
600	4,4757063	3705,6492	9,1484530	1
610	4,5270533	3727,7130	9,1735785	1
620	4,5783977	3749,8467	9,1984998	1
630	4,6297397	3772,0503	9,2232215	1
640	4,6810794	3794,3241	9,2477482	1
650	4,7324169	3816,6680	9,2720841	1
660	4,7837523	3839,0820	9,2962335	1

Steam properties. Single phase region. 1 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
99,605919	0,0010431478	417,43649	1,3025602	0
99,605919	1,6940225	2674,9496	7,3588066	1
100	1,6959594	2675,7674	7,3609992	1
110	1,7448194	2696,3213	7,4153583	1
120	1,7932375	2716,6075	7,4676262	1
130	1,8413197	2736,7166	7,5181359	1
140	1,8891330	2756,6995	7,5670986	1
150	1,9367266	2776,5918	7,6146734	1
160	1,9841386	2796,4207	7,6609887	1
170	2,0313994	2816,2077	7,7061510	1
180	2,0785331	2835,9701	7,7502507	1
190	2,1255596	2855,7220	7,7933649	1
200	2,1724948	2875,4751	7,8355603	1
210	2,2193520	2895,2387	7,8768952	1
220	2,2661420	2915,0206	7,9174209	1
230	2,3128737	2934,8275	7,9571831	1
240	2,3595547	2954,6648	7,9962225	1
250	2,4061913	2974,5371	8,0345758	1
260	2,4527887	2994,4481	8,0722765	1
270	2,4993515	3014,4014	8,1093549	1
280	2,5458835	3034,3996	8,1458389	1
290	2,5923880	3054,4452	8,1817541	1
300	2,6388678	3074,5404	8,2171244	1
310	2,6853254	3094,6870	8,2519718	1
320	2,7317629	3114,8866	8,2863168	1
330	2,7781821	3135,1407	8,3201787	1
340	2,8245848	3155,4506	8,3535755	1
350	2,8709722	3175,8174	8,3865241	1
360	2,9173458	3196,2422	8,4190405	1
370	2,9637066	3216,7260	8,4511398	1
380	3,0100556	3237,2696	8,4828361	1
390	3,0563938	3257,8739	8,5141429	1
400	3,1027219	3278,5396	8,5450731	1
410	3,1490408	3299,2674	8,5756388	1
420	3,1953510	3320,0580	8,6058515	1
430	3,2416531	3340,9120	8,6357222	1
440	3,2879477	3361,8299	8,6652614	1
450	3,3342354	3382,8123	8,6944790	1
460	3,3805164	3403,8597	8,7233847	1
470	3,4267914	3424,9726	8,7519875	1
480	3,4730606	3446,1514	8,7802961	1
490	3,5193245	3467,3966	8,8083188	1
500	3,5655832	3488,7086	8,8360636	1
510	3,6118372	3510,0877	8,8635382	1
520	3,6580867	3531,5343	8,8907498	1
530	3,7043320	3553,0487	8,9177054	1
540	3,7505734	3574,6313	8,9444118	1
550	3,7968109	3596,2822	8,9708754	1
560	3,8430449	3618,0018	8,9971023	1
570	3,8892756	3639,7904	9,0230985	1
580	3,9355030	3661,6480	9,0488697	1
590	3,9817275	3683,5750	9,0744214	1
600	4,0279491	3705,5715	9,0997587	1
610	4,0741680	3727,6376	9,1248869	1
620	4,1203844	3749,7735	9,1498107	1
630	4,1665983	3771,9793	9,1745348	1
640	4,2128100	3794,2550	9,1990637	1
650	4,2590194	3816,6009	9,2234017	1
660	4,3052268	3839,0168	9,2475531	1

Steam properties. Single phase region. 2 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
120,21155	0,0010605184	504,68385	1,5300982	0
120,21155	0,88573507	2706,2413	7,1268564	1
130	0,91041207	2727,2545	7,1796247	1
140	0,93528126	2748,3106	7,2312179	1
150	0,95989405	2769,0889	7,2809125	1
160	0,98430264	2789,6642	7,3289717	1
170	1,0085439	2810,0867	7,3755850	1
180	1,0326461	2830,3943	7,4209016	1
190	1,0566317	2850,6171	7,4650438	1
200	1,0805187	2870,7793	7,5081134	1
210	1,1043221	2890,9005	7,5501965	1
220	1,1280537	2910,9970	7,5913666	1
230	1,1517235	2931,0819	7,6316870	1
240	1,1753398	2951,1663	7,6712128	1
250	1,1989095	2971,2593	7,7099924	1
260	1,2224382	2991,3687	7,7480685	1
270	1,2459310	3011,5008	7,7854794	1
280	1,2693917	3031,6611	7,8222591	1
290	1,2928241	3051,8542	7,8584387	1
300	1,3162310	3072,0842	7,8940462	1
310	1,3396151	3092,3544	7,9291075	1
320	1,3629786	3112,6678	7,9636460	1
330	1,3863235	3133,0270	7,9976836	1
340	1,4096515	3153,4342	8,0312405	1
350	1,4329640	3173,8914	8,0643354	1
360	1,4562624	3194,4005	8,0969859	1
370	1,4795478	3214,9629	8,1292084	1
380	1,5028214	3235,5801	8,1610182	1
390	1,5260840	3256,2535	8,1924300	1
400	1,5493364	3276,9840	8,2234573	1
410	1,5725794	3297,7729	8,2541130	1
420	1,5958137	3318,6211	8,2844094	1
430	1,6190400	3339,5294	8,3143580	1
440	1,6422586	3360,4988	8,3439698	1
450	1,6654702	3381,5299	8,3732554	1
460	1,6886753	3402,6235	8,4022245	1
470	1,7118742	3423,7803	8,4308867	1
480	1,7350673	3445,0008	8,4592510	1
490	1,7582550	3466,2857	8,4873261	1
500	1,7814376	3487,6354	8,5151201	1
510	1,8046154	3509,0505	8,5426409	1
520	1,8277888	3530,5314	8,5698961	1
530	1,8509579	3552,0786	8,5968928	1
540	1,8741230	3573,6925	8,6236379	1
550	1,8972844	3595,3734	8,6501380	1
560	1,9204421	3617,1216	8,6763995	1
570	1,9435966	3638,9375	8,7024284	1
580	1,9667478	3660,8214	8,7282305	1
590	1,9898960	3682,7735	8,7538115	1
600	2,0130414	3704,7941	8,7791766	1
610	2,0361841	3726,8833	8,8043310	1
620	2,0593242	3749,0413	8,8292797	1
630	2,0824618	3771,2683	8,8540275	1
640	2,1055972	3793,5645	8,8785789	1
650	2,1287304	3815,9300	8,9029383	1
660	2,1518615	3838,3648	8,9271100	1
670	2,1749906	3860,8690	8,9510980	1
680	2,1981178	3883,4427	8,9749064	1
690	2,2212433	3906,0860	8,9985389	1

Steam properties. Single phase region. 3 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
133,52536	0,0010731764	561,45541	1,6717647	0
133,52536	0,60578549	2724,8917	6,9915659	1
140	0,61699405	2739,3555	7,0268529	1
150	0,63403233	2761,1815	7,0790544	1
160	0,65082798	2782,5956	7,1290736	1
170	0,66743601	2803,7176	7,1772839	1
180	0,68389171	2824,6188	7,2239257	1
190	0,70022110	2845,3505	7,2691788	1
200	0,71644458	2865,9520	7,3131873	1
210	0,73257851	2886,4552	7,3560692	1
220	0,74863621	2906,8855	7,3979236	1
230	0,76462855	2927,2642	7,4388338	1
240	0,78056453	2947,6085	7,4788711	1
250	0,79645160	2967,9326	7,5180968	1
260	0,81229597	2988,2486	7,5565643	1
270	0,82810285	3008,5664	7,5943203	1
280	0,84387665	3028,8945	7,6314061	1
290	0,85962111	3049,2397	7,6678582	1
300	0,87533939	3069,6083	7,7037097	1
310	0,89103425	3090,0052	7,7389902	1
320	0,90670803	3110,4350	7,7737266	1
330	0,92236278	3130,9013	7,8079435	1
340	0,93800027	3151,4077	7,8416633	1
350	0,95362206	3171,9568	7,8749069	1
360	0,96922951	3192,5513	7,9076935	1
370	0,98482384	3213,1934	7,9400408	1
380	1,0004061	3233,8851	7,9719656	1
390	1,0159773	3254,6282	8,0034833	1
400	1,0315382	3275,4242	8,0346086	1
410	1,0470897	3296,2747	8,0653552	1
420	1,0626323	3317,1809	8,0957359	1
430	1,0781668	3338,1440	8,1257630	1
440	1,0936937	3359,1652	8,1554480	1
450	1,1092136	3380,2453	8,1848018	1
460	1,1247267	3401,3854	8,2138347	1
470	1,1402337	3422,5862	8,2425566	1
480	1,1557350	3443,8486	8,2709769	1
490	1,1712307	3465,1733	8,2991045	1
500	1,1867214	3486,5609	8,3269479	1
510	1,2022073	3508,0122	8,3545151	1
520	1,2176886	3529,5275	8,3818140	1
530	1,2331658	3551,1076	8,4088519	1
540	1,2486389	3572,7529	8,4356358	1
550	1,2641082	3594,4637	8,4621726	1
560	1,2795740	3616,2407	8,4884687	1
570	1,2950364	3638,0840	8,5145304	1
580	1,3104956	3659,9942	8,5403635	1
590	1,3259518	3681,9715	8,5659737	1
600	1,3414051	3704,0161	8,5913666	1
610	1,3568557	3726,1284	8,6165474	1
620	1,3723038	3748,3087	8,6415211	1
630	1,3877494	3770,5570	8,6662926	1
640	1,4031927	3792,8736	8,6908665	1
650	1,4186338	3815,2587	8,7152472	1
660	1,4340728	3837,7123	8,7394392	1
670	1,4495099	3860,2347	8,7634466	1
680	1,4649451	3882,8258	8,7872733	1
690	1,4803784	3905,4859	8,8109233	1
700	1,4958101	3928,2149	8,8344002	1

Steam properties. Single phase region. 4 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
143,61253	0,0010835589	604,72347	1,7765982	0
143,61253	0,46239178	2738,0566	6,8954177	1
150	0,47088750	2752,7802	6,9304794	1
160	0,48393508	2775,1887	6,9828225	1
170	0,49676135	2797,0914	7,0328156	1
180	0,50941839	2818,6397	7,0809017	1
190	0,52193840	2839,9198	7,1273524	1
200	0,53434475	2860,9917	7,1723656	1
210	0,54665564	2881,9012	7,2160979	1
220	0,55888569	2902,6853	7,2586770	1
230	0,57104676	2923,3736	7,3002089	1
240	0,58314860	2943,9906	7,3407831	1
250	0,59519925	2964,5563	7,3804752	1
260	0,60720538	2985,0875	7,4193502	1
270	0,61917257	3005,5980	7,4574643	1
280	0,63110552	3026,0994	7,4948664	1
290	0,64300818	3046,6014	7,5315995	1
300	0,65488392	3067,1124	7,5677016	1
310	0,66673562	3087,6392	7,6032068	1
320	0,67856574	3108,1879	7,6381455	1
330	0,69037643	3128,7637	7,6725452	1
340	0,70216953	3149,3709	7,7064310	1
350	0,71394666	3170,0134	7,7398257	1
360	0,72570923	3190,6946	7,7727503	1
370	0,73745850	3211,4175	7,8052242	1
380	0,74919556	3232,1845	7,8372652	1
390	0,76092140	3252,9981	7,8688901	1
400	0,77263689	3273,8603	7,9001144	1
410	0,78434281	3294,7729	7,9309526	1
420	0,79603987	3315,7375	7,9614183	1
430	0,80772871	3336,7558	7,9915244	1
440	0,81940989	3357,8291	8,0212830	1
450	0,83108395	3378,9585	8,0507054	1
460	0,84275134	3400,1453	8,0798024	1
470	0,85441252	3421,3904	8,1085844	1
480	0,86606788	3442,6949	8,1370609	1
490	0,87771778	3464,0595	8,1652412	1
500	0,88936256	3485,4852	8,1931341	1
510	0,90100252	3506,9727	8,2207480	1
520	0,91263796	3528,5226	8,2480907	1
530	0,92426914	3550,1356	8,2751698	1
540	0,93589630	3571,8124	8,3019927	1
550	0,94751967	3593,5533	8,3285663	1
560	0,95913947	3615,3590	8,3548971	1
570	0,97075588	3637,2299	8,3809916	1
580	0,98236911	3659,1663	8,4068557	1
590	0,99397930	3681,1688	8,4324954	1
600	1,0055866	3703,2376	8,4579161	1
610	1,0171913	3725,3731	8,4831232	1
620	1,0287933	3747,5756	8,5081220	1
630	1,0403929	3769,8452	8,5329172	1
640	1,0519902	3792,1823	8,5575136	1
650	1,0635853	3814,5870	8,5819158	1
660	1,0751784	3837,0595	8,6061281	1
670	1,0867694	3859,6000	8,6301548	1
680	1,0983585	3882,2086	8,6539999	1
690	1,1099459	3904,8854	8,6776674	1
700	1,1215315	3927,6306	8,7011610	1
710	1,1331155	3950,4442	8,7244843	1

Steam properties. Single phase region. 5 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
151,83624	0,0010925567	640,18534	1,8605993	0
151,83624	0,37480444	2748,1076	6,8205808	1
160	0,38365951	2767,3776	6,8654963	1
170	0,39425471	2790,1883	6,9175628	1
180	0,40465515	2812,4500	6,9672413	1
190	0,41490546	2834,3219	7,0149843	1
200	0,42503367	2855,8962	7,0610711	1
210	0,43506028	2877,2373	7,1057063	1
220	0,44500134	2898,3951	7,1490511	1
230	0,45486974	2919,4092	7,1912372	1
240	0,46467601	2940,3119	7,2323738	1
250	0,47442878	2961,1298	7,2725527	1
260	0,48413519	2981,8848	7,3118515	1
270	0,49380119	3002,5950	7,3503367	1
280	0,50343177	3023,2755	7,3880656	1
290	0,51303111	3043,9390	7,4250881	1
300	0,52260277	3064,5962	7,4614478	1
310	0,53214976	3085,2562	7,4971832	1
320	0,54167468	3105,9265	7,5323287	1
330	0,55117975	3126,6138	7,5669150	1
340	0,56066690	3147,3238	7,6009697	1
350	0,57013781	3168,0612	7,6345179	1
360	0,57959394	3188,8304	7,6675826	1
370	0,58903657	3209,6350	7,7001846	1
380	0,59846685	3230,4783	7,7323433	1
390	0,60788578	3251,3631	7,7640765	1
400	0,61729426	3272,2920	7,7954007	1
410	0,62669308	3293,2673	7,8263313	1
420	0,63608296	3314,2909	7,8568827	1
430	0,64546456	3335,3648	7,8870683	1
440	0,65483845	3356,4904	7,9169010	1
450	0,66420517	3377,6695	7,9463924	1
460	0,67356520	3398,9032	7,9755540	1
470	0,68291897	3420,1928	8,0043962	1
480	0,69226690	3441,5395	8,0329292	1
490	0,70160934	3462,9443	8,0611625	1
500	0,71094665	3484,4082	8,0891051	1
510	0,72027912	3505,9321	8,1167657	1
520	0,72960706	3527,5166	8,1441524	1
530	0,73893071	3549,1627	8,1712730	1
540	0,74825034	3570,8710	8,1981349	1
550	0,75756618	3592,6421	8,2247453	1
560	0,76687842	3614,4766	8,2511109	1
570	0,77618728	3636,3750	8,2772383	1
580	0,78549294	3658,3379	8,3031335	1
590	0,79479557	3680,3656	8,3288026	1
600	0,80409534	3702,4586	8,3542512	1
610	0,81339238	3724,6173	8,3794848	1
620	0,82268685	3746,8420	8,4045085	1
630	0,83197888	3769,1330	8,4293275	1
640	0,84126859	3791,4906	8,4539465	1
650	0,85055611	3813,9149	8,4783701	1
660	0,85984153	3836,4064	8,5026028	1
670	0,86912496	3858,9650	8,5266489	1
680	0,87840651	3881,5911	8,5505124	1
690	0,88768625	3904,2847	8,5741974	1
700	0,89696429	3927,0460	8,5977076	1
710	0,90624070	3949,8751	8,6210468	1
720	0,91551556	3972,7721	8,6442186	1

Steam properties. Single phase region. 6 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
158,83242	0,0011006080	670,50121	1,9310959	0
158,83242	0,31557525	2756,1389	6,7591658	1
160	0,31666616	2759,0225	6,7658320	1
170	0,32582396	2782,9682	6,8204913	1
180	0,33474395	2806,0369	6,8719715	1
190	0,34349594	2828,5519	6,9211188	1
200	0,35211605	2850,6632	6,9683531	1
210	0,36062800	2872,4619	7,0139455	1
220	0,36904955	2894,0138	7,0580979	1
230	0,37739469	2915,3700	7,1009710	1
240	0,38567475	2936,5717	7,1426961	1
250	0,39389897	2957,6525	7,1833824	1
260	0,40207497	2978,6400	7,2231215	1
270	0,41020907	2999,5570	7,2619911	1
280	0,41830656	3020,4224	7,3000575	1
290	0,42637184	3041,2522	7,3373779	1
300	0,43440867	3062,0596	7,3740020	1
310	0,44242021	3082,8559	7,4099733	1
320	0,45040916	3103,6505	7,4453301	1
330	0,45837785	3124,4516	7,4801066	1
340	0,46632829	3145,2661	7,5143333	1
350	0,47426220	3166,1000	7,5480376	1
360	0,48218110	3186,9584	7,5812444	1
370	0,49008633	3207,8459	7,6139763	1
380	0,49797905	3228,7663	7,6462540	1
390	0,50586028	3249,7232	7,6780966	1
400	0,51373096	3270,7195	7,7095216	1
410	0,52159189	3291,7580	7,7405455	1
420	0,52944381	3312,8410	7,7711832	1
430	0,53728739	3333,9708	7,8014491	1
440	0,54512320	3355,1493	7,8313562	1
450	0,55295180	3376,3782	7,8609171	1
460	0,56077367	3397,6591	7,8901435	1
470	0,56858925	3418,9934	7,9190463	1
480	0,57639896	3440,3826	7,9476361	1
490	0,58420316	3461,8277	7,9759225	1
500	0,59200220	3483,3299	8,0039151	1
510	0,59979640	3504,8903	8,0316225	1
520	0,60758604	3526,5096	8,0590533	1
530	0,61537139	3548,1888	8,0862154	1
540	0,62315270	3569,9288	8,1131165	1
550	0,63093020	3591,7301	8,1397639	1
560	0,63870411	3613,5934	8,1661644	1
570	0,64647463	3635,5195	8,1923247	1
580	0,65424193	3657,5088	8,2182511	1
590	0,66200620	3679,5618	8,2439497	1
600	0,66976760	3701,6791	8,2694262	1
610	0,67752628	3723,8610	8,2946862	1
620	0,68528238	3746,1080	8,3197351	1
630	0,69303603	3768,4204	8,3445779	1
640	0,70078737	3790,7984	8,3692194	1
650	0,70853650	3813,2425	8,3936645	1
660	0,71628353	3835,7529	8,4179176	1
670	0,72402858	3858,3297	8,4419830	1
680	0,73177173	3880,9732	8,4658650	1
690	0,73951309	3903,6837	8,4895675	1
700	0,74725274	3926,4611	8,5130945	1
710	0,75499075	3949,3058	8,5364496	1
720	0,76272721	3972,2178	8,5596365	1

Steam properties. Single phase region. 7 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
164,95275	0,0011079651	697,14336	1,9920831	0
164,95275	0,27276400	2762,7491	6,7069837	1
170	0,27685270	2775,3564	6,7355973	1
180	0,28474407	2799,3781	6,7892055	1
190	0,29244096	2822,6022	6,8399011	1
200	0,29999377	2845,2895	6,8883663	1
210	0,30743116	2867,5732	6,9349733	1
220	0,31477305	2889,5402	6,9799763	1
230	0,32203469	2911,2552	7,0235698	1
240	0,32922824	2932,7692	7,0659098	1
250	0,33636358	2954,1237	7,1071245	1
260	0,34344881	2975,3525	7,1473206	1
270	0,35049065	2996,4835	7,1865880	1
280	0,35749465	3017,5398	7,2250026	1
290	0,36446549	3038,5407	7,2626296	1
300	0,37140708	3059,5022	7,2995250	1
310	0,37832275	3080,4381	7,3357378	1
320	0,38521531	3101,3597	7,3713106	1
330	0,39208720	3122,2769	7,4062812	1
340	0,39894049	3143,1978	7,4406829	1
350	0,40577697	3164,1297	7,4745457	1
360	0,41259822	3185,0787	7,5078967	1
370	0,41940559	3206,0501	7,5407601	1
380	0,42620030	3227,0486	7,5731583	1
390	0,43298341	3248,0783	7,6051115	1
400	0,43975584	3269,1426	7,6366384	1
410	0,44651844	3290,2449	7,6677563	1
420	0,45327195	3311,3878	7,6984811	1
430	0,46001705	3332,5739	7,7288277	1
440	0,46675434	3353,8055	7,7588098	1
450	0,47348437	3375,0846	7,7884406	1
460	0,48020763	3396,4130	7,8177322	1
470	0,48692458	3417,7923	7,8466959	1
480	0,49363561	3439,2240	7,8753426	1
490	0,50034112	3460,7096	7,9036825	1
500	0,50704145	3482,2503	7,9317251	1
510	0,51373692	3503,8473	7,9594796	1
520	0,52042781	3525,5015	7,9869547	1
530	0,52711440	3547,2140	8,0141585	1
540	0,53379694	3568,9856	8,0410988	1
550	0,54047566	3590,8172	8,0677832	1
560	0,54715078	3612,7096	8,0942187	1
570	0,55382250	3634,6633	8,1204120	1
580	0,56049101	3656,6791	8,1463696	1
590	0,56715647	3678,7575	8,1720977	1
600	0,57381905	3700,8990	8,1976022	1
610	0,58047891	3723,1042	8,2228888	1
620	0,58713619	3745,3735	8,2479628	1
630	0,59379101	3767,7073	8,2728294	1
640	0,60044352	3790,1059	8,2974936	1
650	0,60709381	3812,5697	8,3219601	1
660	0,61374201	3835,0990	8,3462336	1
670	0,62038822	3857,6940	8,3703185	1
680	0,62703254	3880,3551	8,3942189	1
690	0,63367505	3903,0823	8,4179390	1
700	0,64031585	3925,8760	8,4414826	1
710	0,64695502	3948,7362	8,4648537	1
720	0,65359264	3971,6632	8,4880557	1
730	0,66022877	3994,6570	8,5110923	1

Steam properties. Single phase region. 8 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
170,41351	0,0011147879	721,01785	2,0459892	0
170,41351	0,24032752	2768,3025	6,6615424	1
180	0,24718302	2792,4362	6,7153772	1
190	0,25410544	2816,4608	6,7678211	1
200	0,26086757	2839,7704	6,8176161	1
210	0,26750585	2862,5688	6,8653000	1
220	0,27404317	2884,9728	6,9111985	1
230	0,28049625	2907,0636	6,9555466	1
240	0,28687817	2928,9036	6,9985282	1
250	0,29319948	2950,5429	7,0402925	1
260	0,29946878	2972,0219	7,0809626	1
270	0,30569314	2993,3742	7,1206412	1
280	0,31187845	3014,6273	7,1594149	1
290	0,31802961	3035,8041	7,1973573	1
300	0,32415073	3056,9239	7,2345313	1
310	0,33024528	3078,0027	7,2709913	1
320	0,33631621	3099,0541	7,3067848	1
330	0,34236603	3120,0895	7,3419531	1
340	0,34839691	3141,1188	7,3765329	1
350	0,35441070	3162,1502	7,4105569	1
360	0,36040902	3183,1911	7,4440541	1
370	0,36639328	3204,2476	7,4770509	1
380	0,37236471	3225,3251	7,5095710	1
390	0,37832440	3246,4283	7,5416360	1
400	0,38427332	3267,5613	7,5732657	1
410	0,39021231	3288,7279	7,6044785	1
420	0,39614214	3309,9312	7,6352910	1
430	0,40206349	3331,1741	7,6657189	1
440	0,40797697	3352,4592	7,6957766	1
450	0,41388315	3373,7887	7,7254776	1
460	0,41978252	3395,1648	7,7548347	1
470	0,42567555	3416,5893	7,7838596	1
480	0,43156264	3438,0639	7,8125636	1
490	0,43744417	3459,5901	7,8409571	1
500	0,44332051	3481,1694	7,8690500	1
510	0,44919196	3502,8031	7,8968517	1
520	0,45505883	3524,4923	7,9243711	1
530	0,46092138	3546,2382	7,9516167	1
540	0,46677987	3568,0416	7,9785965	1
550	0,47263453	3589,9036	8,0053180	1
560	0,47848558	3611,8250	8,0317885	1
570	0,48433322	3633,8064	8,0580149	1
580	0,49017763	3655,8487	8,0840038	1
590	0,49601901	3677,9525	8,1097615	1
600	0,50185749	3700,1184	8,1352941	1
610	0,50769325	3722,3469	8,1606072	1
620	0,51352642	3744,6386	8,1857063	1
630	0,51935714	3766,9938	8,2105968	1
640	0,52518553	3789,4130	8,2352836	1
650	0,53101171	3811,8965	8,2597717	1
660	0,53683579	3834,4448	8,2840656	1
670	0,54265788	3857,0581	8,3081699	1
680	0,54847807	3879,7366	8,3320888	1
690	0,55429646	3902,4807	8,3558265	1
700	0,56011314	3925,2905	8,3793869	1
710	0,56592818	3948,1663	8,4027738	1
720	0,57174166	3971,1083	8,4259910	1
730	0,57755367	3994,1166	8,4490421	1
740	0,58336426	4017,1913	8,4719304	1

Steam properties. Single phase region. 9 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
175,35782	0,0011211849	742,72462	2,0944048	0
175,35782	0,21487370	2773,0376	6,6212383	1
180	0,21790651	2785,1510	6,6481086	1
190	0,22424685	2810,1093	6,7025918	1
200	0,23040428	2834,0995	6,7538414	1
210	0,23642761	2857,4461	6,8026721	1
220	0,24234395	2880,3101	6,8495133	1
230	0,24817188	2902,7942	6,8946512	1
240	0,25392551	2924,9741	6,9383018	1
250	0,25961606	2946,9092	6,9806373	1
260	0,26525266	2968,6476	7,0217985	1
270	0,27084278	2990,2285	7,0619021	1
280	0,27639261	3011,6844	7,1010460	1
290	0,28190729	3033,0422	7,1393125	1
300	0,28739113	3054,3243	7,1767722	1
310	0,29284775	3075,5494	7,2134853	1
320	0,29828021	3096,7333	7,2495041	1
330	0,30369114	3117,8893	7,2848741	1
340	0,30908278	3139,0288	7,3196353	1
350	0,31445704	3160,1615	7,3538229	1
360	0,31981559	3181,2955	7,3874686	1
370	0,32515989	3202,4382	7,4206004	1
380	0,33049120	3223,5956	7,4532438	1
390	0,33581064	3244,7732	7,4854218	1
400	0,34111918	3265,9756	7,5171554	1
410	0,34641772	3287,2071	7,5484639	1
420	0,35170701	3308,4713	7,5793648	1
430	0,35698776	3329,7713	7,6098746	1
440	0,36226059	3351,1102	7,6400083	1
450	0,36752607	3372,4905	7,6697801	1
460	0,37278470	3393,9146	7,6992030	1
470	0,37803695	3415,3845	7,7282895	1
480	0,38328324	3436,9021	7,7570509	1
490	0,38852395	3458,4691	7,7854982	1
500	0,39375943	3480,0872	7,8136416	1
510	0,39899002	3501,7578	7,8414907	1
520	0,40421601	3523,4821	7,8690547	1
530	0,40943766	3545,2614	7,8963422	1
540	0,41465525	3567,0967	7,9233614	1
550	0,41986899	3588,9892	7,9501201	1
560	0,42507911	3610,9396	7,9766258	1
570	0,43028582	3632,9489	8,0028854	1
580	0,43548930	3655,0178	8,0289056	1
590	0,44068972	3677,1470	8,0546930	1
600	0,44588726	3699,3373	8,0802536	1
610	0,45108206	3721,5892	8,1055933	1
620	0,45627427	3743,9032	8,1307177	1
630	0,46146403	3766,2798	8,1556321	1
640	0,46665145	3788,7196	8,1803416	1
650	0,47183666	3811,2230	8,2048512	1
660	0,47701977	3833,7902	8,2291656	1
670	0,48220088	3856,4217	8,2532893	1
680	0,48738010	3879,1178	8,2772267	1
690	0,49255751	3901,8788	8,3009820	1
700	0,49773320	3924,7048	8,3245591	1
710	0,50290726	3947,5962	8,3479620	1
720	0,50807976	3970,5532	8,3711944	1
730	0,51325078	3993,5759	8,3942599	1
740	0,51842038	4016,6646	8,4171621	1

Steam properties. Single phase region. 10 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
179,88563	0,0011272337	762,68284	2,1384314	0
179,88563	0,19434888	2777,1195	6,5849790	1
180	0,19441812	2777,4299	6,5856639	1
190	0,20031855	2803,5199	6,6426199	1
200	0,20600365	2828,2675	6,6954882	1
210	0,21154163	2852,2012	6,7455472	1
220	0,21696579	2875,5502	6,7933822	1
230	0,22229707	2898,4459	6,8393466	1
240	0,22755079	2920,9798	6,8836942	1
250	0,23273893	2943,2222	6,9266227	1
260	0,23787115	2965,2290	6,9682924	1
270	0,24295532	2987,0461	7,0088350	1
280	0,24799793	3008,7110	7,0483601	1
290	0,25300439	3030,2547	7,0869599	1
300	0,25797919	3051,7032	7,1247125	1
310	0,26292611	3073,0780	7,1616846	1
320	0,26784835	3094,3972	7,1979335	1
330	0,27274862	3115,6762	7,2335090	1
340	0,27762923	3136,9279	7,2684547	1
350	0,28249218	3158,1633	7,3028087	1
360	0,28733918	3179,3919	7,3366049	1
370	0,29217173	3200,6219	7,3698735	1
380	0,29699113	3221,8602	7,4026417	1
390	0,30179852	3243,1129	7,4349340	1
400	0,30659491	3264,3855	7,4667725	1
410	0,31138119	3285,6824	7,4981774	1
420	0,31615816	3307,0079	7,5291675	1
430	0,32092651	3328,3655	7,5597598	1
440	0,32568689	3349,7586	7,5899700	1
450	0,33043987	3371,1900	7,6198130	1
460	0,33518597	3392,6623	7,6493022	1
470	0,33992565	3414,1778	7,6784504	1
480	0,34465933	3435,7386	7,7072696	1
490	0,34938742	3457,3467	7,7357710	1
500	0,35411027	3479,0037	7,7639650	1
510	0,35882819	3500,7112	7,7918617	1
520	0,36354150	3522,4708	7,8194704	1
530	0,36825046	3544,2836	7,8467999	1
540	0,37295534	3566,1510	7,8738587	1
550	0,37765637	3588,0739	7,9006548	1
560	0,38235377	3610,0535	7,9271956	1
570	0,38704775	3632,0906	7,9534884	1
580	0,39173849	3654,1862	7,9795401	1
590	0,39642617	3676,3409	8,0053572	1
600	0,40111096	3698,5556	8,0309460	1
610	0,40579300	3720,8309	8,0563123	1
620	0,41047246	3743,1673	8,0814619	1
630	0,41514945	3765,5655	8,1064002	1
640	0,41982411	3788,0259	8,1311325	1
650	0,42449655	3810,5490	8,1556636	1
660	0,42916689	3833,1353	8,1799985	1
670	0,43383523	3855,7851	8,2041417	1
680	0,43850167	3878,4987	8,2280976	1
690	0,44316630	3901,2765	8,2518705	1
700	0,44782922	3924,1188	8,2754644	1
710	0,45249049	3947,0258	8,2988833	1
720	0,45715021	3969,9978	8,3221309	1
730	0,46180845	3993,0350	8,3452109	1
740	0,46646526	4016,1376	8,3681268	1

Steam properties. Single phase region. 20 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
212,38454	0,0011767502	908,62185	2,4470239	0
212,38454	0,099580544	2798,3841	6,3391644	1
220	0,10216713	2821,6726	6,3867615	1
230	0,10539368	2850,1695	6,4439749	1
240	0,10848831	2877,2084	6,4971911	1
250	0,11148401	2903,2314	6,5474181	1
260	0,11440026	2928,4746	6,5952172	1
270	0,11725073	2953,0940	6,6409684	1
280	0,12004579	2977,2056	6,6849580	1
290	0,12279371	3000,9003	6,7274124	1
300	0,12550118	3024,2519	6,7685153	1
310	0,12817368	3047,3205	6,8084177	1
320	0,13081577	3070,1557	6,8472447	1
330	0,13343122	3092,7989	6,8851013	1
340	0,13602321	3115,2845	6,9220762	1
350	0,13859443	3137,6412	6,9582444	1
360	0,14114715	3159,8935	6,9936705	1
370	0,14368331	3182,0620	7,0284100	1
380	0,14620458	3204,1641	7,0625111	1
390	0,14871241	3226,2148	7,0960159	1
400	0,15120804	3248,2271	7,1289617	1
410	0,15369256	3270,2119	7,1613812	1
420	0,15616693	3292,1790	7,1933036	1
430	0,15863199	3314,1366	7,2247553	1
440	0,16108848	3336,0921	7,2557599	1
450	0,16353708	3358,0519	7,2863386	1
460	0,16597838	3380,0217	7,3165111	1
470	0,16841290	3402,0064	7,3462952	1
480	0,17084113	3424,0107	7,3757072	1
490	0,17326349	3446,0384	7,4047621	1
500	0,17568039	3468,0932	7,4334741	1
510	0,17809218	3490,1783	7,4618559	1
520	0,18049919	3512,2965	7,4899198	1
530	0,18290171	3534,4506	7,5176769	1
540	0,18530002	3556,6429	7,5451378	1
550	0,18769437	3578,8756	7,5723124	1
560	0,19008500	3601,1507	7,5992101	1
570	0,19247212	3623,4700	7,6258395	1
580	0,19485594	3645,8351	7,6522091	1
590	0,19723663	3668,2476	7,6783266	1
600	0,19961437	3690,7089	7,7041994	1
610	0,20198933	3713,2203	7,7298347	1
620	0,20436164	3735,7829	7,7552390	1
630	0,20673145	3758,3979	7,7804187	1
640	0,20909890	3781,0663	7,8053799	1
650	0,21146410	3803,7889	7,8301283	1
660	0,21382717	3826,5666	7,8546695	1
670	0,21618821	3849,4002	7,8790087	1
680	0,21854733	3872,2905	7,9031509	1
690	0,22090463	3895,2381	7,9271010	1
700	0,22326019	3918,2436	7,9508634	1
710	0,22561409	3941,3076	7,9744428	1
720	0,22796642	3964,4306	7,9978432	1
730	0,23031725	3987,6131	8,0210689	1
740	0,23266666	4010,8556	8,0441236	1
750	0,23501470	4034,1585	8,0670113	1
760	0,23736144	4057,5223	8,0897355	1
770	0,23970695	4080,9473	8,1122998	1
780	0,24205127	4104,4339	8,1347076	1

Steam properties. Single phase region. 30 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
233,85845	0,0012167006	1008,3714	2,6456205	0
233,85845	0,066664079	2803,2647	6,1857878	1
240	0,068227443	2824,5630	6,2275464	1
250	0,070622456	2856,5485	6,2892866	1
260	0,072888386	2886,4182	6,3458487	1
270	0,075059594	2914,8378	6,3986637	1
280	0,077156036	2942,1593	6,4485109	1
290	0,079191257	2968,6087	6,4959018	1
300	0,081175316	2994,3493	6,5412107	1
310	0,083116045	3019,5074	6,5847278	1
320	0,085019713	3044,1832	6,6266849	1
330	0,086891418	3068,4584	6,6672704	1
340	0,088735354	3092,3996	6,7066393	1
350	0,090555007	3116,0622	6,7449204	1
360	0,092353290	3139,4921	6,7822215	1
370	0,094132661	3162,7280	6,8186339	1
380	0,095895201	3185,8021	6,8542349	1
390	0,097642687	3208,7420	6,8890910	1
400	0,099376641	3231,5710	6,9232593	1
410	0,10109838	3254,3090	6,9567894	1
420	0,10280904	3276,9729	6,9897247	1
430	0,10450961	3299,5777	7,0221034	1
440	0,10620097	3322,1358	7,0539591	1
450	0,10788388	3344,6585	7,0853217	1
460	0,10955902	3367,1555	7,1162183	1
470	0,11122700	3389,6351	7,1466727	1
480	0,11288834	3412,1048	7,1767070	1
490	0,11454354	3434,5714	7,2063407	1
500	0,11619303	3457,0405	7,2355922	1
510	0,11783720	3479,5176	7,2644778	1
520	0,11947640	3502,0072	7,2930128	1
530	0,12111096	3524,5136	7,3212114	1
540	0,12274118	3547,0406	7,3490865	1
550	0,12436733	3569,5916	7,3766502	1
560	0,12598964	3592,1697	7,4039138	1
570	0,12760837	3614,7779	7,4308880	1
580	0,12922370	3637,4185	7,4575824	1
590	0,13083585	3660,0941	7,4840065	1
600	0,13244499	3682,8068	7,5101689	1
610	0,13405128	3705,5585	7,5360779	1
620	0,13565489	3728,3512	7,5617411	1
630	0,13725595	3751,1864	7,5871661	1
640	0,13885461	3774,0657	7,6123596	1
650	0,14045100	3796,9905	7,6373283	1
660	0,14204522	3819,9623	7,6620785	1
670	0,14363739	3842,9820	7,6866161	1
680	0,14522761	3866,0510	7,7109468	1
690	0,14681599	3889,1702	7,7350760	1
700	0,14840261	3912,3407	7,7590088	1
710	0,14998756	3935,5632	7,7827503	1
720	0,15157092	3958,8387	7,8063051	1
730	0,15315276	3982,1679	7,8296777	1
740	0,15473317	4005,5516	7,8528725	1
750	0,15631220	4028,9905	7,8758937	1
760	0,15788992	4052,4852	7,8987453	1
770	0,15946639	4076,0364	7,9214311	1
780	0,16104167	4099,6446	7,9439549	1
790	0,16261581	4123,3104	7,9663203	1
800	0,16418886	4147,0344	7,9885308	1

Steam properties. Single phase region. 40 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
250,35752	0,0012525706	1087,4260	2,7966534	0
250,35752	0,049776601	2800,8973	6,0697092	1
260	0,051776993	2837,1854	6,1384086	1
270	0,053691579	2871,1986	6,2016225	1
280	0,055494847	2902,8845	6,2594346	1
290	0,057214541	2932,9067	6,3132286	1
300	0,058867961	2961,6515	6,3638265	1
310	0,060467148	2989,3781	6,4117874	1
320	0,062021067	3016,2763	6,4575239	1
330	0,063536672	3042,4922	6,5013547	1
340	0,065019498	3068,1417	6,5435330	1
350	0,066474031	3093,3182	6,5842637	1
360	0,067903957	3118,0985	6,6237149	1
370	0,069312332	3142,5456	6,6620257	1
380	0,070701714	3166,7123	6,6993125	1
390	0,072074261	3190,6425	6,7356735	1
400	0,073431804	3214,3735	6,7711920	1
410	0,074775906	3237,9366	6,8059391	1
420	0,076107911	3261,3587	6,8399762	1
430	0,077428978	3284,6625	6,8733563	1
440	0,078740117	3307,8677	6,9061258	1
450	0,080042206	3330,9912	6,9383252	1
460	0,081336017	3354,0478	6,9699904	1
470	0,082622232	3377,0502	7,0011531	1
480	0,083901454	3400,0096	7,0318418	1
490	0,085174218	3422,9358	7,0620820	1
500	0,086441005	3445,8374	7,0918964	1
510	0,087702246	3468,7222	7,1213060	1
520	0,088958327	3491,5969	7,1503297	1
530	0,090209601	3514,4676	7,1789848	1
540	0,091456385	3537,3398	7,2072870	1
550	0,092698970	3560,2183	7,2352512	1
560	0,093937620	3583,1077	7,2628906	1
570	0,095172578	3606,0119	7,2902180	1
580	0,096404067	3628,9345	7,3172449	1
590	0,097632293	3651,8788	7,3439821	1
600	0,098857445	3674,8479	7,3704399	1
610	0,10007970	3697,8445	7,3966277	1
620	0,10129921	3720,8712	7,4225545	1
630	0,10251615	3743,9302	7,4482287	1
640	0,10373063	3767,0238	7,4736581	1
650	0,10494281	3790,1538	7,4988503	1
660	0,10615279	3813,3222	7,5238124	1
670	0,10736069	3836,5305	7,5485510	1
680	0,10856663	3859,7803	7,5730724	1
690	0,10977069	3883,0732	7,5973829	1
700	0,11097297	3906,4104	7,6214880	1
710	0,11217357	3929,7931	7,6453932	1
720	0,11337256	3953,2227	7,6691039	1
730	0,11457002	3976,7000	7,6926249	1
740	0,11576603	4000,2262	7,7159611	1
750	0,11696065	4023,8023	7,7391170	1
760	0,11815394	4047,4291	7,7620970	1
770	0,11934598	4071,1074	7,7849054	1
780	0,12053682	4094,8382	7,8075462	1
790	0,12172651	4118,6222	7,8300232	1
800	0,12291510	4142,4601	7,8523404	1
810	0,12410789	4166,3040	7,8744335	1
820	0,12529462	4190,2564	7,8964456	1

Steam properties. Single phase region. 50 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
263,94287	0,0012864056	1154,5020	2,9207460	0
263,94287	0,039446271	2794,2271	5,9737041	1
270	0,040567512	2819,8401	6,0211295	1
280	0,042274646	2858,0768	6,0908986	1
290	0,043856183	2893,0023	6,1534813	1
300	0,045346627	2925,6440	6,2109404	1
310	0,046766743	2956,5795	6,2644532	1
320	0,048130438	2986,1810	6,3147871	1
330	0,049447706	3014,7108	6,3624871	1
340	0,050726080	3042,3646	6,4079620	1
350	0,051971430	3069,2942	6,4515291	1
360	0,053188440	3095,6200	6,4934413	1
370	0,054380912	3121,4395	6,5339030	1
380	0,055551973	3146,8324	6,5730821	1
390	0,056704224	3171,8648	6,6111180	1
400	0,057839849	3196,5917	6,6481271	1
410	0,058960691	3221,0591	6,6842078	1
420	0,060068323	3245,3061	6,7194439	1
430	0,061164089	3269,3658	6,7539068	1
440	0,062249149	3293,2663	6,7876583	1
450	0,063324508	3317,0320	6,8207519	1
460	0,064391040	3340,6835	6,8532343	1
470	0,065449511	3364,2390	6,8851464	1
480	0,066500595	3387,7141	6,9165245	1
490	0,067544888	3411,1225	6,9474007	1
500	0,068582919	3434,4761	6,9778036	1
510	0,069615160	3457,7855	7,0077590	1
520	0,070642033	3481,0600	7,0372900	1
530	0,071663919	3504,3079	7,0664176	1
540	0,072681160	3527,5366	7,0951610	1
550	0,073694068	3550,7526	7,1235376	1
560	0,074702925	3573,9619	7,1515634	1
570	0,075707989	3597,1698	7,1792532	1
580	0,076709496	3620,3811	7,2066205	1
590	0,077707663	3643,6002	7,2336779	1
600	0,078702688	3666,8311	7,2604373	1
610	0,079694754	3690,0773	7,2869094	1
620	0,080684033	3713,3423	7,3131045	1
630	0,081670680	3736,6290	7,3390321	1
640	0,082654841	3759,9402	7,3647013	1
650	0,083636652	3783,2785	7,3901203	1
660	0,084616238	3806,6462	7,4152972	1
670	0,085593718	3830,0456	7,4402395	1
680	0,086569202	3853,4787	7,4649542	1
690	0,087542791	3876,9472	7,4894480	1
700	0,088514582	3900,4531	7,5137273	1
710	0,089484665	3923,9978	7,5377981	1
720	0,090453124	3947,5829	7,5616663	1
730	0,091420039	3971,2099	7,5853372	1
740	0,092385485	3994,8799	7,6088161	1
750	0,093349531	4018,5944	7,6321079	1
760	0,094312243	4042,3544	7,6552176	1
770	0,095273685	4066,1611	7,6781495	1
780	0,096233913	4090,0155	7,7009082	1
790	0,097192985	4113,9186	7,7234979	1
800	0,098150951	4137,8714	7,7459226	1
810	0,099112853	4161,8132	7,7681018	1
820	0,10006891	4185,8716	7,7902114	1
830	0,10102401	4209,9818	7,8121667	1

Steam properties. Single phase region. 60 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
275,58641	0,0013192731	1213,7311	3,0274397	0
275,58641	0,032448671	2784,5617	5,8900680	1
280	0,033199761	2805,2470	5,9276153	1
290	0,034763103	2847,5027	6,0033383	1
300	0,036191134	2885,4905	6,0702110	1
310	0,037522984	2920,5820	6,1309149	1
320	0,038781923	2953,5456	6,1869669	1
330	0,039983275	2984,8700	6,2393403	1
340	0,041137809	3014,8922	6,2887105	1
350	0,042253475	3043,8584	6,3355731	1
360	0,043336354	3071,9555	6,3803057	1
370	0,044391234	3099,3301	6,4232046	1
380	0,045421958	3126,0989	6,4645070	1
390	0,046431666	3152,3572	6,5044058	1
400	0,047422954	3178,1830	6,5430599	1
410	0,048397990	3203,6412	6,5806018	1
420	0,049358601	3228,7860	6,6171426	1
430	0,050306340	3253,6631	6,6527766	1
440	0,051242534	3278,3113	6,6875840	1
450	0,052168323	3302,7635	6,7216338	1
460	0,053084695	3327,0481	6,7549856	1
470	0,053992509	3351,1893	6,7876913	1
480	0,054892514	3375,2082	6,8197963	1
490	0,055785372	3399,1229	6,8513404	1
500	0,056671663	3422,9493	6,8823589	1
510	0,057551905	3446,7015	6,9128833	1
520	0,058426557	3470,3915	6,9429416	1
530	0,059296031	3494,0303	6,9725590	1
540	0,060160696	3517,6274	7,0017583	1
550	0,061020886	3541,1913	7,0305602	1
560	0,061876903	3564,7298	7,0589835	1
570	0,062729020	3588,2495	7,0870453	1
580	0,063577488	3611,7567	7,1147615	1
590	0,064422533	3635,2569	7,1421465	1
600	0,065264366	3658,7552	7,1692139	1
610	0,066103179	3682,2561	7,1959760	1
620	0,066939148	3705,7638	7,2224445	1
630	0,067772437	3729,2822	7,2486301	1
640	0,068603198	3752,8146	7,2745429	1
650	0,069431570	3776,3644	7,3001923	1
660	0,070257685	3799,9345	7,3255872	1
670	0,071081662	3823,5276	7,3507359	1
680	0,071903616	3847,1461	7,3756463	1
690	0,072723651	3870,7926	7,4003257	1
700	0,073541866	3894,4690	7,4247813	1
710	0,074358354	3918,1775	7,4490195	1
720	0,075173200	3941,9199	7,4730468	1
730	0,075986486	3965,6979	7,4968691	1
740	0,076798288	3989,5133	7,5204921	1
750	0,077608677	4013,3674	7,5439211	1
760	0,078417721	4037,2619	7,5671615	1
770	0,079225482	4061,1980	7,5902182	1
780	0,080032020	4085,1770	7,6130958	1
790	0,080837391	4109,2003	7,6357990	1
800	0,081641648	4133,2689	7,6583321	1
810	0,082449574	4157,3118	7,6806007	1
820	0,083251883	4181,4774	7,7028088	1
830	0,084053222	4205,6914	7,7248587	1
840	0,084853630	4229,9547	7,7467541	1

Steam properties. Single phase region. 70 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
285,83002	0,0013518562	1267,4372	3,1219943	0
285,83002	0,027379563	2772,5692	5,8146330	1
290	0,028043879	2793,9752	5,8527875	1
300	0,029493801	2839,8277	5,9335111	1
310	0,030803447	2880,5658	6,0039858	1
320	0,032014616	2917,8555	6,0673959	1
330	0,033152000	2952,6335	6,1255451	1
340	0,034231740	2985,4960	6,1795868	1
350	0,035265040	3016,8497	6,2303128	1
360	0,036260050	3046,9875	6,2782947	1
370	0,037222929	3076,1288	6,3239629	1
380	0,038158469	3104,4435	6,3676505	1
390	0,039070490	3132,0659	6,4096223	1
400	0,039962089	3159,1044	6,4500918	1
410	0,040835816	3185,6478	6,4892343	1
420	0,041693795	3211,7695	6,5271949	1
430	0,042537810	3237,5307	6,5640953	1
440	0,043369375	3262,9828	6,6000381	1
450	0,044189782	3288,1695	6,6351107	1
460	0,045000139	3313,1278	6,6693879	1
470	0,045801407	3337,8896	6,7029344	1
480	0,046594420	3362,4821	6,7358062	1
490	0,047379904	3386,9288	6,7680521	1
500	0,048158500	3411,2503	6,7997151	1
510	0,048930772	3435,4643	6,8308331	1
520	0,049697219	3459,5866	6,8614398	1
530	0,050458288	3483,6307	6,8915652	1
540	0,051214374	3507,6089	6,9212361	1
550	0,051965837	3531,5318	6,9504768	1
560	0,052712997	3555,4091	6,9793092	1
570	0,053456146	3579,2492	7,0077533	1
580	0,054195547	3603,0597	7,0358272	1
590	0,054931442	3626,8477	7,0635476	1
600	0,055664051	3650,6193	7,0909298	1
610	0,056393573	3674,3801	7,1179879	1
620	0,057120196	3698,1353	7,1447350	1
630	0,057844087	3721,8895	7,1711832	1
640	0,058565406	3745,6469	7,1973437	1
650	0,059284297	3769,4116	7,2232271	1
660	0,060000895	3793,1870	7,2488433	1
670	0,060715324	3816,9764	7,2742014	1
680	0,061427702	3840,7830	7,2993101	1
690	0,062138136	3864,6096	7,3241775	1
700	0,062846728	3888,4587	7,3488114	1
710	0,063553572	3912,3328	7,3732189	1
720	0,064258757	3936,2341	7,3974071	1
730	0,064962365	3960,1648	7,4213823	1
740	0,065664474	3984,1268	7,4451507	1
750	0,066365156	4008,1219	7,4687183	1
760	0,067064480	4032,1520	7,4920907	1
770	0,067762510	4056,2187	7,5152731	1
780	0,068459307	4080,3234	7,5382706	1
790	0,069154927	4104,4678	7,5610883	1
800	0,069849425	4128,6531	7,5837307	1
810	0,070547331	4152,8005	7,6060919	1
820	0,071239840	4177,0743	7,6283994	1
830	0,071931370	4201,3930	7,6505447	1
840	0,072621961	4225,7578	7,6725317	1
850	0,073311650	4250,1695	7,6943641	1

Steam properties. Single phase region. 80 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
295,00912	0,0013846637	1317,0798	3,2076510	0
295,00912	0,023527532	2758,6111	5,7448488	1
300	0,024280241	2786,3785	5,7935118	1
310	0,025631819	2835,2657	5,8780899	1
320	0,026842523	2878,3500	5,9513568	1
330	0,027955078	2917,5257	6,0168607	1
340	0,028994642	2953,8675	6,0766255	1
350	0,029977579	2988,0610	6,1319467	1
360	0,030915165	3020,5718	6,1837075	1
370	0,031815532	3051,7324	6,2325404	1
380	0,032684773	3081,7895	6,2789170	1
390	0,033527598	3110,9326	6,3231998	1
400	0,034347737	3139,3106	6,3656745	1
410	0,035148202	3167,0433	6,4065709	1
420	0,035931464	3194,2280	6,4460766	1
430	0,036699578	3220,9452	6,4843465	1
440	0,037454265	3247,2618	6,5215101	1
450	0,038196986	3273,2340	6,5576767	1
460	0,038928984	3298,9096	6,5929391	1
470	0,039651328	3324,3289	6,6273765	1
480	0,040364941	3349,5267	6,6610574	1
490	0,041070626	3374,5327	6,6940411	1
500	0,041769082	3399,3726	6,7263791	1
510	0,042460924	3424,0688	6,7581168	1
520	0,043146696	3448,6408	6,7892941	1
530	0,043826877	3473,1055	6,8199464	1
540	0,044501896	3497,4780	6,8501053	1
550	0,045172134	3521,7715	6,8797990	1
560	0,045837936	3545,9977	6,9090529	1
570	0,046499609	3570,1671	6,9378898	1
580	0,047157434	3594,2890	6,9663308	1
590	0,047811664	3618,3716	6,9943946	1
600	0,048462530	3642,4227	7,0220987	1
610	0,049110243	3666,4488	7,0494590	1
620	0,049754996	3690,4563	7,0764902	1
630	0,050396966	3714,4506	7,1032058	1
640	0,051036317	3738,4370	7,1296183	1
650	0,051673200	3762,4199	7,1557395	1
660	0,052307753	3786,4038	7,1815803	1
670	0,052940106	3810,3925	7,2071508	1
680	0,053570378	3834,3896	7,2324604	1
690	0,054198681	3858,3986	7,2575183	1
700	0,054825118	3882,4224	7,2823326	1
710	0,055449787	3906,4640	7,3069114	1
720	0,056072778	3930,5260	7,3312622	1
730	0,056694175	3954,6109	7,3553919	1
740	0,057314058	3978,7210	7,3793073	1
750	0,057932500	4002,8585	7,4030147	1
760	0,058549572	4027,0255	7,4265202	1
770	0,059165338	4051,2238	7,4498294	1
780	0,059779861	4075,4554	7,4729479	1
790	0,060393197	4099,7218	7,4958809	1
800	0,061005401	4124,0248	7,5186335	1
810	0,061620760	4148,2795	7,5410903	1
820	0,062230937	4172,6625	7,5634982	1
830	0,062840127	4197,0870	7,5857398	1
840	0,063448369	4221,5541	7,6078192	1
850	0,064055703	4246,0651	7,6297403	1
860	0,064662164	4270,6208	7,6515068	1

Steam properties. Single phase region. 90 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
303,34680	0,0014181216	1363,6507	3,2865721	0
303,34680	0,020492923	2742,8819	5,6790104	1
310	0,021449263	2782,6129	5,7475436	1
320	0,022710207	2833,8936	5,8347545	1
330	0,023833535	2878,8677	5,9099566	1
340	0,024861328	2919,5834	5,9769162	1
350	0,025818384	2957,2186	6,0378070	1
360	0,026720764	2992,5258	6,0940208	1
370	0,027579488	3026,0147	6,1465032	1
380	0,028402467	3058,0474	6,1959285	1
390	0,029195608	3088,8919	6,2427969	1
400	0,029963457	3118,7526	6,2874911	1
410	0,030709602	3147,7899	6,3303117	1
420	0,031436934	3176,1321	6,3714995	1
430	0,032147822	3203,8832	6,4112506	1
440	0,032844228	3231,1293	6,4497271	1
450	0,033527799	3257,9419	6,4870639	1
460	0,034199930	3284,3808	6,5233748	1
470	0,034861808	3310,4970	6,5587564	1
480	0,035514453	3336,3336	6,5932912	1
490	0,036158746	3361,9274	6,6270504	1
500	0,036795455	3387,3105	6,6600955	1
510	0,037425246	3412,5100	6,6924801	1
520	0,038048709	3437,5501	6,7242514	1
530	0,038666361	3462,4513	6,7554507	1
540	0,039278661	3487,2320	6,7861147	1
550	0,039886019	3511,9082	6,8162761	1
560	0,040488799	3536,4940	6,8459642	1
570	0,041087330	3561,0019	6,8752051	1
580	0,041681908	3585,4432	6,9040227	1
590	0,042272799	3609,8278	6,9324384	1
600	0,042860246	3634,1646	6,9604717	1
610	0,043444471	3658,4618	6,9881406	1
620	0,044025674	3682,7265	7,0154615	1
630	0,044604041	3706,9655	7,0424495	1
640	0,045179741	3731,1847	7,0691185	1
650	0,045752930	3755,3896	7,0954814	1
660	0,046323752	3779,5851	7,1215502	1
670	0,046892341	3803,7759	7,1473362	1
680	0,047458820	3827,9663	7,1728496	1
690	0,048023304	3852,1600	7,1981002	1
700	0,048585898	3876,3607	7,2230973	1
710	0,049146703	3900,5717	7,2478494	1
720	0,049705810	3924,7961	7,2723645	1
730	0,050263307	3949,0369	7,2966503	1
740	0,050819274	3973,2966	7,3207141	1
750	0,051373786	3997,5778	7,3445627	1
760	0,051926915	4021,8829	7,3682025	1
770	0,052478727	4046,2141	7,3916397	1
780	0,053029284	4070,5734	7,4148802	1
790	0,053578645	4094,9629	7,4379295	1
800	0,054126866	4119,3844	7,4607930	1
810	0,054677990	4143,7495	7,4833484	1
820	0,055224147	4168,2427	7,5058575	1
830	0,055769308	4192,7737	7,5281962	1
840	0,056313514	4217,3441	7,5503688	1
850	0,056856804	4241,9550	7,5723792	1
860	0,057399215	4266,6076	7,5942316	1
870	0,057940782	4291,3029	7,6159295	1

Steam properties. Single phase region. 100 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
310,99949	0,0014526199	1407,8675	3,3602907	0
310,99949	0,018033575	2725,4726	5,6158899	1
320	0,019271558	2782,6617	5,7130716	1
330	0,020446233	2835,6687	5,8017110	1
340	0,021489733	2882,0569	5,8780022	1
350	0,022442201	2923,9578	5,9457963	1
360	0,023327363	2962,6140	6,0073433	1
370	0,024160536	2998,8188	6,0640828	1
380	0,024952215	3033,1096	6,1169928	1
390	0,025709933	3065,8678	6,1667696	1
400	0,026439309	3097,3753	6,2139289	1
410	0,027144661	3127,8468	6,2588648	1
420	0,027829398	3157,4506	6,3018862	1
430	0,028496261	3186,3208	6,3432406	1
440	0,029147496	3214,5666	6,3831290	1
450	0,029784962	3242,2779	6,4217175	1
460	0,030410220	3269,5295	6,4591445	1
470	0,031024590	3296,3840	6,4955265	1
480	0,031629198	3322,8946	6,5309624	1
490	0,032225010	3349,1065	6,5655368	1
500	0,032812863	3375,0584	6,5993225	1
510	0,033393483	3400,7836	6,6323827	1
520	0,033967504	3426,3109	6,6647722	1
530	0,034535486	3451,6652	6,6965393	1
540	0,035097919	3476,8686	6,7277262	1
550	0,035655242	3501,9399	6,7583708	1
560	0,036207841	3526,8962	6,7885063	1
570	0,036756067	3551,7523	6,8181627	1
580	0,037300230	3576,5215	6,8473668	1
590	0,037840612	3601,2154	6,8761430	1
600	0,038377468	3625,8446	6,9045131	1
610	0,038911030	3650,4186	6,9324973	1
620	0,039441507	3674,9459	6,9601137	1
630	0,039969093	3699,4341	6,9873792	1
640	0,040493963	3723,8902	7,0143092	1
650	0,041016278	3748,3207	7,0409178	1
660	0,041536189	3772,7312	7,0672183	1
670	0,042053833	3797,1271	7,0932228	1
680	0,042569336	3821,5132	7,1189428	1
690	0,043082817	3845,8941	7,1443888	1
700	0,043594385	3870,2739	7,1695708	1
710	0,044104142	3894,6563	7,1944981	1
720	0,044612182	3919,0450	7,2191795	1
730	0,045118594	3943,4432	7,2436231	1
740	0,045623460	3967,8540	7,2678368	1
750	0,046126857	3992,2803	7,2918278	1
760	0,046628858	4016,7248	7,3156032	1
770	0,047129531	4041,1900	7,3391695	1
780	0,047628938	4065,6782	7,3625329	1
790	0,048127140	4090,1918	7,3856995	1
800	0,048624191	4114,7328	7,4086749	1
810	0,049123903	4139,2108	7,4313315	1
820	0,049618856	4163,8151	7,4539428	1
830	0,050112804	4188,4537	7,4763793	1
840	0,050605791	4213,1280	7,4986457	1
850	0,051097855	4237,8396	7,5207462	1
860	0,051589033	4262,5897	7,5426850	1
870	0,052079362	4287,3795	7,5644659	1
880	0,052568874	4312,2102	7,5860927	1

Steam properties. Single phase region. 125 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
327,81633	0,0015460732	1511,4632	3,5287718	0
327,81633	0,013500621	2674,4850	5,4640236	1
330	0,013827865	2693,9206	5,4963064	1
340	0,015094107	2767,3362	5,6170735	1
350	0,016139203	2826,4736	5,7127663	1
360	0,017053883	2877,4133	5,7938766	1
370	0,017880518	2922,9305	5,8652140	1
380	0,018643128	2964,5914	5,9294984	1
390	0,019356752	3003,3670	5,9884204	1
400	0,020031527	3039,9037	6,0431085	1
410	0,020674664	3074,6557	6,0943577	1
420	0,021291501	3107,9555	6,1427512	1
430	0,021886118	3140,0546	6,1887313	1
440	0,022461711	3171,1486	6,2326422	1
450	0,023020838	3201,3927	6,2747580	1
460	0,023565585	3230,9124	6,3153004	1
470	0,024097673	3259,8108	6,3544517	1
480	0,024618542	3288,1734	6,3923633	1
490	0,025129405	3316,0717	6,4291623	1
500	0,025631298	3343,5663	6,4649566	1
510	0,026125109	3370,7086	6,4998381	1
520	0,026611603	3397,5426	6,5338858	1
530	0,027091448	3424,1063	6,5671682	1
540	0,027565225	3450,4325	6,5997447	1
550	0,028033446	3476,5496	6,6316674	1
560	0,028496562	3502,4824	6,6629823	1
570	0,028954975	3528,2529	6,6937297	1
580	0,029409040	3553,8803	6,7239458	1
590	0,029859078	3579,3815	6,7536627	1
600	0,030305375	3604,7716	6,7829094	1
610	0,030748190	3630,0641	6,8117118	1
620	0,031187757	3655,2710	6,8400936	1
630	0,031624287	3680,4032	6,8680761	1
640	0,032057976	3705,4704	6,8956789	1
650	0,032488999	3730,4814	6,9229199	1
660	0,032917519	3755,4442	6,9498155	1
670	0,033343684	3780,3662	6,9763808	1
680	0,033767630	3805,2540	7,0026298	1
690	0,034189486	3830,1136	7,0285756	1
700	0,034609366	3854,9508	7,0542301	1
710	0,035027380	3879,7706	7,0796046	1
720	0,035443628	3904,5780	7,1047096	1
730	0,035858203	3929,3772	7,1295550	1
740	0,036271193	3954,1724	7,1541500	1
750	0,036682678	3978,9674	7,1785032	1
760	0,037092734	4003,7659	7,2026229	1
770	0,037501432	4028,5711	7,2265167	1
780	0,037908838	4053,3863	7,2501921	1
790	0,038315013	4078,2143	7,2736559	1
800	0,038720017	4103,0580	7,2969147	1
810	0,039127094	4127,8291	7,3198351	1
820	0,039529918	4152,7154	7,3427055	1
830	0,039931719	4177,6264	7,3653902	1
840	0,040332540	4202,5641	7,3878942	1
850	0,040732421	4227,5305	7,4102226	1
860	0,041131403	4252,5272	7,4323800	1
870	0,041529522	4277,5558	7,4543707	1
880	0,041926812	4302,6178	7,4761990	1
890	0,042323306	4327,7147	7,4978689	1

Steam properties. Single phase region. 150 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
342,15787	0,0016569626	1610,1518	3,6844460	0
342,15787	0,010340092	2610,8648	5,3108003	1
350	0,011480702	2692,9998	5,4434970	1
360	0,012582327	2769,5620	5,5654267	1
370	0,013493030	2831,4049	5,6623604	1
380	0,014289332	2884,6071	5,7444587	1
390	0,015008393	2932,1089	5,8166439	1
400	0,015671063	2975,5477	5,8816652	1
410	0,016290373	3015,9324	5,9412224	1
420	0,016875160	3053,9368	5,9964541	1
430	0,017431751	3090,0370	6,0481662	1
440	0,017964857	3124,5832	6,0969531	1
450	0,018478091	3157,8415	6,1432669	1
460	0,018974291	3190,0192	6,1874601	1
470	0,019455730	3221,2811	6,2298137	1
480	0,019924261	3251,7605	6,2705551	1
490	0,020381415	3281,5669	6,3098712	1
500	0,020828470	3310,7911	6,3479174	1
510	0,021266507	3339,5092	6,3848242	1
520	0,021696447	3367,7856	6,4207022	1
530	0,022119078	3395,6750	6,4556457	1
540	0,022535085	3423,2244	6,4897359	1
550	0,022945063	3450,4740	6,5230431	1
560	0,023349531	3477,4590	6,5556285	1
570	0,023748947	3504,2098	6,5875456	1
580	0,024143717	3530,7530	6,6188416	1
590	0,024534200	3557,1121	6,6495583	1
600	0,024920717	3583,3076	6,6797328	1
610	0,025303556	3609,3579	6,7093983	1
620	0,025682977	3635,2793	6,7385845	1
630	0,026059212	3661,0864	6,7673185	1
640	0,026432473	3686,7920	6,7956244	1
650	0,026802954	3712,4081	6,8235244	1
660	0,027170829	3737,9452	6,8510387	1
670	0,027536260	3763,4128	6,8781857	1
680	0,027899393	3788,8198	6,9049823	1
690	0,028260363	3814,1741	6,9314443	1
700	0,028619295	3839,4829	6,9575860	1
710	0,028976305	3864,7531	6,9834210	1
720	0,029331498	3889,9907	7,0089615	1
730	0,029684974	3915,2015	7,0342192	1
740	0,030036823	3940,3907	7,0592050	1
750	0,030387132	3965,5633	7,0839290	1
760	0,030735979	3990,7237	7,1084008	1
770	0,031083438	4015,8763	7,1326293	1
780	0,031429579	4041,0250	7,1566229	1
790	0,031774465	4066,1736	7,1803897	1
800	0,032118158	4091,3257	7,2039371	1
810	0,032463371	4116,4034	7,2271351	1
820	0,032804813	4141,5771	7,2502697	1
830	0,033145214	4166,7654	7,2732069	1
840	0,033484618	4191,9711	7,2959528	1
850	0,033823067	4217,1963	7,3185127	1
860	0,034160604	4242,4434	7,3408920	1
870	0,034497265	4267,7142	7,3630956	1
880	0,034833087	4293,0108	7,3851281	1
890	0,035168103	4318,3347	7,4069941	1
900	0,035502346	4343,6876	7,4286977	1
910	0,035835846	4369,0710	7,4502430	1

Steam properties. Single phase region. 175 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
354,67116	0,0018028614	1710,7631	3,8393215	0
354,67116	0,0079268143	2529,1141	5,1427987	1
360	0,0088703976	2612,1087	5,2744784	1
370	0,010074937	2712,8402	5,4324126	1
380	0,010997400	2787,3582	5,5474190	1
390	0,011775197	2848,8052	5,6408029	1
400	0,012462501	2902,2810	5,7208520	1
410	0,013086904	2950,3629	5,7917631	1
420	0,013664362	2994,5168	5,8559335	1
430	0,014205160	3035,6706	5,9148859	1
440	0,014716450	3074,4586	5,9696640	1
450	0,015203447	3111,3374	6,0210201	1
460	0,015670086	3146,6477	6,0695163	1
470	0,016119415	3180,6511	6,1155846	1
480	0,016553846	3213,5532	6,1595646	1
490	0,016975321	3245,5180	6,2017281	1
500	0,017385431	3276,6792	6,2422963	1
510	0,017785490	3307,1467	6,2814515	1
520	0,018176603	3337,0119	6,3193454	1
530	0,018559703	3366,3514	6,3561060	1
540	0,018935588	3395,2304	6,3918417	1
550	0,019304946	3423,7043	6,4266454	1
560	0,019668371	3451,8206	6,4605970	1
570	0,020026383	3479,6205	6,4937659	1
580	0,020379439	3507,1396	6,5262126	1
590	0,020727942	3534,4090	6,5579902	1
600	0,021072247	3561,4561	6,5891456	1
610	0,021412674	3588,3049	6,6197204	1
620	0,021749508	3614,9766	6,6497516	1
630	0,022083003	3641,4903	6,6792723	1
640	0,022413392	3667,8626	6,7083124	1
650	0,022740882	3694,1088	6,7368987	1
660	0,023065664	3720,2425	6,7650558	1
670	0,023387910	3746,2758	6,7928058	1
680	0,023707777	3772,2199	6,8201690	1
690	0,024025411	3798,0848	6,8471640	1
700	0,024340944	3823,8799	6,8738079	1
710	0,024654497	3849,6134	6,9001165	1
720	0,024966183	3875,2930	6,9261044	1
730	0,025276107	3900,9260	6,9517852	1
740	0,025584365	3926,5189	6,9771714	1
750	0,025891046	3952,0776	7,0022747	1
760	0,026196233	3977,6080	7,0271063	1
770	0,026500003	4003,1151	7,0516763	1
780	0,026802429	4028,6040	7,0759945	1
790	0,027103576	4054,0792	7,1000699	1
800	0,027403508	4079,5451	7,1239112	1
810	0,027704442	4104,9405	7,1473983	1
820	0,028002063	4130,4068	7,1708017	1
830	0,028298625	4155,8772	7,1939958	1
840	0,028594175	4181,3549	7,2169872	1
850	0,028888757	4206,8429	7,2397821	1
860	0,029182413	4232,3437	7,2623863	1
870	0,029475183	4257,8599	7,2848055	1
880	0,029767103	4283,3938	7,3070448	1
890	0,030058209	4308,9475	7,3291091	1
900	0,030348534	4334,5229	7,3510032	1
910	0,030638108	4360,1218	7,3727314	1
920	0,030926962	4385,7460	7,3942979	1

Steam properties. Single phase region. 200 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
365,74591	0,0020386472	1827,1006	4,0153816	0
365,74591	0,0058582768	2411,3872	4,9299040	1
370	0,0069237378	2526,4817	5,1095381	1
380	0,0082577929	2659,1908	5,3144472	1
390	0,0091897634	2747,1737	5,4481798	1
400	0,0099495827	2816,8362	5,5524682	1
410	0,010608244	2876,0512	5,6398030	1
420	0,011199444	2928,5086	5,7160438	1
430	0,011741553	2976,1812	5,7843362	1
440	0,012245910	3020,2595	5,8465867	1
450	0,012720196	3061,5343	5,9040655	1
460	0,013169929	3100,5653	5,9576724	1
470	0,013599229	3137,7650	6,0080716	1
480	0,014011260	3173,4474	6,0557685	1
490	0,014408503	3207,8566	6,1011567	1
500	0,014792942	3241,1865	6,1445485	1
510	0,015166186	3273,5934	6,1861964	1
520	0,015529560	3305,2051	6,2263065	1
530	0,015884168	3336,1271	6,2650500	1
540	0,016230938	3366,4476	6,3025697	1
550	0,016570661	3396,2412	6,3389865	1
560	0,016904015	3425,5708	6,3744033	1
570	0,017231586	3454,4906	6,4089084	1
580	0,017553885	3483,0470	6,4425783	1
590	0,017871359	3511,2804	6,4754793	1
600	0,018184403	3539,2259	6,5076697	1
610	0,018493367	3566,9144	6,5392007	1
620	0,018798561	3594,3728	6,5701177	1
630	0,019100265	3621,6251	6,6004609	1
640	0,019398728	3648,6925	6,6302664	1
650	0,019694176	3675,5941	6,6595667	1
660	0,019986812	3702,3468	6,6883907	1
670	0,020276821	3728,9658	6,7167651	1
680	0,020564373	3755,4649	6,7447137	1
690	0,020849619	3781,8566	6,7722584	1
700	0,021132702	3808,1522	6,7994194	1
710	0,021413750	3834,3619	6,8262149	1
720	0,021692882	3860,4953	6,8526620	1
730	0,021970207	3886,5610	6,8787763	1
740	0,022245826	3912,5670	6,9045723	1
750	0,022519834	3938,5205	6,9300634	1
760	0,022792316	3964,4286	6,9552623	1
770	0,023063353	3990,2973	6,9801807	1
780	0,023333019	4016,1328	7,0048295	1
790	0,023601386	4041,9404	7,0292191	1
800	0,023868516	4067,7254	7,0533592	1
810	0,024136162	4093,4478	7,0771450	1
820	0,024400929	4119,2113	7,1008216	1
830	0,024664620	4144,9680	7,1242764	1
840	0,024927285	4170,7217	7,1475168	1
850	0,025188970	4196,4759	7,1705498	1
860	0,025449718	4222,2337	7,1933819	1
870	0,025709569	4247,9981	7,2160191	1
880	0,025968562	4273,7719	7,2384674	1
890	0,026226732	4299,5576	7,2607321	1
900	0,026484114	4325,3576	7,2828184	1
910	0,026740739	4351,1740	7,3047311	1
920	0,026996637	4377,0088	7,3264750	1
930	0,027251838	4402,8640	7,3480543	1

Steam properties. Single phase region. 225 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
Critical t 373.946	0,0022438512	1915,5580	4,1446332	1
380	0,0055141827	2446,1890	4,9618014	1
390	0,0069407934	2612,9744	5,2154697	1
400	0,0078615450	2713,0842	5,3653640	1
410	0,0085954672	2790,0217	5,4788477	1
420	0,0092233761	2854,2900	5,5722592	1
430	0,0097822696	2910,5940	5,6529191	1
440	0,010291748	2961,3658	5,7246246	1
450	0,010763581	3008,0283	5,7896073	1
460	0,011205607	3051,5075	5,8493246	1
470	0,011623407	3092,4514	5,9047972	1
480	0,012021123	3131,3348	5,9567734	1
490	0,012401925	3168,5167	6,0058193	1
500	0,012768290	3204,2754	6,0523735	1
510	0,013122186	3238,8307	6,0967827	1
520	0,013465205	3272,3591	6,1393251	1
530	0,013798651	3305,0038	6,1802273	1
540	0,014123604	3336,8830	6,2196758	1
550	0,014440973	3368,0948	6,2578263	1
560	0,014751525	3398,7216	6,2948095	1
570	0,015055919	3428,8331	6,3307367	1
580	0,015354724	3458,4889	6,3657029	1
590	0,015648433	3487,7401	6,3997901	1
600	0,015937479	3516,6311	6,4330696	1
610	0,016222245	3545,2003	6,4656037	1
620	0,016503068	3573,4815	6,4974471	1
630	0,016780250	3601,5043	6,5286483	1
640	0,017054059	3629,2951	6,5592503	1
650	0,017324737	3656,8770	6,5892916	1
660	0,017592503	3684,2709	6,6188066	1
670	0,017857554	3711,4954	6,6478263	1
680	0,018120068	3738,5672	6,6763789	1
690	0,018380209	3765,5013	6,7044899	1
700	0,018638125	3792,3115	6,7321824	1
710	0,018893952	3819,0102	6,7594778	1
720	0,019147815	3845,6086	6,7863956	1
730	0,019399829	3872,1172	6,8129536	1
740	0,019650099	3898,5455	6,8391685	1
750	0,019898724	3924,9022	6,8650556	1
760	0,020145792	3951,1954	6,8906292	1
770	0,020391389	3977,4326	6,9159024	1
780	0,020635591	4003,6208	6,9408878	1
790	0,020878471	4029,7665	6,9655969	1
800	0,021120095	4055,8757	6,9900405	1
810	0,021361784	4081,9322	7,0141328	1
820	0,021601000	4107,9973	7,0380865	1
830	0,021839126	4134,0442	7,0618056	1
840	0,022076213	4160,0775	7,0852983	1
850	0,022312309	4186,1010	7,1085722	1
860	0,022547457	4212,1187	7,1316346	1
870	0,022781699	4238,1339	7,1544923	1
880	0,023015075	4264,1500	7,1771515	1
890	0,023247621	4290,1698	7,1996184	1
900	0,023479373	4316,1962	7,2218985	1
910	0,023710362	4342,2317	7,2439973	1
920	0,023940619	4368,2787	7,2659197	1
930	0,024170174	4394,3394	7,2876706	1
940	0,024399055	4420,4158	7,3092545	1

Steam properties. Single phase region. 250 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
Critical t				
373.946	0,0019458030	1835,4749	4,0129441	1
380	0,0022183474	1935,6655	4,1669850	1
390	0,0046470703	2395,5301	4,8656126	1
400	0,0060047969	2578,5942	5,1398674	1
410	0,0068835064	2687,1023	5,2999428	1
420	0,0075793383	2769,4486	5,4196401	1
430	0,0081719373	2837,6651	5,5173707	1
440	0,0086974839	2897,0642	5,6012632	1
450	0,0091752015	2950,3799	5,6755131	1
460	0,0096165677	2999,1957	5,7425612	1
470	0,010029183	3044,5341	5,8039885	1
480	0,010418448	3087,1073	5,8608977	1
490	0,010788373	3127,4364	5,9140955	1
500	0,011142026	3165,9152	5,9641914	1
510	0,011481805	3202,8487	6,0116572	1
520	0,011809613	3238,4772	6,0568647	1
530	0,012126988	3272,9933	6,1001117	1
540	0,012435184	3306,5530	6,1416399	1
550	0,012735240	3339,2842	6,1816478	1
560	0,013028025	3371,2932	6,2203002	1
570	0,013314275	3402,6686	6,2577354	1
580	0,013594620	3433,4855	6,2940708	1
590	0,013869603	3463,8078	6,3294063	1
600	0,014139695	3493,6905	6,3638282	1
610	0,014405311	3523,1809	6,3974114	1
620	0,014666815	3552,3203	6,4302212	1
630	0,014924531	3581,1449	6,4623151	1
640	0,015178747	3609,6864	6,4937438	1
650	0,015429722	3637,9730	6,5245526	1
660	0,015677687	3666,0297	6,5547818	1
670	0,015922851	3693,8787	6,5844673	1
680	0,016165404	3721,5402	6,6136419	1
690	0,016405518	3749,0320	6,6423349	1
700	0,016643348	3776,3704	6,6705730	1
710	0,016879038	3803,5701	6,6983807	1
720	0,017112718	3830,6445	6,7257801	1
730	0,017344509	3857,6059	6,7527917	1
740	0,017574520	3884,4652	6,7794343	1
750	0,017802853	3911,2330	6,8057251	1
760	0,018029602	3937,9185	6,8316803	1
770	0,018254853	3964,5306	6,8573147	1
780	0,018478686	3991,0774	6,8826423	1
790	0,018701177	4017,5665	6,9076759	1
800	0,018922393	4044,0049	6,9324276	1
810	0,019143259	4070,4010	6,9568324	1
820	0,019362030	4096,7716	6,9810669	1
830	0,019579699	4123,1123	7,0050535	1
840	0,019796317	4149,4282	7,0288013	1
850	0,020011933	4175,7240	7,0523187	1
860	0,020226593	4202,0041	7,0756137	1
870	0,020440339	4228,2725	7,0986938	1
880	0,020653211	4254,5328	7,1215658	1
890	0,020865247	4280,7886	7,1442364	1
900	0,021076483	4307,0431	7,1667118	1
910	0,021286951	4333,2992	7,1889978	1
920	0,021496684	4359,5597	7,2110999	1
930	0,021705710	4385,8271	7,2330234	1
940	0,021914059	4412,1038	7,2547730	1

Steam properties. Single phase region. 275 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
Critical t 373.946	0,0018422063	1803,7117	3,9565606	1
380	0,0019781859	1870,1445	4,0587282	1
390	0,0025302978	2052,6410	4,3357185	1
400	0,0042065980	2383,7990	4,8315249	1
410	0,0053589594	2558,7439	5,0896952	1
420	0,0061652832	2670,3602	5,2519576	1
430	0,0068116162	2755,7222	5,3742604	1
440	0,0073643589	2826,5352	5,4742778	1
450	0,0078551490	2888,1467	5,5600833	1
460	0,0083013520	2943,3713	5,6359354	1
470	0,0087134981	2993,8573	5,7043380	1
480	0,0090986105	3040,6736	5,7669199	1
490	0,0094617050	3084,5674	5,8248205	1
500	0,0098065269	3126,0869	5,8788755	1
510	0,010135954	3165,6478	5,9297184	1
520	0,010452244	3203,5729	5,9778402	1
530	0,010757191	3240,1168	6,0236282	1
540	0,011052246	3275,4831	6,0673922	1
550	0,011338593	3309,8370	6,1093837	1
560	0,011617211	3343,3135	6,1498084	1
570	0,011888920	3376,0245	6,1888373	1
580	0,012154412	3408,0633	6,2266134	1
590	0,012414283	3439,5088	6,2632578	1
600	0,012669043	3470,4281	6,2988739	1
610	0,012919140	3500,8787	6,3335506	1
620	0,013164963	3530,9105	6,3673652	1
630	0,013406859	3560,5667	6,4003851	1
640	0,013645133	3589,8853	6,4326697	1
650	0,013880061	3618,8998	6,4642713	1
660	0,014111887	3647,6398	6,4952367	1
670	0,014340832	3676,1317	6,5256075	1
680	0,014567094	3704,3990	6,5554212	1
690	0,014790855	3732,4629	6,5847112	1
700	0,015012278	3760,3424	6,6135083	1
710	0,015231513	3788,0546	6,6418399	1
720	0,015448695	3815,6152	6,6697314	1
730	0,015663950	3843,0385	6,6972058	1
740	0,015877392	3870,3372	6,7242842	1
750	0,016089126	3897,5235	6,7509861	1
760	0,016299249	3924,6081	6,7773295	1
770	0,016507851	3951,6011	6,8033309	1
780	0,016715014	3978,5120	6,8290058	1
790	0,016920815	4005,3495	6,8543686	1
800	0,017125324	4032,1214	6,8794327	1
810	0,017329101	4058,8612	6,9041545	1
820	0,017531136	4085,5409	6,9286731	1
830	0,017732056	4112,1786	6,9529302	1
840	0,017931915	4138,7800	6,9769357	1
850	0,018130764	4165,3507	7,0006989	1
860	0,018328647	4191,8954	7,0242285	1
870	0,018525610	4218,4189	7,0475327	1
880	0,018721693	4244,9254	7,0706191	1
890	0,018916935	4271,4188	7,0934949	1
900	0,019111371	4297,9027	7,1161667	1
910	0,019305036	4324,3807	7,1386410	1
920	0,019497962	4350,8557	7,1609237	1
930	0,019690178	4377,3308	7,1830205	1
940	0,019881713	4403,8086	7,2049366	1

Steam properties. Single phase region. 300 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
Critical t 373.946	0,0017770394	1782,8377	3,9173188	1
380	0,0018729745	1838,2578	4,0025560	1
390	0,0021330963	1955,2318	4,1802062	1
400	0,0027964081	2152,3692	4,4750354	1
410	0,0039839700	2395,8371	4,8341922	1
420	0,0049209245	2552,8717	5,0625154	1
430	0,0056382360	2662,8185	5,2200522	1
440	0,0062281156	2748,8645	5,3415915	1
450	0,0067381491	2820,9128	5,4419357	1
460	0,0071933903	2883,8372	5,5283658	1
470	0,0076084261	2940,3222	5,6048977	1
480	0,0079924026	2991,9850	5,6739592	1
490	0,0083515301	3039,8912	5,7371532	1
500	0,0086902983	3084,7924	5,7956115	1
510	0,0090120939	3127,2446	5,8501706	1
520	0,0093195414	3167,6722	5,9014680	1
530	0,0096147117	3206,4061	5,9500003	1
540	0,0098992604	3243,7085	5,9961603	1
550	0,010174527	3279,7892	6,0402626	1
560	0,010441609	3314,8184	6,0825624	1
570	0,010701413	3348,9353	6,1232689	1
580	0,010954702	3382,2550	6,1625554	1
590	0,011202118	3414,8736	6,2005670	1
600	0,011444216	3446,8724	6,2374266	1
610	0,011681473	3478,3202	6,2732391	1
620	0,011914306	3509,2765	6,3080947	1
630	0,012143080	3539,7925	6,3420720	1
640	0,012368121	3569,9130	6,3752396	1
650	0,012589717	3599,6773	6,4076579	1
660	0,012808126	3629,1199	6,4393803	1
670	0,013023579	3658,2716	6,4704545	1
680	0,013236284	3687,1599	6,5009231	1
690	0,013446431	3715,8093	6,5308243	1
700	0,013654189	3744,2417	6,5601925	1
710	0,013859715	3772,4771	6,5890590	1
720	0,014063150	3800,5334	6,6174522	1
730	0,014264622	3828,4270	6,6453979	1
740	0,014464252	3856,1728	6,6729197	1
750	0,014662146	3883,7843	6,7000393	1
760	0,014858405	3911,2742	6,7267768	1
770	0,015053121	3938,6538	6,7531506	1
780	0,015246379	3965,9339	6,7791777	1
790	0,015438257	3993,1242	6,8048741	1
800	0,015628828	4020,2341	6,8302545	1
810	0,015818320	4047,3198	6,8552965	1
820	0,016006394	4074,3119	6,8801021	1
830	0,016193342	4101,2494	6,9046322	1
840	0,016379221	4128,1389	6,9288977	1
850	0,016564080	4154,9866	6,9529086	1
860	0,016747969	4181,7980	6,9766747	1
870	0,016930930	4208,5784	7,0002046	1
880	0,017113006	4235,3325	7,0235066	1
890	0,017294236	4262,0648	7,0465887	1
900	0,017474656	4288,7795	7,0694581	1
910	0,017654302	4315,4803	7,0921215	1
920	0,017833206	4342,1708	7,1145856	1
930	0,018011398	4368,8543	7,1368563	1
940	0,018188907	4395,5339	7,1589394	1

Steam properties. Single phase region. 325 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
Critical t 373.946	0,0017292222	1767,2140	3,8864054	1
380	0,0018050537	1816,7512	3,9625969	1
390	0,0019829797	1912,5430	4,1081046	1
400	0,0023054964	2041,5558	4,3011092	1
410	0,0029703182	2229,0710	4,5775226	1
420	0,0038593657	2419,1118	4,8537735	1
430	0,0046220371	2558,2145	5,0530973	1
440	0,0052493702	2663,4972	5,2018118	1
450	0,0057812620	2748,3992	5,3200624	1
460	0,0062480341	2820,5085	5,4191109	1
470	0,0066679737	2883,9284	5,5050407	1
480	0,0070526360	2941,0693	5,5814262	1
490	0,0074096072	2993,4437	5,6505151	1
500	0,0077441730	3042,0709	5,7138250	1
510	0,0080602238	3087,6806	5,7724425	1
520	0,0083607378	3130,8189	5,8271799	1
530	0,0086480503	3171,9068	5,8786620	1
540	0,0089240203	3211,2748	5,9273783	1
550	0,0091901437	3249,1858	5,9737180	1
560	0,0094476364	3285,8510	6,0179935	1
570	0,0096974971	3321,4418	6,0604588	1
580	0,0099405554	3356,0987	6,1013220	1
590	0,010177508	3389,9377	6,1407559	1
600	0,010408948	3423,0561	6,1789052	1
610	0,010635383	3455,5356	6,2158926	1
620	0,010857255	3487,4463	6,2518229	1
630	0,011074950	3518,8481	6,2867866	1
640	0,011288809	3549,7933	6,3208623	1
650	0,011499134	3580,3272	6,3541190	1
660	0,011706194	3610,4901	6,3866174	1
670	0,011910231	3640,3173	6,4184117	1
680	0,012111462	3669,8403	6,4495497	1
690	0,012310083	3699,0873	6,4800747	1
700	0,012506271	3728,0835	6,5100253	1
710	0,012700186	3756,8517	6,5394365	1
720	0,012891976	3785,4122	6,5683400	1
730	0,013081773	3813,7839	6,5967646	1
740	0,013269699	3841,9835	6,6247366	1
750	0,013455866	3870,0265	6,6522801	1
760	0,013640377	3897,9271	6,6794171	1
770	0,013823325	3925,6983	6,7061681	1
780	0,014004799	3953,3521	6,7325518	1
790	0,014184876	3980,8995	6,7585856	1
800	0,014363633	4008,3510	6,7842859	1
810	0,014541000	4035,7842	6,8096500	1
820	0,014717243	4063,0914	6,8347452	1
830	0,014892351	4090,3312	6,8595506	1
840	0,015066381	4117,5110	6,8840780	1
850	0,015239385	4144,6376	6,9083385	1
860	0,015411412	4171,7174	6,9323424	1
870	0,015582507	4198,7561	6,9560993	1
880	0,015752713	4225,7591	6,9796182	1
890	0,015922069	4252,7314	7,0029075	1
900	0,016090613	4279,6777	7,0259751	1
910	0,016258379	4306,6022	7,0488285	1
920	0,016425400	4333,5089	7,0714745	1
930	0,016591709	4360,4014	7,0939196	1
940	0,016757333	4387,2832	7,1161701	1

Steam properties. Single phase region. 350 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
Critical t				
373.946	0,0016913829	1754,7552	3,8605470	1
380	0,0017548734	1800,5126	3,9309262	1
390	0,0018930012	1885,2651	4,0596762	1
400	0,0021056219	1988,4300	4,2140378	1
410	0,0024743744	2123,5934	4,4132820	1
420	0,0030818159	2291,3184	4,6569918	1
430	0,0037820915	2447,7379	4,8810985	1
440	0,0044130574	2571,6439	5,0561220	1
450	0,0049589318	2670,9670	5,1944577	1
460	0,0054355732	2753,5479	5,3078927	1
470	0,0058605687	2824,8253	5,4044706	1
480	0,0062464820	2888,0650	5,4890102	1
490	0,0066020834	2945,3414	5,5645663	1
500	0,0069334368	2998,0171	5,6331478	1
510	0,0072448977	3047,0348	5,6961459	1
520	0,0075397469	3093,0822	5,7545749	1
530	0,0078205430	3136,6817	5,8092042	1
540	0,0080893216	3178,2406	5,8606320	1
550	0,0083477206	3218,0815	5,9093309	1
560	0,0085970685	3256,4625	5,9556786	1
570	0,0088384515	3293,5917	5,9999795	1
580	0,0090727663	3329,6384	6,0424816	1
590	0,0093007606	3364,7416	6,0833886	1
600	0,0095230655	3399,0162	6,1228700	1
610	0,0097402193	3432,5587	6,1610679	1
620	0,0099526864	3465,4506	6,1981032	1
630	0,010160871	3497,7616	6,2340792	1
640	0,010365130	3529,5518	6,2690854	1
650	0,010565776	3560,8734	6,3032000	1
660	0,010763089	3591,7722	6,3364915	1
670	0,010957320	3622,2887	6,3690205	1
680	0,011148694	3652,4587	6,4008409	1
690	0,011337413	3682,3141	6,4320009	1
700	0,011523659	3711,8836	6,4625438	1
710	0,011707599	3741,1930	6,4925083	1
720	0,011889383	3770,2653	6,5219297	1
730	0,012069149	3799,1216	6,5508399	1
740	0,012247020	3827,7811	6,5792681	1
750	0,012423111	3856,2609	6,6072406	1
760	0,012597528	3884,5771	6,6347819	1
770	0,012770366	3912,7443	6,6619142	1
780	0,012941714	3940,7758	6,6886583	1
790	0,013111653	3968,6840	6,7150332	1
800	0,013280258	3996,4806	6,7410565	1
810	0,013447201	4024,2612	6,7667435	1
820	0,013613281	4051,8860	6,7921306	1
830	0,013778219	4079,4302	6,8172132	1
840	0,013942072	4106,9021	6,8420042	1
850	0,014104893	4134,3093	6,8665156	1
860	0,014266733	4161,6588	6,8907586	1
870	0,014427637	4188,9571	6,9147435	1
880	0,014587648	4216,2100	6,9384801	1
890	0,014746806	4243,4233	6,9619774	1
900	0,014905150	4270,6019	6,9852440	1
910	0,015062714	4297,7506	7,0082877	1
920	0,015219533	4324,8739	7,0311160	1
930	0,015375637	4351,9758	7,0537359	1
940	0,015531056	4379,0602	7,0761541	1