

Installation de l'agent Wazuh

Procédure de déploiement multi-systèmes — Windows · Linux · macOS

Guide unifié pour installer, enregistrer et vérifier un agent Wazuh sur un poste ou un serveur, quel que soit son système d'exploitation, et l'intégrer à une infrastructure Wazuh existante.

- Windows 10 / 11 / Server
- Debian & Ubuntu
- RHEL / CentOS / Rocky / Alma
- macOS (Intel & Apple Silicon)

Version cible
Wazuh Agent 4.14.x

Compatibilité Manager
≥ version de l'agent

Ports requis
1514/TCP · 1515/TCP

Public
Client / utilisateur final

1. Introduction

Ce document présente la procédure complète pour installer et configurer l'agent Wazuh sur les principaux systèmes d'exploitation : **Windows**, **Linux** (familles Debian/Ubuntu et RHEL/CentOS) et **macOS**. Il est destiné à un client ou à un utilisateur final souhaitant intégrer un poste ou un serveur dans une infrastructure Wazuh existante.

Chaque section OS est autonome : sélectionnez celle qui correspond à la machine à superviser. Les étapes de vérification, de test et de dépannage en fin de document s'appliquent à tous les systèmes.

Règle de compatibilité. La version de l'agent doit toujours être inférieure ou égale à celle du Wazuh Manager. Un agent plus récent que le Manager peut présenter un comportement instable. Vérifiez la version du Manager avant de déployer, puis choisissez une version d'agent identique ou antérieure.

2. Pré-requis communs

- Droits **administrateur** (Windows) ou **root / sudo** (Linux, macOS) sur la machine.
- Connectivité réseau vers le Wazuh Manager :
 - **1514/TCP** — remontée des événements (agent → manager).
 - **1515/TCP** — enrôlement / échange de clé (`agent-auth`).
- Adresse IP ou nom d'hôte du Manager disponible.
- Le cas échéant, le mot de passe d'enregistrement fourni par l'administrateur Wazuh.

Dans toute la suite du document, remplacez `IP_DU_MANAGER` par l'adresse réelle de votre Wazuh Manager. Les variables `WAZUH_AGENT_NAME` et `WAZUH_AGENT_GROUP` sont facultatives mais recommandées pour identifier et regrouper les agents.

3. Deux méthodes de déploiement

Méthode	Description & usage recommandé
A — Dashboard Wazuh (recommandée)	Le Dashboard génère automatiquement la commande d'installation exacte, avec la bonne version de paquet et les bons paramètres. Menu : Agents management → Summary → Deploy new agent , puis sélection de l'OS/architecture. Idéal pour un déploiement ponctuel ou par un utilisateur non technique.
B — Ligne de commande (déploiements de masse)	Installation via le gestionnaire de paquets ou l'installateur, avec les variables d'enrôlement passées en une seule commande. Détaillée par OS dans les sections 4 à 7. Idéale pour l'automatisation (script, Ansible, GPO/MSI silencieux).

Conseil. Utilisez le Dashboard (méthode A) pour obtenir la version de paquet à jour, puis reproduisez la commande fournie ci-après en l'adaptant à votre parc.

4. Windows MSI

Systèmes : Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016 et versions ultérieures.

■ 4.1 Téléchargement

Récupérer l'installateur depuis le Dashboard (**Deploy new agent** → **Windows** → **64 bits**) ou directement le paquet `wazuh-agent-4.14.x-1.msi`.

■ 4.2 Installation silencieuse (PowerShell administrateur)

```
# Depuis le dossier contenant le .msi, PowerShell en administrateur
.\wazuh-agent-4.14.x-1.msi /q `
  WAZUH_MANAGER="IP_DU_MANAGER" `
  WAZUH_AGENT_NAME="poste-windows-01" `
  WAZUH_AGENT_GROUP="windows-workstations"
```

Variante `msiexec` (invite de commandes / GPO) :

```
msiexec.exe /i wazuh-agent-4.14.x-1.msi /q WAZUH_MANAGER="IP_DU_MANAGER"
WAZUH_AGENT_NAME="poste-windows-01"
```

L'agent s'installe dans `C:\Program Files (x86)\ossec-agent\`.

■ 4.3 Installation graphique (alternative)

- Double-cliquer sur le fichier `.msi`, accepter les conditions, installation standard.
- Ouvrir **Wazuh Agent Manager**, renseigner l'adresse du Manager, puis **Save**.

■ 4.4 Démarrage du service

```
NET START WazuhSvc
# Pour redémarrer après une modification de configuration :
NET STOP WazuhSvc
NET START WazuhSvc
```

Configuration manuelle possible dans `C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf`, bloc `<client><server><address>IP_DU_MANAGER</address><port>1514</port></server></client>`.

5. Linux — Debian / Ubuntu APT

Systèmes : Debian, Ubuntu, Linux Mint, Kali et dérivés APT. Commandes à exécuter en **root** (ou `sudo`).

■ 5.1 Ajout du dépôt Wazuh

```
apt-get install gnupg apt-transport-https

curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | \
  gpg --no-default-keyring \
  --keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg --import \
```

```
&& chmod 644 /usr/share/keyrings/wazuh.gpg

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://packages.wazuh.com/4.x/apt/
stable main" | \
tee -a /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list

apt-get update
```

■ 5.2 Installation et enrôlement

```
WAZUH_MANAGER="IP_DU_MANAGER" \
WAZUH_AGENT_NAME="serveur-ubuntu-01" \
WAZUH_AGENT_GROUP="linux-servers" \
apt-get install wazuh-agent
```

■ 5.3 Activation du service

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable wazuh-agent
systemctl start wazuh-agent
```

6. Linux — RHEL / CentOS / Rocky / Alma YUM / DNF

Systèmes : RHEL, CentOS, Rocky Linux, AlmaLinux, Fedora et dérivés RPM. Commandes en **root**.

■ 6.1 Ajout du dépôt Wazuh

```
rpm --import https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH

cat > /etc/yum.repos.d/wazuh.repo << EOF
[wazuh]
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH
enabled=1
name=EL-\\$releasever - Wazuh
baseurl=https://packages.wazuh.com/4.x/yum/
protect=1
EOF
```

■ 6.2 Installation et enrôlement

```
WAZUH_MANAGER="IP_DU_MANAGER" \
WAZUH_AGENT_NAME="serveur-rocky-01" \
WAZUH_AGENT_GROUP="linux-servers" \
yum install wazuh-agent

# Sur les distributions récentes, remplacez "yum" par "dnf" si besoin.
```

6.3 Activation du service

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable wazuh-agent
systemctl start wazuh-agent
```

7. macOS PKG

Systèmes : macOS Sierra et ultérieurs (Intel) ; macOS Big Sur et ultérieurs (Apple Silicon). Commandes en **sudo**.

7.1 Choix du paquet selon l'architecture

Architecture	Paquet
Intel (x86_64)	wazuh-agent-4.14.x-1.intel64.pkg
Apple Silicon (ARM64)	wazuh-agent-4.14.x-1.arm64.pkg

7.2 Téléchargement, installation et enrôlement

```
# Exemple pour Apple Silicon – adapter le nom de paquet pour Intel
curl -O https://packages.wazuh.com/4.x/macos/wazuh-agent-4.14.x-1.arm64.pkg

echo "WAZUH_MANAGER='IP_DU_MANAGER' WAZUH_AGENT_NAME='mac-01' WAZUH_AGENT_GROUP='macos-
workstations'" \
  > /tmp/wazuh_envs

sudo installer -pkg wazuh-agent-4.14.x-1.arm64.pkg -target /
```

7.3 Démarrage du service

```
sudo launchctl bootstrap system /Library/LaunchDaemons/com.wazuh.agent.plist
```

8. Enrôlement manuel (méthode alternative, tous OS)

Si l'agent a été installé sans variables d'enrôlement, ou pour ré-enregistrer un agent, utilisez l'utilitaire **agent-auth** qui échange la clé avec le Manager sur le port **1515**.

OS	Commande
Windows	& "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\agent-auth.exe" -m IP_DU_MANAGER -p 1515
Linux / macOS	/var/ossec/bin/agent-auth -m IP_DU_MANAGER -p 1515

Si le Manager exige un mot de passe d'enregistrement, ajoutez l'option `-P "mot_de_passe"`. Redémarrez ensuite le service de l'agent.

9. Vérification de la connexion

Côté **agent**, contrôler la version et l'état :

OS	Commande
Windows	<code>& "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\wazuh-control.exe" status</code>
Linux / macOS	<code>/var/ossec/bin/wazuh-control info grep version</code>

Côté **Dashboard** : **Agents management** → **Summary**. Le nouvel agent doit apparaître avec le statut **Active**.

10. Tests fonctionnels

■ 10.1 Générer un événement

OS	Action de test
Windows	PowerShell : <code>Get-EventLog -LogName Security -Newest 1</code> (ou une ouverture de session).
Linux	Provoquer un événement d'authentification, ex. <code>sudo -k; sudo whoami</code> , ou une connexion SSH.
macOS	Une authentification <code>sudo</code> ou une ouverture de session utilisateur.

■ 10.2 Vérifier la remontée dans Wazuh

Dans le Dashboard : **Threat Hunting / Security Events**, filtrer par agent. Les événements doivent apparaître quasiment en temps réel.

11. Dépannage

Symptôme	Actions
Agent non connecté (<i>Never connected / Disconnected</i>)	Vérifier l'ouverture des ports 1514 et 1515 vers le Manager ; contrôler l'IP du Manager dans la configuration ; vérifier la clé d'enregistrement ; redémarrer le service.
Clé invalide / enrôlement refusé	Régénérer une clé côté Manager (Agents → Manage agents / keys), puis ré-enrôler l'agent via <code>agent-auth</code> .
Pare-feu Windows	Autoriser <code>agent-auth.exe</code> et <code>wazuh-agent.exe</code> , ainsi que les ports 1514 et 1515.
Diagnostic par journaux	

Windows : `C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log` — Linux/
macOS : `/var/ossec/logs/ossec.log`.

Point d'attention réseau. Vérifiez la connectivité avant d'installer : depuis l'agent, un test comme `Test-NetConnection IP_DU_MANAGER -Port 1514` (Windows) ou `nc -vz IP_DU_MANAGER 1514` (Linux/macOS) confirme que le flux passe. Répétez pour le port 1515.

12. Désinstallation (référence)

OS	Commande
Windows	<code>msiexec.exe /x wazuh-agent-4.14.x-1.msi /q</code>
Debian / Ubuntu	<code>apt-get remove --purge wazuh-agent</code>
RHEL / CentOS	<code>yum remove wazuh-agent</code>
macOS	Script <code>/Library/Ossec/uninstall.sh</code> (fourni par le paquet).

13. Conclusion

L'agent Wazuh est désormais installé, enrôlé et opérationnel sur le système cible, quel que soit son OS. La machine remonte ses événements au Manager et peut être supervisée selon les politiques de sécurité définies. Pour un parc hétérogène, privilégiez la génération de commande via le Dashboard afin de garantir la cohérence des versions entre agents et Manager.