
Zin real
Zin imag
200
150
100
50
0
−50
−100
Ohm
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
Frequency (GHz)


Reflection Coefficient S_{11}
S_{11}
min
−2
−4
−6
−8
−10
S-Parameter (dB)
$f_0 = 5.442$ GHz (−4.6 dB)
No crossing at -10 dB
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
Frequency (GHz)


Smith Chart
S11 (Patch W=21.10 mm, L=14.10 mm)
5.80 GHz, S11=-0.314-0.651j, R=11.12-30.26j, Gnorm=0.54+1.46j
5.44 GHz, S11=0.578-0.093j, R2=176.03-49.95j, G2norm=0.26+0.07j


|Ez| slice at z = 0.76 mm (idx 15)
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
y [mm]
−30
−20
−10
0
10
20
30
x [mm]
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


|Ez| line cut along Y at x=0.00 mm, z=0.76 mm
(idx x=29, z=15)
projection of Ez
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
y [mm]


Ez snapshot (dphi=0.00deg) slice at z = 0.76 mm (idx 15)
y [mm]
x [mm]
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
−0.20


Ez snapshot (dphi=0.00deg) line cut along Y at x=0.00 mm, z=0.76 mm
(idx x=29, z=15)
projection of Ez
y [mm]
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40


f = 5.442 GHz — Directivity (dB)
Dmax (integrated) ≈ 6.30 dB, nf2ff Dmax = 6.30 dB
0°
45°
90°
225°
180°
270°
315°
5
0
−5
−10
−15
−20
−25
xz-plane (phi=0°)
yz-plane (phi=90°)


Frequency: 5.442 GHz — Directivity (linear). Dmax: 4.267
0°
45°
90°
180°
225°
270°
315°
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
xz-plane
yz-plane


Frequency: 5.442 GHz
xz-plane: HPBW=79.8°
yz-plane: HPBW=105.2°
Directivity (dBi)
5
0
−5
−10
−15
−20
−25
−150
−100
−50
0
50
100
150
Theta/Phi (deg)
xz-plane
yz-plane
xz BW=79.8°
yz BW=105.2°


3D Directivity Pattern
f = 5.442 GHz, Dmax = 6.29 dBi
X
Y
Z
Directivity (dBi)