
Zin real
Zin imag
100
80
60
40
20
0
−20
−40
Ohm
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
Frequency (GHz)


Reflection Coefficient S_{11}
S-Parameter (dB)
Frequency (GHz)
0
−5
−10
−15
−20
−25
−30
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
$f_0 = 5.782\,\text{GHz}\ (-32.9\,\text{dB})$
$f^{\text{low}}_{-10\,dB} = 5.735\,\text{GHz}$ $f^{\text{high}}_{-10\,dB} = 5.830\,\text{GHz}$
$\text{BW} = 95.0\,\text{MHz}$ $\text{FBW} = 1.64\%$ $Q \approx 60.8$
S_{11}
min


Smith Chart
S11 (Patch W=19.10 mm, L=14.20 mm)
5.80 GHz, S11=-0.041-0.121j, R=44.80-11.03j, Gnorm=1.05+0.26j
5.78 GHz, S11=0.020-0.011j, R2=52.02-1.10j, G2norm=0.96+0.02j


|Ez| slice at z = 0.76 mm (idx 20)
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100
y [mm]
−20
0
20
x [mm]
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00


|Ez| line cut along Y at x=0.00 mm, z=0.76 mm
(idx x=24, z=20)
projection of Ez
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−100
−50
0
50
100
y [mm]


Ez snapshot (dphi=0.00deg) slice at z = 0.76 mm (idx 20)
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100
y [mm]
−20
0
20
x [mm]
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06


Ez snapshot (dphi=0.00deg) line cut along Y at x=0.00 mm, z=0.76 mm
(idx x=24, z=20)
projection of Ez
y [mm]
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
−100
−50
0
50
100


|Js| slice at z = 1.524 mm (idx 22)
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100
y [mm]
−20
0
20
x [mm]
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


|Jx| slice at z = 1.524 mm (idx 22)
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100
y [mm]
−20
0
20
x [mm]
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


|Jy| slice at z = 1.524 mm (idx 22)
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100
y [mm]
−20
0
20
x [mm]
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


f = 5.800 GHz — Directivity (dB)
Dmax (integrated) ≈ 13.21 dB, nf2ff Dmax = 13.21 dB
0°
45°
90°
180°
225°
270°
315°
10
0
−10
−20
−30
xz-plane (phi=0°)
yz-plane (phi=90°)


Frequency: 5.800 GHz
xz-plane: HPBW=78.0°
yz-plane: HPBW=20.5°
xz-plane
yz-plane
xz BW=78.0°
yz BW=20.5°
yz SLL=-13.5 dB
Directivity (dBi)
10
0
−10
−20
−30
−150
−100
−50
0
50
100
150
Theta/Phi (deg)


3D Directivity Pattern
f = 5.800 GHz, Dmax = 13.17 dBi
X
Y
Z
Directivity (dBi)
−10.0
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
10
0
−10
−20
−30