

当前状态
854 nodes · 2,509 edges
Validation PASS



RESEARCH THESIS

研报不是主要状态。图才是主要状态；研报只是图在当前时点的一种语言呈现。

FACT	NUMBER	ARGUMENT	EVIDENCE
公司、产品、事件和可核验陈述必须保留来源。	数值同时记录指标、期间、单位、币种与尺度。	前提、推理步骤和结论形成可遍历的论证路径。	每个语义对象都能回到报告页、source object 与原文片段。

CANONICAL STATE ENVELOPE

一个 TCEG 文件同时保存语义状态、来源身份和抽取审计。

ROOT + DOCUMENT 回答“这是谁的图、来自哪份文件”。 schema_version · graph_id 结构契约版本；这份图的稳定身份。 state_hash document、source、node、edge 规范状态的内容指纹。 source_objects · nodes · edges 证据对象、语义对象和有向关系三类主集合。 extraction_run · coverage_manifest 运行审计与覆盖统计；不参与语义状态哈希。 rejected_candidates 保存被拒候选，不让失败样本从审计链消失。 document.id · title · source_type 文档身份、标题与载体类型。 local_path · source_url · sha256 本地文件、外部入口及原文件完整性。 publisher · published_at · issuer 发布机构、日期和研究标的。	SOURCE OBJECT 回答“这条语义究竟引用了哪段原文”。 id · document_id · sequence 稳定来源 ID、所属文档及阅读顺序。 object_type paragraph / table_like / figure_caption / legal / other。 raw_text · normalized_text 保留原始文本；另存证据匹配用规范文本。 sha256 raw_text 的内容哈希，检测来源漂移。 locator.page · block 定位到 PDF 页与页内块。 locator.char_start · char_end 可用时记录页内字符边界。 processing_status EXTRACTED / NO_CLAIM / OPAQUE / NEEDS_REVIEW / ERROR。 candidate_count · irrelevant_reason 候选数量；无有效语义时保留原因。 metadata.extraction_method 记录该来源对象由何种解析器生成。
--	---

SEMANTIC NODE DICTIONARY

节点描述“是什么”； 证据和值对象让它保持可核验、可计算。

NODE RECORD 所有节点共享身份字段，再由 node_type 补充语义。 <table><tr><td>id · node_type · label · status</td><td>稳定身份、类型、可读名称及 active / needs_review / rejected 状态。</td></tr><tr><td>Entity.entity_type</td><td>公司、产品、人物等实体类别。</td></tr><tr><td>Metric.canonical_name</td><td>跨表格复用的规范指标名。</td></tr><tr><td>Period.normalized_label</td><td>统一后的年度、季度或时点表达。</td></tr><tr><td>Claim</td><td>claim_role / modality / polarity / importance; subject_ref / predicate / object_text / metric_ref / period_ref; assertion_level / evidence。</td></tr><tr><td>DataPoint</td><td>subject_ref / metric_ref / period_ref / qualifier; value / extraction_method / assertion_level / evidence。</td></tr><tr><td>Event</td><td>category / subject_ref / period_ref / assertion_level / evidence。</td></tr><tr><td>ReasoningStep</td><td>reasoning_method / premise_node_ids / conclusion_claim_ids / rationale / assertion_level / verification。</td></tr><tr><td>Assumption</td><td>Schema 预留的假设节点；当前样本为 0，至少使用公共身份字段。</td></tr></table>	id · node_type · label · status	稳定身份、类型、可读名称及 active / needs_review / rejected 状态。	Entity.entity_type	公司、产品、人物等实体类别。	Metric.canonical_name	跨表格复用的规范指标名。	Period.normalized_label	统一后的年度、季度或时点表达。	Claim	claim_role / modality / polarity / importance; subject_ref / predicate / object_text / metric_ref / period_ref; assertion_level / evidence。	DataPoint	subject_ref / metric_ref / period_ref / qualifier; value / extraction_method / assertion_level / evidence。	Event	category / subject_ref / period_ref / assertion_level / evidence。	ReasoningStep	reasoning_method / premise_node_ids / conclusion_claim_ids / rationale / assertion_level / verification。	Assumption	Schema 预留的假设节点；当前样本为 0，至少使用公共身份字段。	EMBEDDED RECORDS 这些字段是受约束的结构，不是随意附加的备注。 <table><tr><td>evidence.source_object_id</td><td>被引用的不可漂移来源对象。</td></tr><tr><td>evidence.quote · quote_sha256</td><td>连续原文及其内容指纹。</td></tr><tr><td>evidence.match_mode</td><td>exact 或 whitespace_normalized。</td></tr><tr><td>value.kind · raw</td><td>scalar / range / text; 同时保留报告中的原始字形。</td></tr><tr><td>value.normalized_decimal</td><td>标量的精确十进制规范值。</td></tr><tr><td>value.range_low · range_high</td><td>范围型数字的下界与上界。</td></tr><tr><td>value.unit · currency · scale</td><td>单位、币种和倍率；三者共同还原真实量级。</td></tr><tr><td>value.dimensions</td><td>产品、地区、业务口径等附加维度。</td></tr><tr><td>verification.verdict · confidence</td><td>独立模型的 accept / reject 判断与 0-1 置信度。</td></tr><tr><td>verification.reason · model</td><td>复核理由以及实际验证模型。</td></tr></table>	evidence.source_object_id	被引用的不可漂移来源对象。	evidence.quote · quote_sha256	连续原文及其内容指纹。	evidence.match_mode	exact 或 whitespace_normalized。	value.kind · raw	scalar / range / text; 同时保留报告中的原始字形。	value.normalized_decimal	标量的精确十进制规范值。	value.range_low · range_high	范围型数字的下界与上界。	value.unit · currency · scale	单位、币种和倍率；三者共同还原真实量级。	value.dimensions	产品、地区、业务口径等附加维度。	verification.verdict · confidence	独立模型的 accept / reject 判断与 0-1 置信度。	verification.reason · model	复核理由以及实际验证模型。
id · node_type · label · status	稳定身份、类型、可读名称及 active / needs_review / rejected 状态。																																						
Entity.entity_type	公司、产品、人物等实体类别。																																						
Metric.canonical_name	跨表格复用的规范指标名。																																						
Period.normalized_label	统一后的年度、季度或时点表达。																																						
Claim	claim_role / modality / polarity / importance; subject_ref / predicate / object_text / metric_ref / period_ref; assertion_level / evidence。																																						
DataPoint	subject_ref / metric_ref / period_ref / qualifier; value / extraction_method / assertion_level / evidence。																																						
Event	category / subject_ref / period_ref / assertion_level / evidence。																																						
ReasoningStep	reasoning_method / premise_node_ids / conclusion_claim_ids / rationale / assertion_level / verification。																																						
Assumption	Schema 预留的假设节点；当前样本为 0，至少使用公共身份字段。																																						
evidence.source_object_id	被引用的不可漂移来源对象。																																						
evidence.quote · quote_sha256	连续原文及其内容指纹。																																						
evidence.match_mode	exact 或 whitespace_normalized。																																						
value.kind · raw	scalar / range / text; 同时保留报告中的原始字形。																																						
value.normalized_decimal	标量的精确十进制规范值。																																						
value.range_low · range_high	范围型数字的下界与上界。																																						
value.unit · currency · scale	单位、币种和倍率；三者共同还原真实量级。																																						
value.dimensions	产品、地区、业务口径等附加维度。																																						
verification.verdict · confidence	独立模型的 accept / reject 判断与 0-1 置信度。																																						
verification.reason · model	复核理由以及实际验证模型。																																						

引用字段全部指向稳定 ID；DataPoint 缺少主体、指标或期间即验证失败。

IDENTITY + VALUE + EVIDENCE

RELATIONS AND EXTRACTION ACCOUNTABILITY

边把对象编成论证路径；运行字段解释每条结果是怎样产生的。

EDGE RECORD + TYPES

每条边都有方向、断言级别、置信度与生命周期。

id · edge_type · source_id · target_id	关系身份、谓词以及有向边两端。
assertion_level · confidence · status	EXPLICIT / INFERRED、0-1 置信度与关系状态。
rationale · evidence	论证理由及显式关系的原文依据。
extraction_origin · verification	within/cross chunk 来源及独立复核记录。
evidence_quote_sha256	EVIDENCED_BY 与节点 evidence.quote 的一致性指纹。
EVIDENCED_BY	语义节点 → SourceObject；建立出处链。
ABOUT · MEASURES · VALID_DURING	分别连接主体、指标和有效期间。
HAS_DATA	Claim → DataPoint；陈述绑定数值。
SUPPORTS · CONTRADICTS	支持或反驳另一主张。
CAUSES · AFFECTS · DEPENDS_ON	因果、影响与依赖关系。
PREMISE_OF · CONCLUDES	前提 → ReasoningStep → 结论 Claim。
ASSUMES · SAME_AS	假设依赖与同一对象归并。

EXTRACTION RUN + COVERAGE

运行诊断不改变语义哈希，但必须保留以便复现。

RUN · run_id / started_from / finished_at / model / verification_model / extractor / candidate_input / semantic_contract	运行身份、时间、模型、管线版本、输入位置与语义约束。	CHUNK · chunk_count / resumed_candidate_chunks / deterministic_table_points_created / deterministic_capacity_points_created	分块、断点恢复与两类确定性 DataPoint 产量。
API CALL · api_calls[].id / purpose / model / stage / status / attempt / duration_seconds / finish_reason	逐次模型调用的目标、阶段、状态、重试、耗时与完成原因。	CALL INTEGRITY · prompt_sha256 / response_sha256 / json_repair_applied / usage. {prompt_tokens, completion_tokens, total_tokens}	输入输出指纹、JSON 修复标志和 token 用量。
COVERAGE · total_source_objects / terminal_source_objects / source_object_status_counts / source_processing_coverage	来源处理总量、终态、状态分布与处理覆盖率。	EVIDENCE COVERAGE · semantic_nodes / semantic_nodes_with_evidence / semantic_evidence_coverage	语义节点及其证据覆盖口径。
REVIEW · opaque_source_object_ids / needs_review_source_object_ids / definition	不透明对象、复核队列与统计口径定义。	REJECTED · rejected_candidates[]. {id, candidate_type, chunk_id, reason, candidate}	保留被拒候选及其原始内容和失败原因。

ONE-WAY SEMANTIC COMPILATION

抽取不是一次提示词调用，
而是六层带门禁的语义编译。

01 注册来源 PDF 文本层、文件哈希、页码和稳定文档 ID。 7 pages	→	02 保真分块 source object 与 extraction view 分离，长块可拆、证据身份不变。 56 objects	→	03 混合抽取 模型识别语义，Python 解析规则表格，并对候选逐项审计。 244 + 414	→	04 规范化 稳定 ID、实体/指标/期间复用，数值统一单位和尺度。 7 node types	→	05 构建关系 显式关系直连；推断关系由独立模型复核并防止论证环。 69 accepted	→	06 验证状态 schema、证据、数值语境、DAG、覆盖和状态哈希。 PASS
--	--------------	--	--------------	--	--------------	---	--------------	---	--------------	--

IMMUTABLE EVIDENCE ANCHORS

模型看到的是可拆分的抽取视图；图引用的始终是不可漂移的来源对象。

证券研究报告

公司研究 / 首次覆盖

2025 年 12 月 31 日

爱建证券

AIJIAN SECURITIES

电子

报告原因:

买入 (首次评级)

市场数据:

2025 年 12 月 30 日

收盘价 (元)

254.75

一年内最高/最低 (元)

326.21/167.25

市盈率

14.2

总市值 (亿元)

69.903

总市值/净资产 (亿元)

3.965/13.604

注: “市盈率”以最近一年已公布分红计算

基础数据:

2025 年 09 月 30 日

每股净资产 (元)

18.0

资产负债率 (%)

58.93

总股本/流通 A 股 (百万)

419/274

流通 B 股/H 股 (百万)

-/-

一年内股价与沪深 300 指数对比走势:

江波龙

沪深 300

涨跌幅

100%

50%

0%

-50%

-100%

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

资料来源: 数据来源

相关研究

-

证券分析师

许亮

S0820525010002

0755-83562506

xuliang@ajzq.com

联系人

朱俊宇

S0820125040021

021-32229888-25520

zhujunyu@ajzq.com

财务数据及盈利预测

报告期	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业总收入 (百万元)	10,125	17,464	23,995	30,618	38,150
同比增长率 (%)	21.6%	72.5%	37.4%	27.6%	24.6%
归母净利润 (百万元)	-828	499	1,169	2,101	2,253
同比增长 (%)	-1237.1%	-160.2%	134.4%	79.8%	7.2%
每股收益 (元/股)	-1.97	1.19	2.81	5.05	5.42
毛利率 (%)	8.2%	19.0%	17.7%	21.0%	20.2%
ROE (%)	-13.7%	7.7%	15.3%	21.6%	18.8%
市盈率	-133.1	222.6	95.0	52.8	49.3

注: “市盈率”是指目前股价除以各年每股收益;“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE

原始 PDF 页保持可视；证据锚定到 page / block / quote，而不是模型生成的摘要。

爱建证券

STABLE ID

SO_P001_B004

TEXT

同时保存 raw_text 与 normalized_text。

LOCATOR

page、block、char_start、char_end。

INTEGRITY

source object SHA-256 与原文文件 SHA-256。

VIEW

超长块可生成 extraction view；source ID 不被改写。

EXTRACTED · 22

NEEDS REVIEW · 30

4

LLM SEMANTICS + DETERMINISTIC PARSING

关系理解交给模型；规则表格和单位尺度交给确定性程序。

SEMANTIC CANDIDATES

gpt-5.6-luna 识别主
张、事件、数字与候选关系

244

- 89 Claim · 110 DataPoint · 16 Event · 29 Relation
- 每个候选必须携带 source object ID 和连续原文 quote
- 本次从独立 Luna 审计文件导入；管线也支持兼容 API 分块调用

+

DETERMINISTIC TABLES

Python 逐列解析周
期财务表与容量升级表

380 + 34

- 380 个周期财务 DataPoint
- 34 个 iPhone 内存/存储容量 DataPoint
- 原始数字、指标、期间、单位与尺度逐项绑定

二者进入同一个 evidence gate 和 GraphBuilder：模型不能绕过证据校验，规则解析也不能绕过统一数据模型。

CANONICAL OBJECTS

“239.95”不是事实；只有主体、指标、期间、币种和尺度齐全，它才是可计算数据。

DataPoint		498
Metric		106
Claim		76
ReasoningStep		71
Entity		55
Period		35
Event		13

```
{
  "subject": "江波龙",
  "metric": "营业收入",
  "period": "2025E",
  "raw": "239.95",
  "normalized_decimal": 239.95,
  "unit": "CNY",
  "scale": 100000000
}
```

239.95 × 100,000,000 CNY
= 23,995,000,000 CNY

NO QUOTE, NO SEMANTIC OBJECT

候选只有通过原文证据门，才能进入图。

“2025E/2026E/2027E 营业收入分别为 239.95/306.18/381.50 亿元”

SO_P001_B004 · PAGE 1 · EXACT MATCH

- 01

来源 ID 必须存在

候选只能引用本次 source graph 中的对象。
- 02

quote 必须回到原文

只允许 exact 或 whitespace_normalized 连续匹配。
- 03

数字字形必须出现

数值节点不能只凭模型改写后的描述生成。
- 04

证据哈希与边同步

节点 evidence 与 EVIDENCED_BY 关系必须一致。

PROPOSE, VERIFY, MATERIALIZE

推断关系先由模型提出，再由独立模型验证；被接受后才写入论证 DAG。

106 进入独立验证队列的推断关系	69 accept · 置信度满足门槛	37 reject · 保留原因和原始候选
---	---	---



