



Web Service Consulta SAT

## Contenido

1.	Introducción .....	2
2.	Web Service Consulta SAT .....	2
3.	Métodos del Web Service .....	2
3.1	Método ConsultaCFDI.....	3
	Respuesta del Web Service.....	3
3.2	Método TestConsultaCFDI .....	4
	Respuesta del Web Service.....	4
3.3	Método ListaCFDIRelacionados.....	4
	Respuesta del Web Service.....	5
3.4	Método TestListaCFDIRelacionados .....	5
	Respuesta del Web Service.....	6
3.5	Método ConsultaCancelacionesPendientes .....	7
	Respuesta del Web Service.....	7
3.6	Método TestConsultaCancelacionesPendientes.....	7
	Respuesta del Web Service.....	8
3.7	Método AceptaCancelacionesPendientes .....	8
	Respuesta del Web Service.....	9
3.8	Método TestAceptaCancelacionesPendientes .....	9
	Respuesta del Web Service.....	10
3.9	Método RechazaCancelacionesPendientes .....	10
	Respuesta del Web Service.....	11
3.10	Método TestRechazaCancelacionesPendientes .....	11
	Respuesta del Web Service.....	12

## 1. Introducción

En el presente documento compartimos la estructura del Web Service de consulta de CFDI.

Los parámetros que se describirán serán los valores que se deben de enviar al momento de hacer la petición de consulta. En algunos lenguajes de programación se deben respetar los nombres de los parámetros al momento de definir la petición. (Respetando mayúsculas y minúsculas).

## 2. Web Service Consulta SAT

- URL para consumir nuestro servicio en pruebas: <https://invoiceone.mx/Timbretest/ConsultaSat.asmx>
- URL para consumo de servicio en producción: <https://invoiceone.mx/TimbreCFDI/ConsultaSAT.asmx>

## 3. Métodos del Web Service

Método	Definición
<b>ConsultaCFDI</b>	Realiza la consulta de un CFDI mediante el UUID, RFC Emisor, RFC Receptor y el Total.
<b>TestConsultaCFDI</b>	Simula la consulta de un CFDI mediante el UUID, RFC Emisor, RFC Receptor y el Total.
<b>ListaCFDIRelacionados</b>	Consulta la lista de CFDI's Relacionados de un CFDI mediante el RFC Receptor, UUID, un archivo tipo PFX Receptor (.cer + llave privada) y su contraseña.
<b>TestListaCFDIRelacionados</b>	Simula la consulta de la lista de CFDI's Relacionados de un CFDI mediante el RFC Receptor, UUID, un archivo tipo PFX Receptor (.cer + llave privada) y su contraseña.
<b>ConsultaCancelacionesPendientes</b>	Consulta los UUID pendientes de Aceptar/Rechazar la cancelación por parte del Receptor mediante su RFC.
<b>TestConsultaCancelacionesPendientes</b>	Simula la consulta de los UUID pendientes de Aceptar/Rechazar la cancelación por parte del Receptor mediante su RFC.
<b>AceptaCancelacionesPendientes</b>	Acepta la cancelación de un CFDI mediante el UUID a cancelar, RFC Receptor, un archivo tipo PFX Receptor (.cer + llave privada) y su contraseña.
<b>TestAceptaCancelacionesPendientes</b>	Simula la aceptación de la cancelación de un CFDI mediante el UUID a cancelar, RFC Receptor, un archivo tipo PFX Receptor (.cer + llave privada) y su contraseña.

<b>RechazaCancelacionesPendientes</b>	Rechaza la cancelación de un CFDI mediante el UUID a cancelar, RFC Receptor, un archivo tipo PFX Receptor (.cer + llave privada) y su contraseña.
<b>TestRechazaCancelacionesPendientes</b>	Simula el rechazo de la cancelación de un CFDI mediante el UUID a cancelar, RFC Receptor, un archivo tipo PFX Receptor (.cer + llave privada) y su contraseña.

### 3.1 Método ConsultaCFDI

#### Estructura Petición SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope">
    <soap:Body>
        <ConsultaCFDI xmlns="http://tempuri.org/">
            <Usuario>Usuario</Usuario>
            <Password>123123</Password>
            <UUID> FB7C6438-C74B-4950-AF3C-6954AF13CC51 </UUID>
            <RFCEmisor>AAA010101AAA</RFCEmisor>
            <RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
            <Total>6000.00</Total>
        </ConsultaCFDI>
    </soap:Body>

```

#### Requerimientos

<b>Usuario</b>	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
<b>Password</b>	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
<b>UUID</b>	UUID a consultar.	Requerido
<b>RFCEmisor</b>	Valor del RFC del Emisor del CFDI.	Requerido
<b>RFCReceptor</b>	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido
<b>Total</b>	Valor del Total del CFDI.	Requerido

#### Respuesta del Web Service

##### Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope">
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        <ConsultaCFDIResponse xmlns="http://tempuri.org/">
            <ConsultaCFDIResult>
                <CodigoEstatus>S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.</CodigoEstatus>
                <EsCancelable>Cancelable con aceptación</EsCancelable>
                <Estado>Vigente</Estado>
                <EstatusCancelacion/>
            </ConsultaCFDIResult>
        </ConsultaCFDIResponse>
    </soap:Body>

```

```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 3.2 Método TestConsultaCFDI

#### Estructura Petición SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <TestConsultaCFDI xmlns="http://tempuri.org/">
            <Usuario>Usuario</Usuario>
            <Password>123123</Password>
            <UUID> FB7C6438-C74B-4950-AF3C-6954AF13CC51 </UUID>
            <RFCEmisor>AAA010101AAA</RFCEmisor>
            <RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
            <Total>6000.00</Total>
        </TestConsultaCFDI>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### Requerimientos

<b>Usuario</b>	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
<b>Password</b>	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
<b>UUID</b>	UUID a consultar.	Requerido
<b>RFCEmisor</b>	Valor del RFC del Emisor del CFDI.	Requerido
<b>RFCReceptor</b>	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido
<b>Total</b>	Valor del Total del CFDI.	Requerido

#### Respuesta del Web Service.

#### Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        <TestConsultaCFDIREsponse xmlns="http://tempuri.org/">
            <TestConsultaCFDIREsult>
                <CodigoEstatus>S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.</CodigoEstatus>
                <EsCancelable>Cancelable sin aceptación</EsCancelable>
                <Estado>Vigente</Estado>
                <EstatusCancelacion/>
            </TestConsultaCFDIREsult>
        </TestConsultaCFDIREsponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 3.3 Método ListaCFDIRElacionados

**Estructura Petición SOAP**

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <ListaCFDIRelacionados xmlns="http://tempuri.org/">
            <Usuario>Usuario</Usuario>
            <Password>123123</Password>
            <UUID>43EE0315-6BEB-4165-B46C-C37750B0CFFF</UUID>
            <RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
            <pfxBase64>MIIMIQIBAzCC.....</pfxBase64>
            <pfxPassword>12345678a</pfxPassword>
        </ListaCFDIRelacionados>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

**Requerimientos**

<b>Usuario</b>	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
<b>Password</b>	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
<b>UUID</b>	UUID a consultar.	Requerido
<b>RFCReceptor</b>	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido
<b>pfxBase64</b>	Cadena en codificación Base 64 del archivo PFX (.cer + llave privada).	Requerido
<b>pfxPassword</b>	Password asignado al archivo PFX.	Requerido

**Respuesta del Web Service**
**Respuesta**

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        <ListaCFDIRelacionadosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
            <ListaCFDIRelacionadosResult>
                <UUIDConsultado>E062FC44-A09C-4262-B4E1-074D97CA76F1</UUIDConsultado>
                <Resultado>WS Consulta CFDI relacionados RfcReceptor: TUCA5703119R5 - folio fiscal: E062FC44-A09C-4262-B4E1-074D97CA76F1 - Clave: 2000 - Se encontraron CFDI relacionados</Resultado>
                <UidsRelacionadosHijos>
                    <RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
                        <UUID>BDD182F8-C00E-427E-A891-56B7AE495FB4</UUID>
                        <RFCEmisor>MAR980114GQA</RFCEmisor>
                        <RFCReceptor>TUCA5703119R5</RFCReceptor>
                    </RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
                </UidsRelacionadosHijos>
            </ListaCFDIRelacionadosResult>
        </ListaCFDIRelacionadosResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

**3.4 Método TestListaCFDIRelacionados**

**Estructura Petición SOAP**

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <TestListaCFDIRelacionados xmlns="http://tempuri.org/">
            <Usuario>Usuario</Usuario>
            <Password>123123</Password>
            <UUID>43EE0315-6BEB-4165-B46C-C37750B0CFFF</UUID>
            <RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
            <pfxBase64>MIIMIQIBAzCC.....</pfxBase64>
            <pfxPassword>12345678a</pfxPassword>
        </TestListaCFDIRelacionados>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

**Requerimientos**

<b>Usuario</b>	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
<b>Password</b>	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
<b>UUID</b>	UUID a consultar.	Requerido
<b>RFCReceptor</b>	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido
<b>pfxBase64</b>	Cadena en codificación Base 64 del archivo PFX (.cer + llave privada).	Requerido
<b>pfxPassword</b>	Password asignado al archivo PFX.	Requerido

**Respuesta del Web Service.**
**Respuesta**

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        <TestListaCFDIRelacionadosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
            <TestListaCFDIRelacionadosResult>
                <UUIDConsultado>E062FC44-A09C-4262-B4E1-074D97CA76F1</UUIDConsultado>
                <Resultado>WS Consulta CFDI relacionados RfcReceptor: TUCA5703119R5 - folio fiscal: E062FC44-A09C-4262-B4E1-074D97CA76F1 - Clave: 2000 - Se encontraron CFDI relacionados</Resultado>
                <UuidsRelacionadosPadres>
                    <RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
                        <UUID>4CC43373-BC4A-4F5C-97D9-31934EBE63C0</UUID>
                        <RFCEmisor>AAA010101AAA</RFCEmisor>
                        <RFCReceptor>TUCA5703119R5</RFCReceptor>
                    </RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
                </UuidsRelacionadosPadres>
                <UuidsRelacionadosHijos>
                    <RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
                        <UUID>8B282DA9-BEDC-4BAF-A8EE-16F8C7225D12</UUID>
                        <RFCEmisor>AAA010101AAA</RFCEmisor>
                        <RFCReceptor>TUCA5703119R5</RFCReceptor>
                    </RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
                </UuidsRelacionadosHijos>
            </TestListaCFDIRelacionadosResult>
        </TestListaCFDIRelacionadosResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```

        </TestListaCFDIRElacionadosResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

### 3.5 Método ConsultaCancelacionesPendientes

#### Estructura Petición SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <ConsultaCancelacionesPendientes xmlns="http://tempuri.org/">
            <Usuario>Usuario</Usuario>
            <Password>123123</Password>
            <RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
        </ConsultaCancelacionesPendientes>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

#### Requerimientos

<b>Usuario</b>	Nombre de Usuario para consumir el servicio	Requerido
<b>Password</b>	Contraseña del usuario para consumir el servicio	Requerido
<b>RFCReceptor</b>	Valor del RFC del Receptor del CFDI	Requerido

#### Respuesta del Web Service.

#### Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        <ConsultaCancelacionesPendientesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
            <ConsultaCancelacionesPendientesResult>
                <CodEstatus>1100</CodEstatus>
                <UUID>
                    <string>43EE0315-6BEB-4165-B46C-C37750B0CFFF</string>
                </UUID>
            </ConsultaCancelacionesPendientesResult>
        </ConsultaCancelacionesPendientesResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

### 3.6 Método TestConsultaCancelacionesPendientes

#### Estructura Petición SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

```

```

<soap:Body>
<TestConsultaCancelacionesPendientes xmlns="http://tempuri.org/">
<Usuario>Usuario</Usuario>
<Password>123123</Password>
<RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
</TestConsultaCancelacionesPendientes>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

### Requerimientos

<b>Usuario</b>	Nombre de Usuario para consumir el servicio	Requerido
<b>Password</b>	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
<b>RFCReceptor</b>	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido

### Respuesta del Web Service.

#### Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TestConsultaCancelacionesPendientesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<TestConsultaCancelacionesPendientesResult>
<CodEstatus>1100</CodEstatus>
<UUID>
<string>8B282DA9-BEDC-4BAF-A8EE-16F8C7225D12</string>
<string>4CC43373-BC4A-4F5C-97D9-31934EBE63C0</string>
</UUID>
</TestConsultaCancelacionesPendientesResult>
</TestConsultaCancelacionesPendientesResponse>

```

### 3.7 Método AceptaCancelacionesPendientes

#### Estructura Petición SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<AceptaCancelacionesPendientes xmlns="http://tempuri.org/">
<Usuario>Usuario</Usuario>
<Password>123123</Password>
<RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
<ListaUUIDsAceptados>
<string>CE0B5240-8C4F-460C-96BC-06319369CCC1</string>
</ListaUUIDsAceptados>
<pfxBase64>MIIMIQIB.....</pfxBase64>
<pfxPassword>12345678a</pfxPassword>
</AceptaCancelacionesPendientes>

```

```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Requerimientos

<b>Usuario</b>	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
<b>Password</b>	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
<b>RFCReceptor</b>	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido
<b>ListaUUIDsAceptados</b>	UUID del CFDI a aceptar cancelación.	Requerido
<b>pfxBase64</b>	Cadena en codificación Base 64 del archivo PFX (.cer + llave privada).	Requerido
<b>pfxPassword</b>	Password asignado al archivo PFX.	Requerido

### Respuesta del Web Service.

Respuesta
<pre>&lt;soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"&gt;     &lt;soap:Body&gt;         &lt;AceptaCancelacionesPendientesResponse xmlns="http://tempuri.org/"&gt;             &lt;AceptaCancelacionesPendientesResult&gt;                 &lt;RfcReceptor&gt;TUCA5703119R5&lt;/RfcReceptor&gt;                 &lt;RfcPac&gt;DAL050601L35&lt;/RfcPac&gt;                 &lt;CodEstatus&gt;1000&lt;/CodEstatus&gt;                 &lt;Fecha&gt;2018-08-01T12:42:15&lt;/Fecha&gt;                 &lt;Folios&gt;                     &lt;ProcesarRespuestaFolio&gt;                         &lt;UUID&gt;CE0B5240-8C4F-460C-96BC-06319369CCC1&lt;/UUID&gt;                         &lt;Respuesta&gt;Aceptacion&lt;/Respuesta&gt;                         &lt;EstatusUUID&gt;1001&lt;/EstatusUUID&gt;                     &lt;/ProcesarRespuestaFolio&gt;                 &lt;/Folios&gt;             &lt;/AceptaCancelacionesPendientesResult&gt;         &lt;/AceptaCancelacionesPendientesResponse&gt;     &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre>

### 3.8 Método TestAceptaCancelacionesPendientes

Estructura Petición SOAP
<pre>&lt;soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;     &lt;soap:Body&gt;         &lt;TestAceptaCancelacionesPendientes xmlns="http://tempuri.org/"&gt;             &lt;Usuario&gt;Usuario&lt;/Usuario&gt;             &lt;Password&gt;123123&lt;/Password&gt;             &lt;RFCReceptor&gt;BBB010101AAA&lt;/RFCReceptor&gt;         &lt;/TestAceptaCancelacionesPendientes&gt;     &lt;/soap:Body&gt; &lt;/soap:Envelope&gt;</pre>

```

<ListaUUIDsAceptados>
<string>CE0B5240-8C4F-460C-96BC-06319369CCC1</string>
</ListaUUIDsAceptados>
<pfxBase64>MIIMIQIB.....</pfxBase64>
<pfxPassword>12345678a</pfxPassword>
</TestAceptaCancelacionesPendientes>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

### Requerimientos

<b>Usuario</b>	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
<b>Password</b>	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
<b>RFCReceptor</b>	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido
<b>ListaUUIDsAceptados</b>	UUID del CFDI a aceptar cancelación.	Requerido
<b>pfxBase64</b>	Cadena en codificación Base 64 del archivo PFX (.cer + llave privada).	Requerido
<b>pfxPassword</b>	Password asignado al archivo PFX.	Requerido

### Respuesta del Web Service

<b>Respuesta</b>
------------------

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TestAceptaCancelacionesPendientesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<TestAceptaCancelacionesPendientesResult>
<RfcReceptor>TUCA5703119R5</RfcReceptor>
<RfcPac>SED1102088J7</RfcPac>
<CodEstatus>1000</CodEstatus>
<Fecha>2018-08-01T16:10:39.8910186-05:00</Fecha>
<Folios>
<ProcesarRespuestaFolio>
<UUID>CE0B5240-8C4F-460C-96BC-06319369CCC1</UUID>
<Respuesta>Aceptacion</Respuesta>
<EstatusUUID>1000</EstatusUUID>
</ProcesarRespuestaFolio>
</Folios>
</TestAceptaCancelacionesPendientesResult>
</TestAceptaCancelacionesPendientesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

### 3.9 Método RechazaCancelacionesPendientes

#### Estructura Petición SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <RechazaCancelacionesPendientes xmlns="http://tempuri.org/">
            <Usuario>Usuario</Usuario>
            <Password>123123</Password>
            <RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
            <ListaUUIDsRechazados>
                <string>43EE0315-6BEB-4165-B46C-C37750B0CFFF</string>
            </ListaUUIDsRechazados>
            <pfxBase64>MIIMIQIBAzC.....</pfxBase64>
            <pfxPassword>12345678a</pfxPassword>
        </RechazaCancelacionesPendientes>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

### Requerimientos

<b>Usuario</b>	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
<b>Password</b>	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
<b>RFCReceptor</b>	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido
<b>ListaUUIDsRechazados</b>	UUID del CFDI a rechazar cancelación.	Requerido
<b>pfxBase64</b>	Cadena en codificación Base 64 del archivo PFX (.cer + llave privada).	Requerido
<b>pfxPassword</b>	Password asignado al archivo PFX.	Requerido

### Respuesta del Web Service.

<b>Respuesta</b>
------------------

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        <RechazaCancelacionesPendientesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
            <RechazaCancelacionesPendientesResult>
                <RfcReceptor>TUCA5703119R5</RfcReceptor>
                <RfcPac>DAL050601L35</RfcPac>
                <CodEstatus>1000</CodEstatus>
                <Fecha>2018-08-01T16:11:26</Fecha>
                <Folios>
                    <ProcesarRespuestaFolio>
                        <UUID>43EE0315-6BEB-4165-B46C-C37750B0CFFF</UUID>
                        <Respuesta>Rechazo</Respuesta>
                        <EstatusUUID>1001</EstatusUUID>
                    </ProcesarRespuestaFolio>
                </Folios>
            </RechazaCancelacionesPendientesResult>
        </RechazaCancelacionesPendientesResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

### 3.10 Método TestRechazaCancelacionesPendientes

**Estructura Petición SOAP**

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <TestRechazaCancelacionesPendientes xmlns="http://tempuri.org/">
            <Usuario>Usuario</Usuario>
            <Password>123123</Password>
            <RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
            <ListaUUIDsRechazados>
                <string>43EE0315-6BEB-4165-B46C-C37750B0CFFF</string>
            </ListaUUIDsRechazados>
            <pfxBase64>MIIMIQIBAzC.....</pfxBase64>
            <pfxPassword>12345678a</pfxPassword>
        </TestRechazaCancelacionesPendientes>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

**Requerimientos**

<b>Usuario</b>	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
<b>Password</b>	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
<b>RFCReceptor</b>	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido
<b>ListaUUIDsRechazados</b>	UUID del CFDI a rechazar cancelación.	Requerido
<b>pfxBase64</b>	Cadena en codificación Base 64 del archivo PFX (.cer + llave privada).	Requerido
<b>pfxPassword</b>	Password asignado al archivo PFX.	Requerido

**Respuesta del Web Service.**
**Respuesta**

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        <TestRechazaCancelacionesPendientesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
            <TestRechazaCancelacionesPendientesResult>
                <RfcReceptor>TUCA5703119R5</RfcReceptor>
                <RfcPac>SED1102088J7</RfcPac>
                <CodEstatus>1000</CodEstatus>
                <Fecha>2018-08-01T16:12:05.5203441-05:00</Fecha>
                <Folios>
                    <ProcesarRespuestaFolio>
                        <UUID>43EE0315-6BEB-4165-B46C-C37750B0CFFF</UUID>
                        <Respuesta>Rechazo</Respuesta>
                        <EstatusUUID>1000</EstatusUUID>
                    </ProcesarRespuestaFolio>
                </Folios>
            </TestRechazaCancelacionesPendientesResult>
        </TestRechazaCancelacionesPendientesResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```





## Medios de contacto

Por favor contacta con nuestra Mesa de Servicio en caso de presentar alguna duda o inconveniente con los procesos aquí descritos. Estamos a tus órdenes vía:



[Ingresá](#)



[soporte@invoiceone.com.mx](mailto:soporte@invoiceone.com.mx)



**(Lada 81) 19664450**  
**Opción 2**

\* Los medios de contacto a la Mesa de Servicio son variables dependiendo de la Póliza de Soporte adquirida con el servicio.  
Para cualquier duda o contratación, contacta a nuestros ejecutivos vía correo electrónico a:  
[ventas@invoiceone.com.mx](mailto:ventas@invoiceone.com.mx)