

## Contenido

### Complemento para INE.

1. Estándar del Complemento INE
2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original
3. Uso del Complemento INE
4. Control de Cambios


#### 1. Estándar del Complemento

##### Estructura

Elementos

##### Elemento: INE

###### Diagrama



---

## Descripción

---

Complemento al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para incluir los datos que identifiquen el tipo de proceso al que van dirigidos los gastos que realizan los partidos o las Asociaciones Civiles.

## Atributos

---

### Version

<b>Descripción</b>	Atributo requerido que indica la versión del complemento.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Valor Prefijado</b>	1.1
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar

---

### TipoProceso

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el tipo de proceso de que se trate.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	ine:t_TipoProc
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar

---

### TipoComite

<b>Descripción</b>	Atributo condicional para expresar el tipo de comité de que se trate.
<b>Uso</b>	opcional
<b>Tipo Especial</b>	ine:t_TipoComite
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar

---

### IdContabilidad

<b>Descripción</b>	Atributo opcional para registrar la clave de contabilidad de aspirantes precandidatos, candidatos y concentradoras, si se trata de un tipo de proceso ordinario y un comité ejecutivo nacional. Para los otros casos, la clave de contabilidad se registra en el atributo ine:Entidad:Contabilidad:IdContabilidad.
<b>Uso</b>	opcional
<b>Tipo Base</b>	xs:int
<b>Total Dígitos</b>	6
<b>Decimales</b>	0

---

## Elementos Hijo (min,max)

---


Secuencia (1, 1)	Entidad (0, 76)
------------------	-----------------

---

---

## Elemento: Entidad

### Diagrama



### Descripción

Nodo condicional para expresar los datos correspondientes a las entidades federativas o circunscripciones en las que se va a aplicar el gasto.

### Atributos

#### ClaveEntidad

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para registrar la clave de la entidad o circunscripción a la que aplica el gasto.
<b>Uso</b>	Requerido
<b>Tipo Especial</b>	ine:t_ClaveEntidad

#### Ambito

<b>Descripción</b>	Atributo condicional para registrar el tipo de ámbito de un proceso de tipo Campaña o Precampaña. Este atributo no se debe registrar para los procesos de tipo Ordinario.
<b>Uso</b>	Opcional
<b>Tipo Especial</b>	ine:t_Ambito
<b>Espacio en blanco</b>	Colapsar

---

### Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	Contabilidad (0, Ilimitado)
------------------	-----------------------------


---

## Elemento: Contabilidad

---

## Diagrama

---



---

## Descripción

---

Nodo para expresar la clave de contabilidad de aspirantes precandidatos, candidatos y concentradoras.

---

## Atributos

---

### IdContabilidad

<b>Descripción</b>	Atributo para registrar la clave de contabilidad de aspirantes precandidatos, candidatos y concentradoras, si se trata de un tipo de proceso Campaña o Precampaña; o se trata de un proceso Ordinario con comité Ejecutivo Estatal.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:int
<b>Total Dígitos</b>	6
<b>Decimales</b>	0

## Tipos Simples

### Tipo Simple Global: t\_TipoProc

#### Descripción

Tipo de operación

#### Definición

<b>Tipo Base</b>	xs:string
------------------	-----------

<b>Valores Permitidos</b>	Ordinario Precampaña Campaña
---------------------------	------------------------------------

### Tipo Simple Global: t\_TipoComite

#### Descripción

Tipo Comité

#### Definición

<b>Tipo Base</b>	xs:string
------------------	-----------

<b>Valores Permitidos</b>	Ejecutivo Nacional Ejecutivo Estatal Directivo Estatal
---------------------------	--

---

## **Tipo Simple Global: t\_Ambito**

### **Descripción**

Tipo ámbito

### **Definición**

---

<b>Tipo Base</b>	xs:string
------------------	-----------

---

<b>Valores Permitidos</b>	Local
	Federal

---

## **Tipo Simple Global: t\_ClaveEntidad**

### **Descripción**

Tipo definido para expresar las claves de entidades federativas.

### **Definición**

---

<b>Tipo Base</b>	xs:string
------------------	-----------

---

<b>Valores permitidos</b>	AGU
	BCN
	BCS
	CAM
	CHP
	CHH
	COA
	COL
	CR1
	CR2
	CR3
	CR4
	CR5
	DIF
	DUR
	GUA
	GRO
	HID
	JAL
	MEX
	MIC
	MOR
	NAC
	NAY
	NLE
	OAX
	PUE
	QUE
	ROO
	SLP
	SIN
	SON
	TAB
	TAM
	TLA
	VER
	YUC
	ZAC

---

---

## Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/ine" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="INE">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Complemento al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para incluir los datos que identifiquen el tipo de proceso al que van dirigidos los gastos que realizan los partidos o las Asociaciones Civiles.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Entidad" minOccurs="0" maxOccurs="76">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nodo condicional para expresar los datos correspondientes a las entidades federativas o circunscripciones en las que se va a aplicar el gasto.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Contabilidad" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Nodo para expresar la clave de contabilidad de aspirantes precandidatos, candidatos y concentradoras.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="IdContabilidad" use="required">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Atributo para registrar la clave de contabilidad de aspirantes precandidatos, candidatos y concentradoras, si se trata de un tipo de proceso Campaña o Precampaña; o se trata de un proceso Ordinario con comité Ejecutivo Estatal.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:totalDigits value="6"/>
                        <xs:fractionDigits value="0"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                </xs:complexType>
                <xs:element>
                  <xs:sequence>
                    <xs:attribute name="ClaveEntidad" type="ine:t_ClaveEntidad" use="required">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave de la entidad o circunscripción a la que aplica el gasto.</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="Ambito" use="optional">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el tipo de ámbito de un proceso de tipo Campaña o Precampaña. este atributo no se debe registrar para los procesos de tipo Ordinario.</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="ine:t_Ambito">
                          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                  </xs:element>
                  <xs:sequence>
                    <xs:attribute name="Version" use="required" fixed="1.1">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Atributo requerido que indica la versión del complemento.</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                  </xs:sequence>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:annotation>
```

---

---

```
<xs:attribute name="TipoProceso" use="required">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo de proceso de que se trate.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="ine:t_TipoProc">
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoComite" use="optional">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el tipo de comité de que se trate.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="ine:t_TipoComite">
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="IdContabilidad" use="optional">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la clave de contabilidad de aspirantes precandidatos, candidatos y concentradoras, si se trata de un tipo de proceso ordinario y un comité ejecutivo nacional.Para los otros casos, la clave de contabilidad se registra en el atributo ine:Entidad:Contabilidad:idContabilidad.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:totalDigits value="6"/>
    <xs:fractionDigits value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="t_TipoProc">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Tipo de proceso.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="Ordinario"/>
  <xs:enumeration value="Precampaña"/>
  <xs:enumeration value="Campaña"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TipoComite">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Tipo Comite</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="Ejecutivo Nacional"/>
  <xs:enumeration value="Ejecutivo Estatal"/>
  <xs:enumeration value="Directivo Estatal"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Ambito">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Ambito</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="Local"/>
  <xs:enumeration value="Federal"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_ClaveEntidad">
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Clave Entidad.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="AGU"/>
  <xs:enumeration value="BCN"/>
  <xs:enumeration value="BCS"/>
  <xs:enumeration value="CAM"/>
```

---

---

```
<xs:enumeration value="CHP"/>
<xs:enumeration value="CHH"/>
<xs:enumeration value="COA"/>
<xs:enumeration value="COL"/>
<xs:enumeration value="CR1"/>
<xs:enumeration value="CR2"/>
<xs:enumeration value="CR3"/>
<xs:enumeration value="CR4"/>
<xs:enumeration value="CR5"/>
<xs:enumeration value="DIF"/>
<xs:enumeration value="DUR"/>
<xs:enumeration value="GUA"/>
<xs:enumeration value="GRO"/>
<xs:enumeration value="HID"/>
<xs:enumeration value="JAL"/>
<xs:enumeration value="MEX"/>
<xs:enumeration value="MIC"/>
<xs:enumeration value="MOR"/>
<xs:enumeration value="NAC"/>
<xs:enumeration value="NAY"/>
<xs:enumeration value="NLE"/>
<xs:enumeration value="OAX"/>
<xs:enumeration value="PUE"/>
<xs:enumeration value="QUE"/>
<xs:enumeration value="ROO"/>
<xs:enumeration value="SLP"/>
<xs:enumeration value="SIN"/>
<xs:enumeration value="SON"/>
<xs:enumeration value="TAB"/>
<xs:enumeration value="TAM"/>
<xs:enumeration value="TLA"/>
<xs:enumeration value="VER"/>
<xs:enumeration value="YUC"/>
<xs:enumeration value="ZAC"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

---

## 2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original

### Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del CFDI, establecida el Anexo 20, rubro I.A “Estándar de comprobante fiscal digital a través de internet”. Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

#### Reglas Generales:

1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el carácter | (“pipe”) debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
2. La cadena original resultante del complemento será integrada a la cadena original del comprobante de acuerdo con lo especificado en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el atributo tipoOperación tiene el valor “monedero” solo se expresará |monedero| y nunca |tipoOperacion monedero|.
4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato anterior, en caso de existir, mediante un carácter | (“pipe” sencillo).
5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:
  - a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos

- 
- de línea por espacios en blanco.
  - b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | (“pipe” sencillo).
  - c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco.
- 6. Los datos opcionales, cuando no existan, no aparecerán expresados en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
  - 7. Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

### Secuencia de Formación

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

#### a. Información del ine:INE

- 1. Version
- 2. TipoProceso
- 3. TipoComite
- 4. IdContabilidad

#### b. Información del ine:Entidad

- 5. ClaveEntidad
- 6. Ambito

#### c. Información del ine:Contabilidad

- 7. IdContabilidad

**Todos los datos del complemento se deberán proteger con el sello, por lo que todos se deberán incluir en la cadena original**

---

### 3. Uso del Complemento INE

---

Para integrar el complemento INE a un comprobante fiscal digital, la estructura resultante deberá integrarse como un nodo hijo del nodo /Comprobante/Complemento. Adicionalmente a su inclusión, se deberá definir el namespace correspondiente dentro del nodo Comprobante, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente.

Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace correspondiente al presente estándar se deberá incluir la referencia al namespace aplicable (<http://www.sat.gob.mx/ine>) el cual se define mediante el esquema público definido en [http://www.sat.gob.mx/sitio\\_internet/cfd/ine/ine11.xsd](http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd) y se vincularía de la siguiente forma:

```
<cfdi:Comprobante  
...  
  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine"
```

```
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd "
....
```

```
<cfdi:/Comprobante>
```

La línea que especifica `xml:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"` indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

La línea que especifica `xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"` hace referencia al namespace de comprobantes.

La línea que especifica `xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine"` hace referencia al namespace adicional del complemento aplicable para la expresión del complemento complemento INE.

Finalmente la línea que especifica `xsi:schemaLocation` hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo `xmlns` definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo `xsi:schemaLocation`

Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento INE, se deberá utilizar el prefijo “ine”, por ejemplo:

```
<Complemento>
```

```
  <ine:INE/>
```

```
</Complemento>
```

### 3.1 Validaciones adicionales a realizar por el Proveedor

<b>Elemento: INE</b>
<b>Atributos:</b>

#### TipoProceso

<b>Validar</b>	Cuando en este atributo se seleccione el valor {Ordinario}:
----------------	---

- Debe existir el atributo `ine:TipoComite`.

<b>Validar</b>	Cuando en este atributo se seleccione el valor {Precampaña} o el valor {Campaña}:
----------------	---

- Se debe registrar al menos un elemento `ine:Entidad` y en las entidades que se registren debe existir el atributo `ine:Entidad:Ambito`.
- No debe existir el atributo `ine:TipoComite`.

---

No debe existir el atributo ine:IdContabilidad

**TipoComite**

<b>Validar</b>	Cuando en este atributo se seleccione el valor {Ejecutivo Nacional}:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puede existir el atributo ine:IdContabilidad.</li><li>• No debe existir ningún elemento ine:Entidad.</li></ul>
	Cuando en este atributo se seleccione el valor {Ejecutivo Estatal}:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• No debe existir el atributo ine:IdContabilidad</li><li>• Debe existir al menos un elemento ine:Entidad y en cada entidad que se registre no debe existir el atributo ine:Entidad:Ambito</li></ul>
	Cuando en este atributo se seleccione el valor {Directivo Estatal}:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puede existir el atributo ine:IdContabilidad</li><li>• Debe existir al menos un elemento ine:Entidad y en cada entidad que se registre no debe existir el atributo ine:Entidad:Ambito</li></ul>

---

**Elemento: Entidad****Atributos:****ClaveEntidad**

<b>Validar</b>	La combinación del valor de este atributo con el valor del atributo ine:Entidad:Ambito, no se debe repetir en este complemento.
----------------	---

**Ambito**

<b>Validar</b>	Cuando en este atributo se seleccione el valor {Local}:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• No se pueden seleccionar las claves NAC, CR1, CR2, CR3, CR4 y CR5 en el atributo ine:Entidad:ClaveEntidad.</li></ul>

---

**4. Control de Cambios**

En la presente sección se detallan los cambios que se registran en las revisiones del presente documento para una mejor identificación de los cambios registrados.

Tabla de revisiones		
Revisión	Fecha	Descripción de la modificación
A	1 de marzo de 2018	Se agregan las claves “NAC, CR1, CR2, CR3, CR4, CR5” en el tipo simple global “t_ClaveEntidad” Se modifica la clave “QTO” a “QUE”
		Se modifica la cardinalidad del elemento “ine:Entidad” de “0..64” a “0..76”.
		Se modifica la descripción del elemento “Entidad” y el atributo “ClaveEntidad”
		Se agrega la siguiente validación adicional para el atributo “ine:Entidad:ClaveEntidad”.

		<p>“Cuando en este atributo se seleccione el valor {Local}:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• No se pueden seleccionar las claves NAC, CR1, CR2, CR3, CR4 y CR5 en el atributo “ine:Entidad:ClaveEntidad.”</li></ul>
--	--	--