DATENBLATT

4-Kanal-Erweiterung

Kaskadierbare 4-Kanal-Erweiterung für NIKOS [audio]² – skalierbar für bis zu 14 analoge oder 28 AES3 Audiowege pro Standort. Einschleifung per XLR mit Ducking, ohne Pegelverlust.



Leistungsmerkmale

- 4 zusätzliche Audiokanäle je Einheit
- Kaskadierbar bis 3× pro NIKOS [audio]²
- Einschleifung per XLR mit Ducking, kein Pegelverlust
- Spannungsversorgung über NIKOS [audio]²

Technische Daten

Kanäle	4 pro Einheit
Ausbau	Bis 14 analog / 28 AES3 pro Standort
Kaskadierung	Bis 3× pro NIKOS [audio]²
Einschleifung	XLR mit Ducking, kein Pegelverlust
Anschlüsse je Kanal	1 × XLR in, 1 × XLR out
Funktionsprinzip	Passiver Schalter
Stromversorgung	12 V, über NIKOS [audio]²
Schutzart	IP44
Betriebstemperatur	−5…+45 °C
Abmessungen / Gewicht	230 × 55 × 90 mm / 840 g
Zulassungen	CE

NIKOS [RJ45]²

Netzwerkkabel-Adapter

Adapterbox für den Anschluss von NIKOS [XLR]² über handelsübliches Netzwerkkabel. Als Distanzadapter überbrückt NIKOS [RJ45]² größere Entfernungen zwischen den Einheiten.

Funktion	Distanzadapter für NIKOS [XLR]² über Netzwerkkabel (RJ45)
Übertragung	Steuerung und Audio in einer Verbindung
Distanz	Bis 100 m über handelsübliches Netzwerkkabel
Audiokanäle	1 (Durchsage)
Stromversorgung	PoE, über NIKOS [audio]²
Schutzart	IP44
Betriebstemperatur	−5…+45 °C
Abmessungen / Gewicht	55 × 55 × 100 mm / 350 g
Zulassungen	CE