NIKOS [audio]²

DATENBLATT

Durchsagen ohne Kabelziehen

Informations- und Notfalldurchsagen,
Hintergrundmusik, Werbeansagen, Telemetrie und
Systemmonitoring in einem robusten Gerät.



Leistungsmerkmale

- Durchsagen über bestehende Beschallungsanlagen auf Bühnen, in Festzelten und auf Festumzugswagen
- Durchsagen und Hintergrundmusik über NIKOS [horn]² an Orten ohne Beschallungsanlage (z. B. Verkehrswege)
- Unterbrechung von Schausteller-Anlagen über optionalen Pilotton
- Abschaltung von externen Musikanlagen (Störschallquellen) während der Durchsagen
- Fernabschaltung von Musikanlagen zur Einhaltung der Nachtruhe
- Fernschaltung von Lichtmasten, Pumpen etc.
- Stromausfallalarmierung
- Vollständige Überwachung des Betriebszustandes, Statusmeldungen an die Zentrale
- Einschleifen per XLR zwischen Quelle und Verstärker (Ducking), ohne Einfluss auf Audioqualität und Pegel
- Gezielte Ansprache einzelner, mehrerer oder aller Einheiten über digitale Rufgruppen

Technische Daten

Funk	DMR-Digitalfunk (400–470 MHz, 1–25 W), zweifach verschlüsselt: Over-the-Air-Verschlüsselung und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Rufe
Reichweite	≤ 15 km (Freifeld)
Rufgruppen	Bis zu 64 je Gerät; Ansteuerung einzeln, mehrere oder alle
Akku	96 Wh (8 Ah); ≥ 16 h Standby, ≥ 2 h Durchsagebetrieb; Ladezeit ca. 4 h; Solar-Erweiterung (Modell nach Bedarf)
Audio	2 × XLR in/out (analog, Stereo), Anschluss von 1–4 × NIKOS [horn]²; aktive oder passive Lautsprecher direkt anschließbar
Audio-Einschleifung	XLR mit Ducking, kein Pegelverlust
Eingangspegel / Frequenzgang	−40…+20 dBu / ca. 50…3.500 Hz
Pilotton	16–25 kHz, 1 kHz Testton
Anschlüsse	2 × 12 V-Ausgang (batteriegepuffert), 3 GPIO, Kontaktschleife

Statusmeldungen	Standard: Status OK, Verbindungstest erfolgreich, Hauptstrom ausgefallen, Akku schwach, Gerät schaltet ab. Benutzerdefiniert, z. B.: Durchsage manuell quittieren, Hilferuf
Weiterleitung	Kein Daisy-Chaining möglich
Stromversorgung	90–240 V, Schuko oder Powercon True1
Gehäuse	Robust, IP67
Abmessungen / Gewicht	360 × 80 × 240 mm (B × H × T) / 6,5 kg
Betriebstemperatur	−15…+45 °C
Zulassungen / Normen	CE, EN 300 113, ETSI TS 102 361
Lieferumfang	Schuko-Anschlusskabel, Antenne, Antennenfuß, Antennenkabel, weiteres nach Bedarf
Aufbauzeit pro Einheit	1 Person, unter 10 Minuten
Bezug	Miete, siehe Allgemeine Mietbedingungen