NIKOS [horn]²

DATENBLATT

Aktiver Hornlautsprecher

Aktiver Hornlautsprecher mit einem Hörradius von 50–60 m. Bis zu 4 Stück pro NIKOS [audio]² anschließbar – für Durchsagen an Orten ohne bestehende Beschallungsanlage.



Leistungsmerkmale

- Hörradius 50–60 m bei üblichem Störschallpegel (praktische Lautstärkemessungen)
- Integrierter Verstärker, kein zusätzlicher Endverstärker nötig
- Bis zu 4 Stück direkt an einer NIKOS [audio]²
- Einsatz auf Verkehrswegen, Plätzen und bei Umzügen
- Befestigung mit NIKOS [clamp]² an Masten und Bäumen
- Planung: Durchsageeinheiten mit Hornlautsprechern in beide Richtungen im Abstand von 100–120 m aufstellen, dann ist die Abdeckung lückenlos

Technische Daten

Typ	Aktiver Hornlautsprecher mit integriertem Verstärker
Hörradius	50–60 m (bei üblichem Störschallpegel)
Ausgangsleistung	12 W
Schalldruck	113 dB (1 m)
Frequenzbereich	250–10.000 Hz
Abstrahlwinkel	120° × 90°
Anschluss	Bis zu 4 pro NIKOS [audio]², Anschlusskabel 2 m
Stromversorgung / Schutzart	12 V / IP65
Betriebstemperatur	−20…+55 °C
Abmessungen / Gewicht	292 × 234 × 280 mm / 1,8 kg
Zulassungen	CE
Lieferumfang	CA3-Stecker, Bügel mit Mini-TV-Zapfen