NIKOS [moon]²

DATENBLATT

Autarke Notbeleuchtung

Funktioniert ohne Stromnetz. Für dunkle Wege, Risikobereiche und Fluchtwege. Bei Dunkelheit schaltet sich NIKOS [moon]² automatisch ein; ein optional nutzbarer Bewegungsmelder erhöht die Helligkeit bei Annäherung.



Leistungsmerkmale

- Ausleuchtung dunkler Ecken auf Festivals
- Fluchtwegkennzeichnung bei Parkfesten
- Backup-Beleuchtung auf Stadtfesten
- Sicherheitsbeleuchtung auf Baustellen
- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1838
- Montage in 4 m Höhe durch eine Person ohne Werkzeug in unter 1 Minute

Technische Daten

Betriebsdauer	Bis zu 6 h Dauerbetrieb
Beleuchtung	> 3 lx (bei Bewegungserkennung), > 1 lx (dauerhaft)
Betrieb	Solar + Akku, vollständig autark
Ladezeit Solar	ca. 4 h
Bewegungsmelder	Optional
Montage	Masten, Traversen, Bäume bis 30 cm Durchmesser; Montagehöhe 4 m; 1 Person, ohne Werkzeug, unter 1 Minute
Stromversorgung	12 V
Schutzart	IP65
Abmessungen	120 × 40 × 220 mm
Zulassungen	CE
Norm	DIN EN 1838