

Konfigurationsbeispiele

Typische Aufbau- und Verschaltungsszenarien für NIKOS-Systeme als Planungshilfe.

ENTWURF**Dokumenttyp** Anwendungshilfe**Stand** 06/2026

Typische Aufbau- und Verschaltungsszenarien für NIKOS-Systeme – als Orientierung für Planung und Inbetriebnahme.

ENTWURF

Anschlussschemata/Grafiken und konkrete Geräteparameter sind noch zu ergänzen.

Szenario 1 · Bühne mit vorhandener PA

Eine **NIKOS [audio]²**-Einheit wird per XLR zwischen Mischpult und Verstärker eingeschleift. Durchsagen überlagern das laufende Programm per Ducking.

```
# Signalweg
Mischpult → NIKOS [audio]2 → Verstärker → PA-Lautsprecher
# Rufgruppe  Bühne-Nord
# Ducking     aktiv
```

Szenario 2 · Bereich ohne Beschallung

Bis zu vier **NIKOS [horn]²**-Aktivlautsprecher werden direkt an eine **NIKOS [audio]²** angeschlossen – kein zusätzlicher Verstärker nötig.

```
# Aufbau
NIKOS [audio]2 → 4× NIKOS [horn]2 (aktiv)
# Einsatz  Zufahrt / Randbereich
```

Szenario 3 · Mehrkanal & große Distanz

Mit **NIKOS [XLR]²** auf bis zu 14 analoge oder 28 AES3-Audiowege pro Standort erweitern; **NIKOS [RJ45]²** überträgt Audio + Steuerung über ein Netzkabel bis 100 m.

Mehrkanal

NIKOS [audio]² + NIKOS [XLR]² (+4 Kanäle, max. 14 analog / 28 AES3 je Standort)

Distanz

NIKOS [audio]² —(RJ45, ≤100 m)— NIKOS [XLR]²

Szenario 4 · Alarmierung & Fernschaltung

Durchsage kombiniert mit visueller Alarmierung (**NIKOS [flash]²**) und Fernschaltung externer Verbraucher (**NIKOS [relay]²**), zentral bedient am **NIKOS [dispatcher]²**.

Notfallkette

Auslöser → Durchsage (audio²) + Blitz (flash²) + Schaltung (relay²)

Bedienung zentral am NIKOS [dispatcher]²

Hinweis: Schemata hier als vereinfachte Textdarstellung. Bebilderte Anschlussgrafiken können bei Bedarf ergänzt werden.