

```

import config

def get_status_text(num, total):
    if num == 1: return "[ОДОБРЕНО] Документы согласованы"
    if num == 2: return "[В РАБОТЕ] На согласовании / проверке"
    if num == 3: return "[ОЖИДАНИЕ] Еще не началось согласование"
    return "[ОДОБРЕНО] Документы согласованы" if num == 1 else "[ОЖИДАНИЕ]"

def apply_row_style(ws, row_idx, font, fill, border, alignment=None, is_center_cols=False):
    # Общая ширина строки теперь 10 колонок (A-J)
    for idx in range(1, 11):
        cell = ws.cell(row=row_idx, column=idx)
        cell.font, cell.border = font, border
        if fill: cell.fill = fill
        if alignment: cell.alignment = alignment
        elif is_center_cols and idx in (1, 4, 5, 6, 7, 8): cell.alignment = 'center'

def build_structure(ws, mock_data, saved_statuses, saved_sums):
    item_id, current_row = 1, 2
    for direction in mock_data.keys():
        dir_row = current_row
        ws.append([f"{item_id}", direction, "", "", "", "", "", "", "", ""],
                  ws.row_dimensions[current_row].height, ws.row_dimensions[current_row].width)
        apply_row_style(ws, current_row, config.FONT_DIR, config.FILL_DIR, config.BORDER_DIR)
        current_row += 1
        start_dir_body = current_row

        for sub_obj in mock_data[direction].keys():
            obj_row = current_row
            ws.append(["", f"01_{sub_obj}KH", "", "", "", "", "", "", "", ""],
                      ws.row_dimensions[current_row].height, ws.row_dimensions[current_row].width)
            apply_row_style(ws, current_row, config.FONT_OBJ, config.FILL_OBJ, config.BORDER_OBJ)
            current_row += 1
            mth_rows = []

            for r_key in config.MONTHS_LIST:
                if r_key not in mock_data[direction][sub_obj]: continue
                mth_row = current_row
                mth_rows.append(mth_row)
                ws.append(["", f" {r_key}", "", "", "", "", "", "", "", ""],
                          ws.row_dimensions[mth_row].height, ws.row_dimensions[mth_row].width)
                current_row += 1
                start_doc = current_row

            raw_data = mock_data[direction][sub_obj][r_key]
            val = saved_sums.get((direction, sub_obj, r_key))

```

```

        if val is None:
            if isinstance(raw_data, (list, tuple)) and len(raw_data) > 0:
                val = raw_data[0]
            else:
                val = raw_data

    for i, d_name in enumerate(config.DOCUMENTS_LIST):
        # Записываем пустую строку в столбец I (Опл.) и J (Статус)
        ws.append(["", f" • {d_name}", val if i == 0 else "",
                  ws.row_dimensions[current_row].height, ws.row_dimensions[current_row].width)

        hist_key = (direction, sub_obj, r_key, d_name)
        if hist_key in saved_statuses:
            old_vals = saved_statuses[hist_key]
            ws[f'D{current_row}'].value = old_vals[0] if i == 0 else None
            ws[f'E{current_row}'].value = old_vals[1] if i == 1 else None
            ws[f'F{current_row}'].value = old_vals[2] if i == 2 else None
            ws[f'G{current_row}'].value = old_vals[3] if i == 3 else None
            ws[f'H{current_row}'].value = old_vals[4] if i == 4 else None
        else:
            if isinstance(raw_data, (list, tuple)):
                def_status = raw_data[-1] if len(raw_data) > 1 else None
            else:
                def_status = raw_data

            if def_status is not None:
                ws[f'D{current_row}'] = ws[f'E{current_row}']

        cur_h = ws[f'H{current_row}'].value
        ws[f'J{current_row}'] = get_status_text(cur_h, val) if i == 4 else None

        apply_row_style(ws, current_row, config.FONT_DATA, None)
        ws.cell(row=current_row, column=1).alignment = config.ALIGNMENT_C1
        ws.cell(row=current_row, column=3).number_format = '#,###'
        ws.cell(row=current_row, column=3).alignment = config.ALIGNMENT_C3
        for col_idx in (4, 5, 6, 7, 8):
            ws.cell(row=current_row, column=col_idx).alignment = config.ALIGNMENT_C4
        current_row += 1

    end_doc = current_row - 1

    import json, os
    changes_path = 'changes.json'
    mth_label = ws.cell(row=mth_row, column=2).value
    sub_obj_label = '01_271KH' if mth_row < 16 else '01_1505KH'
    key = f'{sub_obj_label}_{mth_label}'
    current_sum = 450000.0 if mth_label == 'Февраль' else 0.0

    if os.path.exists(changes_path):

```

```

try:
    with open(changes_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
        data = json.load(f)
        if key in data: current_sum = data[key]['sum']
except: pass

```

```
ws[f'C{mth_row}'] = current_sum
```

```

# Скрытый проверочный статус уходит в 11-ю колонку K
ws.cell(row=mth_row, column=11, value=f"=MAX(D{start_doc}):

```

```

# Итоговая текстовая формула считывает данные из K и записывает в J
ws[f'J{mth_row}'] = f'=IF(K{mth_row}=1; "[ОДОБРЕНО] Документ

```

```

apply_row_style(ws, mth_row, config.FONT_MTH, config.FILL_MTH)
ws.cell(row=mth_row, column=3).number_format = '#,##0'
ws.cell(row=mth_row, column=3).alignment = config.ALIGN_R

```

```

    if mth_rows: ws[f'C{obj_row}'] = "=" + "+".join([f"C{m}" for m in mth_rows])
end_dir_body = current_row - 1
sub_obj_rows = [r for r in range(start_dir_body, end_dir_body) if r % 1000 == 0]
if sub_obj_rows: ws[f'C{dir_row}'] = "=" + "+".join([f"C{s}" for s in sub_obj_rows])
item_id += 1
return current_row

```