

Согласовано:
Гапанюк Ю.Е.

Утверждаю:
Гапанюк Ю.Е.

"__" _____ 2016 г.

«__»__

Лабораторная работа №8 по курсу
Разработка интернет приложений

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

студент группы ИУ5-51
Бакатин О. С.

Задание и порядок выполнения Разработать приложение для построения графиков тригонометрических функций на языке Javascript с HTML интерфейсом.

«index.html»

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
  <script type="text/javascript" src="jquery-3.1.1.min.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/flot/0.8.3/jquery.flot.js" ></script>
  <script src="index.js"></script>
  <title>Title</title>
</head>
<body>
<label>From:</label>
<input
class="from"> <br>
<label>To:</label>
<input class="to">
<br>
<label>Fun:</label>
<input class="fun">
<br>
<button action="/"
class="button">Plot!</button> <br>
<div class="graph">
</div>
</body>
</html>
```

«index.js»

```
/**
 * Created by kate on
 09.12.16. */
$(function() {
  var timerId = 0;
  var $from=$(".from");
  var $to=$(".to");
  var $fun=$(".fun");
  var $graph=$(".graph");
  var $button=$(".button");
  $button.click(function(event)
  { clearInterval( timerId );
    event.preventDefault();
    var from = parseInt($from.val());
    var to = parseInt($to.val());
    var fun = ($fun.val());
    var points = [];
    var dx = 0.05;
    var interval =
    10; var start =
    from; var end;
    timerId = setInterval( function()
    { end = start + interval;
      if( end > to )
```

```

        clearInterval( timerId );
    if( start != from )
        start += 9.9;
    for( ; start < end; start += dx )
        { if( start > to )
            break;
          x = start;
          y = eval(fun);
          points.push([x, y]);
        }
    $.plot($graph, [{ label: fun, data: points }], [points],
    {}); var i = 0;
    start -= 9.9;
    while( points[i][0] < start )
        { points.shift();
          i += 1;
        }
    }
    , 100);
});
});

```

«index.css»

```

label {
    width: 40px; display:
    inline-block;
}
.graph {
    margin: 20px;
    width: 400px;
    height: 400px;
    border: 2 nnpv solid black;
}

```

From:	<input type="text" value="1"/>
To:	<input type="text" value="30"/>
Fun:	<input type="text" value="Math.sin(x)"/>
<input type="button" value="Plot!"/>	

