







Жеке кәсіпкер "Хаманова А.П."  
ЖСН: 541206401851  
Мекен-жайы: Ақтөу к. 4ш/а. 65 үй, 1 қабат  
АО "Қазқолмерубайк"  
ИДНҚ КЗ.1992614015F057000  
БИҚ: КЗҚОКЗҚХ



Индивидуальный предприниматель "Хаманова А.П."  
ИДНҚ: 541206401851  
Адрес: з. Ақтөу 4 ш/р. 65 дом, 1 қабат  
АО "Қазқолмерубайк"  
ИДНҚ КЗ.1992614015F057000  
БИҚ: КЗҚОКЗҚХ

№ п/п	Модель	Описание	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	 DS-N316 HiWatch	Количество каналов: 16xIP   Запись: 16x8MP@25к/с / 16x6MP@25к/с / 16x5MP@25к/с / 16x4MP@25к/с / 16x2MP@25к/с / 16x1MP@25к/с   Воспроизведение: 1x8.0MP / 4x2.0MP   Битрейт: Входящий 160 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с   Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u   Количество потоков: 2   Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1xRCA Вход/1xRCA Выход / Сигнальный 4xВход/1xВыход / 2xUSB 2.0/3.0 / 1xHDMI UHD 4K / 1xVGA QHD 2K   Носители: 1xSATA HDD 10T6 (нет в комплекте)   Облачный сервис: Hik-Connect   Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect   Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора   Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность   Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре   Меню: GUI Мультиязыковое   Управление: Hik-Central / Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь   Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI   Материал: ABS Пластик/Металл   Типоразмер: Настольный 1U   Питание: DC 12V ±10% 18W (БП в комплекте)   Температура: -10°C...+55°C   Вес: 1.0кг   Размер: 315x240x48мм	1 шт	54 940тг	54 940тг
2	 DS-2CD1043G0-I(C) Hikvision	Разрешение: 4.0MP 2560x1440@20к/с / 3.0MP 2304x1296@25к/с   Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с   Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG   Количество потоков: 2   Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100Mbps   Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 98.0° / 16X Цифровой Зум   Подсветка: Smart ИК до 30м.   Светочувствительность: 0.01 Люкс   День/Ночь   ИК Фильтр   3D DNR Подавление Видео-Шумов   WDR 120дБ Широкий динамический диапазон   BLC Компенсация засветки   AGC Авто. Регулировка усиления   ROI Регион интереса   Smart Функции   Доступ с мобильных устройств   Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI   Материал: ABS Пластик/Металл   Степень защиты: IP67   Питание: DC +12V ±25% 5.0W / PoE IEEE 802.3af   Температура: -30°C...+60°C   Вес: 0.27кг   Размер: 66.2x67.8x177.6мм	12 шт	36 540 тг	438 480 тг
3	 DS-0109-P Hikvision	PoE Сетевой коммутатор   Интерфейс: PoE 8xRJ45 10/100Мбит/с / Uplink 1xRJ45 10/100Мбит/с   Протокол: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x   PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at   Передача данных: 1.8 Гбит/с   PoE Бюджет: DC 48V 60W / 30W/Порт   Эффективная дистанция: Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м   Типоразмер: Настольный   Материал: Металл   Степень защиты: IP20   Питание: DC +48V 65W 1.35A (БП в комплекте)   Температура: 0°C...+40°C   Вес: 0.35кг   Размер: 170x93.1x27.6мм	1 шт	32 555 тг	32 555 тг
4	 ST6000VX	Специализированный жесткий диск для систем видеонаблюдения   Серия: SkyHawk Surveillance, Hikvision by Seagate   Емкость: 6ТБ   Кэш: 256МБ   Скорость: 7200Об./Мин.   Интерфейс: SATAIII, 6 Гбит/с   Форм-фактор: 3.5"   Размер: 146.99x101.85x26.1мм	1 шт	124 265 тг	124 265 тг
5		FTR, для наружной прокладки 4x2x0.52 Конструкция кабеля КСВППэ: Токоведущая жила - мягкая медная проволока диаметром 0,52 мм. Изоляция - полиэтилен высокого давления. Поясная изоляция - лента ПЭТФ. Экран - алюмо-флекс.	610 м	210 тг	128 100 тг



		Оболочка – свето-стабилизированный полиэтилен. Кабель предназначены для стационарной прокладки как внутри зданий и сооружений, так и для внешней прокладки, для работы в частотном диапазоне до 100 MHz			
6		Коннектор RG-45	50 шт	40 тг	2 000 тг
7		Распределительная коробка	12 шт	490	5 880 тг
ИТОГО: 786 220 тг					

С уважением,

Директор ИП «VIDEO-SERVICE»



Хаманова Л.Т.