








Жеке кәсіпкер "Хаманова А.П."
ЖСН: 541206401851
Мекен-жайы: Ақтау қ, 4ш/а. 65 үй, 1 қабат
АО "Қазқоммерцбанк"
ИВК КЗ.1992614015F057000
БИК: КЗКЗКЗКЗ



Индивидуальный предприниматель "Хаманова А.П."
ИВН: 541206401851
Адрес: г. Ақтау 4 м/р. 65 дом, 1 офис
АО "Қазқоммерцбанк"
ИВК КЗ.1992614015F057000
БИК: КЗКЗКЗКЗ

№ п/п	Модель	Описание	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	 DS-N316 HiWatch	Количество каналов: 16xIP Запись: 16x8MP@25к/с / 16x6MP@25к/с / 16x5MP@25к/с / 16x4MP@25к/с / 16x2MP@25к/с / 16x1MP@25к/с Воспроизведение: 1x8.0MP / 4x2.0MP Битрейт: Входящий 160 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u Количество потоков: 2 Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1xRCA Вход/1xRCA Выход / Сигнальный 4xВход/1xВыход / 2xUSB 2.0/3.0 / 1xHDMI UHD 4K / 1xVGA QHD 2K Носители: 1xSATA HDD 10ТБ (нет в комплекте) Облачный сервис: Hik-Connect Доступ с мобильных устройств: Hik-Connect Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре Меню: GUI Мультиязыковое Управление: Hik-Central / Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI Материал: ABS Пластик/Металл Типоразмер: Настольный 1U Питание: DC 12V ±10% 18W (БП в комплекте) Температура: -10°C...+55°C Вес: 1.0кг Размер: 315x240x48мм	1 шт	54 940тг	54 940тг
2	 DS-I200 HiWatch	Разрешение: 2.0MP 1920x1080@25к/с Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Количество потоков: 2 Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100Mbps Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 114.8° / 16X Цифровой Зум Подсветка: EXIR Smart ИК до 30м. Светочувствительность: 0.01 Люкс. День/Ночь ИК Фильтр 3D DNR Подавление Видео-Шумов DWDR Широкий динамический диапазон BLC Компенсация засветки AGC Авто. Регулировка усиления ROI Регион интереса Режим изображения: Горизонтальный 16:9/Вертикальный 9:16 Smart Функции: Движение в кадре Наложение логотипа на изображение Доступ с мобильных устройств Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI Материал: ABS Пластик/Металл Степень защиты: IP67 Питание: DC +12V ±25% 4.5W / PoE IEEE 802.3af Температура: -40°C...+60°C Вес: 0.27кг Размер: 66x69.1x172.7мм	12 шт	27 760 тг	333 120 тг
3	 DS-0109-P Hikvision	PoE Сетевой коммутатор Интерфейс: PoE 8xRJ45 10/100Мбит/с / Uplink 1xRJ45 10/100Мбит/с Протокол: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Передача данных: 1.8 Гбит/с PoE Бюджет: DC 48V 60W / 30W/Порт Эффективная дистанция: Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м Типоразмер: Настольный Материал: Металл Степень защиты: IP20 Питание: DC +48V 65W 1.35A (БП в комплекте) Температура: 0°C...+40°C Вес: 0.35кг Размер: 170x93.1x27.6мм	1 шт	32 555 тг	32 555 тг
4	 ST6000VX	Специализированный жесткий диск для систем видеонаблюдения Серия: SkyHawk Surveillance, Hikvision by Seagate Емкость: 6ТБ Кэш: 256Мб Скорость: 7200Об./Мин. Интерфейс: SATAIII, 6 Гбит/с Форм-фактор: 3.5" Размер: 146.99x101.85x26.1мм	1 шт	124 265 тг	124 265 тг

5		<p>FTP, для наружной прокладки 4x2x0.52</p> <p>Конструкция кабеля КСВППэ: Токоведущая жила - мягкая медная проволока диаметром 0,52 мм.</p> <p>Изоляция - полиэтилен высокого давления.</p> <p>Поясная изоляция - лента ПЭТФ.</p> <p>Экран - алюмо-флекс.</p> <p>Оболочка - свето-стабилизированный полиэтилен.</p> <p>Кабель предназначены для стационарной прокладки как внутри зданий и сооружений, так и для внешней прокладки, для работы в частотном диапазоне до 100 MHz</p>	610 м	210 тг	128 100 тг
6		Коннектор RG-45	50 шт	40 тг	2 000 тг
7		Распределительная коробка	12 шт	490	5 880 тг
ИТОГО: 680 860 тг					

С уважением,

Директор ИП «VIDEO-SERVICE»



Хаманова Л.Т.