

PA2

Oleksii Baida
Matrikelnummer 7210384

Projektarbeit 2

Bericht

25. Oktober 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Gesamtüberblick über das System	2
1.2	Verwendete Hardware	3
1.2.1	Raspberry Pi	3
1.2.2	ESP8266	3
1.3	Verbindungstheorie	4
1.3.1	MQTT	4
1.3.2	UART	4
1.4	Verwendete Software	5
1.4.1	Python	5
1.4.2	paho-mqtt	5
1.4.3	SQLite	6
1.4.4	Telegram	6
1.4.5	Python-Telegram-Bot	7
2	Raspberry Pi	7
2.1	Einrichtung als Access Point	8
2.2	Einrichtung des DNS- und DHCP-Servers	10
2.3	MQTT-Broker	11
2.3.1	MQTT-Flow	12
3	Telegram-Bot	12
3.1	SQLite	13
3.2	Telegram-Bot	14
3.3	Paho-MQTT	15
4	ESP8266	17
4.1	Arduino-ESP8266	17
4.2	ESP8266-Raspberry Pi	18
4.2.1	Verbindung mit WLAN	18
4.2.2	Verbindung mit dem MQTT-Broker	19
5	Quellen	20
	Abbildungsverzeichnis	20
	Tabellenverzeichnis	20
	Programmcode	21

1 Einleitung

1.1 Gesamtüberblick über das System

Im Rahmen der Projektarbeit 2 entwickle ich ein Sicherheitssystem für das Haus. Das System reagiert auf gefährliche Ereignisse wie Feuer, Gas oder Fremdbewegungen und bietet einen sicheren Zugang zum Haus. Das System ist durch den Einsatz verschiedener Technologien und Hardwarekomponenten für den Endnutzer über das Internet verfügbar. Mein Ziel war es, das System so kabellos und tragbar wie möglich zu machen.

Die im Projekt verwendeten Sensoren werden an den Arduino angeschlossen. Den Anschluss der Sensoren habe ich bereits in meiner Projektarbeit 1 [1] beschrieben. In diesem Teil des Projektes stelle ich das System dem Endnutzer über das Internet zur Verfügung.

Die Abbildung 1 zeigt den Gesamtaufbau des Systems. Der Arduino ist über eine serielle UART-Schnittstelle mit dem ESP8266 verbunden. Der ESP8266 wird als WLAN-Modul zur MQTT-Kommunikation zwischen dem Arduino und dem Raspberry Pi verwendet. Der Raspberry Pi ist der zentrale Server des Systems. Er stellt einen WLAN-Access-Point zur Verfügung, verwaltet die MQTT-Nachrichten und steuert den Internetzugang. Die Interaktion mit den Endnutzern erfolgt über den Messenger "Telegram". Der Endnutzer wird über die Gefahr in seiner Wohnung informiert und kann bestimmte Systemeinstellungen ändern.

In der vorliegenden Ausarbeitung werden zunächst die verwendeten Hardwarekomponenten, Kommunikationstechnologien sowie Softwareprodukte beschrieben. Im Anschluss erfolgt eine detaillierte Darstellung des Systemaufbaus.




Abbildung 1: Struktur des Systems

1.2 Verwendete Hardware

1.2.1 Raspberry Pi

Im Kern des Systems liegt der Raspberry Pi. Der Raspberry Pi dient als zentraler Server des Systems und hat verschiedene Funktionen. Der Raspberry Pi dient als MQTT-Broker, um die MQTT-Nachrichten zu verarbeiten. Er stellt einen WLAN-Zugriffspunkt zur Verfügung. Der Raspberry Pi dient auch als Hostserver für den Telegram-Bot.

Für das Projekt verwende ich den Raspberry Pi 1.0 Modell B+. Der Raspberry Pi ist ein kompakter und kostengünstiger Einplatinencomputer. Die technischen Daten sind in der Tabelle 1 gelistet.

Modell	Raspberry Pi 1.0 Modell B+
Prozessor	ARM-Prozessor
Arbeitsspeicher (RAM)	512 MB
USB-Ports	4
MicroSD-Kartensteckplatz	1
HDMI-Anschluss	1
Ethernet-Anschluss	1
GPIO-Pins	40
Wi-Fi	Vorhanden
Bluetooth	Vorhanden
Stromversorgung	5V Micro-USB-Anschluss
Betriebssystem	Raspberry Pi OS Debian 11 "Bullseye"

Tabelle 1: Technische Daten des Raspberry Pi

1.2.2 ESP8266

Das System, das ich in PA 1 entwickelt habe, basiert auf Arduino und verfügt über keine Schnittstelle zum Internet. In diesem Projekt verwende ich dafür ein ESP8266 Modul. Der Arduino ist über eine UART-Schnittstelle mit dem ESP8266 verbunden. Das ESP8266 verbindet sich mit dem vom Raspberry Pi bereitgestellten WLAN sowie mit dem MQTT-Broker, der auf dem Raspberry Pi läuft. Dadurch wird eine Verbindung vom Arduino zum MQTT-Broker auf dem Raspberry Pi hergestellt.

Das ESP8266 ist ein kleines, günstiges WLAN-Modul. Es wurde von Espressif Systems entwickelt. Das Modul ermöglicht die kabellose Verbindung von Mikrocontrollern mit dem Internet. In meinem Projekt verwende ich das ESP8266, um den Arduino drahtlos mit dem Raspberry PI zu verbinden.

Das ESP8266 basiert auf einem 32-Bit-Prozessor und hat einen Systemtakt von 80 MHz bis 160 MHz. Das Modul verfügt über 64 kB RAM als Befehlsspeicher und 96 kB RAM als Datenspeicher. Das ESP8266 besitzt keinen internen Flash-Speicher für die Firmware. Ansonsten wird die Firmware in einem externen Flash-Speicher abgelegt und wird blockweise in den RAM-Speicher geladen. Je nach Modell verfügt das ESP8266 über verschiedene Schnittstellen wie

I/O-Ports und I2C. Ich verwende das Modell mit WLAN und UART. Über den UART-Port wird der Programmcode in das ESP8266 geladen. Das Modul muss mit einer Spannung von 5 V versorgt werden.

Das ESP8266 ist mit vielen Programmiersprachen kompatibel. Für die Programmierung des Moduls verwende ich Visual Studio Code mit der PlatformIO Erweiterung.

1.3 Verbindungstheorie

1.3.1 MQTT

Das MQTT-Protokoll¹ ist ein einfaches, effizientes und leichtgewichtiges Nachrichtenprotokoll, das speziell für den Einsatz in IoT-Systemen entwickelt wurde. Es ermöglicht die Kommunikation von Geräten mit geringer Bandbreite und begrenzten Ressourcen. Das Protokoll basiert auf dem Publish-Subscribe-Modell und erfordert daher eine zentrale Instanz, den Broker. Dies ermöglicht es den Geräten, Nachrichten an einen zentralen MQTT-Broker zu senden und von diesem zu empfangen. Die Nachrichten werden unter Topics veröffentlicht, welche Kanäle darstellen, zu denen sich Subscriber registrieren können. Das Backend für das MQTT-Protokoll kann mit NodeRed realisiert werden. NodeRed bietet ein sehr benutzerfreundliches Interface, um die Nachrichten vom Publisher zu empfangen, zu verarbeiten und an ein Endgerät zu senden, wie zum Beispiel einen Telegram-Bot oder ein Cloud-System.

MQTT wird aufgrund seiner Unkompliziertheit oft in Smart-Home-Anwendungen verwendet. Es zeichnet sich durch eine gute Zuverlässigkeit aus, da die Nachrichten immer in einer bestimmten Reihenfolge vermittelt werden. Jede Nachricht wird genau einmal gesendet. Obwohl es keine Garantie für die Zustellung der Nachricht gibt, werden Duplikate vermieden. MQTT ermöglicht das Speichern der letzten Nachricht im Topic, wodurch neue Abonnenten diese Nachricht sofort nach der Registrierung zum Topic erhalten. Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass es bei häufigem Senden der Nachrichten keine Probleme mit der Zustellung gibt. Wenn Nachrichten für eine bestimmte Zeit ausbleiben, sollte überprüft werden, ob die Verbindung unterbrochen ist. MQTT bietet Last-Will-und-Testament-Funktion, was ermöglicht dem Broker eine bestimmte Nachricht bei dem Ausfall der Verbindung zu senden. Diese Nachricht kann bei der Registrierung des Subscribers zum Topic definiert werden und wird im Broker gespeichert, bis er einen Verbindungsausfall erkennt.

Bei der Wahl des Protokolls sollten die Entwickler die folgenden Schlüsselpunkte berücksichtigen:

- **Data latency** — Wie schnell sollen die Daten übergeben werden? Wie kann man ein Packet vom Startpunkt zum Endpunkt vernünftig übergeben?
- **Reliability** — Welche Folgen hat Datenverlust im IoT-System? Wie kann das System zuverlässiger werden?
- **Bandwidth** — Wie groß sind Datenmengen, die transportiert werden sollen?
- **Transport** — Welches Protokoll ist für den Transport am besten geeignet? Am meisten wird zwischen TCP, UDP und HTTP entschieden.

1.3.2 UART

UART² ist eine Hardwarekomponente, die die serielle Datenübertragung bei der Kommunikation zwischen Mikrocontrollern und anderen Geräten ermöglicht. Eine UART-Schnittstelle ist

¹Message Queuing Telemetry Transport

²Universal Asynchronous Receiver Transmitter

der Standard für serielle Schnittstellen an PCs und Mikrocontrollern und wird zum Senden und Empfangen von Daten über eine Datenleitung verwendet.

UART arbeitet asynchron, d.h. es gibt keine gemeinsame Taktverbindung zwischen den kommunizierenden Geräten. Stattdessen wird die Datenübertragung durch Start- und Stoppbits synchronisiert. Diese ermöglichen es dem Empfänger, den Beginn und das Ende eines Datenpakets zu erkennen. Ein typisches Datenpaket besteht aus einem Startbit, gefolgt von einer festgelegten Anzahl von Datenbits (normalerweise 8), einem optionalen Paritätsbit zur Fehlerkontrolle und einem oder mehreren Stoppbits. Der Vorteil besteht darin, dass keine permanente Synchronisation zwischen Empfänger und Sender erforderlich ist. Sie müssen nur für die Dauer der Übertragung synchronisiert sein. Wenn keine Daten zu übertragen sind, setzt der Sender die Leitung auf die Polarität des Stoppbits.

Ein entscheidender Vorteil der seriellen Kommunikation ist ihre Einfachheit, sowohl in der Implementierung als auch in der Verkabelung. Um die Kommunikation zwischen den Geräten herzustellen, muss die Rx-Leitung eines Geräts mit der Tx-Leitung des anderen Geräts verbunden werden und umgekehrt: Die Tx-Leitung des ersten Geräts wird mit der Rx-Leitung des zweiten Geräts verbunden. Dadurch entsteht eine Master-Slave-Beziehung zwischen den beiden Geräten, auch wenn sie gleichberechtigt kommunizieren können. Zudem ist UART in den meisten Mikrocontrollern integriert, was die Anwendung vereinfacht und die Kosten minimiert.

In meinem Projekt nutze ich eine UART-Schnittstelle, um den Arduino mit dem ESP8266 zu verbinden und damit die serielle Kommunikation zu ermöglichen.

1.4 Verwendete Software

1.4.1 Python

Python ist eine weit verbreitete höhere Programmiersprache. Sie wurde 1991 von Guido van Rossum veröffentlicht.

Python hat eine klare und leicht lesbare Syntax. Die Strukturierung von Blöcken erfolgt nicht durch geschweifte Klammern, sondern durch Einrückungen. Python unterstützt verschiedene Programmierparadigmen wie objektorientierte, aspektorientierte und funktionale Programmierung. Zudem bietet Python eine dynamische Typisierung.

Python ist plattformunabhängig. Der Code von Python-Skripten wird nicht direkt in Maschinencode kompiliert, sondern zur Laufzeit in den Bytecode übersetzt. Der Bytecode ist nicht systemspezifisch, sondern stellt eine Zwischenschicht dar. Der Bytecode wird dann von der Python Virtual Machine (PVM) interpretiert und ausgeführt. Die PVM übernimmt die betriebs-systemspezifischen Aufgaben wie Speicherverwaltung, Zugriff auf Prozessoren oder die Nutzung von Systembibliotheken. Dadurch können Python-Programme auf verschiedenen Plattformen ausgeführt werden, sofern eine geeignete PVM für die Plattform vorhanden ist.

Die Standardbibliothek von Python umfasst eine umfangreiche Sammlung von Modulen und Funktionen, die auf allen unterstützten Plattformen lauffähig sind. Darüber hinaus steht eine Vielzahl von Drittanbieter-Bibliotheken zur Verfügung, die ebenfalls plattformunabhängig sind.

Im Rahmen meines Projektes werden Python-Skripte für die Behandlung der MQTT-Nachrichten sowie für die Steuerung des Telegram-Bots verwendet. Die Ausführung des Codes erfolgt auf dem Raspberry Pi.

1.4.2 paho-mqtt

Für die Behandlung der MQTT-Nachrichten, die an den Broker gesendet wurden, wird eine Paho-MQTT-Bibliothek für Python verwendet. Die Bibliothek wurde von der Eclipse Founda-

tion entwickelt und ermöglicht eine einfache und schnelle Kommunikation im MQTT-Protokoll. Sie ist sehr gut für IoT-Anwendungen geeignet.

Durch die Verwendung von Paho-Mqtt können die Nachrichten an bestimmte Topic gesendet werden und der Client kann ein oder mehrere Topics abonnieren. Die Bibliothek bietet eine ereignisorientierte Programmierung, die auf spezifische Ereignisse wie Verbindungsaufbau oder Nachrichteneingang reagiert. Dank der Thread-Sicherheit eignet sich Paho-MQTT gut für Anwendungen, die in einer multithreaded Umgebung arbeiten.

Beim Start des Programms muss in der `run()`-Methode eine `loop()`-Funktion gestartet werden. Sie sorgt dafür, dass Nachrichten empfangen, gesendet und Callback-Funktionen ausgeführt werden, wenn Nachrichten eintreffen oder Verbindungsereignisse auftreten.

1.4.3 SQLite

In meinem Projekt werden die Benutzer, die ihr Gerät über den Telegram-Bot registriert haben, in der Datenbank gespeichert. Da die Datenbank lokal auf dem Raspberry Pi implementiert ist, muss auf die begrenzten Ressourcen des Raspberry Pi Rücksicht genommen werden. Daher wird eine Datenbank benötigt, die auch ohne Server läuft.

SQLite ist eine Open-Source-Datenbank, die sich besonders für Anwendungen eignet, die eine einfache und leichtgewichtige Datenbanklösung benötigen. Im Gegensatz zu vielen anderen relationalen Datenbanksystemen (RDBMS) benötigt SQLite keinen Server. Die gesamte Datenbank ist in einer einzigen Datei im lokalen Speicher abgelegt.

In Python erfolgt die Anbindung an SQLite über die Bibliothek `sqlite3`, die in der Standardbibliothek von Python enthalten ist. Entwickler können mit einfachen Python-Befehlen SQL-Abfragen ausführen, Daten einfügen, aktualisieren und löschen sowie Datenbankstrukturen erstellen und ändern. Eine typische Anwendung beginnt mit dem Herstellen einer Verbindung zur Datenbank mit `sqlite3.connect()`, gefolgt von der Ausführung von SQL-Befehlen mit Hilfe eines Cursors.

1.4.4 Telegram

Telegram ist ein Cloud-basierter Instant-Messaging-Dienst. Er wurde 2013 von den Brüdern Durov entwickelt. Der Messenger zeichnet sich durch hohe Sicherheit, Flexibilität und Plattformunabhängigkeit aus. Telegram kann auf unterschiedlichen Geräten genutzt werden. Die Chats sowie die Nutzerdaten werden in einer Cloud gespeichert und in Echtzeit synchronisiert. Telegram unterstützt Einzel- und Gruppenchats, Sprach- und Videoanrufe, die Übertragung von Bildern, Videos oder anderen Dateien. Durch den Einsatz einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in sogenannten „Secret Chats“ gewährleistet Telegram eine hohe Datensicherheit. Die regulären Chats werden in der Cloud gespeichert und verschlüsselt übertragen.

Was Telegram besonders auszeichnet und bei Entwicklern beliebt macht, ist die Unterstützung von Bots. Bots sind automatisierte Programme, die über Telegram mit Nutzern interagieren können. Bots können zur Automatisierung von Aufgaben, zur Bereitstellung von Informationen oder zur Unterhaltung eingesetzt werden. Die offene API von Telegram ermöglicht es Entwicklern, ihre eigenen Bots zu erstellen und deren Funktionalität an spezifische Anforderungen anzupassen. Die neueste Version unterstützt auch die Nutzung von Webanwendungen direkt über den Bot.

Jeder Telegram-Nutzer kann einen Telegram-Bot erstellen. Die Bots werden vom Bot @BotFather verwaltet. Der Benutzer muss @BotFather aufrufen und dann einen neuen Bot erstellen. Dabei wird nach dem Namen und dem Benutzernamen gefragt, der mit „bot“ enden muss. Anschließend wird ein Bot erstellt und diesem ein API-Token zugewiesen. Dieses Token wird im Programmcode verwendet, um den Zugriff auf den Bot zu ermöglichen.

1.4.5 Python-Telegram-Bot

Für die Programmierung des Telegram-Bots wird eine `python-telegram-bot`-Bibliothek verwendet. Die Bibliothek bietet eine umfangreiche API zur Verwaltung der Bot-Funktionalität. Um den Bot zu starten, muss eine Applikation mit dem Token erstellt und auf Polling gesetzt werden.

Die Python-Telegram-Bot-Library ermöglicht die Steuerung von Telegram-Bots durch Python-Skripte. Sie bietet eine intuitive API für die Interaktion mit dem Telegram-Bot-API-Server. Die Bibliothek verwendet Polling oder Webhooks, um Nachrichten vom Server abzurufen. Durch die Verwendung asynchroner Funktionen kann sie effizient mehrere Anfragen gleichzeitig verarbeiten, ohne auf jede Anfrage warten zu müssen. Die asynchrone Verarbeitung ermöglicht es dem Bot, schnell auf Benutzeranfragen zu reagieren, auch wenn andere Aufgaben im Hintergrund ausgeführt werden. Die Klasse `Application` bietet eine einfache Möglichkeit, den Bot mit einer Ereignisschleife zu betreiben.

Die Bibliothek unterstützt den Empfang und Versand von Nachrichten in verschiedenen Formaten. Entwickler können den Bot so konfigurieren, dass er auf bestimmte Nachrichten oder Befehle reagiert, indem sie "Handler" definieren, die das Verhalten des Bots steuern. Der Bot kann auch Nachrichten senden, ohne dass der Benutzer im Chat aktiv ist.

Ein zentrales Konzept der Bibliothek ist der `CommandHandler`. Mit Hilfe des `CommandHandler` können Bots auf bestimmte Eingaben wie `/start`, `/help` oder benutzerdefinierte Befehle reagieren. Dies bietet eine einfache Möglichkeit, die Interaktionen des Bots zu steuern und verschiedene Funktionen zu implementieren. Der Befehl `/start` wird immer beim ersten Start des Bots vom neuen Benutzer aufgerufen.

Die Nachrichten, die der Bot empfängt oder versendet, werden asynchron bearbeitet. Das heißt, jede Funktion, die Nachrichten absendet oder auf die Nachrichten reagiert muss mit `async`-Befehl deklariert sein. Der Versand der Nachricht muss dann mit `await`-Befehl erwartet sein. Ansonsten bekommt man ein Fehler `The Funktion was never awaited`.

Außerdem bietet die Bibliothek eine Vielzahl von Interaktionen mit dem Benutzer. Es ist möglich eine Inline- oder Antworttastatur zu erstellen, sodass Nutzer vorgefertigte Antworten auswählen können. Die Benutzerverwaltung ist auch in der Bibliothek vorhanden. Entwickler können Benutzerinformationen abrufen, speichern und auf diese Weise personalisierte Erfahrungen bieten.

Nach dem Aufbau der Applikation, muss die Polling-Funktion des Bots aufgerufen werden. Polling ist eine Methode, bei der der Bot kontinuierlich die Telegram-Server nach neuen Nachrichten abfragt. Der Bot sendet in regelmäßigen Abständen Anfragen an den Server, um zu prüfen, ob neue Nachrichten eingegangen sind. Dies ist ein einfacher Mechanismus, um den Bot zu betreiben, ohne auf Webhooks angewiesen zu sein.

2 Raspberry Pi

In meinem Projekt verwende ich den Raspberry Pi als zentralen Server des Systems sowie den MQTT-Broker. Die Verbindung zwischen dem ESP8266 und dem Raspberry Pi erfolgt über WLAN. Dazu müssen beide Geräte an ein Netzwerk angeschlossen werden. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten: entweder werden die beiden Geräte über ein Heimnetzwerk mit dem Router verbunden, oder das Netzwerk wird vom Raspberry Pi zur Verfügung gestellt. Für mein Projekt habe ich mich für die zweite Variante entschieden. Der Raspberry Pi wird als ein Access Point konfiguriert und über Ethernet mit dem Internet verbunden. Das ESP8266 verbindet sich dann mit dem MQTT-Broker, der auf dem Raspberry Pi gehostet wird. Der Raspberry übernimmt somit die Rolle eines Routers. Dies hat folgende Vorteile:

- Das lokale WLAN-Netzwerk kann direkt am Raspberry Pi konfiguriert werden. Das vereinfacht die Verbindung der angeschlossenen Geräten sowie die Überwachung der Datenübertragung.
- Die Sicherheit der Verbindung wird dadurch erhöht, dass das lokale WLAN von außen (aus dem Internet) nicht sichtbar ist. Zusätzlich kann auf dem Raspberry Pi eine Firewall für die Internetverbindung eingerichtet werden.
- Das gesamte System ist portabler. Wenn das System an einem anderen Ort installiert wird, muss nur die Internetverbindung mit dem Raspberry Pi eingerichtet werden. Das lokale WLAN muss nicht angepasst werden.

Im Folgenden wird die Konfiguration des Raspberry Pi erläutert. Alle notwendigen Einstellungen sind in der Datei `code/raspi_start` [2] als Bash-Skript für die Ausführung auf dem Raspberry Pi gespeichert.

2.1 Einrichtung als Access Point

Für die Einrichtung des Raspberry Pi als WLAN Access Point wird das Softwarepaket `hostapd`³ verwendet. Mit Hilfe von `hostapd` können normale Netzwerkkarten in Access Points umgewandelt werden. Für meine Zwecke muss das Interface `wlan0` als Access Point umgewandelt werden.

Zunächst muss das Paket auf dem Raspberry Pi installiert werden.

```
sudo apt-get install hostapd
```

Für die Konfiguration des Access Points muss die Konfigurationsdatei erstellt werden.

```
sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf
```

```
-----
#Konfigurationsdatei für hostapd
```

```
interface=wlan0
driver=nl80211
country_code=DE
ssid=RaspEsp
hw_mode=g
channel=6
wmm_enabled=0
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=mqtt1234
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP

#End
```

In Bezug auf die Vielzahl an verfügbaren Optionen, die sich für die Konfiguration des `hostapd` anbieten, habe ich für mein Projekt folgende Einstellungen gewählt:

³Host Access Point Daemon

- **interface** — bezeichnet das Interface, das zu Access Point konfiguriert wird.
- **driver** — nl80211 ist der standarte, meistverwendete Driver für **hostapd**.
- **country_code** — bezeichnet das Land, wo das Netzwerk läuft.
- **ssid** — der Name des Netzwerks.
- **hw_mode** — Operation Mode. 'g' steht für Standard IEEE 802.11g.
- **channel** — der verwendete Kanal für die WLAN-Verbindung
- **wmm_enabled** — Wireless Multimedia Extension muss für die WLAN-Verbindung aktiviert sein.
- **macaddr_acl** — Authentifizierung auf Basis des MAC-Protokolls. 0 akzeptiert alle MAC-Adressen, die nicht in Ablehnungsliste sind.
- **auth_algs** — Shared-Key-Authentifizierung
- **ignore_broadcast_ssid** — Standardeinstellung. Ignoriert Anfragen, die kein vollständiges SSID erhalten.
- **wpa** — Wi-Fi Protected Access. Art der Sicherheit des Access Points. Für das Projekt wird WPA 2 verwendet.
- **wpa_passphrase** — das Passwort für den Access Points
- **wpa_key_mgmt**, **wpa_pairwise**, **rsn_pairwise** — sind für WPA 2 benötigt.

Anschließend soll das **hostapd** automatisch beim Hochfahren starten. Dazu ist es erforderlich, die Einstellungen für den Systemstart anzupassen

```
sudo nano /etc/default/hostapd

DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"
```

Nun ist der **hostapd** konfiguriert, aber noch nicht gestartet. Die beiden Befehle starten die **hostapd**:

```
sudo systemctl unmask hostapd
sudo systemctl enable hostapd

sudo reboot #Neustart des Raspberry Pi
```

Danach wird ein Neustart des Raspberry Pi empfohlen, um die Änderungen anzuwenden. Der Access Point sollte nun mit entsprechendem SSID auf anderen Geräten sichtbar sein, allerdings ist eine Verbindung zu ihm nicht möglich. Um die Verbindung zu ermöglichen, müssen der DNS- sowie der DHCP-Server auf dem Raspberry Pi eingerichtet werden.

2.2 Einrichtung des DNS- und DHCP-Servers

Der DNS⁴-Server übersetzt Domains in die IP-Adressen. Der DHCP⁵-Server weist die IP-Adressen den verbundenen Geräten zu. Für die reibungslose Verbindung und Kommunikation müssen beide Server auf dem Raspberry PI eingerichtet werden.

Für die Konfiguration des DNS-Servers sowie des DHCP-Servers wird das Softwarepaket `dnsmasq` verwendet. Das Paket ermöglicht eine einfache und schnelle Konfiguration der beiden Server auf Linux-basierten Systemen.

In der Konfigurationsdatei sind eine Vielzahl an die Optionen für die Einstellung des DNS-Servers vorgegeben, wobei lediglich ein Teil davon für die Bearbeitung relevant ist.

```
sudo nano /etc/dnsmasq.conf

-----
#Konfigurationsdatei für DNS-Server

interface=wlan0
bind-dynamic
domain-needed
bogus-priv
dhcp-range=192.168.1.100,192.168.1.110,255.255.255.0,12h

#End
```

- **interface** — definiert Interface, an welchem der DNS-Server fungiert.
- **bind-dynamic** — erlaubt die Verbindung nur mit existierenden Interfaces.
- **domain-needed** — ignoriert DNS-Anfragen ohne Domännennamen.
- **bogus-priv** — die DNS-Anfragen aus lokalem Netzwerk werden nicht an Haupt-DNS-Server weitergeleitet.
- **dhcp-range** — gibt den Bereich der IP-Adressen für DHCP-Server an.

Anschließend muss der DHCP-Server eingerichtet werden.

```
sudo nano /etc/dhcpd.conf

-----
#Konfigurationsdatei für DHCP-Server

nohook wpa_supplicant
interface=wlan0
static ip_address=192.168.1.10/24
static routers=192.168.1.1

#End
```

Entsprechend den oben beschriebenen Einstellungen werden die IP-Adressen von 192.168.1.100 bis 192.168.1.110 durch den DHCP-Server verteilt und laufen nach 12 Stunden automatisch ab. Für den Host (Raspberry Pi) ist die IP-Adresse 192.168.1.10 reserviert. Default-Gateway hat die IP-Adresse 192.168.1.1

⁴Domain Name System

⁵Dynamic Host Configuration Protocol

2.3 MQTT-Broker

Der MQTT Broker ermöglicht die Kommunikation zwischen den MQTT-Geräten. Der Broker empfängt Nachrichten von sogenannten "Publishern" und leitet sie an "Subscriber" weiter. Die Subscriber müssen sich für bestimmte Themen (Topics) registrieren.

In meinem System läuft der MQTT-Broker auf dem Raspberry Pi. Für die Einrichtung des Brokers wird das Softwarepaket `mosquitto`⁶ verwendet. Mosquitto erlaubt schnelle und einfache Einstellung und Verwaltung von MQTT-Broker.

1. Installation:

```
sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
```

2. Autostart einschalten:

```
sudo systemctl enable mosquitto
sudo systemctl start mosquitto
```

3. Konfiguration:

```
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf

-----
#Konfigurationsdatei für mosquitto

pid_file /run/mosquitto/mosquitto.pid

persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/

log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log

include_dir /etc/mosquitto/conf.d

listener 1883
allow_anonymous true
```

`allow_anonymous` für die Ersteinrichtung und zu Testzwecken einschalten. Die Konfiguration der Benutzer erfolgt weiterhin im Text [LINK](#).

4. Konfigurationsdatei speichern **Strg+O** und schließen **Strg+X** und Mosquitto neu starten

```
sudo systemctl restart mosquitto
```

5. Testen. Ein Subscriber für Topic registrieren:

```
mosquitto_sub -h localhost -t <DEIN_TOPIC>
```

Neues Fenster öffnen **Strg+T** und über einen Publisher eine Nachricht in das Topic senden.

```
mosquitto_pub -h localhost -t <DEIN_TOPIC> -m "MEINE 1. MQTT-NACHRICHT"
```

⁶<https://mosquitto.org/>

Nach dem Parameter -t (Topic) keine Klammern setzen. Nach dem Parameter -m (Message) den Text der Nachricht in Klammern setzen.

2.3.1 MQTT-Flow

Nachrichten im MQTT-Protokoll werden in Topics veröffentlicht und Clients abonnieren diese Topics. Jede MQTT Nachricht besteht aus einem Topic und dem Text der Nachricht.

In meinem System gibt es 3 Haupt-TTopics, in denen der ESP8266 Nachrichten senden kann: "alarm", "pin" und "status". Im System ist das Anbringen von neuen Geräten vorgesehen, die die MQTT-Nachrichten im gleichen Topic veröffentlichen, daher erstellt jedes Gerät sein eigenes Topic mit seiner ID (z.B. alarm/ID). Wenn ein Client alle Nachrichten aus einem der Haupttopics hören möchte, kann er das Topic mit der grauen Taste abonnieren: alarm/#. Der Client erhält dann alle Nachrichten des Topics. Dem verwendeten ESP8266 wurde die ID "DT04" zugewiesen.

Zusätzlich abonniert der ESP8266 das Topic "DT04/command", um eine zweiseitige Kommunikation mit dem Endnutzer zu ermöglichen. In diesem Nachrichten werden Nachrichten von Raspberry Pi veröffentlicht.

In der Tabelle 2 sind die Topics mit Nachrichten aufgelistet.

Topic	Text	Bedeutung
alarm/ID	fire_start	Feuersensor hat das Feuer erkannt.
	fire_go	Feuersensor erkennt weiter das Feuer. Wird 1 Mal Pro Sekunde ausgegeben.
	fire_stop	Feuersensor erkennt kein Feuer mehr. Das Feuer wurde gelöscht.
	gas_start	Gassensor hat erhöhte Konzentration von Gas erkannt
	gas_go	Gassensor erkennt das Gas weiter. Wird 1 Mal pro Sekunde ausgegeben
	gas_stop	Gassensor erkennt kein Gas mehr. Luft ist wieder rein.
	pir_move	Bewegungssensor hat eine Bewegung erkannt
pin/ID	pin_wrong	Eine falsche PIN wurde eingegeben
	pin_correct	Die richtige PIN wurde eingegeben
	pin_change_start	Die PIN-Änderung hat angefangen
	pin_change_stop	Die PIN-Änderung wurde abgebrochen
	pin_change_suc	Die PIN wurde erfolgreich geändert

Tabelle 2: MQTT-Nachrichten

3 Telegram-Bot

Bisher kann der Raspberry Pi einen WLAN-Access-Point zur Verfügung stellen und MQTT-Nachrichten empfangen. Es fehlt noch eine Schnittstelle zum Endnutzer, die ebenfalls auf dem Raspberry Pi implementiert wird. Ich habe mich für einen Telegram-Bot entschieden.

Die Implementierung des Telegram-Bots erfolgt im Skript `tg_bot.py`. Der Telegram-Bot kann mit mehreren Benutzern gleichzeitig interagieren. Die Anfragen der Benutzer werden asynchron verarbeitet. Die Benutzer werden nach der Anmeldung in der Datenbank `users.db` gespeichert. Zur Verwaltung der Datenbank wird eine `sqlite3`-Python-Bibliothek verwendet. Die Verbindung zur Datenbank sowie die Implementierung der Datenbankfunktionen erfolgt in der Datei `db.py`.

Für das Empfangen und Senden der MQTT-Nachrichten muss ein MQTT-Client erstellt werden. Dazu verwende ich die Python-Bibliothek "`paho-mqtt`" [10].

Der Telegram-Bot und der MQTT-Client verwenden Polling-Funktionen. Wenn sie gleichzeitig ausgeführt werden, blockieren sie sich gegenseitig. Daher müssen sie in getrennten Queues laufen, um parallel arbeiten zu können. Die Ausführung und der Start des MQTT-Clients und des Telegram-Bots erfolgt im Skript `app.py`.

Die Struktur des Programms zur Ausführung und Steuerung des Telegram-Bots ist wie folgt:

```
python/  
|--bin/  
|--lib/  
|--code/  
    |--app.py  
    |--db.py  
    |--mqtt.py  
    |--tg_bot.py  
|--include/  
    |--users.db  
|--requirements.txt
```

3.1 SQLite

Zunächst muss die `sqlite3`-Bibliothek importiert werden.

```
import sqlite3
```

Im Skript `db.py` wird die Klasse Datenbank deklariert. Bei der Erstellung eines Objekts dieser Klasse wird die `__init__`-Funktion aufgerufen:

```
def __init__(self):  
    self.connection = sqlite3.connect('include/users.db')  
  
    self.connection.row_factory = sqlite3.Row  
    self.cursor = self.connection.cursor()  
    self.cursor.execute('''  
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS users(  
            id                LONGINT NOT NULL PRIMARY KEY,  
            username          VARCHAR (30),  
            device_id         VARCHAR (10),  
            first_name        VARCHAR (20),  
            last_name         VARCHAR (20),  
            is_bot            BOOLEAN,  
            language_code     VARCHAR (3),  
            added_at          TIMESTAMP  
        )  
    ''')
```

```
self.connection.commit()
```

Listing 1: db.py: __init__

Nun ist die Verbindung zur Datenbank hergestellt und die SQL-Befehle können mit dem Befehl `self.cursor.execute()` ausgeführt werden.

Die Klasse enthält Funktionen zum Hinzufügen neuer Benutzer zur Datenbank, zum Prüfen, ob ein Benutzer bereits existiert, zum Abrufen von Benutzerdaten und ähnliche Operationen. Als Beispiel fügt die Funktion `add_user()` der neue Nutzer in die Datenbank. Wenn der Nutzer bereits angemeldet ist, ladet die Funktion die Benutzerdaten neu.

```
def add_user(self, user_data, device_id):
    if type(user_data) is not dict: return
    self.cursor.execute(f'''
        INSERT OR REPLACE INTO users (
            id, username, device_id, first_name, last_name, is_bot,
            language_code, added_at
        ) VALUES (
            '{user_data.get('id')}', '{user_data.get('username')}', '{
                device_id}', '{user_data.get('first_name')}', 'None',
            {user_data.get('is_bot')}', '{user_data.get('language_code')}
            }', CURRENT_TIMESTAMP
        )
    ''')
    self.connection.commit()
    return self.cursor
```

3.2 Telegram-Bot

Für die Implementierung des Telegram-Bots wird die Python-Telegram-Bot-Library verwendet. In dieser Datei wird die Klasse `Bot` deklariert, die von der Klasse `threading.Thread` erbt.

Zunächst sind folgende Imports erforderlich:

```
from telegram import Update
from telegram.ext import filters, ApplicationBuilder, CommandHandler
    , MessageHandler, CallbackContext
import threading
from queue import Queue, Empty

class Bot(threading.Thread):
    ...
```

Listing 2: tg_bot.py: imports

Dem Konstruktor muss ein Queue-Objekt und ein Telegram-Token übergeben werden. Das Token ermöglicht dem Programm den Zugriff auf den Telegram-Bot. In der Klasse `Bot` werden die Callback-Funktionen für die Reaktion auf empfangene Benutzerbefehle und MQTT-Nachrichten deklariert.

Der Bot wird mit dem Aufruf der `run()`-Funktion gestartet:

```
def run(self):
    self.application = ApplicationBuilder().token(self.token).build()
    # Haendler fuer die Benutzerbefehle
    self.application.add_handler(
        CommandHandler('start', self.command_start)
```

```

)

job_queue = self.application.job_queue
if job_queue:
    job_queue.run_repeating(self.wait_mqtt_message, interval = 1)

self.application.run_polling()

```

Listing 3: tg_bot.py: run()

Zunächst muss die Applikation erstellt werden. Danach können die in den entsprechenden Funktionen deklarierten Handler den ausgewählten Ereignissen zugewiesen werden. Anschließend wird eine `job_queue` gesucht. Das `job_queue` ist ein Queue-Objekt und erlaubt den asynchronen Zugriff auf die Shared Queue. Wenn ein `job_queue` gefunden wurde, wird die Queue mit einem Intervall von 1 Sekunde nach neuen Nachrichten abgefragt. Zuletzt muss die Funktion `run_polling()` aufgerufen werden.

```

async def wait_mqtt_message(self, context: CallbackContext):
    try:
        mqtt_message = self.queue.get_nowait()
        await self.handle_mqtt_message(mqtt_message)
        self.queue.task_done()
    except Empty:
        # kein neuer Eingang in Queue
        pass

```

Listing 4: tg_bot.py: wait_mqtt_message()

Die Funktion `wait_mqtt_message` sucht nach neuen Einträgen in der Queue. Die Funktion enthält einen Try-Except-Block. Wenn keine neuen Einträge gefunden werden, läuft das Programm ohne Unterbrechung weiter. Wird ein neuer Eintrag gefunden, so wird dieser in `mqtt_message` gespeichert und der Funktion `handle_mqtt_message` übergeben. In dieser Funktion wird die eingehende Nachricht verarbeitet und eine Meldung an den Bot ausgegeben.

3.3 Paho-MQTT

Die Implementierung des Paho-Clients erfolgt in der Datei `python/code/mqtt.py`. Folgende Bibliotheken(???) müssen importiert werden:

```

from paho.mqtt import client as mqtt_client
import threading
from queue import Queue

```

Listing 5: mqtt.py: imports

Um die Erstellung eines Objekts zu erlauben muss ein Klass `MqttBroker` deklariert werden. Der Konstruktor ist in der Funktion `__init__` definiert:

```

def __init__(self, queue, broker, port, topics, client_id):
    threading.Thread.__init__(self)
    self.queue = queue
    self.broker = broker
    self.port = port
    self.topic = topic

    self.client = mqtt_client.Client(client_id)
    self.client.on_connect = self.on_connect

```



```

self.cleint.on_message = self.on_message
self.client.on_disconnect = self.on_disconnect
self.client.connect(self.broker, self.port)

```

Listing 6: mqtt.py: `__init__()`

Konstruktor-Parameter:

- **queue** – ein Queue-Objekt. Queue wird in der Startklasse `app.py` initialisiert. Erlaubt Threadsafe Synchronisation des MQTT-Broker und Telegram-Bots.
- **broker** – String. IP-Adresse des MQTT-Brokers. In meinem Fall `localhost` auf dem Raspberry Pi.
- **port** – Integer. Port, auf den der MQTT-Broker hört.
- **topics** – String-Array. Topics, zu dem sich der MQTT-Broker anmeldet. Kann ein oder mehrere Topic sein.
- **client_id** – String. Name des Clients.

Sowohl `MqttBroker` als auch `Telegram-Bot` verwenden eine Endlosschleife, um kontinuierlich Anfragen an den Server bzw. an den Broker zu senden. Damit die beiden Programme parallel laufen können, müssen sie in getrennten Threads gestartet werden. Die Threads werden direkt bei der Initialisierung des Klassenobjekts gestartet. Danach wird ein `mqtt_client`-Objekt mit übergebener ID initialisiert. Anschließend werden die Callback-Funktionen für ausgewählte Ereignisse deklariert und dem Client zugewiesen. Als letztes verbindet sich der Client mit dem Broker.

Nach der Initialisierung muss das Programm mit der Funktion `run()` gestartet werden.

```

def run(self):
    # mehrere Topic abonnieren
    for t in self.topic:
        self.client.subscribe(t)

    self.client.loop_start()

```

Listing 7: mqtt.py: `run()`

Die `loop_start()`-Funktion startet eine Endlosschleife und fragt den MQTT-Broker ständig an den Nachrichten. Beim Nachrichteneingang wird die Funktion `on_message()` aufgerufen.

```

def on_message(self, client, userdata, msg):
    mes = str(msg.payload.decode('utf-8'))
    message = {'topic': msg.topic, 'text': mes}
    self.queue.put(message)

```

Listing 8: mqtt.py: `on_message()`

Als Parameter werden die Client- und Benutzerdaten sowie die Nachricht selbst übergeben. Die empfangene Nachricht wird zunächst dekodiert, um den Text in einem lesbaren Format zu erzeugen. Text und Topic der Nachricht werden in einem Dictionary gespeichert und an die Queue übergeben. Der Telegram-Bot kann nun dieses Dictionary problemlos und nahezu in Echtzeit empfangen.

4 ESP8266

4.1 Verbindung von ESP8266 und Arduino

Die Verbindung zwischen Arduino und ESP8266 kann auf unterschiedliche Weise hergestellt werden. Im Rahmen meines Projekts erfolgt die Verbindung über eine serielle UART-Schnittstelle.

Der Arduino verfügt über RX- und TX-Pins (Pin 0 und 1) für die serielle Kommunikation. Der RX-Pin des Arduino muss mit dem TX-Pin auf dem ESP8266 verbunden werden und der TX-Pin umgekehrt. In der Folge können die Daten des Arduino über die Funktion `Serial.print()` an das Modul ESP8266 über die serielle Schnittstelle übermittelt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei einer Verbindung des Arduino mit einem Rechner über den USB-Port der Arduino den USB-Port als serielle Schnittstelle definiert. Infolgedessen werden keine Daten über die TX- bzw. RX-Ports übergeben. Daher ist eine Versorgung des Arduino mittels eines Netzteiles mit 5 V erforderlich.

Aufgrund der Weiterleitung der Daten vom Arduino über die MQTT-Verbindung ist eine entsprechende Berücksichtigung der jeweiligen Formatierung erforderlich. Der Arduino übermittelt die Befehle durch die serielle Schnittstelle mit dem Format "topic:message". Dies erleichtert dem ESP8266 die Verarbeitung der empfangenen Nachricht sowie deren Weiterleitung mit dem entsprechenden Topic. Weiter unten ist der Programmcode für die Verarbeitung der Daten von Arduino zu sehen.

```
void readSerialData()
{
    if (Serial.available() > 0)
    {
        String readString = "";
        // Lese Daten aus Serial als String ab
        readString = Serial.readStringUntil('\n');

        if (sizeof(readString) > buss_serial)
        {
            return;
        }
        // String in char-Feld konvertieren
        char readSerialChar[readString.length() + 1];
        readString.toCharArray(readSerialChar, readString.length() + 1);
        // Suche Position von ':'
        char *delim_pos = strchr(readSerialChar, ':');
        if (delim_pos != NULL)
        {
            size_t topic_length = delim_pos - readSerialChar;
            char topic[topic_length + 1];
            strncpy(topic, readSerialChar, topic_length);
            topic[topic_length] = '\0';
            char *message = delim_pos + 1;
            // MQTT-Nachricht senden
            mqttClient.publish(topic, message);
        }
        else // kein : gefunden
        {
            Serial.print("FALSCHES FORMAT");
            return;
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

Listing 9: ESP8266: readSerialData()

4.2 ESP8266 als Schnittstelle für die MQTT-Verbindung

In meinem Projekt verwende ich das ESP8266 für die Erstellung der MQTT-Verbindung zwischen Arduino und Raspberry Pi. Wie oben beschrieben, wird der Raspberry Pi als MQTT-Broker und WLAN-Access-Point eingerichtet. Das ESP8266 muss sich mit dem Zugangspunkt von Raspberry Pi verbinden und eine MQTT-Verbindung zu dem Broker erstellen. Außerdem muss das ESP8266 die Daten von Arduino erhalten.

4.2.1 Verbindung mit WLAN

Zunächst ist eine Verbindung des ESP8266 mit dem vom Raspberry Pi bereitgestellten WLAN erforderlich. Für diesen Zweck wird die Bibliothek `ESP8266WiFi.h` verwendet. Es muss ein Objekt `WifiClient` und zwei konstanten Variablen `WIFI_SSID` und `WIFI_PASSWORD` erstellt werden. In der Konstante `WIFI_SSID` wird der Name des WLAN-Netzwerks gespeichert und in der Konstante `WIFI_PASSWORD` wird das Passwort gespeichert.

Die Verbindungsroutine ist in der Funktion `connect_wifi()` zu sehen. Diese Funktion wird beim Start des Moduls in der `setup()`-Funktion aufgerufen.

```
void connect_wifi()  
{  
  
    delay(10);  
    Serial.println();  
    Serial.print("Connecting to ");  
    Serial.println(WIFI_SSID);  
  
    WiFi.mode(WIFI_STA);  
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);  
  
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  
    {  
        delay(500);  
        Serial.print(".");  
    }  
  
    Serial.println("");  
    Serial.println("WiFi connected");  
    Serial.println("IP address: ");  
    Serial.println(WiFi.localIP());  
}
```

Listing 10: ESP8266: connect_wifi()

Das ESP8266 versucht jede 200 Milisekunden sich mit dem WLAN zu verbinden. Die Serial-Ausgaben in der Konsole sind nur für die Testzwecke benötigt.

4.2.2 Verbindung mit dem MQTT-Broker

Für die Verbindung des ESP8266 mit dem MQTT-Broker wird eine Bibliothek `PubSubClient.h` verwendet. Es ist erforderlich, dass der MQTT-Broker mit dem gleichen Netzwerk wie das ESP8266 verbunden ist. In meinem System läuft der Broker auf dem Raspberry Pi und das WLAN wurde auch vom Raspberry Pi zur Verfügung gestellt. So befinden sich die beiden Module in einem Netzwerk.

Im Programmcode am ESP8266 muss ein Objekt `PubSubClient` erstellt werden. Als Parameter wurde den `WifiClient` übergeben. In der konstanten Variable `MQTT_BROKER_ADDRESS` ist die IP-Adresse des Brokers und in der Variable `MQTT_PORT` ist die Portnummer gespeichert. Die Verbindungsroutine ist in die Funktion `connect_mqtt()` eingepackt. Diese Funktion wird beim Start vom ESP8266 in der `setup()`-Funktion aufgerufen.

```
void connect_mqtt()
{
    Serial.print("\nConnecting ESP to MQTT Broker with IP: ");
    Serial.print(MQTT_BROKER_ADDRESS);
    while (!mqttClient.connected() & WiFi.status() == WL_CONNECTED)
    {
        if (mqttClient.connect(CLIENT_ID)) mqttClient.subscribe(
            SUBSCRIBE_TOPIC);
        else delay(1000);
    }
}
```

Listing 11: ESP8266: connect_mqtt()

Nach erfolgreicher Erstellung der Verbindung mit dem MQTT-Broker muss das ESP8266 das Topic `SUBSCRIBE_TOPIC` abonnieren, um die Befehle von dem Broker zu erhalten. Das ermöglicht beidseitige Kommunikation zwischen ESP8266 und MQTT-Broker.

Sobald das ESP8266 die Daten von dem Arduino empfängt, wird die MQTT-Nachricht an den MQTT-Broker mit dem Befehl `mqttClient.publish(topic, message)` versandt.

Die Verarbeitung der empfangenen Nachricht erfolgt in der `callback`-Funktion. Für die Testzwecke wird die erhaltene Nachricht in die Konsole ausgegeben. Für die Zukunft ist geplant, die Netzwerkkonfiguration sowie MQTT-Clients auf dem ESP8266 über MQTT-Nachrichten zu steuern.

```
void callback(char *topic, byte *payload, unsigned int length)
{
    Serial.print("Nachricht erhalten. Topic: ");
    Serial.print(topic);
    Serial.print(" Text: ");
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {
        Serial.print((char)payload[i]);
    }
    Serial.println();
}
```

Listing 12: ESP8266: callback()

5 Quellen

Literatur

- [1] O. Baida, *Anbindung der Sensoren und Aktoren an den Arduino zur Realisierung eines Sicherheitssystems*, Projektarbeit 1, 2024.
- [2] O. Baida, Programmcode für PA2: <https://github.com/oleksiibaida/PA2.git>
Links zur verwendeten Hardware:
- [3] Arduino.cc, *Arduino UNO*, <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>
- [4] Raspberry Pi Foundation, *Raspberry Pi 1 B+*, <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-1-model-b-plus/>
- [5] Espressif, *ESP8266*, <https://www.espressif.com/>
Links zur verwendeten Software:
Linux-Packete:
- [6] Jouni Malinen, *hostapd*, <https://w1.fi/hostapd/>, Zugriff am: 19. September 2024.
- [7] Simon Kelley, *dnsmasq*, <https://dnsmasq.org/doc.html>, Zugriff am: 20. September 2024.
- [8] Eclipse Foundation, *Eclipse Mosquitto*, <https://mosquitto.org/>
Links zur ESP- und Arduino-Bibliotheken
- [9] Knolleary, *PubSubClient*, <https://pubsubclient.knolleary.net/>, Zugriff am: 21. Oktober 2024.
Links zur Python-Bibliotheken
- [10] Pierre Fersing, Roger Light *paho-mqtt*, <https://pypi.org/project/paho-mqtt/>, Zugriff am: 21. Oktober 2024.
- [11] Open Source, *python-telegram-bot*, <https://docs.python-telegram-bot.org/en/v21.6/>
- [12] Python Software Foundation, *queue*, <https://docs.python.org/3/library/queue.html>
- [13] Gerhard Häring, *sqlite3*, <https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html>

Abbildungsverzeichnis

1	Struktur des Systems	2
---	--------------------------------	---

Tabellenverzeichnis

1	Technische Daten des Raspberry Pi	3
2	MQTT-Nachrichten	12

Programmcode

1	db.py: __init__	13
2	tg_bot.py: imports	14
3	tg_bot.py: run()	14
4	tg_bot.py: wait_mqtt_message()	15
5	mqtt.py: imports	15
6	mqtt.py: __init__()	15
7	mqtt.py: run()	16
8	mqtt.py: on_message()	16
9	ESP8266: readSerialData()	17
10	ESP8266: connect_wifi()	18
11	ESP8266: connect_mqtt()	19
12	ESP8266: callback()	19