Formulários HTML

Sprint 4

Estrutura básica de um formulário

```
<form>
  <label for="nome">Nome:</label>
  <input type="text" id="nome">
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

<input>

Permite que os usuários controlem interativamente a entrada de diferentes tipos de dados em um formulário.

Os principais atributos:

type	Define o tipo de dado
id	Fornece um identificador único, facilitando a associação com <label> e a manipulação via JavaScript
placeholder	Exibe um texto temporário no campo para orientar o usuário
required	Indica que o campo é obrigatório
min / max	Especificam os valores numéricos mínimo e máximo permitidos
minlength / maxlength	Especificam o número mínimo e máximo de caracteres permitidos

Os valores mais comuns do atributo type

<input type="text">>	Usado para textos curtos	Nome
<input type="email">>	Valida automaticamente se o e-mail inserido está no formato correto	web@tripleten.com
<input type="number">>	Restringe a entrada a valores numéricos	42
<input type="password">>	Oculta os caracteres digitados, protegendo informações sensíveis	•••••
<input type="date">>	Apresenta um seletor de data	dd/mm/yyyy
<input type="file">>	Permite o upload de arquivos	Choose File No file chosen
<input type="radio">>	Permite que o usuário selecione apenas uma opção entre várias disponíveis	Sim Não
<input type="checkbox">>	Utilizado para confirmar o aceite dos termos e condições	Aceito os termos e condições

Formulários HTML

Sprint 4

<label>

```
<!-- Associa um texto descritivo a um campo do formulário -->
<label for="nome">Nome:</label>
<input id="nome">
```

<select>

```
<!-- Cria uma lista suspensa (dropdown) para que o usuário escolha uma entre várias opções -->
<select>
  <option value="pop">Opção 1</option>
  <option value="rock">Opção 2</option>
</select>
```

<textarea>

```
<textarea rows="4" cols="50">
<!-- Área de texto com 4 linhas e 50 colunas -->
</textarea>
```

<button>

```
<button type="submit">Envia os dados do formulário para o servidor</button>
<button type="reset">Reseta os campos do formulário para seus valores iniciais</button>
<button type="button">Usado para ações personalizadas</button>
```