

# ANDROID - TP1

Source et pdf de ce TP :  
<https://bitbucket.org/olevitt/technologies-mobiles>

Ce TP a deux objectifs :

- Se familiariser avec le SDK android et le plugin ADT pour eclipse
- Construire une petite application de simulateur de crédit

## 1 Mise en place

### 1.1 Verifier l'installation

- Lancer Eclipse
- Vérifier dans **Window/Preferences** la présence du menu android
- Vérifier que le chemin du SDK est bien rempli

1. Quels sont les niveaux d'API disponibles ?

### 1.2 Hello world

- Créer un nouveau projet android via **File/New/Other/Android/Android Project**
  - Executer l'application (ctrl + F11)
2. Pourquoi l'application ne se lance t'elle pas ?
- L'android virtual device manager s'ouvre et permet de créer un émulateur
  - L'AVD manager est aussi disponible via **Window / Android virtual device manager**

### 1.3 Créer un appareil virtuel

- Créer un nouvel appareil avec le plus haut niveau d'API possible
  - Choisir x86 plutôt qu'ARM si possible
  - Démarrer l'appareil
  - Manipuler un peu l'émulateur
  - Lancer l'application sur l'émulateur (ctrl + F11)
3. Quelles sont les applications pré-installées sur l'émulateur ?
4. Comment voir la log de l'émulateur ?

## 2 Construire notre simulateur de crédit

### 2.1 Un peu d'UI

Modifier le layout main pour y ajouter quelques composants :

- Un champ de texte (EditText) : montant
- Un champ de texte (EditText) : durée
- Ajouter un bouton (Button) : calculer
- Obliger l'utilisateur à ne rentrer que des chiffres dans les champs en utilisant la propriété InputType

5. Que faut t'il prévoir pour pouvoir utiliser ces views en java ?

### 2.2 Rendre l'interface vivante

- Ecouter les clicks sur le bouton et déclencher un toast lors d'un click sur le bouton
- Rappel : 2 techniques ont été vues en cours pour écouter les actions
- Dans le toast, afficher le contenu du champ de texte (utiliser la méthode getText() de EditText)

### 2.3 Implémenter la logique métier

- Lors d'un click sur le bouton, récupérer les valeurs de montant et durée
- Aide : Integer.parseInt(String) permet de convertir une chaîne en entier
- Implémenter la logique métier en utilisant le code ci-dessous
- Afficher ce résultat dans un toast
- Afficher ce résultat dans une popup (AlertDialog)
- Afficher ce résultat dans une view (TextView)

```
1 private double calculMensualites(  
2     double montant, double taux, double nbmensualites) {  
3     return (k * (t/12)) / (1-Math.pow((1+t/12), -n));  
4 }
```

6. Comment cacher la view contenant les mensualités tant qu'elles n'ont pas été calculées ?
7. Que proposez vous si l'utilisateur n'a pas rempli les 2 champs ?

## 3 Aller plus loin

### 3.1 Partager le résultat

- Ajouter un bouton : partager
  - Mettre une icône de partage à ce bouton (setBackgroundResource)
  - Lors d’un click sur le bouton, lancer un intent implicite pour partager le résultat
8. Comment filtrer les activités proposées pour le partage ?
  9. Que se passe t’il si aucune activity n’est capable de répondre à l’intent ?

### 3.2 Un peu de style

- Changer le nom de l’application
- Modifier l’icône pour le lanceur d’applications
- Modifier le layout pour organiser les différents éléments de façon “user-friendly”

### 3.3 Créer un historique des calculs

10. Quelle solution de stockage de l’historique des calculs vous paraît la mieux adaptée ? (Rappel : on a le choix entre préférences, BDD SQLite et fichier plat)
  - Mettre en place la solution choisie
  - A chaque calcul, rajouter un élément à l’historique

### 3.4 Afficher l’historique

- L’historique sera affiché dans un écran séparé
  - Créer une nouvelle Activity qui contiendra l’historique (penser à la déclarer dans le Manifest)
11. Quel ViewGroup vous paraît le plus adapté pour afficher l’historique (nombre indéfini d’éléments) ?
  12. Comment lancer cette activité ?