

CORON® 2

D0-Sicherungslasttrennschalter inkl. Sicherungsstecker mit Blinkmelder

- Baubreite von 27mm pro Pol
- optische Sicherungsüberwachung durch Blinkmelder
- allpolig schaltend
- einfacher Sicherungswechsel durch Sicherungsstecker mit Fingerschutz
- abschließbar durch handelsübliches Vorhangeschloss
- plombierbar
- Einspeisung beidseitig

Geprüft nach

IEC/EN 60947-3

Geeignet für Komponenten nach

IEC/EN 60269-3 (DIN VDE 0636-3)

Bedienung durch Laien ist zulässig gemäß IEC/EN 61439-3 (VDE 0660-600-3)

(Bei Verwendung des D0-Sicherungssystems)

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung

AC 400 V, DC 1-polig 110 V, DC 2-polig 220 V

Bemessungsbetriebsstrom

63 A

Bemessungskurzschluss einschaltvermögen I_{cm}

50 kA_{eff}

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}

6000 V

Gebrauchskategorie

AC 22B, DC 21B

Überspannungskategorie / Verschmutzungsgrad

IV/3 (DIN VDE 0110)

Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung I_e

pro Pol 1,7 W (L1, L2, L3), N = 1,1W

Max. zulässige Verlustleistung der Sicherung P_n

5,5 W

Mechanische Daten

Klemmen

Edelstahl Käfigklemme (antimagnetisch), M_D 3Nm

Schraube

Pozidriv PZ2

Anschlussquerschnitt

1,5 – 35mm²

Berührungsschutz

BGV A3

Temperaturbereich

-25° C / +40° C

-35° C (24h Durchschnitt)

-25° C / +60° C (Lagerung)

Brandklasse

UL94 / V0

Glühdrahtprüfung

960° C

Kunststoff

halogen-, phosphorfrei-, silikonfrei

Abmessungen

	a
1-polig	27mm
2-polig	54mm
3-polig	81mm
1-polig + N	54mm
3-polig + N	108mm

