

Progetto n. A/1633

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE Biennio 2016/2017

2° stralcio lavori

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Desio lì 07-01-2016

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N	ELENCO PREZZI	DESCRIZIONE LAVORI	u. m	quantità	Importo unitario	Totale
1	1U.05.010.0010	Cancellatura segnaletica orizzontale mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo di segnale e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento	mq	31,00	5,51	170,81
2	1U.05.010.0070	Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo,esclusi portali e di tutti i segnali e targhe su esso apposti,compreso eventuale trasporto neui magazzini comunali,la rimozione del blocco di fondazione e le spese per smaltimento dei materiali di risulta,la sistemazione del vuoto con materiale idoneo, compreso il ripristino della pavimentazione circostante	N°	2,00	46,84	93,68
3	1U.05.010.0130	Rimozione di segnali, targhe e specchi parabolici di qualsiasi tipo e dimensione	N°	10,00	11,32	113,20
4	1U.05.100.0010	Segnaletica orizzontale eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa del tipo premiscelata rifrangente antisdrucciolevole nei colori previsti dal regolamento di attuazione del Codice della Strada compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto.	MQ	17.696,00	6,13	108.476,48
5	1U.05.100.0030	Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, dotata di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o vibrazione sul veicolo	MQ	100,00	20,75	2.075,00
6	1u.05.150.0010	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm, in opera compreso elementi di fissaggio e sostegno: a) in pellicola classe 1 b) in pellicola classe 2	MQ MQ	8,40 14,16	191,27 227,33	1.606,66 3.218,99
7	1U.05.220.0010	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 mt, compreso				

fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta. 8 1U.05.200.0010 b Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo a profilo convesso, modulari in gomma o in materiale paltico, colorati con zebrature gialle enere di uguale larghezza e parallele alla direzione marcia. I moduli facilmente rimovibili, saranno ancorati alla pavimentazione tale da impedire distacchi o spostamenti, in opera - modulo largh.90 cm nella direzione marcia, per mt lineare spess. Cm 5,00 9 1U.05.250.0020 a Specchio stradale convesso completo di attacchi a snodo in accialo zincato su supporto in materiale infrangibile, completo bulloni, staffe rondelle acciano, e quant'altro per l'esecuzione a regola d'arte.ecc. - Diametro 60 cm N° 2,00 110,85 221,7 10 1U.05.310.0020 Posa in opera di segnali targhe, di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. 11 1U.05.210.0010 Cordoli delineatori di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo, compreso solido sistema di ancoraggio alla pavimentazione stradale, tale da impedire lo spostamento e/o il distacco per effetto solicicitazioni. Larghezza compresa fra 15 e 30 cm, altezza fra cm 3 e 10 , con un profilo tale da consentire il sormonto in caso di necessità. I cordoli saranno altresi completi di delineatore rifrangente di corsia, inclusi attacchi e di quant'altro necessario per la messa in opera a regola d'arte, compresa perforazione per elementi di fissaggio, in opera. ML 39,00 156,93 6.120,7		1	I	1	ı	-	
rillevo a profilo convesso,modulari in gomma o in materiale paltico,colorati con zebrature gialie e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione marcial, moduli facilmente rimovbili,sranno ancorati alla pavimentazione tale da impedire distacchi o spostamenti,in opera > -modulo largh,90 cm nella direzione marcia,per mt lineare spess. Cm 5,00 9 1U.05.250.0020 a Specchio stradale convesso completo di attacchi a snodo in acciaio zincato su supporto in materiale infrangibile,completo bulloni,staffe rondelle acciaio, e quantfaltro per l'esecuzione a regola d'arte.ecc. > Diametro 60 cm N° 2,00 110,85 221,71 10 1U.05.310.0020 Posa in opera di segnali targhe, di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale,compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. N° 13,00 26,22 340.81 11 1U.05.210.0010 Cordoli delineatori di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo,compreso solido sistema di ancoraggio alla pavimentazione stradale, tale da impedire lo spostamento e/o il distacco per effetto sollectiazioni. Larghezza compresa fra 15 e 30 cm,altezza fra cm 3 e 10 ,con un profilo tale da consentire il sormonto in caso di necessità. I cordoli saranno altresi completi di delineatore rifrangente di corsia,inclusi attacchi e di quant'altro necessario per la messa in opera a regola d'arte,compresa perforazione per elementi di fissaggio,in opera. ML 39,00 156,93 6.120,3			calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed	N°	23,00	83,29	1.915,67
9 1U.05.250.0020 a Specchio stradale convesso completo di attacchi a snodo in accialo zincato su supporto in materiale infrangibile, completo bulloni, staffe rondelle acciaio, e quant'altro per l'esecuzione a regola d'arte.ecc. ▶ Diametro 60 cm N° 2,00 110,85 221,71 10 1U.05.310.0020 Posa in opera di segnali targhe, di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. N° 13,00 26,22 340.81 11 1U.05.210.0010 Cordoli delineatori di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo, compreso solido sistema di ancoraggio alla pavimentazione stradale, tale da impedire lo spostamento e/o il distacco per effetto sollecitazioni. Larghezza compresa fra 15 e 30 cm, altezza fra cm 3 e 10 , con un profilo tale da consentire il sormonto in caso di necessità. I cordoli saranno altresi completi di delineatore rifrangente di corsia, inclusi attacchi e di quant'altro necessario per la messa in opera a regola d'arte, compresa perforazione per elementi di fissaggio, in opera. ML 39,00 156,93 6.120,2	8	1U.05.200.0010 b	rilievo a profilo convesso, modulari in gomma o in materiale paltico, colorati con zebrature gialle e nere di uguale larghezza e parallele alla direzione marcia. I moduli facilmente rimovibili, saranno ancorati alla pavimentazione tale da impedire distacchi o spostamenti, in opera - modulo largh. 90 cm nella direzione marcia, per mt lineare	MI	8,00	197,90	1.583,20
superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale,compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. N° 13,00 26,22 340.8 11 1U.05.210.0010 Cordoli delineatori di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo,compreso solido sistema di ancoraggio alla pavimentazione stradale, tale da impedire lo spostamento e/o il distacco per effetto sollecitazioni. Larghezza compresa fra 15 e 30 cm,altezza fra cm 3 e 10 ,con un profilo tale da consentire il sormonto in caso di necessità. I cordoli saranno altresì completi di delineatore rifrangente di corsia,inclusi attacchi e di quant'altro necessario per la messa in opera a regola d'arte,compresa perforazione per elementi di fissaggio,in opera. ML 39,00 156,93 6.120,2	9	1U.05.250.0020 a	attacchi a snodo in acciaio zincato su supporto in materiale infrangibile,completo bulloni,staffe rondelle acciaio, e quant'altro per l'esecuzione a regola d'arte.ecc.	N°	2,00	110,85	221,70
11 1U.05.210.0010 Cordoli delineatori di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo,compreso solido sistema di ancoraggio alla pavimentazione stradale, tale da impedire lo spostamento e/o il distacco per effetto sollecitazioni. Larghezza compresa fra 15 e 30 cm,altezza fra cm 3 e 10 ,con un profilo tale da consentire il sormonto in caso di necessità. I cordoli saranno altresì completi di delineatore rifrangente di corsia,inclusi attacchi e di quant'altro necessario per la messa in opera a regola d'arte,compresa perforazione per elementi di fissaggio,in opera. ML 39,00 156,93 6.120,2	10	1U.05.310.0020	superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale,compreso ogni onere				
plastico o gomma di colore giallo,compreso solido sistema di ancoraggio alla pavimentazione stradale, tale da impedire lo spostamento e/o il distacco per effetto sollecitazioni. Larghezza compresa fra 15 e 30 cm,altezza fra cm 3 e 10 ,con un profilo tale da consentire il sormonto in caso di necessità. I cordoli saranno altresì completi di delineatore rifrangente di corsia,inclusi attacchi e di quant'altro necessario per la messa in opera a regola d'arte,compresa perforazione per elementi di fissaggio,in opera. ML 39,00 156,93 6.120,2				N°	13,00	26,22	340.86
	11	1U.05.210.0010	plastico o gomma di colore giallo,compreso solido sistema di ancoraggio alla pavimentazione stradale, tale da impedire lo spostamento e/o il distacco per effetto sollecitazioni. Larghezza compresa fra 15 e 30 cm,altezza fra cm 3 e 10 ,con un profilo tale da consentire il sormonto in caso di necessità. I cordoli saranno altresì completi di delineatore rifrangente di corsia,inclusi attacchi e di quant'altro necessario per la messa in opera a regola d'arte,compresa perforazione per elementi di fissaggio,in	ML	39,00	156,93	6.120,27
Arrotondamenti 3,4						TOTALE	125.936,52
			Arrotondamenti				3,48
TOTALE GENERALE 125.940					TOTALE	GENERALE	125.940,00