

Master 2 - MMA
Optimisation

TP 1 - Compressed sensing et algorithmes proximaux

L'objectif de ce TP est de trouver une estimation \hat{u} d'une inconnue u à partir de la donnée

$d = Au + b$, où A est une application linéaire connue et b est un bruit blanc gaussien.

1. *Cas d'une bijection, sans bruit.* On suppose que

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer la donnée d et lui appliquer la matrice inverse A^{-1} pour retrouver l'inconnue u .

2. *Cas d'une bijection, avec bruit.* On suppose maintenant que $b = (0.1, -0.1, 0.1, -0.1)^T$.

- (a) Calculer la donnée d et lui appliquer la matrice inverse A^{-1} . Commenter le résultat obtenu.
- (b) Afin d'éviter l'explosion du bruit, on se propose d'utiliser une régularisation de Tikhonov ou, en d'autres termes, de prendre comme solution du problème le minimiseur de la fonction

$$f : x \mapsto \frac{1}{2} \|Ax - d\|_2^2 + \frac{\lambda}{2} \|x\|_2^2.$$

Montrer que le minimiseur \hat{u}_λ dépend linéairement de d et déterminer numériquement \hat{u}_λ pour plusieurs valeurs de λ . Commenter le résultat obtenu.

- (c) On sait cependant que l'inconnue u possède plusieurs composantes nulles. Il conviendrait donc d'utiliser une régularisation qui favorise les solutions parcimonieuses comme la norme $\|\cdot\|_1$.

$$f : x \mapsto \frac{1}{2} \|Ax - d\|_2^2 + \lambda \|x\|_1.$$

Afin de faciliter la minimisation de f , on va approcher $\|\cdot\|_1$ par sa régularisée de Moreau-Yosida qui est différentiable.

$$f_\epsilon : x \mapsto \frac{1}{2} \|Ax - d\|_2^2 + \lambda \sum_{k=1}^4 g_\epsilon(x_k), \quad \text{où} \quad g_\epsilon(t) = \begin{cases} \frac{t^2}{2\epsilon}, & \text{si } |t| \leq \epsilon, \\ t - \frac{\epsilon}{2}, & \text{si } t > \epsilon, \\ t + \frac{\epsilon}{2}, & \text{si } t < -\epsilon. \end{cases}$$

Calculer le gradient de f_ϵ et minimiser la fonction à l'aide d'une descente de gradient à pas fixe, pour plusieurs valeurs des paramètres λ et ϵ .

- (d) Utiliser l'algorithme accéléré de Nesterov.

- (e) Calculer le sous-différentiel de la fonction f non-régularisée;
 - (f) Minimiser f par une descente de sous-gradient.
 - (g) Calculer l'opérateur proximal de la régularisation $\lambda \|\cdot\|_1$. Pourquoi un algorithme explicite-implicite est-il bien adapté pour minimiser f ?
 - (h) Minimiser f par l'algorithme explicite-implicite.
 - (i) Minimiser f par l'algorithme FISTA.
 - (j) Pour un paramètre $\tau > 0$ suffisamment petit, déterminer l'opérateur proximal de la fonction $(x \mapsto \frac{\tau}{2} \|Ax - d\|^2)$. Pourquoi l'algorithme de Douglas-Rachford est-il lui-aussi bien adapté pour minimiser f ?
 - (k) Minimiser f par l'algorithme de Douglas-Rachford.
 - (l) Comparer la vitesse de convergence des quatre algorithmes.
3. *Cas d'une application non injective (acquisition comprimée), sans bruit.* On suppose maintenant que A est la réalisation d'une matrice aléatoire gaussienne 100×200 , centrée, de variance 1, et $b = 0$. Pour construire u , on prend la réalisation d'un vecteur aléatoire gaussien 200×1 , centré, de variance 1, puis on met à zéro tous les coefficients de valeur absolue inférieure à 1,5.
- (a) Générer la matrice A , l'inconnue u et construire la donnée d .
 - (b) Trouver une estimation \hat{u}_λ de u à partir de d en minimisant la fonction f (régler le paramètre λ afin d'obtenir un signal \hat{u}_λ parcimonieux).
4. *Cas d'une application non injective, avec bruit.* On suppose maintenant que b est la réalisation d'un vecteur aléatoire gaussien, centré, de variance 4.
- (a) Générer le vecteur b et construire la donnée d .
 - (b) Trouver une estimation \hat{u}_λ de u à partir de d en minimisant la fonction f . Que peut-on observer lorsque λ est choisi suffisamment grand pour obtenir un signal parcimonieux ?
 - (c) Dans l'algorithme explicite-implicite, changer le seuillage doux en un seuillage dur et relancer l'algorithme en l'initialisant avec l'estimation \hat{u} obtenu précédemment. Interpréter le résultat obtenu.
5. *Cas d'un bruit de basse-fréquence.* La matrice A est l'identité et on suppose que seuls les 25 coefficients de Fourier de plus basse fréquence sont bruités.
- (a) On reprend le même signal original u qu'à la question précédente. Pour le bruit, on prend la réalisation d'un vecteur aléatoire gaussien, centré, de variance 4, puis on met à 0 ses coefficients de Fourier haute fréquence. Construire la donnée $d = u + b$.
 - (b) Comme le bruit est de basse-fréquence, on se propose de prendre, comme estimation de u ,
- $$\hat{u} = \arg \min_{x \in B} \|x\|_1$$
- où B est l'espace des signaux dont les coefficients de Fourier sont identiques à ceux de d à l'exception des 25 coefficients de plus basse fréquence. Pourquoi l'algorithme de Douglas-Rachford est-il bien adapté à ce problème d'optimisation ?
- (c) Calculer l'opérateur de projection sur B .
 - (d) Construire une estimation de u .