

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>gore zzz - IA educativa</title>
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <style>
    body {
      margin: 0;
      font-family: Arial, sans-serif;
      background: linear-gradient(135deg,
#0f0f1a, #1a1a2e);
      color: white;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
    }
    .app {
```

```
width: 95%;
max-width: 420px;
height: 90vh;
background: #111;
border-radius: 16px;
display: flex;
flex-direction: column;
overflow: hidden;
box-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,0.6);
}
header {
  padding: 12px;
  text-align: center;
  background: #0b0b18;
  font-weight: bold;
  font-size: 20px;
}
.modes {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  padding: 8px;
```

```
background: #151528;  
font-size: 14px;  
}
```

```
.modes button {  
  background: #222;  
  border: none;  
  color: white;  
  padding: 6px 10px;  
  border-radius: 8px;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
.modes button.active {  
  background: #4a5cff;  
}
```

```
.chat {  
  flex: 1;  
  padding: 10px;  
  overflow-y: auto;  
  font-size: 14px;  
}
```

```
.msg {
```

```
margin-bottom: 8px;
padding: 8px 10px;
border-radius: 10px;
max-width: 85%;
}
.user {
  background: #4a5cff;
  align-self: flex-end;
}
.bot {
  background: #zzz;
  align-self: flex-start;
}
footer {
  display: flex;
  padding: 8px;
  background: #0b0b18;
}
footer input {
  flex: 1;
  padding: 8px;
```

```
border-radius: 8px;  
border: none;  
outline: none;  
}
```

```
footer button {  
  margin-left: 6px;  
  padding: 8px 12px;  
  border-radius: 8px;  
  border: none;  
  background: #4a5cff;  
  color: white;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
</style>
```


```
</head>
```


```
<body>
```


```
<div class="app">
```


```
<header>  gore zzz</header>
```

```
<div class="modes">
```

`<button onclick="setMode('Chill') ">`  
`Chill</button>`

`<button onclick="setMode('Gamer') ">`  
 `Gamer</button>`

`<button onclick="setMode('Serio') ">`  
`Serio</button>`

`<button onclick="setMode('Pro') ">`  
`Pro</button>`

`</div>`

`<div id="chat" class="chat"></div>`

`<footer>`

`<input id="input" type="text"`  
`placeholder="Escribe aquí...">`

`<button onclick="send()">Enviar</`  
`button>`

`</footer>`

`</div>`

`<script>`

```
const chat =  
document.getElementById("chat");  
const input =  
document.getElementById("input");
```

```
let memory =  
JSON.parse(localStorage.getItem("gorezzz-  
memory")) || {};  
let mode =  
localStorage.getItem("gorezzz-mode") ||  
"Chill";
```

```
function addMsg(text, cls) {  
  const div =  
document.createElement("div");  
  div.className = "msg " + cls;  
  div.textContent = text;  
  chat.appendChild(div);  
  chat.scrollTop = chat.scrollHeight;  
}
```

```
function setMode(m) {  
  mode = m;  
  localStorage.setItem("gorezzz-mode",  
mode);  
  addMsg("Modo cambiado a " + mode,  
"bot");  
}
```

```
function saveMemory() {  
  localStorage.setItem("gorezzz-  
memory", JSON.stringify(memory));  
}
```

```
function botReply(text) {  
  let reply = "";
```

```
  if (text.toLowerCase().includes("me  
llamo")) {  
    const name = text.split("me llamo")  
[1].trim();  
    memory.name = name;
```



```
saveMemory();  
reply = "Mucho gusto, " + name + ". Lo  
recordaré.";  
}  
else if  
(text.toLowerCase().includes("cómo me  
llamo")) {  
    reply = memory.name ? "Te llamas " +  
memory.name : "Aún no sé tu nombre.";  
}  
else if (!isNaN(text)) {  
    reply = "El resultado es " + text;  
}  
else {  
    if (mode === "Gamer") reply = "🔥  
Vamos con eso: " + text;  
    else if (mode === "Serio") reply =  
"Respuesta educativa: " + text;  
    else if (mode === "Pro") reply =  
"Análisis detallado: " + text;  
    else reply = "Entendido 👍 ¿Quieres
```


```
que te ayude con algo?";  
}
```

```
addMsg(reply, "bot");  
speak(reply);  
}
```

```
function send() {  
  const text = input.value.trim();  
  if (!text) return;  
  addMsg(text, "user");  
  input.value = "";  
  setTimeout(() => botReply(text), 500);  
}
```

```
function speak(text) {  
  if (!("speechSynthesis" in window))  
    return;  
  const u = new  
    SpeechSynthesisUtterance(text);  
  u.lang = "es-ES";
```

```
speechSynthesis.speak(u);  
}
```

```
addMsg("Hola, soy gore zzz . Puedo  
ayudarte a aprender y resolver  
problemas.", "bot");  
</script>
```

```
</body>  
</html>
```