

開源軟體繁體中文在地化翻譯工具: `replace.sh`

課程連結

這份報告是我將自己在課外開發的翻譯工具，結合「專題閱讀與研究」課程要求所整理出的完整專題。

一、研究動機

在長期參與開源社群的過程中，我發現大量專案的繁體中文翻譯是從簡體直接轉換而來，充斥著不符台灣習慣的詞彙(如軟體被寫成軟件、記憶體被寫成內存)，甚至有些專案全無繁體中文版本。起初我手動逐行修正並提交 `pull request`，但同樣的錯誤在不同專案反覆出現，手動處理根本無法應對數十個專案的規模。因此我開發了自動化工具 `replace.sh` 來解決這個重複性的問題。

二、技術架構與功能

核心轉換引擎

- 語言: `Bash` (1800 行)
- 檔案搜尋: `fd + ripgrep` (高速檔案發現與內容匹配)
- 轉換核心: `OpenCC` 簡繁轉換引擎 + 自訂 `sed` 字典檔 (`dict.txt`)
- 支援格式: 純文字、`JSON`、`Desktop Entry` 等
- 支援方向: `CN→TW` (預設) / `TW→CN` (反向模式)

進階功能

- 檔名同步翻譯: 處理檔案內容的同時自動轉換檔名中的簡體字。
- 並行處理模式 (`-p`): 面對大量檔案時分散運算提升效率。
- `git` 整合: 處理完成的檔案自動加入版本控制暫存區 (`-stage`)。
- 安全機制: 備份模式 (`-b`)、`dry-run` 預覽 (`-n`)、日誌輸出 (`-l`)。

歧義詞處理

部分詞彙在繁體中文有多重含義，不能無條件替換。例如「質量」同時表示品質與物理學上的質量，若一律轉換會造成科學文本的錯誤。因此我將替換規則分為主字典 (`dict.txt`) 與爭議性字典 (`controversial.txt`) 兩層，後者需要使用者以 `-c` 參數主動啟用，避免誤判。

三、開發歷程與遭遇的困難

初期: 單純的字串替換

最早的版本只是一支不到 100 行的 `sed` 腳本，處理明確對應的詞彙。但初期遇到許多誤判問題: 例如程式碼區塊內的特定英文字串被意外修改，或者部分單字被錯誤轉換。

中期:引入分層替換與白名單

為了解決誤判, 我使用 OpenCC 作為基礎轉換引擎, 再用自訂的 sed 字典檔處理 OpenCC 無法涵蓋的臺灣特用詞。同時將歧義詞獨立成 controversial.txt 字典, 由使用者自行決定啟用與否。

後期:效能優化與格式擴展


專案數量增加後, 逐檔處理的速度成為瓶頸。我引入 fd 與 ripgrep 取代原本的 find 與 grep, 大幅提升檔案搜尋與內容匹配的速度, 並加入並行處理模式應對大型專案。同時擴展支援格式至 JSON value 的選擇性翻譯。

持續維護

工具的字典檔存放於我的 dotfiles 中, 根據自己在各專案提交 PR 時遇到的新案例持續更新。每一次新的誤判都會回饋到字典中, 讓工具的覆蓋率逐步提升。

四、成果

- 累計 145 個 pull request 被上游專案合併。
- 涵蓋專案包括:topgrade-rs、yay、BleachBit 等開源工具。
- 工具本身開源於 GitHub, 供其他貢獻者使用。



```
Translated zh_TW #3  
by Cleaver · TheResourceTeam · 2023-12-15  
Merged  
Conversation 0 Commits 2 Checks 0 Files changed 1  
Filter files...  
Translated zh_TW #3  
1 2023-12-15 15:00  
2  
3  
4  
5 Created by Cleaver in 2023-12-15.  
6 Translated by Cleaver in 2023-12-15.  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26
```

五、反思

從最初 100 行的腳本到 1800 行的工具，最大的收穫是學會把「想偷懶」變成一個真正能解決問題的系統。一開始只是覺得手動翻譯很麻煩，後來慢慢拆解出哪些能自動修、哪些不能動。replace.sh 的經驗讓我養成了「重複三次以上就該寫工具」的習慣。後續我開發 yt.py 自動化音樂庫管理，並以 Docker 部署十多項自架服務，皆是這套邏輯的延伸。這個從抱怨、拆解到實作的過程，是我高中階段最扎實的一課。

附錄

```
Advanced Chinese Converter & PNG Metadata Tool
Uses fd + rg for fast file discovery and content matching.

Usage: replace.sh [OPTIONS] [files...]

Conversion Options:
  -c          Enable controversial replacements
  -r          Reverse mode: TW -> CN (default: CN -> TW)
  -i          In-place mode: overwrite original files
               Also translates filenames (刪除.txt -> 刪除.txt)
  -R          Recursive: process directories recursively
               (auto-enabled when input is a directory)
  -u          Unify: force -TW/-CN suffix on output
  --new-api   Translate JSON "translation" values only (keys untouched)

PNG Operations:
  -j [MODE]   PNG extraction: o(riginal), c(n), t(w)
               cn/tw modes also translate filename
  -a          Amend mode: combine PNG + JSON into character card
               Usage: -a <file1> <file2> [-o output.png]

File Handling:
  -H          Include hidden files
  -g          Respect .gitignore (default: on)
  -b          Create backup (.bak)
  -o [files]  Specify output filenames
  -s, --stage Auto git-stage processed files

Execution:
  -n          Dry-run (no changes made)
  -p          Parallel processing (faster for many files)
  -f          Force continue on errors
  -q, --quiet Quiet mode (errors only)
  -l, --log FILE Write log to file
  --no-confirm Skip confirmation prompt for -i -R

Help:
  --help     Show this help

Examples:
  replace.sh -i file.txt           In-place convert (CN->TW)
  replace.sh -i -r file.txt       In-place convert (TW->CN)
  replace.sh ./zh-CN/            Copy to ./zh-TW/ with converted files
  replace.sh -i ./zh-CN/         In-place convert with dir rename
  replace.sh -i -R -p ./dir/      Parallel recursive conversion
  replace.sh -i -R -b -s ./dir/   With backup and auto-stage
  replace.sh -a image.png data.json Combine into character card
  replace.sh --new-api -i file.json Translate translation values only

Supported Extensions:
txt json jsonl md po strings png PNG yaml yml xyaml js mjs html css scss

Blacklist:
*.bak *.tmp .DS_Store .git LICENSE __pycache__ build dist node_modules
```

- replace.sh GitHub 連結：<https://github.com/olivertzeng/dotfiles/blob/main/replace.sh>
- yt.py GitHub 連結：<https://github.com/olivertzeng/dotfiles/blob/main/yt.py>