Id del Caso de Prueba	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1				1.	-

Valores limites -> Numeros, categorías ordinal, se crean un caso de prueba con una de las cotas (superior o inferior, ejemplo, si el rango es [18;100], se crea un CP en 18 o 100)
Otra tecnica Maximizacion de clases de equivalencia
Crear casos de prueba para detectar la mayor cantidad de defectos
El nombre NO es camino de éxito, es especifico
Prioridad según IMPACTO (Éxito prioridad alta; bifurcación del camino feliz que puede o no cumplirse generando gran impacto, media; si es mensaje de error baja)

ID	Nombre: Comprar alcohol en el caso de 21 años marcando consentimiento, aceptando el consentimiento y con los productos a comprar	Prioridad (alta, media, baja)
CE	1,8,11,12	
Precondiciones	• Usuario “Juan” este registrado en el sistema con el rol comprador • Producto JW cargado en el sistema • Producto vodka + Speed • (Por ejemplo, aca irían aspectos como firmware, todo lo necesario para cumplir con el caso de prueba, cargado todo lo necesario, los datos que deben estar precargados en la BD)	

Pasos	Salida esperada
1. El usuario “juan” ingresa la opción de comprar opción de “comprar alcohol” 3. El usuario “Juan” ingresa la edad = 21 4. El usuario “Juan” confirma el consentimiento 5. El usuario “Juan” Selecciona dos JW 6. El usuario “juan” Selecciona un vodka	2. El sistema muestra el formulario de compra 7. El sistema muestra un mensaje de confirmación “Compra exitosa” 8. El sistema envia el mail de confirmación “Compra exitosa, Comprador Juan, Edad 21, Acepta condiciones, Detalle de compra: • 2 JW 150 USD • 1 vodka + Speed Total: …” -> Si no se incluye el detalle, es un bug

Clases de equivalencia de entrada

Condicion Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
Edad (input)	1. >= 18 y <= a 100	2. <18 y >= 0 3. Ingresa caracteres 4. Vacio / No ingresa datos 5. Ingresa valores negativos 6. Ingresa un flotante 7. >= 100
Consentimiento	8. Acepta consentimiento y edad es >=21 9. No acepta consentimiento si la edad es >= 18 y < 21	10. No acepta el consentimiento y la edad es >= 21

Clases de equivalencia de Salida -> Mensajes de error se consideran como INVALIDOS

Condicion Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
Mensajeria	11. Mensaje de confirmación de compra y lo muestra por pantalla “Compra Entra”	
Mensajeria de error		(uno por cada clase de equivalencia invalida, 7 en este caso)
Notificador	12. Email de confirmación con el resumen de compra “compra estado, detalle de compra (todos los datos)”	Lo invalido no depende de nuestro sistema (problemas de envio, por ejemplo)

QR	13.	

Ejemplo de taxi
Clases de equivalencia
Entrada

Condicion Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
Estado	1. Selecciona un estado libre 2. X||| Estado ocupado 3. || Estado solicitado 4. || Estado fuera de servicio	
Mouse	5. Posicion del cursor del mouse sobre un taxi. 6. Posicion del mouse fuera de un taxi	
Barrio	7. Selecciona un barrio (todos los barrios existentes)	
Chapa del taxi	8. Ingresa una chapa de un taxi con formato nuevo de chapa (LLNNNLL) 9. Ingresa una chapade taxi con el formato viejo de chapa (LLLNNN)	10. Ingresa una chapa con un formato distinto a los validos
Sistema de ubicacion	11. Sistema de ubicación habilitada	12. Sistema de ubicación no habilitado 13. Sistemema de ubicación fuera de la cobertura
Usuario logueado	14. Usuario logueado con los permisos que corresponden (perfil de Administrador de la central)	15. Usuario no logueado 16. Usuario logueado con perfil sin permisos

Salida

Condicion Externa	Clases de Equivalencia validas	Clase de equivalencia invalidas
Taxi	17. Taxi en color según su estado (Verde: libre, Amarillo: solicitado, Rojo: Ocupado, Negro: Fuera de servicio)	
Mapa	18. Mapa con información de la busqueda (ubicación de los taxis dentro del mapa)	
Informacion del pasajero	19. Si el taxi esta solicitado u ocupado, Muestra datos del pasajero (nombre, apellido, numero del teléfono)	
Informacion del viaje	20. Si el taxi esta ocupado, muestra hora de inicio y costo del viaje	
Mensajes de error		21. Mostrar mensaje de “Usuario no logueado”

HACER CASO