Git

Olivier Cailloux

LAMSADE, Université Paris-Dauphine

Version du 8 janvier 2022







THIS IS GIT. IT TRACKS COLLABORATIVE WORK ON PROJECTS THROUGH A BEAUTIFUL DISTRIBUTED GRAPH THEORY TREE MODEL. COOL. HOU DO WE USE IT? NO IDEA. JUST MEMORIZE THESE SHELL COMMANDS AND TYPE THEM TO SYNC UP. IF YOU GET ERRORS, SAVE YOUR WORK ELSEWHERE, DELETE THE PROJECT, AND DOWNLOAD A FRESH COPY.

- Contrôle de version (VCS, SCM)
- Conserver l'historique
- Contribuer à plusieurs
- Pour tous types de projet : code, images, présentations, article...
- VCS souvent centralisés : historique sur un serveur distant
- Git?
- Créé par?


- Contrôle de version (VCS, SCM)
- Conserver l'historique
- Contribuer à plusieurs
- Pour tous types de projet : code, images, présentations, article...
- VCS souvent centralisés : historique sur un serveur distant
- Git? Local (!), centralisé ou distribué ⇒ tout le monde a une copie complète de l'historique
- Créé par?

- Contrôle de version (VCS, SCM)
- Conserver l'historique
- Contribuer à plusieurs
- Pour tous types de projet : code, images, présentations, article...
- VCS souvent centralisés : historique sur un serveur distant
- Git? Local (!), centralisé ou distribué ⇒ tout le monde a une copie complète de l'historique
- Créé par? Linus Torvalds (?)

- Contrôle de version (VCS, SCM)
- Conserver l'historique
- Contribuer à plusieurs
- Pour tous types de projet : code, images, présentations, article...
- VCS souvent centralisés : historique sur un serveur distant
- Git? Local (!), centralisé ou distribué ⇒ tout le monde a une copie complète de l'historique
- Créé par? Linus Torvalds (?) Créateur du noyau Linux


Commits et historique

- Blob : capture d'un fichier à un moment donné
- Commit : identifié par un hash SHA-1
 - Contient : structure de répertoires ; blobs ; auteur. . .
- Histoire : un DAG de « commits »
- Conservée dans un dépôt (repository)



Circuler dans l'historique

- Branches pointent vers des commits
- Pointeur HEAD vers la branche actuelle
- Indique le commit d'où est issu la version actuelle
- Circuler en utilisant la commande checkout (commit ou branche)



Work dir (WD)

- Histoire conservée localement dans .git à la racine du projet
- WD (« work dir ») : version du projet (fichiers et sous-répert.)
- Interaction avec sous-rép. .git via commandes git

```
/root
/.git
/rép1
/fich1
/fich2
```

Préparer un commit

```
        Work dir
        Index
        HEAD

        /rép1
        /rép1
        /rép1

        /fich1
        /fich1'
        /fich1

        /fich2
        /fich2
        /fich2'

        /fich3
        /fich2
        /fich2'
```

- Index : changements à apporter au prochain commit
- HEAD : commit d'où le work dir actuel est issu
- Initialisation nouveau dépôt?
- Juste après un commit?

Préparer un commit

```
        Work dir
        Index
        HEAD

        /rép1
        /rép1
        /rép1

        /fich1
        /fich1'
        /fich1

        /fich2
        /fich2
        /fich2'

        /fich3
        /fich2
        /fich2'
```

- Index : changements à apporter au prochain commit
- HEAD : commit d'où le work dir actuel est issu
- Initialisation nouveau dépôt? Index et HEAD vides
- Juste après un commit?

Préparer un commit

Work dir	Index	HEAD
/rép1	/rép1	/rép1
/fich1	/fich1'	/fich1
/fich2	/fich2	/fich2'
/fich3		


- Index : changements à apporter au prochain commit
- HEAD : commit d'où le work dir actuel est issu
- Initialisation nouveau dépôt? Index et HEAD vides
- Juste après un commit? Index vide

Préparer un commit : commandes

- git add fichier: blob mis dans index (« staged »)
- git status : liste untracked, tracked-modified, staged
- git status --short (sauf merge conflict): idx VS HEAD; WD VS idx.
- git diff: WD VS index
- git diff --staged : index VS HEAD
- git commit : commenter et expédier! (Renvoie son id SHA-1)
- git commit -v : voir l'index en détail

Branches et HEAD


• Branche: pointeur vers un commit



- commit : avance HEAD et branche actuelle
- git branch truc : crée branche truc. HEAD inchangé!
- git checkout truc : change HEAD et met à jour WD

Cf. démo commande et graphique

Fusion de branches



- git merge autrebranche : fusionne changements de autrebranche dans branche actuelle
- Si autrebranche est en avant de l'actuelle : « fast-forward »
- Sinon, « merge conflict » possible. Modifier les fichiers à la main et les ajouter à l'index puis commit pour créer un merge.
- checkout d'un commit (ou tag) sans branche (detached head state) : lecture!

Serveurs distants

- git remote -v : montrer les correspondants distants
- git push : envoyer historique au dépôt distant origin
- git fetch : récupère les commits distants (met à jour (ou crée) les références distantes)
- Réf. distante (« remote ref ») : branche origin/branch ou tag qui reflète branche sur dépot distant
- « Remote-tracking branch » : branche locale qui connait son correspondant distant
- git branch -vv : branches et leurs correspondants distants
- git push origin mabranche: sinon, nouvelles branches restent locales
- git remote show origin : voir les réf. distantes
- Suivre une branche distante origin/br : checkout br

Illustration

Divers

- Utilisez gitignore (modèles)
- Créez-vous une paire clé publique / privée
- Raccourcis : à éviter au début
- git init : dépôt vide dans rép. courant (rien n'est traqué)
- git clone url : cloner un dépôt (et non checkout!)
- git stash : WD ← HEAD
- git tag -a montag (tag annoté, recommandé) puis git push origin montag
- git config --global : écrit dans ~/.gitconfig
- Indiquez propriété user.name (et user.email)
- Déterminer des révisions exemple : HEAD^1 pour parent de HEAD
- Alias
- GUI pour diff : git difftool
- GUI pour merge : git mergetool

Divers

In case of fire







Licence

Cette présentation, et le code LaTeX associé, sont sous licence MIT. Vous êtes libres de réutiliser des éléments de cette présentation, sous réserve de citer l'auteur.

Le travail réutilisé est à attribuer à Olivier Cailloux, Université Paris-Dauphine.

(Ceci ne couvre pas les images incluses dans ce document, puisque je n'en suis généralement pas l'auteur.)