

TP 2 : Boucles for et while

I Boucle for

Exercice 1. Écrire un script qui calcule le n -ième terme d'une suite géométrique de raison 2 et de premier terme 3, ainsi que la somme des $n + 1$ premiers termes de cette suite.

Réponse :

Exercice 2. Écrire une fonction `produit` qui prend en argument deux entiers naturels $n > 0$ et p et qui calcule (et renvoie) le produit $P = \prod_{k=1}^p \frac{n+1-k}{n}$ si $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et qui renvoie "Il faut que p soit compris entre 1 et n" sinon.

Réponse :

Exercice 3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$R(n) = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{n-1 + \sqrt{n}}}}.$$

Écrire une fonction qui prend en argument un entier n et qui renvoie $R(n)$.

Réponse :

Exercice 4. Écrire un script Python qui prend en argument un nombre naturel $n \in \mathbb{N}^*$ et permet de calculer le terme général des suites suivantes :

$$a_n = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right)^2, \quad b_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \quad \text{et} \quad c_n = \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{k}$$

Réponse :

Exercice 5. La suite de Fibonacci est la suite définie par $u_0 = u_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$.

Écrire une fonction `Fibonacci` qui prend en argument un entier n et qui renvoie le n -ième terme de la suite de Fibonacci.

Réponse :

II Boucles imbriquées

Exercice 6. 1. Écrire une fonction `somme1` qui prend en argument deux entiers j et n et renvoie la

somme $\sum_{k=1}^n k^j$.

2. Utiliser la fonction précédente pour calculer la somme $S = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n k^j$ pour $n = 10$.

3. Donner une formule simple pour la somme $\sum_{j=1}^n k^j$. On distinguera bien le cas $k = 1$ et $k \neq 1$.

4. En déduire une fonction `somme2` qui prend en argument deux entiers k et n et qui renvoie la somme $\sum_{j=1}^n k^j$ sans utiliser de boucle.

5. Utiliser la fonction précédente pour recalculer la somme S .

Réponse :

Exercice 7. Écrire un script Python qui prend en argument un nombre naturel $n \in \mathbb{N}^*$ et permet de calculer le terme général des suites suivantes :

$$a_n = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{i-j}{i+j}, \quad b_n = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^k \frac{\cos(k)}{j^2} \quad \text{et} \quad c_n = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n \min(i, j)$$

Réponse :

III Boucle while

Exercice 8. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = u_n^2 - u_n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On peut montrer que cette suite tend vers $\ell = 1$.

On souhaite écrire un script qui calcule les termes de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ jusqu'à ce que u_n soit proche de sa limite à 10^{-4} près, puis qui affiche le dernier terme de la suite calculé ainsi que le nombre de termes qu'il a fallu calculer.

1. Quel sont le test d'arrêt et test d'exécution.
2. Écrire le script.

Réponse :

Exercice 9. Étude de la série harmonique alternée.

On considère la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k}$.

On peut montrer que cette suite converge vers une limite S , et que $\forall n \in \mathbb{N}^* : |u_n - S| \leq |u_n - u_{n-1}| \leq \frac{1}{n}$.

1. Écrire une fonction qui calcule S à 10^{-4} près.
2. On peut montrer que $S = \ln(2)$. Vérifier le résultat obtenu en comparant la valeur trouvée cette valeur.

Réponse :

Exercice 10. Un peu de pliage

On plie plusieurs fois une feuille de papier de format A4 (21 cm \times 29.7 cm) et d'épaisseur 0.01 cm, et on veut calculer les dimensions de cette feuille après un certain nombre de pliages. Les pliages sont faits de façon à plier en deux la feuille toujours selon la plus grande dimension.

1. Écrire un script qui prend en argument le nombre n de pliages qu'il souhaite effectuer, puis qui renvoie les dimensions (longueur, largeur et épaisseur) de la feuille après n pliages. Tester pour 5 pliages, puis pour 10 pliages.
2. Écrire un nouveau script qui prend en argument la hauteur h en cm, qui calcule combien de pliages sont nécessaires pour que l'épaisseur finale du papier soit supérieure à h , et qui affiche les dimensions de la feuille après ces pliages. Tester pour une hauteur de 2.5 m, puis pour la distance Terre-Lune (environ 380 400 km).

Réponse :

Exercice 11. Conjecture de Syracuse

L'algorithme de Syracuse consiste à itérer l'opération suivante : à un nombre entier n , on associe $\frac{n}{2}$ si n est pair et $3n + 1$ si n est impair. On conjecture (on ne sait toujours pas si c'est vrai) que quel que soit l'entier considéré initialement dans cet algorithme, on arrive toujours à 1 après un certain nombre d'itérations. C'est en tout cas vrai pour tous les entiers avec lesquels l'algorithme a été testé.

Écrire un programme qui prend un entier n , effectue l'algorithme de Syracuse, puis affiche tous les nombres obtenus jusqu'au premier 1 et donne le nombre d'itérations effectuées jusqu'à l'obtention du premier 1. Le tester sur différentes valeurs.

Réponse :