Guida rapida: webapp nuova con Claude Code

Il modello di partenza si chiama **webapp-starter**. Contiene le regole, le skill e i template: a ogni webapp nuova ne fai una copia e Claude Code parte già sapendo come lavori.

A. Una volta sola: rendi il modello copiabile

1 **Apri il repo webapp-starter su GitHub**
Vai su github.com, poi sul tuo repo **webapp-starter**.

2 **Attiva "Template repository"**
Clicca **Settings** (in alto). Nella pagina General spunta la casella **Template repository**. Fatto: non lo rifai più.

B. A ogni webapp nuova

1 **Fai la copia**
Su **webapp-starter** clicca il bottone verde **Use this template**, poi **Create a new repository**. Dagli il nome della webapp (es. gestione-puntate). Se i dati non vanno condivisi, scegli **Private** se disponibile.

2 **Collega il repo nuovo a una sessione di Claude Code**
Apri una sessione nuova e collega il repo appena creato.

3 **Scrivi la prima frase**
Scrivi questa frase a Claude Code:

```
imposta una webapp nuova
```

4 **Rispondi alle 5 domande**
Claude Code te le fa una alla volta: (1) cos'è e per chi, (2) dove stanno i dati, (3) **quale stile grafico** (vedi sotto), (4) cosa è già deciso, (5) cosa NON deve fare. Rispondi in modo semplice: le risposte finiscono nel file CLAUDE.md.

5 **Chiedi le modifiche, una per volta**
Scrivi cosa vuoi. Per le richieste complicate usa il modello in **docs/PROMPT-4-PARTI.md** (cosa modificare, cosa fare, vincoli, verifica). A fine lavoro Claude Code controlla, scrive la nota in **sprint/** e fa lui commit e push. Ogni modifica è un commit a sé, quindi si può sempre annullare.

6 **Prima di pubblicare: sessione NUOVA**
Apri una sessione nuova (quella vecchia ha costruito il lavoro, quindi è meno obiettiva) e scrivi:

```
controlla la sicurezza della mia app
```

Ricevi un elenco in due colonne: **indispensabile** (da sistemare prima) e **miglioria** (può aspettare). Dopo le correzioni rifai il controllo, finché torna pulito.

Gli stili grafici tra cui scegliere

Stile	Come è	File
Olivieri Domenico	Viola scuro e arancione, titoli in Libre Baskerville. Nel tema scuro l'accento è l'arancione.	docs/STILE-OLIVIERI.md
Inventa	Scuro notturno, accento ciano, vetro e bagliori, un colore per ogni gioco.	docs/STILE-INVENTA.md
Tavolo da gioco	Feltro o legno, pannelli color carta, testi grandi, bottoni a tasto fisico, **con le emoji**. Varianti: legno, verde, blu-verde.	docs/STILE-TAVOLO-DA-GIOCO.md
Da zero	Claude Code propone palette e font in poche righe e aspetta il tuo ok.	-

Claude Code te lo chiede **ogni volta**: non dà per scontato nessuno stile.

C. Le frasi da copiare

Per fare cosa	Cosa scrivere
Impostare un progetto nuovo	`imposta una webapp nuova`
Chiudere una modifica	`chiudi la modifica (verifica e aggiorna la scheda)`
Controllare la sicurezza	`controlla la sicurezza della mia app`
Secondo parere	`usa il prompt in docs/PROMPT-SECONDO-PARERE.md su [cosa rivedere]`
Sincronizzare col Gist	`aggiungi la sincronizzazione col Gist (skill sync-gist)`

D. Regole d'oro

- **Mai un token o una password nel codice**, nei commit o in un messaggio. Il token del Gist si inserisce solo dalle impostazioni dell'app.
- Il token del Gist deve essere di tipo **classic** con il solo permesso **gist**.
- Un Gist "segreto" non è privato: chi ha il link lo legge. Niente dati sensibili.
- Un repo pubblico è visibile a tutti. Dentro, niente dati veri.
- **Una modifica per richiesta.** Se Claude Code tocca cose non chieste, fermalo: è la regola numero uno.
- Se Claude Code dà per certa una cosa senza una fonte, chiedigli dove l'ha verificata.
- **Tema chiaro di default**, scuro con l'interruttore. Niente emoji, tranne nello stile Tavolo da gioco.
- Per tornare indietro dopo una modifica sbagliata: chiedi a Claude Code di fare **git revert** di quel commit.
- Dopo ogni modifica, controlla tu a 360px (telefono) e su PC e non fidarti solo della risposta.

E. Dove sta cosa

CLAUDE.md: le regole del progetto | **.claude/skills/**: le procedure | **sprint/**: una scheda per modifica | **docs/**: prompt pronti e stili | **roadmap.md**: cosa è fatto | **extra-supabase/**: solo se avrai un database

Adattato dal kit del workshop "Il metodo che usiamo in Marketers per costruire app e tool con l'AI" (Marketers World 2026), tradotto per Claude Code e webapp statiche.