Rzine mis en application avec R

Articles méthodologiques mis en application avec R

BY-SA

ISSN 2743-8791 - Rzine.fr - Revue de méthodes pour les SHS

Auteur·rice 1 Etablissement 1
Auteur·rice 2 Etablissement 2

Date de publication : 30 mars 2026

Résumé

Modèle de mise en page Quarto pour la revue Rzine, qui permet de publier sur des méthodes de SHS, mises en application avec R. Plus d'informations sur https://rzine.fr.

Keywords : Rzine, template, Quarto, method, R, reproducibility

submitted

Table des matières

1 Normes éditoriales **2**

2 Rédiger un article **2**
2.1 Template Quarto . . . 2
2.2 Métadonnées . . . 2
2.3 Documentation . . . 2
2.4 Quelques rappels . . . 2
2.4.1 Inclure une image . . . 2
2.4.2 Insérer un tableau . . . 3
2.4.3 Options du *chunk* . . . 3

3 Compiler l'article **4**

4 Soumettre un article **4**

5 Annexes de l'article **4**
5.1 Données . . . 4
5.2 Note de bas de page . . . 5
5.3 Informations de session . . . 5
5.4 Références bibliographiques . . . 5

Bibliographie **5**

1 Normes éditoriales

Les normes éditoriales des articles méthodologiques Rzines sont consultables ici.

2 Rédiger un article

2.1 Template Quarto

Un modèle de mise en page Quarto[1] est mis à disposition sur GitHub.

Pour le récupérer en ligne de commande :

```
quarto use template rzine-reviews/rzine-article-template
```

Cela crée un répertoire sur votre machine contenant un fichier Quarto `index.qmd`, prêt à être complété.

2.2 Métadonnées

Il n'y a pas d'en-tête (YAML) dans le fichier source de l'article (`index.qmd`). Les métadonnées générales de l'article sont à complétées dans le fichier `_quarto.yml` situé à la racine du répertoire. Renseignez-y le titre, sous-titre, auteur, affiliations, résumé, mots-clés…

2.3 Documentation

Pour vous guider dans la rédaction d'un article Rzine : Rédiger un article

2.4 Quelques rappels

2.4.1 Inclure une image

```
knitr::include_graphics("figures/logo.png") # lien vers le fichier image
```

1. https://quarto.org

submitted

Figure 1 : Image 1 : logo Rzine

2.4.2 Insérer un tableau

```
knitr::kable(head(iris))
```

Table 1 : Tableau 1

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
5.4	3.9	1.7	0.4	setosa

2.4.3 Options du chunk

Quelques exemples :

```
# Exécute le code du chunk
#| eval: true

# Affiche le code
#| echo: true

# Affiche les avertissements
#| warning: true
```

submitted

```
# Identifiant du chunk
#| label: fig-1

# Titre de la figure
#| fig-cap: Un exemple d'image

# Alignement de la figure dans la page
#| fig-align: left, right, center

# Hauteur de la figure
#| fig-height: 3

# Largeur de la figure
#| fig-width: 7

# Dimension d'affichage de l'image
#| out.width: 300px
```

3 Compiler l'article

Dans l'IDE RStudio, cliquez sur le bouton **Render** ou utilisez le raccourci suivant : `Ctrl + Maj + K`

Vous pouvez également utiliser les lignes de commande suivantes :

```
quarto render index.qmd --to rzine-html
quarto render index.qmd --to rzine-pdf
```

4 Soumettre un article

Retrouvez le processus de soumission sur cette page.

5 Annexes de l'article

5.1 Données

Tout·e lecteur·ice doit être en mesure de reproduire la démonstration de l'article sans contrainte de réutilisation. L'intégralité des données utilisées doit obligatoirement être :

- Correctement présentées dans l'article
- Libre d'utilisation et de diffusion
- Mises à disposition des lecteur·rice·s, même si ces données sont déjà en libre accès
- Décrites par des métadonnées (`readme.txt`)
- Respectueuses du règlement général sur la protection des données

Toutes les données utilisées dans l'article devront être stockées dans le répertoire `data/`.

5.2 Note de bas de page

N'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité *footnotes*[2].

5.3 Informations de session

```
R version 4.5.1 (2025-06-13 ucrt)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64
Running under: Windows 11 x64 (build 26200)

Matrix products: default
  LAPACK version 3.12.1

locale:
[1] LC_COLLATE=French_France.utf8  LC_CTYPE=French_France.utf8
[3] LC_MONETARY=French_France.utf8 LC_NUMERIC=C
[5] LC_TIME=French_France.utf8

time zone: Europe/Paris
tzcode source: internal

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base

loaded via a namespace (and not attached):
 [1] compiler_4.5.1    fastmap_1.2.0     cli_3.6.5         tools_4.5.1
 [5] htmltools_0.5.8.1 rstudioapi_0.17.1 yaml_2.3.10       rmarkdown_2.29
 [9] knitr_1.50        jsonlite_2.0.0    xfun_0.52         digest_0.6.37
[13] rlang_1.1.6       evaluate_1.0.5
```

5.4 Références bibliographiques

Une bibliographie est attendue (`references.bib`). Elle sert à positionner votre contribution dans le champ thématique et/ou disciplinaire.

Pour appeler une référence dans le corps du document, utilisez le symbole `@`. Par exemple : Cameron et Trivedi (2013)

La liste de références bibliographiques citées sera automatiquement ajoutée en fin de document :

Bibliographie

Cameron, A. C. et Trivedi, P. K. (2013). *Regression Analysis of Count Data* (2nd éd.). Cambridge University Press.

2. https://quarto.org/docs/authoring/markdown-basics.html#footnotes

submitted