

Paso 1:

```
SERVER_PORT = 3001

MONGO_URI = mongodb://localhost:27017

MONGO_DB_NAME_AUTH = TenantAuth

JWT_SECRET = SECRET_KEY_JANDAIWNDAIWNDI

PREFIX_TENANT = tenant_
```

Definir todas las variables de entorno:

MONGO_DB_NAME_AUTH: Sera la bd para guardar los usuarios tenants

PREFIX_TENANT : Se concatenará al momento de crear un nuevo tenant

ejemplo "tenant_**Pablito**"

MONGO_URI: La conexión inicial para los logins, colocar la cadena de conexión como se muestra en el ejemplo

Endpoint 1 crear usuario de logeo. POST

<http://localhost:3001/api/users/create>

Body

```
{
  "nombre": "Maria",
  "apellido": "Perez",
  "email": "Maria@gmail.com",
  "telefono": "60276712",
  "password": "maria1212"
}
```

Endpoint 2 crear el tenant o base de datos para ese usuario. POST

<http://localhost:3001/api/users/create/client>

Body

```
{
  "email": "Maria@gmail.com"
}
```

Endpoint 3 Login con usuario tenant para obtener el token. POST

<http://localhost:3001/api/users/login>

Body

```
{  
  "email": "subelzaolivitocabezas@gmail.com",  
  "password": "olivio122"  
}
```

Endpoint 4 Crear productos con usuario tenant. POST

<http://localhost:3001/api/productos/create>

Header

Authorization Bearer "jwt obtenido al logearse"

Body

```
{  
  "nombre": "Coca Cola",  
  "precio": 12,  
  "stock": 12  
}
```

Endpoint 5 Obtener todos los productos del usuario tenant. GET

<http://localhost:3001/api/productos/getAll>

Header

Authorization Bearer "jwt obtenido al logearse"

Endpoint 6 Crear pedido. POST

<http://localhost:3001/api/pedidos/create>

Header

Authorization Bearer "jwt obtenido al logearse"

Body

```
{  
  "Cliente":"Maria",  
  "product":"668f943326abe7c122a2f259",  
  "cantidad":5  
}
```

En producto se debe enviar el id del producto

En cliente se debe enviar el nombre del cliente

La cantidad de productos en cantidad para hacer el calculo de precio

Endpoint 7 Obtener pedidos. GET

<http://localhost:3001/api/pedidos/>

Header

Authorization Bearer "jwt obtenido al logearse"

Edpoint 8 Obtener pedido por ID. GET

<http://localhost:3001/api/pedidos/find/:id>

Header

Authorization Bearer "jwt obtenido al logearse"