

6 NOV 2017

US\$ 280M

Parity Wallet

— "Um dev 'matou' US\$280M por acidente"

SELFDESTRUCT · CRITICAL

513.774 ETH congelados para sempre — sem possibilidade de recuperação

O QUE ACONTECEU

Parity Technologies (empresa do co-fundador do Ethereum, Gavin Wood) criou uma **wallet multisig** usada por centenas de projetos para guardar ETH arrecadado em ICOs.

A wallet usava um padrão de **library compartilhada** — um contrato central com a lógica, referenciado por todas as instâncias via **delegatecall**.

Um usuário chamado "**devops199**" descobriu que a library era um contrato **não-inicializado**. Chamou **initWallet()**, virou owner, e então chamou **kill()**.

A library foi destruída. Todos os wallets que dependiam dela **pararam de funcionar** — com US\$280M presos dentro, para sempre.

CONTRATO VULNERÁVEL

```
...red; } function kill(address _to) onlyOwner external {
selfdestruct(_to); } }
```

Lição

Libraries compartilhadas **não devem ter estado mutável**. Use [initializer guards](#) ou libraries pure/internal.

COMO O ATAQUE FUNCIONOU

PASSO 1

Library deployada como contrato comum (não inicializada)

**PASSO 2**

devops199 chama `initWallet()` na library

**PASSO 3**

Vira owner da library (sem nenhuma proteção)

**PASSO 4**

Chama `kill()` como owner

**PASSO 5**

`selfdestruct` destrói o bytecode da library


**RESULTADO**

Todos os wallets que usavam `delegatecall` → quebrados
US\$280M inacessíveis permanentemente

VERIFIQUE NA BLOCKCHAIN

Transação do kill()
etherscan.io/tx/0x05f71e...c0722

Parity WalletLibrary
etherscan.io/address/0x863DF...07b4



Solbook — Smartcontract Engineer

Entenda por que selfdestruct é perigoso e como proteger libraries